

| < 2016年5月 > | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |

公告

昵称: [CsharpFish](#)

园龄: 8年9个月

粉丝: 10

关注: 2

[+加关注](#)

搜索

常用链接

[我的随笔](#)

[我的评论](#)

[我的参与](#)

[最新评论](#)

[我的标签](#)

我的标签

[CodeSmith\(1\)](#)

[GridView\(1\)](#)

[传奇\(1\)](#)

[存储过程\(1\)](#)

[分页\(1\)](#)

[个人消费\(1\)](#)

[管理系统\(1\)](#)

[游戏\(1\)](#)

[自定义\(1\)](#)

随笔分类

[C#\(13\)](#)

[CS\(2\)](#)

[DataBase\(12\)](#)

[Javascript\(10\)](#)

[jQuery\(2\)](#)

[工具&控件\(10\)](#)

[随想](#)

随笔档案

[2013年5月 \(1\)](#)

[2012年7月 \(3\)](#)

[2012年4月 \(1\)](#)

[2011年6月 \(1\)](#)

[2010年7月 \(1\)](#)

[2009年4月 \(1\)](#)

[2008年12月 \(2\)](#)

[2008年11月 \(1\)](#)

[2008年10月 \(1\)](#)

[2008年8月 \(4\)](#)

[2008年7月 \(1\)](#)

[2008年6月 \(3\)](#)

[2008年5月 \(2\)](#)

[2008年3月 \(2\)](#)

[2008年2月 \(3\)](#)

[2008年1月 \(1\)](#)

[2007年12月 \(3\)](#)

[2007年11月 \(1\)](#)

[2007年10月 \(1\)](#)

[2007年9月 \(1\)](#)

[2007年8月 \(4\)](#)

[2007年7月 \(5\)](#)

文章分类

jquery插件treeTable

treeTable v 1.4.2

简介

treeTable是跨浏览器、性能很高的jquery的树表组件，它使用非常简单，只需要引用jquery库和一个js文件，接口也很简单。

优点

- 兼容主流浏览器：支持IE6和IE6+，Firefox, chrome, Opera, Safari
- 接口简洁：在普通表格的基础上增加父子关系的自定义标签就可以
- 组件性能高：内部实现了只绑定了table的事件、使用了css sprite合并图片等
- 提供两种风格：通过参数来设置风格

效果图

| 标题 | 内容 |
|-----|---------------|
| 1 | 内容 |
| 2 | 内容 |
| 5 | 注意这个节点是动态加载的 |
| 5.1 | 可以是ajax请求来的内容 |
| 5.2 | 动态的内容 |
| 8 | 内容 |

| 标题 | 内容 |
|----|--------------|
| 1 | 内容 |
| 2 | 内容 |
| 5 | 注意这个节点是动态加载的 |
| 8 | 内容 |

接口

配置参数

- theme**: string {主题，有两个选项：default、vsStyle. 默认:default}
- expandLevel**: int {树表的展开层次. 默认:1}
- column**: int {可控制列的序号. 默认:0，即第一列}
- onSelect**: function {拥有controller自定义属性的元素的点击事件，return false则中止展开. 默认值：
function(\$treeTable, id) { // \$treeTable 当前树表的jquery对象. // id 当前行的id
// 返回false，则直接退出，不会激发后面的beforeExpand和子节点的展开 return true; }
- beforeExpand**: {展开子节点前触发的事件，默认值：
function(\$treeTable, id) { // \$treeTable 当前树表的jquery对象. // id 当前行的id }

属性说明

- id**: string 行的id
- pId**: string 父行的id
- controller**: bool 指定某一个元素是否可以控制行的展开
- hasChild**: bool 指定某一个tr元素是否有孩子（动态加载需用到）
- isFirstOne**: bool 指定某一个tr元素是否是第一个孩子（自动生成属性，只读）
- isLastOne**: bool 指定某一个tr元素是否是最后一个孩子（自动生成属性，只读）
- prevId**: string 前一个兄弟节点的id（自动生成属性，只读）
- depth**: string 当前行的深度（自动生成属性，只读）

使用方式

`$("#元素id").treeTable({})` 如：

引用的文件

DataBase
Web Develop(3)
杂谈(7)

相册
大学时光(3)

我喜欢的博客
Clingingboy的控件开发系列
老师的博客
老师的博客上边有好多值得学习的
咚咚
谭震林的控件开发系列

最新评论
1. **Re:Lodop**使用之**WEB**套打程序开发
代码有问题
--指尖上de辉煌
2. **Re:jquery**插件**treeTable**
插件用起来很方便，效果也能漂亮，唯一的缺点是**css**的引用时写在**js**中的，麻烦问下，有没有最新版本**css**不在**js**引用。
--软件实习生--古月
3. **Re:C#**中把货币、日期转换成中文大写
外瑞古德，非常实用
--xulavigne
4. **Re:C#**中把货币、日期转换成中文大写
mark一下
--博客园董事长
5. **Re:jquery**插件**treeTable**
哪里可以下载
--雪雨潇潇

阅读排行榜
1. **jquery**插件**treeTable**(28442)
2. 存储过程中**If Else**的使用方法(7002)
3. **SELECT** 与 **SET** 对变量赋值的区别(存储过程) (5625)
4. **Lodop**使用之**WEB**套打程序开发(4988)
5. **Access**中获取新添加行的自动编号(3594)

评论排行榜
1. 小小个人消费管理系统(已完善)(9)
2. “拼字符串”的存储过程 (5)
3. **UnicornViewer** **PDG**浏览器(4)
4. **BS**下**TextBox**的多行和字数限制(3)
5. **C#**中把货币、日期转换成中文大写(2)

推荐排行榜
1. **jquery**插件**treeTable**(2)
2. **DataGridView**拖动换行(1)
3. **DbType**与**OleDbType**(1)
4. **C#**中把货币、日期转换成中文大写(1)

```
<script src="/script/jquery.js" type="text/javascript"> </script>
<script src="/script/treeTable/jquery.treeTable.js" type="text/javascript"> </script>
```

js代码

```

<script type="text/javascript">
    $(function(){
        var option = {
            theme:'vsStyle',
            expandLevel : 2,
            beforeExpand : function($treeTable, id) {
                //判断id是否已经有了孩子节点，如果有了就不再加载，这样就可以起到缓存的作用
                if ($('#.' + id, $treeTable).length) { return; }
                //这里的html可以是ajax请求
                var html = '<tr id="8" pId="6"><td>5.1</td><td>可以是ajax请求来的内容</td></tr>'
                    + '<tr id="9" pId="6"><td>5.2</td><td>动态的内容</td></tr>';

                $treeTable.addChilids(html);
            },
            onSelect : function($treeTable, id) {
                window.console && console.log('onSelect:' + id);

            }

        };

        $('#treeTable1').treeTable(option);
    });
</script>
```

html结构

```

<table id="treeTable1" style="width: 100%">
    <tr>
        <td style="width: 200px;">
            标题</td>
        <td>
            内容</td>
    </tr>
    <tr id="1">
        <td>
            <span controller="true">1</span></td>
        <td>
            内容</td>
    </tr>
    <tr id="2" pid="1">
        <td>
            <span controller="true">2</span></td>
        <td>
            内容</td>
    </tr>
    <tr id="3" pid="2">
        <td>
            3</td>
        <td>
            内容</td>
    </tr>
    <tr id="4" pid="2">
        <td>
            4</td>
        <td>
            内容</td>
    </tr>
    <tr id="5" pid="4">
        <td>
            4.1</td>
        <td>
            内容</td>
    </tr>
    <tr id="6" pid="1" haschild="true">
        <td>
            5</td>
        <td>
            注意这个节点是动态加载的</td>
    </tr>
    <tr id="7">
```

```
<td>
      8</td>
<td>
      内容</td>
</tr>
</table>
```



关于

作者: **benzhan**(詹潮江)

版本变更

1.0版本: 创建基本功能。(2011-05-04)

1.1版本: (2011-05-08)

这个版本提高了性能, 做了以下改进:

- * 1、使用了Css Sprite Tools 合并了分散的图标
- * 2、使用了.id的方式来代替原来[pId=id], 这样选择孩子效率更高
- * 3、把css剥离出来, 增加动态添加css, 每次家在前判断是否添加过

关于第二点, 非常感谢onli同学的提醒。但我并没有直接修改我的接口, 直接除去pId, 而是在第一次遍历时将pId作为class名添加到节点中。这样有两个好处: (1) 接口可读性会比较好, pId比class更容易理解。 (2) 第二点, 如果直接使用class, 那节点本来就有样式, 这样获取到的className还要去分解空格得到pId, 挺麻烦的。

1.3版本: (2011-05-09)

这个版本扩展了事件, 做了以下改进:

- * 1、增加onSelect事件, onSelect: function(\$treeTable, id){}
- * 2、增加beforeExpand事件, beforeExpand : function(\$treeTable, id){} 动态加载节点就靠beforeExpand 事件了。

1.4.2版本: (2011-09-03)

这个版本修复了bug, 做了以下改进:

- * 1、修复了多个tableTree不在同个页面的bug, 并且可以让不同的tableTree使用不同的主题。
- * 2、增加了controller的自定义标签来控制可点击的区域。

[点击这里下载](#) 引自: [星火幽蓝](#)

分类: [Javascript](#), [JQuery](#), [工具&控件](#)

好文要顶

关注我

收藏该文



CsharpFish

关注 - 2

粉丝 - 10

+ 加关注

2

0

推荐

反对

(请您对文章做出评价)

« 上一篇: [Asp.net 后台添加CSS、JS、Meta标签的写法](#)

» 下一篇: [Lodop使用之WEB套打程序开发](#)

posted on 2012-07-04 11:38 [CsharpFish](#) 阅读(28441) 评论(2) 编辑 收藏

评论

#1楼 2013-10-21 10:46 雪雨潇潇

哪里可以下载

支持(0) 反对(0)

#2楼 2015-09-23 10:32 软件实习生--古月

插件用起来很方便, 效果也能漂亮, 唯一的缺点是css的引用时写在js中的, 麻烦问下, 有没有最新版本css不在js引用。

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)



注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问网站首页](#)。