

30個Python常用極簡代碼，拿走就用

馬哥Linux運維 今天



关注蓝字



收获每日技术干货

匠 心 精 神 良 心 教 育

學Python怎樣才最快，當然是實戰各種小項目，**只有自己去想與寫，才記得住規則**。本文是30個極簡任務，初學者可以嘗試著自己實現；本文同樣也是30段代碼，Python開發者也可以看看是不是有沒想到的用法。



1 重複元素判定

以下方法可以檢查給定列表是不是存在重複元素，它會使用`set()`函數來移除所有重複元素。

```
1 def all_unique(lst):  
2     return len(lst) == len(set(lst))
```

```
3 x = [1,1,2,2,3,2,3,4,5,6]
4 y = [1,2,3,4,5]
5 all_unique(x) # False
6 all_unique(y) # True
```

○ 2 字符元素組成判定

檢查兩個字符串的組成元素是不是一樣的。

```
1 from collections import Counter
2 def anagram(first, second):
3     return Counter(first) == Counter(second)
4 anagram("abcd3", "3acdb") # True
```

○ 3 内存佔用

```
1 import sys
2 variable = 30
3 print(sys.getsizeof(variable)) # 24
```

○ 4 字節佔用

下面的代碼塊可以檢查字符串佔用的字節數。

```
1 def byte_size(string):
2     return(len(string.encode('utf-8')))
3 byte_size('') # 4
4 byte_size('Hello World') # 11
```

○ 5 打印N 次字符串

該代碼塊不需要循環語句就能打印N 次字符串。

```
1 n = 2
2 s = "Programming"
3 print(s * n)
4 # ProgrammingProgramming
```

○ 6 大寫第一個字母

以下代碼塊會使用title() 方法，從而大寫字符串中每一個單詞的首字母。

```
1 s = "programming is awesome"
2 print(s.title())
```

```
3 # Programming Is Awesome
```

○ 7 分塊

給定具體的大小，定義一個函數以按照這個大小切割列表。

```
1 from math import ceil
2 def chunk(lst, size):
3     return list(
4         map(lambda x: lst[x * size:x * size + size],
5             list(range(0, ceil(len(lst) / size))))
6     chunk([1,2,3,4,5],2)
7     # [[1,2],[3,4],5]
```

○ 8 壓縮

這個方法可以將布爾型的值去掉，例如 (False , None , 0 , "")，它使用filter()函數。

```
1 def compact(lst):
2     return list(filter(bool, lst))
3     compact([0, 1, False, 2, '', 3, 'a', 's', 34])
4     # [ 1, 2, 3, 'a', 's', 34 ]
```

9 解包

如下代碼段可以將打包好的成對列表解開成兩組不同的元組。

```
1 array = [['a', 'b'], ['c', 'd'], ['e', 'f']]
2 transposed = zip(*array)
3 print(transposed)
4 # [('a', 'c', 'e'), ('b', 'd', 'f')]
```

10 鍊式對比

我們可以在一行代碼中使用不同的運算符對比多個不同的元素。

```
1 a = 3
2 print( 2 < a < 8) # True
3 print(1 == a < 2) # False
```

11 逗號連接

下面的代碼可以將列表連接成單個字符串，且每一個元素間的分隔方式設置為了逗號。

```
1 hobbies = ["basketball", "football", "swimming"]
2 print("My hobbies are: " + ", ".join(hobbies))
3 # My hobbies are: basketball, football, swimming
```

○ 12 元音統計

以下方法將統計字符串中的元音('a', 'e', 'i', 'o', 'u') 的個數，它是通過正則表達式做的。

```
1 import re
2 def count_vowels(str):
3     return len(len(re.findall(r'[aeiou]', str, re.IGNORECASE)))
4 count_vowels('foobar') # 3
5 count_vowels('gym') # 0
```

○ 13 首字母小寫

如下方法將令給定字符串的第一個字符統一為小寫。

```
1 def decapitalize(string):
2     return str[:1].lower() + str[1:]
3 decapitalize('FooBar') # 'fooBar'
4 decapitalize('FooBar') # 'fooBar'
```

14 展開列表

该方法将通过递归的方式将列表的嵌套展开为单个列表。

```
1 def spread(arg):
2     ret = []
3     for i in arg:
4         if isinstance(i, list):
5             ret.extend(i)
6         else:
7             ret.append(i)
8     return ret
9
10 def deep_flatten(lst):
11     result = []
12     result.extend(
13         spread(list(map(lambda x: deep_flatten(x) if type(x) == list else x,
14                         lst))))
15     return result
16
17 deep_flatten([1, [2], [[3], 4], 5]) # [1, 2, 3, 4, 5]
```

15 列表的差

该方法将返回第一个列表的元素，其不在第二个列表内。如果同时要反馈第二个列表独有的元素，还需要加一句 `set_b.difference(set_a)`。

```
1 def difference(a, b):
2     set_a = set(a)
3     set_b = set(b)
4     comparison = set_a.difference(set_b)
5     return list(comparison)
6 difference([1,2,3], [1,2,4]) # [3]
```

○ 16 通过函数取差

如下方法首先会应用一个给定的函数，然后再返回应用函数后结果有差别的列表元素。

```
1 def difference_by(a, b, fn):
2     b = set(map(fn, b))
3     return [item for item in a if fn(item) not in b]
4 from math import floor
5 difference_by([2.1, 1.2], [2.3, 3.4], floor) # [1.2]
6 difference_by([{'x': 2}], [{'x': 1}], [{'x': 1}], lambda v : v['x'])
7 # [ { x: 2 } ]
```

○ 17 链式函数调用

你可以在一行代码内调用多个函数。


```
1 def add(a, b):  
2     return a + b  
3 def subtract(a, b):  
4     return a - b  
5 a, b = 4, 5  
6 print((subtract if a > b else add)(a, b)) # 9
```

○ 18 检查重复项

如下代码将检查两个列表是不是有重复项。

```
1 def has_duplicates(lst):  
2     return len(lst) != len(set(lst))  
3 x = [1,2,3,4,5,5]  
4 y = [1,2,3,4,5]  
5 has_duplicates(x) # True  
6 has_duplicates(y) # False
```

○ 19 合并两个字典

下面的方法将用于合并两个字典。

```
1 def merge_two_dicts(a, b):
2     c = a.copy() # make a copy of a
3     c.update(b) # modify keys and values of a with the once from b
4     return c
5 a={'x':1,'y':2}
6 b={'y':3,'z':4}
7 print(merge_two_dicts(a,b))
8 #{'y':3, 'x':1, 'z':4}
```

在 Python 3.5 或更高版本中，我們也可以用以下方式合并字典：

```
1 def merge_dictionaries(a, b)
2     return {**a, **b}
3 a = { 'x': 1, 'y': 2}
4 b = { 'y': 3, 'z': 4}
5 print(merge_dictionaries(a, b))
6 # {'y': 3, 'x': 1, 'z': 4}
```

○ 20 将两个列表转化为字典

如下方法将会把两个列表转化为单个字典。

```
1 def to_dictionary(keys, values):
```

```
2 return dict(zip(keys, values))
3 keys = ["a", "b", "c"]
4 values = [2, 3, 4]
5 print(to_dictionary(keys, values))
6 #{'a': 2, 'c': 4, 'b': 3}
```

○ 21 使用枚举

我们常用 For 循环来遍历某个列表，同样我们也能枚举列表的索引与值。

```
1 list = ["a", "b", "c", "d"]
2 for index, element in enumerate(list):
3     print("Value", element, "Index ", index, )
4     # ('Value', 'a', 'Index ', 0)
5     # ('Value', 'b', 'Index ', 1)
6     # ('Value', 'c', 'Index ', 2)
7     # ('Value', 'd', 'Index ', 3)
```

○ 22 执行时间

如下代码块可以用来计算执行特定代码所花费的时间。

```
1 import time
```

```
2 start_time = time.time()
3 a = 1
4 b = 2
5 c = a + b
6 print(c) #3
7 end_time = time.time()
8 total_time = end_time - start_time
9 print("Time: ", total_time)
10 # ('Time: ', 1.1205673217773438e-05)
```

○ 23 Try else

我們在使用 try/except 語句的時候也可以加一個 else 子句，如果沒有觸發錯誤的話，這個子句就會被運行。

```
1 try:
2     2*3
3 except TypeError:
4     print("An exception was raised")
5 else:
6     print("Thank God, no exceptions were raised.")
7 #Thank God, no exceptions were raised.
```

○ 24 元素频率

下面的方法会根据元素频率取列表中最常见的元素。

```
1 def most_frequent(list):  
2     return max(set(list), key = list.count)  
3 list = [1,2,1,2,3,2,1,4,2]  
4 most_frequent(list)
```

○ 25 回文序列

以下方法会检查给定的字符串是不是回文序列，它首先会把所有字母转化为小写，并移除非英文字母符号。最后，它会对比字符串与反向字符串是否相等，相等则表示为回文序列。

```
1 def palindrome(string):  
2     from re import sub  
3     s = sub('[\W_]', '', string.lower())  
4     return s == s[::-1]  
5     palindrome('taco cat') # True
```

○ 26 不使用 if-else 的计算子

这一段代码可以不使用条件语句就实现加减乘除、求幂操作，它通过字典这一数据结构实现：

```
1 import operator
2 action = {
3     "+": operator.add,
4     "-": operator.sub,
5     "/": operator.truediv,
6     "*": operator.mul,
7     "**": pow
8 }
9 print(action['-'](50, 25)) # 25
```

○ 27 Shuffle

该算法会打乱列表元素的顺序，它主要会通过 Fisher-Yates 算法对新列表进行排序：

```
1 from copy import deepcopy
2 from random import randint
3 def shuffle(lst):
4     temp_lst = deepcopy(lst)
5     m = len(temp_lst)
6     while (m):
7         m -= 1
8         i = randint(0, m)
```

```
9 temp_lst[m], temp_lst[i] = temp_lst[i], temp_lst[m]
10 return temp_lst
11 foo = [1,2,3]
12 shuffle(foo) # [2,3,1] , foo = [1,2,3]
```

○ 28 展开列表

将列表内的所有元素 · 包括子列表 · 都展开成一个列表。

```
1 def spread(arg):
2     ret = []
3     for i in arg: if isinstance(i, list):
4         ret.extend(i)
5     else:
6         ret.append(i)
7     return ret
8     spread([1,2,3,[4,5,6],[7],8,9]) # [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
```

○ 29 交换值

不需要额外的操作就能交换两个变量的值。

```
1 def swap(a, b):
```

```
2 return b, a
3 a, b = -1, 14
4 swap(a, b) # (14, -1)
5 spread([1,2,3,[4,5,6],[7],8,9]) # [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
```

○ 30 字典默认值

通过 Key 取对应的 Value 值，可以通过以下方式设置默认值。如果 get() 方法没有设置默认值，那么如果遇到不存在的 Key，则会返回 None。

```
1 d = {'a': 1, 'b': 2}
2 print(d.get('c', 3)) # 3
```

文章转自：Python程序员



| 公眾號專屬福利1 |
| 2020全新專題課程限時免費中 |

Python: WEB SSH实战



Python:运维未来之路



Python:日志分析



Linux:深入浅出学docker



Linux:性能优化之CPU篇



Linux:监控利器Zabbix



Go:泛运维监控



Go:打造硬件信息采集工具



Go:企业自动化部署



| 公眾號專屬福利2 |

| 长按识别免費領取實戰手冊 |

自学必备《Python思维导图+学习路线图》

识别二维码领取>>>



网盘资料《100G+Python自学资料合集》

识别二维码领取>>>



高清视频《Python初学者视频教程》

识别二维码领取>>>



[閱讀原文](#)

喜歡此內容的人還喜歡

調試Python代碼，不要再用Print了！

Python那些事



用Python寫幾行代碼，一分鐘搞定一天工作量，同事直呼：好傢伙！

戀習Python

