



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

频道地图

C++

C++系列教程C++实例C++技术文档C++/C语言函数Mangos

C

C++JavaVBDelphiFoxpro

汇编语言游戏开发移动开发软件工程师软工与管理VCshell编程C#

C++技术文档相关文章

C++是一种糟糕的语言 Linux...getch()、getche()和getchar()...想成为嵌入式程序员应知道的...C/C++中的日期和时间STL实践指南(2)CTime,COleDateTime,CStri...The VC++6.0 C++ source co...Linux-2.6.x在S3C44B0X上的...map使用时的一个小陷阱像素的传统编码->基于对象和...ACE库的生成Effective STL 学习（1）ScanMac.cpp关联容器学习（multimap,mu...为什么C++（感谢waterwalk...boost::lamda常犯的错误和解...用枚举定义有意义的数组下标用动态申请虚拟内存求任意数...阿Sam的设计模式学习笔记-...可变参数const、mutable、volatile意...皇冠足球.金沙投注网.泰山投...源码 补码 反码（转）fstream 输出打印时，出现乱码

C++技术文档热门文章

华为C/C++笔试题(附答案，...C/C++ 笔试、面试题目大汇总CString常用方法简介cout<<格式输出的使用SOCKET编程登峰造极之完成...

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5457 [评论]

"丰胸"我要打造女性完美曲线

喝汤也能让自己胸部一天天“变大” 7天乳房圆挺上翘 20天罩杯完美升级

www.cn-fengxiong.com

美女白领夜夜偷偷看一小时？

美女领导夜夜都需要它 让你到达巅峰 保密派送送货上门 货到付款 安全无风险

www.cfdbj.com

公立三甲医院 肺病在线咨询

北京总院:权威治疗肺纤维化,肺气肿,肺心病 慢阻肺,间质性肺炎等!在线咨询

www.feibing999.com

*filename: mailaddrsearch.c

*purpose: 用 C 语言编写一个网络蜘蛛来搜索网上出现的电子邮件地址

*tidied by: zhoulifa(zhoulifa@163.com) 周立发(http://zhoulifa.bokee.com)

Linux爱好者 Linux知识传播者 SOHO族 开发者 最擅长C语言

*date time:2006-08-31 21:00:00

*Note: 任何人可以任意复制代码并运用这些文档，当然包括你的商业用途

* 但请遵循GPL

*Thanks to: www.gd-linux.org 广东省 Linux 公共服务技术支持中心

*****/

int main(int argc, char ** argv)

{

int WebPort;

char * WebHost = 0, * PageAddress = 0, * WebDir = 0;

if(argc < 2) {if(DEBUG) fprintf(stdout, "Command error, you should input like this: %s WebPageAddress1 WebPageAddress2 WebPageAddress3 ...", argv[0]); exit(0);}

NodeHeader = NodeTail = NodeCurr = 0;

//setlocale(LC_ALL, "zh_CN.gb2312");

for(i = 1; i < argc; i++) {

ret = GetHost(argv, &WebHost, &PageAddress, &WebPort, &WebDir); /* Get web page info */

if(ret) {if(DEBUG) fprintf(stdout, "GetHost error from '%s' ", argv); exit(0);}

AddInitNode(WebHost, PageAddress, WebPort, WebDir); /* add this page to chain */

}

free(WebHost); free(PageAddress);free(WebDir);

if(DEBUG) {

fprintf(stdout, " Display.%5d:", FileNumber);

DisplayNode(NodeHeader); /* display every node */

}

HandleInitNode(NodeHeader); /* handle every page */

return 0;

}

www.diybl.com/course/3_program/c++/cppjs/200798/70284_7.html

1/3

```
/******  
功能：分析网页  
******/
```

```
void AnalyzePage(WEBNODE * node)  
{  
    int fd;  
    int flength = 0;  
    fd = open(node->file, O_RDONLY);  
    if(fd == -1)    goto __AnalyzeDone;  
    flength = lseek(fd, 1, SEEK_END);  
    write(fd, "\0", 1);  
    lseek(fd, 0, SEEK_SET);  
    mapped_mem = mmap(0, flength, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);  
    GetEmail(mapped_mem);  
    GetLink(mapped_mem);  
    close(fd);  
    munmap(mapped_mem, flength);  
__AnalyzeDone:  
    close(fd);  
    node->IsHandled = 1;  
    remove(node->file);  
}
```

1234567891011121314151617

1819202122

提供虚拟机 (intel vt) 技术支持



[红酒木瓜丰胸汤 打造性感身材](#)
丰胸如此简单 喝汤也行??? 红酒木瓜
靓汤
www.cn-fengxiong.com



[在家做手工，一年买车买房](#)
手工布艺/电子加工,免费供原料,上门回收
足不出户在家加工.只
www.114dhz.com



[找美女,来592同城交友网!](#)
同城在线最多的交友网站 现在加入,即
刻开始浪漫之旅
www.abcjq.com

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)



发表评论

【文章投稿】 【收藏此页】 【飞诺社区】 【发表评论】 【关闭】

上一篇：解决：fatal error C1189: #error : include 'stdafx.h' before including this file for PCH 下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 内存区划分 | EVC 工程跨平台移植 |
| CListCtrl使用技巧 | DirectShow 在VS2005中环境配置 |
| union中使用类对象的问题 | 如何学习c++与面向对象（3）构造函数与& |
| CreateEvent的用法 | signal ()函数 |
| 堆和栈的区别 (转贴) | 简述Visual C++开发环境版本 |
| 在状态栏添加时间显示 | Linux进程信息 |
| 对运行期库的误解 | CnComm 1.3修订 |
| std容器总结 | uninitialized_fill与fill的区别 |

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

发表评论

也许你对以下文章感兴趣

[C++学习笔记——（东南大学C++ 视频...](#)

[DOS下和WINDOWS下用CPUID读CPU信息](#)

[约瑟夫环的简单实现](#)

[求从1到N之间所有数字出现的0,1,2.....9这些数字的和。](#)

[f_group.c](#)

[c++对象模型笔记：struct 和 class](#)

[WINCE系统启动,自动运行应用程序](#)

[C++Builder2007如何安装boost](#)

[English](#) | [关于我们](#) | [诚聘英才](#) | [联系我们](#) | [网站大事](#) | [友情链接](#) | [广告服务](#) | [网站地图](#)

Copyright©2008-2011 飞诺网[diybl.Com] 版权所有



飞诺网 鲁ICP备10012328号
IT技术从现在起飞

