



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

两年不用交话费新老号均可办理月送1.6G流量、1250分钟话费

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

频道地图

C++

C++系列教程C++实例C++技术文档C++/C语言函数Mangos

C

C++JavaVBDelphiFoxpro汇编语言游戏开发移动开发软件工程师软工与管理VCshell编程C#

C++技术文档相关文章

Trilogy公司的笔试题SIP Update的研究map使用时的一个小陷阱DoDataExchangeSystem函数与脚本的后台执行c++-SDI的启动和关闭的调试...STL实践指南(1)STL实践指南(3)杂乱笔记在vista下,如何判断某个进程...C语言函数调用约定c、c++程序的存储空间布局vmware下为linux挂载(mount...algorithms websites在tc2.0下，进行复制和粘贴C++开源跨平台类库及在VC+...strtol() -- 将字符串转换成整...C小技巧源码 补码 反码（转）全局变量、静态全局变量、静...Lex和Yacc使用教程(九).Wind...TerminateThread 与 该线程...关于DirectShow SDK 和Win...在MFC类中各种类的指针的获...

C++技术文档热门文章DOS内部命令和批处理命令列表数据结构习题答案(全部算法)-...C语言 给字符数组赋值的方法C/C++ 文件读写操作总结华为C/C++笔试题(附答案，...

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5469 [评论]

真正男人晚上都喜欢的"节目"

节目现场直播,午夜频道精彩刺激! 全国送货上门,货到付款  
www.3rhdyf.com

女人喜欢又大又坚挺的秘密(图)

巩固爱情 享受性福生活 纯天然提取 见效快不反弹  
www.168vi.com

上海岩井 生产销售仿真冰激淋

购买仿真冰激淋找岩井.电话:021-58737494. 为餐饮业提供各种模型,恭候  
www.samplefood.com.cn

功能：从 src 中找出后面的字母、数字等内含，即 email 地址中 @ 的后面部分

void GetAfterPos(char \* src, char \*\* d)

{  
char \* x;  
if(src + 1) x = src + 1;  
else { \*d = 0; return ;}  
while(x) {  
if(\*x >= 'a' && \*x <= 'z') {x++; continue;}  
else if(\*x >= 'A' && \*x <= 'Z') {x++; continue;}  
else if(\*x >= '0' && \*x <= '9') {x++; continue;}  
else if(\*x == '.' || \*x == '-' || \*x == '\_') {x++; continue;}  
else {break;}  
}  
if(x) \*d = x;  
else \*d = 0;  
}  
  
功能：从 src 中找出前面的字母、数字等内含，即一个网页地址中主机名后面的部分

void GetAfterPosWithSlash(char \* src, char \*\* d)

{  
char \* x;  
if(src) x = src;  
else { \*d = 0; return ;}  
while(x) {  
if(\*x >= 'a' && \*x <= 'z') {x++; continue;}  
else if(\*x >= 'A' && \*x <= 'Z') {x++; continue;}  
else if(\*x >= '0' && \*x <= '9') {x++; continue;}  
else if(\*x == '.' || \*x == '-' || \*x == '\_' || \*x == '=') {x++; continue;}  
else if(\*x == '/' || \*x == '?' || \*x == '&') {x++; continue;}  
}

www.diybl.com/course/3\_program/c++/cppjs/200798/70284\_19.html

1/3

```
        else {break;}
    }
    if(x) *d = x;
    else *d = 0;
}

/*****
功能：为 myanchor 分配 len 大小的内存
*****/

void GetMemory(char ** myanchor, int len)
{
    if(!(*myanchor))    (*myanchor) = (char *)malloc(len + 1);
    else    (*myanchor) = (char *)realloc((void *)(*myanchor), len + 1);
    memset((*myanchor), 0, len + 1);
}

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17
                18  19  20  21  22
```

[提供虚拟机（intel vt）技术支持](#)

- 排序算法汇总
- win32 API函数大全
- DLL编写教程
- 使用MFC开发ActiveX控件
- gcc for Windows 开发环境介绍

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)



发表评论

【文章投稿】【收藏此页】【飞诺社区】【发表评论】【关闭】

上一篇：解决：fatal error C1189: #error : include 'stdafx.h' before including this file for PCH      下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| linux/etc/security/limits.conf的相关说明 | C#中类的构造要领的基本说明        |
| 全局变量与局部变量                           | 指针VS引用                |
| MFC模式对话框ESCAPE和ENTER退出问题            | 使用C++异常来取代exit()函数    |
| Linux内核用到的Radix Tree(转)             | 用curses写的通用菜单修改后的正确程序 |
| 生产者与消费者                             | C++源文件编码问题            |
| 指针详解-01                             | 深度探索C++对象模型           |
| C/C++字符编辑                           | 学习Opencv-Camshift算法   |
| 线程定时器类                              | c++运算符的运算顺序及相关规则      |

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

也许你对以下文章感兴趣

- 计算每个单词的平均长度
- C++内存逻辑区域划分方式介绍
- Windows GDI、DC
- 姚期智：锻造计算机科学拔尖人才

发表评论

C的无符号数据类型int,short,byte 转为 Java对应的数据I...  
使用ultraedit和ld编译器打造简易c/c++开发环境  
ARP & ICMP  
ISO C++ operator+ 重载方法



飞诺网 鲁ICP备10012328号  
IT技术从现在起飞