

- [Blog](#)
- [Paste](#)
- [Ubuntu](#)
- [Wiki](#)
- [Linux](#)
- [Forum](#)

搜索

- [頁面](#)
- [討論](#)
- [編輯](#)
- [歷史](#)
- [简体](#)
- [繁體](#)

- [導航](#)
 - [首頁](#)
 - [社群入口](#)
 - [現時事件](#)
 - [最近更改](#)
 - [隨機頁面](#)
 - [幫助](#)
- [工具箱](#)
 - [鏈入頁面](#)
 - [鏈出更改](#)
 - [所有特殊頁面](#)
- [個人工具](#)
 - [登入](#)

跟我一起寫Makefile

出自[Ubuntu](#)中文

概述

- [\[\[跟我一起寫Makefile:概述](#)

MakeFile介紹

- [makefile的規則](#)
- [一個示例](#)
- [make是如何工作的](#)
- [makefile中使用變量](#)

- 讓make自動推導
- 另類風格的makefile
- 清空目標文件的規則
- Makefile里有什麼？
- Makefile的文件名
- 引用其它的Makefile
- 環境變量 MAKEFILES
- make的工作方式

書寫規則

- 規則舉例
- 規則的語法
- 在規則中使用通配符
- 文件搜尋
- 偽目標
- 多目標
- 靜態模式
- 自動生成依賴性

書寫命令

- 顯示命令
- 命令執行
- 命令出錯
- 嵌套執行make
- 定義命令包

使用變量

- 變量的基礎
- 變量中的變量
- 變量高級用法
- 追加變量值
- override 指示符
- 多行變量
- 環境變量
- 目標變量
- 模式變量

使用條件判斷

- 示例
- 語法

使用函數

- 函數的調用語法
- 字符串處理函數
- 文件名操作函數
- foreach 函數
- if 函數
- call函數
- origin函數
- shell函數
- 控制make的函數

make運行

- make的退出碼
- 指定Makefile
- 指定目標
- 檢查規則
- make的參數

隱含規則

- 使用隱含規則
- 隱含規則一覽
- 隱含規則使用的變量
- 隱含規則鏈
- 定義模式規則
- 老式風格的"後綴規則"
- 隱含規則搜索算法

使用make更新函數庫文件

- 函數庫文件的成員
- 函數庫成員的隱含規則
- 函數庫文件的後綴規則
- 注意事項

後序

-
- 跟我一起寫Makefile (zz)
 - 作者：陳皓
 - 來源：<http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=408225>
 - wiki詞條整理：Dbzhang800

- 跟我一起寫Makefile (pdf版本)
 - 下載地址
-

wiki中相關詞條：

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| ■ GCC新手入門 | ■ C編譯初步 |
| ■ C/C++ IDE簡介 | ■ C++編譯初步 |
| ■ 用GDB調試程序 | ■ Fortran編譯初步 |
| ■ Gtk與Qt編譯環境安裝與配置 | ■ C和C++混合編譯初步 |
| ■ 跟我一起寫 Makefile | ■ C和Fortran混合編譯初步 |

取自"<http://wiki.ubuntu.org.cn/index.php?title=%E8%B7%9F%E6%88%91%E4%B8%80%E8%B5%B7%E5%86%99Makefile&variant=zh-hant>"

本頁面已經被瀏覽22,627次。

- 此頁由Ubuntu中文的匿名用戶於2009年11月17日（星期二）19:44的最後更改。 在 Dbzhang800的工作基礎上。
 - 關於Ubuntu中文
 - 免責聲明