



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

搜索

用户名：

密 码：

搜索

飞诺网 加入收藏

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5471 [评论]

[红酒木瓜丰胸汤 优惠进行中](#)
一周丰挺上翘 20天罩杯升级 打造女性完美S型身材
[www.cn-fengxiong.com](#)

[间质性肺炎咨询北京总院\(三甲\)](#)
北京总院国家首批公立三甲医院 专业治疗间质性肺炎疗效显著!
[www.feibing999.com](#)

[美女白领夜夜偷偷看一小时?](#)
美女领导夜夜都需要它 让你到达巅峰 保密派送 送货上门 货到付款 安全无风险
[www.cfdbj.com](#)

```
if(IsFromRoot)    {
    len = 1;
    GetMemory(&WebDir, len);
    memcpy(WebDir, e + 1, len);

    len = strlen(src + 1);
    GetMemory(&PageAddress, len);
    memcpy(PageAddress, src + 1, len);
}
else    {
    len = strlen(node->dir);
    GetMemory(&WebDir, len);
    memcpy(WebDir, node->dir, len);

    len = strlen(src);
    GetMemory(&PageAddress, len);
    memcpy(PageAddress, src, len);
}
}

ret = IsExistWeb(NodeHeader, WebHost, PageAddress, WebPort, WebDir);
if(ret) goto __ReturnAdd;

if(node->child == NULL)    NewNode = node->child = (WEBNODE *)malloc(sizeof(WEBNODE));
else NodeTail->brother = NewNode = (WEBNODE *)malloc(sizeof(WEBNODE));
memset(NewNode, 0, sizeof(WEBNODE));
NewNode->host = (char *)malloc(strlen(WebHost) + 1);
memset(NewNode->host, 0, strlen(WebHost) + 1);
NewNode->page = (char *)malloc(strlen(PageAddress) + 1);
memset(NewNode->page, 0, strlen(PageAddress) + 1);
NewNode->dir = (char *)malloc(strlen(WebDir) + 1);
memset(NewNode->dir, 0, strlen(WebDir) + 1);
NewNode->file = (char *)malloc(MAXFILENAME + 1);
memset(NewNode->file, 0, MAXFILENAME + 1);
strcpy(NewNode->host, WebHost);
```

频道地图

- C++
 - C++系列教程
 - C++实例
 - C++技术文档
 - C++/C语言函数
 - Mangos
- C
- C++
- Java
- VB
- Delphi
- Foxpro
- 汇编语言
- 游戏开发
- 移动开发
- 软件工程师
- 软工与管理
- VC
- shell编程
- C#

C++技术文档相关文章

- C/C++中的日期和时间
- 简单的Hash_Table
- 想成为嵌入式程序员应知道的...
- 学习vc的经验之谈
- c、c++程序的存储空间布局
- VC++的Unicode编程
- using libxml2连载(2 使用简...
- 如何学好C语言和其他计算机...
- C++是一种糟糕的语言 Linux...
- 像素的传统编码->基于对象和...
- 阿Sam的设计模式学习笔记-...
- MFC程序框架剖析(1)
- fstream 输出打印时，出现乱码
- 《C++0x漫谈》系列之：Auto...
- ScanMac.cpp
- 对UTF8编码的初步认识！
- 皇冠足球.金沙投注网.泰山投...
- The C++ Programming Lang...
- vmware下为linux挂载(mount...
- 关于DirectShow SDK 和Win...
- 服务器编程：实现自己的异步...
- 源码 补码 反码(转)
- C99标准的新特性
- C++开源跨平台类库及在VC+...

C++技术文档热门文章

- Windows Socket五种I/O模型...
- gcc for Windows 开发环境介绍
- 华为C/C++笔试题(附答案，...
- C++中STL中的map用法详解
- win32 API函数大全

```
strcpy(NewNode->page, PageAddress);
strcpy(NewNode->dir, WebDir);
sprintf(filename, "file%05d.html", FileNumber++);
strcpy(NewNode->file, filename);
NewNode->port = WebPort;
NewNode->IsHandled = 0;
NewNode->brother = 0;
NewNode->child = 0;
NodeTail = NewNode;
__ReturnAdd:
free(WebHost); free(PageAddress); free(WebDir);
}
```

功能：检查是否已经处理过的网页

```
int IsExistWeb(WEBNODE * node, char * host, char * page, int port, char * dir)
{
    WEBNODE * t;
    t = node;
    while(t) {
        if(!strcmp(t->host, host) && !strcmp(t->page, page) && t->port == port && !strcmp(t->dir, dir)) return 1;
        t = t->brother;
    }
    t = node;
    while(t) {
        if(t->child) {
            ret = IsExistWeb(t->child, host, page, port, dir);
            if(ret) return 2;
        }
        t = t->brother;
    }
    return 0;
}
```

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |

提供虚拟机 (intel vt) 技术支持



[同城情人网·同城交友](#)
同城寂寞男女快速配对，一分钟找到伴侣 开门见山，直接交流
www.cciy.net



[女人为什么都喜欢又大又坚挺!](#)
巩固爱情,享受"性"福生活! 效果显注,全国送货上门货到付款.
www.shhcw.net



[已婚男士交友专区](#)
同城帅哥美女,真人真照片,快速线下见面 还在犹豫吗?赶紧加入吧!
www.abcj.com

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)

- switch-case 语句用法
- 排序算法汇总
- This application has request...
- 如何制作外挂
- VC中动态改变控件和对话框...

发表评论

【文章投稿】 【收藏此页】 【飞诺社区】 【发表评论】 【关闭】

C++技术文档推荐文章

- windows下C++内存泄漏检测工具--visual leak detector

Controlling IntelliSense Through Macros

教你如何使用 C++Builder 制作闹钟

What's associated between C and C++ -- POD types

数组中找出重复的数字

文章练字程序

VC常见LINK处理方法

揭开NTFS下流的奥秘
- MFC动态菜单的ID单回调函数处理

经典与现代的结合:在MFC中集成RAD .NET框架

C++总结

什么是常函数？

C++常用库函数atoi, itoa, strcpy, strcmp的实现

Progress and wait notes

MSDN和Visual Studio的下载地址

在S3C2410上移植yaffs2文件系统

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

发表评论

也许你对以下文章感兴趣

- C语言编程易犯毛病集合
- 0-1背包问题
- Finalize（析构函数）、Dispose、Close 的区别与使用
- 打印一个三角形（c++实现）
- Windows编程中SetViewportOrg与SetWindowOrg的理解
- 新手使用CTreeCtrl
- 使用 C++ 的托管扩展针对 Windows 窗体编程-小结
- 关于网页中编码gb2312, big5, gbk, utf-8识别的最新方法...



飞诺网 鲁ICP备10012328号
IT技术从现在起飞