



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

频道地图

C++

- C++系列教程
- C++实例
- C++技术文档
- C++/C语言函数
- Mangos

C

- C++
- Java
- VB
- Delphi
- Foxpro
- 汇编语言
- 游戏开发
- 移动开发
- 软件工程师
- 软工与管理
- VC
- shell编程
- C#

C++技术文档相关文章

- getch()、getche()和getchar()...
- 写出几种常用的排序算法以及...
- Effective STL 学习（1）
- C和C++编程和学习文档
- 简单画图板示例（虚函数应用...
- map使用时的一个小陷阱
- The VC++6.0 C++ source co...
- c、c++程序的存储空间布局
- DoDataExchange
- C++ "回流"
- CRuntimeClass的应用
- 像素的传统编码->基于对象和...
- ScanMac.cpp
- 关于DirectShow SDK 和Win...
- vmware下为linux挂载(mount...
- 已知窗口句柄,怎样向这个窗...
- 托管与非托管
- MFC在VS.net2005写的程序...
- 南京软博会参观点滴
- 常见的几种设计模式
- More Effective C++ Item 19 (U...
- 可变参数
- Turbo C 编程中“Unable to op...
- 如何使用微软的SAPI实现发...

C++技术文档热门文章

C/C++ 笔试、面试题目大汇总

This application has request...

assert() 函数用法

C++中STL中的map用法详解

socket select()用法

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5466 [评论]

北京总院 治疗间质性肺炎最好

间质性肺炎治疗最好的医院首选北京武总 国家首批公立三甲医院,首批医保定点医院

www.feibing999.com

女人喜欢又大又坚挺的秘密(图)

巩固爱情 享受性福生活 纯天然提取 红酒木瓜汤 见效快不反弹

www.71koub.com

真正男人晚上都喜欢的"节目"

节目现场直播,午夜频道精彩刺激! 全国送货上门, 货到付款

www.3rhdyf.com

\*\*\*\*\*

功能：为根节点设置兄弟节点

\*\*\*\*\*/

void AddInitNode(char \* Host, char \* Page, int Port, char \* Dir)

{

WEBNODE \* NewNode;

char filename[MAXFILENAME + 1] = "";

if(NodeHeader == NULL) NewNode = NodeHeader = (WEBNODE \*)malloc(sizeof(WEBNODE));

else NodeTail->brother = NewNode = (WEBNODE \*)malloc(sizeof(WEBNODE));

memset(NewNode, 0, sizeof(WEBNODE));

NewNode->host = (char \*)malloc(strlen(Host) + 1);

memset(NewNode->host, 0, strlen(Host) + 1);

NewNode->page = (char \*)malloc(strlen(Page) + 1);

memset(NewNode->page, 0, strlen(Page) + 1);

NewNode->dir = (char \*)malloc(strlen(Dir) + 1);

memset(NewNode->dir, 0, strlen(Dir) + 1);

NewNode->file = (char \*)malloc(MAXFILENAME + 1);

memset(NewNode->file, 0, MAXFILENAME + 1);

strcpy(NewNode->host, Host);

strcpy(NewNode->page, Page);

strcpy(NewNode->dir, Dir);

sprintf(filename, "file%05d.html", FileNumber++);

strcpy(NewNode->file, filename);

NewNode->port = Port;

NewNode->IsHandled = 0;

NewNode->brother = 0;

NewNode->child = 0;

NodeTail = NewNode;

}

\*\*\*\*\*

功能：处理根节点信息

\*\*\*\*\*/

void HandleInitNode(WEBNODE \* node)

www.diybl.com/course/3\_program/c++/cppjs/200798/70284\_16.html

1/3

```
{
    WEBNODE * CurrentNode = 0;
    CurrentNode = node;
    if(CurrentNode)    {
        while(CurrentNode)    {
            if(CurrentNode->IsHandled == 0)    {
                HandOneNode(CurrentNode);
                if(DEBUG)    {
                    fprintf(stdout, " Display.%5d:", FileNumber);
                    DisplayNode(NodeHeader); /* display every node */
                }
            }
            CurrentNode = CurrentNode->brother;
        }
        CurrentNode = node;
        while(CurrentNode)    {
            if(CurrentNode->child && CurrentNode->child->IsHandled == 0)    {
                HandleInitNode(CurrentNode->child);
            }
            CurrentNode = CurrentNode->brother;
        }
    }
}
```

- C语言中逻辑运算符(&&，||，...
- DOS内部命令和批处理命令列表
- SOCKET编程登峰造极之完成...
- C++ std::string --- 你可能不...
- MFC中edit控件的使用

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							18	19	20	21	22					

提供虚拟机 (intel vt) 技术支持



[同城情人网，同城交友](#)  
同城寂寞男女快速配对，一分钟找到伴  
侣 开门见山，直接交流  
[www.cciy.net](#)



[女人为什么都喜欢又大又坚挺!](#)  
巩固爱情,享受"性"福生活! 效果显注,全国  
送货上门货到付款.  
[www.shhcw.net](#)



[男人为什么都喜欢大乳房女性。](#)  
快速丰胸，让乳房28天从A罩到D罩。全  
国货到付款，保密送货。  
[www.gaobo777.com](#)

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)



发表评论

【文章投稿】 【收藏此页】 【飞诺社区】 【发表评论】 【关闭】

上一篇：解决：fatal error C1189: #error : include 'stdafx.h' before including this file for PCH      下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- 利用有限自动机分析正则表达式

将代码注入到进程的三种方式

关于 C++ 中的类型成员

敏捷开发的原则

不使用系统API来实现互斥保护功能

用C++ Builder 5.0编HOOK程序

C语言环境变量

C++/SLT中的类型限制研究
- 面试题2

jsp中页面关闭时关闭session，cookie，页面缓存

SSDT Hook的妙用一一对抗ring0 inline hook

Linux on Power 上的调试工具和技术

从D语言看C++ Template语法

C/C++面试之算法系列——几个典型的内存拷贝及字符...

symbian 在后台捕获用户按键 例子

C语言中使用穷举法的一些算法

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

发表评论

也许你对以下文章感兴趣

- Vim 的多文件查询
- 将鼠标移动到Button1上时的图标变成手形
- C++ beginner's guide CH01 C++ 初学者指南 第一篇（2...
- 出栈意思是STACK指针回覆,而不是将那里的内存内容清...
- Bottomupsort的算法
- 编程技巧20法之七：建立灰度级图标
- C++ Builder 经验小技巧
- binutils-2.18/d/Makefile分析



飞诺网 鲁ICP备10012328号  
IT技术从现在起飞