



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

频道地图

C++

C++系列教程C++实例C++技术文档C++/C语言函数Mangos

C

C++

JavaVBDelphiFoxpro

汇编语言游戏开发移动开发软件工程师软工与管理

VCshell编程C#

C++技术文档相关文章

Trilogy公司的笔试题getch()、getche()和getchar()...简单画图板示例（虚函数应用...map使用时的一个小陷阱如何学好C语言和其他计算机...IMPLEMENT\_DYNCREATE...ACE库的生成using libxml2连载(2 使用简...C和C++编程和学习文档C++是一种糟糕的语言 Linux...在vista下,如何判断某个进程...阿Sam的设计模式学习笔记...boost::lamda常犯的错误和解...windows 数据包过滤结构图linux的sh脚本编程Turbo C 2中的常用快捷键GCC与Dev-Cpp支持C99标...[转载] 约瑟夫问题的数学方法(...如何使用微软的SAPI实现发...常见的几种设计模式const、mutable、volatile意...快速幂取模求a的b次方余c关于作用域的心得可变参数

C++技术文档热门文章

C语言中逻辑运算符(&&、||，...cout<<格式输出的使用MFC中edit控件的使用C++ std::string --- 你可能不...CString常用方法简介

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5464 [评论]

纸张定量取样器 符合国际标准

润湖公司专业生产销纸箱检测设备 服务上门,是您身边纸箱检测设备专家  
www.gzrunhu.com

女人喜欢又大又坚挺的秘密(图)

巩固爱情 享受性福生活 纯天然提取 见效快不反弹  
www.168vi.com

北京总院 治疗间质性肺炎最好

间质性肺炎治疗最好的医院首选北京武总 国家首批公立三甲医院,首批医保定点医院  
www.feibing999.com

编译这个程序：

gcc mailaddrsearch.c -o mailsearcher

输入一个网址作为参数运行一下试试吧：

./mailsearcher http://zhoulifa.bokee.com/5531748.html

程序首先找出 <http://zhoulifa.bokee.com/5531748.html> 页面上的邮件地址保存到当前目录下 email.txt 文件里，每行一条记录，格式为邮件地址和出现该邮件地址的网页。然后分析这个页面上出现的网页链接，把各链接作为子节点加入链表，再去处理子节点，重复上述操作。

这只是一个示例程序，并不完善，如果要使其达到实用的目的，还需要让这个程序效率更高点，比如加入 epoll（在 2.4 内核中只有 select 了）实现 I/O 多路复用。又比如对每个子节点实现多线程，每个线程处理一个节点。如果对 I/O 多路复用不熟悉，您可以看一下我这篇文章 <http://zhoulifa.bokee.com/5345930.html> 里关于“Linux 下各类TCP网络服务器的实现源代码”

```
, 000ff">char ** web, char ** file, int * port, char ** dir) {  
    char * pA, * pB, * pC;  
    int len;  
  
    *port = 0;  
    if(!(*src)) return -1;  
    pA = src;  
    if(!strncmp(pA, "http://", strlen("http://"))) pA = src+strlen("http://");  
    /* else if(!strncmp(pA, "https://", strlen("https://"))) pA = src+strlen("https://"); */  
    else return 1;  
    pB = strchr(pA, '/');  
    if(pB) {  
        len = strlen(pA) - strlen(pB);  
        GetMemory(web, len);
```

www.diybl.com/course/3\_program/c++/cppjs/200798/70284\_14.html

1/3

```
memcpy((*web), pA, len);
if(*(pB+1)) {
    Rstrchr(pB + 1, '/', &pC);
    if(pC) len = strlen(pB + 1) - strlen(pC);
    else len = 0;
    if(len > 0) {
        GetMemory(dir, len);
        memcpy((*dir), pB + 1, len);

        if(pC + 1) {
            len = strlen(pC + 1);
            GetMemory(file, len);
            memcpy((*file), pC + 1, len);
        }
        else {
            len = 1;
            GetMemory(file, len);
            memcpy((*file), e, len);
        }
    }
    else {
        len = 1;
        GetMemory(dir, len);
        memcpy((*dir), e + 1, len);

        len = strlen(pB + 1);
        GetMemory(file, len);
        memcpy((*file), pB + 1, len);
    }
}
else {
    len = 1;
    GetMemory(dir, len);
    memcpy((*dir), e + 1, len);

    len = 1;
    GetMemory(file, len);
    memcpy((*file), e, len);
}
}
else {
    len = strlen(pA);
    GetMemory(web, len);
    memcpy((*web), pA, strlen(pA));
    len = 1;
    GetMemory(dir, len);
    memcpy((*dir), e + 1, len);
    len = 1;
    GetMemory(file, len);
    memcpy((*file), e, len);
}

pA = strchr((*web), ':');
if(pA) *port = atoi(pA + 1);
else *port = 80;

return 0;
}
```

[排序算法汇总](#)[华为C/C++笔试题\(附答案，...](#)[Cxlimage类库使用说明](#)[assert\(\) 函数用法](#)[C++中STL中的map用法详解](#)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[提供虚拟机（intel vt）技术支持](#)

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)

 发表评论

[【文章投稿】](#) [【收藏此页】](#) [【飞诺社区】](#) [【发表评论】](#) [【关闭】](#)

上一篇：解决：fatal error C1189: #error : include 'stdafx.h' before including this file for PCH      下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- Run Time Lib通用运行库

如何在C语言使用位运算实现循环移位

复习C++——深入new

程序积累（C）

C笔记

C++ 0x 之左值与右值、右值引用、移动语义、传导模板

类的const和非const成员函数的重载

【转载】可变参数的宏
- 基本多线程代码

usaco 4.2 The Perfect Stall 二分图最大匹配

Bjarne:为什么不能有虚拟构造函数？

网络应用三则

给新进程取名字

C++著名程序库的比较和学习经验(STL,Boost.GUI,XM...)

关于内存对齐以及通过偏移获得结构地址

一个完整的C++工时类

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

发表评论

也许你对以下文章感兴趣

- 第十章 内部排序 题解
- 输出当前线程call stack代码
- 计算字符串的相似度
- 利用sscanf分离字符串
- 关于线程创建的问题
- 第八章 动态存储管理 题解
- volatile和register
- C语言常见错误集合

