



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

飞诺网 软件编程 C C++ Java VB Delphi Foxpro 汇编语言 游戏开发 移动开发 软件工程师 软工与管理 VC shell编程 C#

C++系列教程 C++实例 C++技术文档 C++/C语言函数 Mangos

firnow.com

飞诺网开发频道

您当前的位置：飞诺网 >> c/c++ >> C++技术文档

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5460 [评论]

[胸部小？做女人不自信](#)
红酒木瓜靓汤 让您一周丰挺上翘 安全无副作用
的丰胸产品
www.cn-fengxiong.com

[怎样月入10000元,让人眼红？](#)
给人打工不如自己当老板 投资加盟开店办厂,选
准项目轻松赚钱!
www.89178.cn

[男性为什么喜欢太乳房的女性。](#)
28天从A罩到D罩快速丰胸。 全国过到付款,保密
送货。
www.gaobo777.com

```

/*****
功能：从字符串 src 中分析出邮件地址保存到文件
*****/

void GetEmail(char * src)
{
    char * pa, * pb, * pc, *pd;
    char myemail[1024] = "";
    FILE * mailfp = NULL;
    if((mailfp = fopen("email.txt", "a+")) == NULL)    return;
    pa = src;
    while((pb = strchr(pa, '@'))    {
        GetBeforePos(pb, &pc);
        GetAfterPos(pb, &pd);
        if(pc && pd && (strlen(pc) > (strlen(pd) + 3)))    {
            memset(myemail, 0, 1024);
            memcpy(myemail, pc, strlen(pc) - strlen(pd));
            if(strcmp(NodeCurr->dir, "/")) fprintf(mailfp, "%s http://%s/%s/%s ", myemail, NodeCurr->host, NodeCurr->dir, strcmp(NodeCurr->page, "@")?NodeCurr->page:"");
            else fprintf(mailfp, "%s http://%s%s%s ", myemail, NodeCurr->host, NodeCurr->dir, strcmp(NodeCurr->page, "@")?NodeCurr->page:"");
            if(*(pd + 1))    pa = pd + 1;
            else break;
        }
        else if(*(pb + 1))    pa = pb + 1;
        else    break;
    }
    fclose(mailfp);
}
```

功能：从 src 中找出前面的字母、数字等内含，即 email 地址中 @ 的前面部分

```

void GetBeforePos(char * src, char ** d)
{
    char * x;
```

频道地图

- C++
 - C++系列教程
 - C++实例
 - C++技术文档
 - C++/C语言函数
 - Mangos
- C
- C++
- Java
- VB
- Delphi
- Foxpro
- 汇编语言
- 游戏开发
- 移动开发
- 软件工程师
- 软工与管理
- VC
- shell编程
- C#

C++技术文档相关文章

- AVL树
- 如何学好C语言和其他计算机...
- C语言函数调用约定
- getch()、getche()和getchar(...
- Linux-2.4.x 在 s3c44b0 上的...
- 学习vc的经验之谈
- 想成为嵌入式程序员应知道的...
- 写出几种常用的排序算法以及...
- getch()、getche()和getchar(...
- 简单画图板示例（虚函数应用...
- 在vista下,如何判断某个进程...
- 内存调试技巧内存调试技巧
- algorithms websites
- fstream 输出打印时，出现乱码
- libsvm-2.84 源代码分析（二...
- 为什么C++（感谢waterwalk...
- 南京软博会参观点滴
- 用枚举定义有意义的数组下标
- 托管与非托管
- 一步一步创建VC2005解决方案
- 常见的几种设计模式
- linux的sh脚本编程
- 关于作用域的心得
- 用动态申请虚拟内存求任意数...

C++技术文档热门文章

- CString常用方法简介
- gcc for Windows 开发环境介绍
- SOCKET编程登峰造极之完成...
- switch-case 语句用法
- C语言中逻辑运算符(&&, ||, ...

```
if(src - 1)    x = src - 1;
else { *d = 0; return ;}
while(x)    {
    if(*x >= 'a' && *x <= 'z') {x--; continue;}
    else if(*x >= 'A' && *x <= 'Z') {x--; continue;}
    else if(*x >= '0' && *x <= '9') {x--; continue;}
    else if(*x == '.' || *x == '-' || *x == '_') {x--; continue;}
    else {break;}
}
x++;
if(x) *d = x;
else *d = 0;
}
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							18	19	20	21	22					

[提供虚拟机 \(intel vt\) 技术支持](#)

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)

 发表评论

[【文章投稿】](#) [【收藏此页】](#) [【飞诺社区】](#) [【发表评论】](#) [【关闭】](#)

上一篇：解决：fatal error C1189: #error : include 'stdafx.h' before including this file for PCH 下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| VS2005下使用STLport库编译Json.spirit | C++项目组成 |
| traceroute 程序 | C程序开发初级讲座之转移语句 |
| C++/GDI+ 学习笔记(二)——几个例子 | C++函数之删除函数(erase) |
| 实现TrackBar的自动滚动 | 我看过的和想看的C++书籍 |
| 用C布局你的汇编代码 | VC++中利用/GS开关防止缓冲区溢出 |
| 使用RC6对字符串加密解密 | Visual C 制作初始画面十步走 |
| linux下静动态链接库编程实例 | 怎样能够较系统学习MFC |
| 一个C++类最少定义 | C++名著学习笔记及个人心得（第一篇） |

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

也许你对以下文章感兴趣

- 管道的读写
- [【转载】解析ifstream 与ofstream的用法](#)
- struct与typedef struct的使用
- ACE_IPC_SAP类属
- C语言实现画图程序
- 浅析C++中的序列点

- [cout<<格式输出的使用](#)
- [C++中STL中的map用法详解](#)
- [C/C++ 笔试、面试题目大汇总](#)
- [排序算法汇总](#)
- [C++ string详解](#)

发表评论

函数重载

如何在C和C++中实现回调

English | 关于我们 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站大事 | 友情链接 | 广告服务 | 网站地图

Copyright©2008-2011 飞诺网[diybl.Com] 版权所有



飞诺网 鲁ICP备10012328号
IT技术从现在起飞