



用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

搜索

飞诺网 软件编程 C C++ Java VB Delphi Foxpro 汇编语言 游戏开发 移动开发 软件工程师 软工与管理 VC shell编程 C#

C++系列教程 C++实例 C++技术文档 C++/C语言函数 Mangos

firnow.com 飞诺网开发频道

您当前的位置：飞诺网 >> c/c++ >> C++技术文档

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5454 [评论]

[美女白领夜夜偷偷看一小时？](#)

美女领导夜夜都需要它 让你到达巅峰 保密派送
送货上门 货到付款 安全无风险
www.cfdbj.com

[男人一夜几次才正常？](#)

科学方法,30天变大7厘米,变粗2公分, 提高男人性
能力, 让她欲罢不能,飘飘欲仙
hzwjs.com

[怎样月入10000元,让人眼红？](#)

给人打工不如自己当老板 投资加盟开店办厂,选
准项目轻松赚钱!
www.89178.cn

```
typedef struct webnode {
    char * host;           /* 网页所在的主机 */
    int port;              /* 网络服务器所使用的端口 */
    char * dir;            /* 网页所在的目录 */
    char * page;           /* 网页文件名 */
    char * file;           /* 本地保存的文件名 */
    char lsHandled;        /* 是否处理过 */
    struct webnode * brother; /* 兄弟节点链表指针 */
    struct webnode * child;  /* 子节点链表指针 */
} WEBNODE;

struct sockaddr_in server_addr;
int sockfd = 0, dsend = 0, totalsend = 0, nbytes = 0, reqn = 0, i = 0, j = 0, ret = 0;
struct hostent *host;
char request[409600] = "", buffer[1024] = "", httpheader[1024] = "";
int FileNumber = 0;
char e[2] = "@/";
WEBNODE * NodeHeader, * NodeTail, * NodeCurr;
char * mapped_mem;

int GetHost(char *, char **, char **, int *, char **); /**/
void AnalyzePage(WEBNODE *); /**/
void AddInitNode(char *, char *, int, char *); /**/
void HandleInitNode(WEBNODE *); /**/
void DisplayNode(WEBNODE *); /**/
void HandOneNode(WEBNODE *); /**/
void DoneWithList(int); /**/
void DoOnce(); /**/
void ConnectWeb(void); /**/
void SendRequest(void); /**/
void ReceiveResponse(void); /**/
void GetEmail(char *); /**/
void GetLink(char *); /**/
void GetBeforePos(char *, char **); /**/
void GetAfterPos(char *, char **); /**/
```

频道地图

- C++
C++系列教程
C++实例
C++技术文档
C++/C语言函数
Mangos

- C
C++
Java
VB
Delphi
Foxpro
汇编语言
游戏开发
移动开发
软件工程师
软工与管理
VC
shell编程
C#

C++技术文档相关文章

- VC++的Unicode编程
CTime,COleDateTime,CStri...
想成为嵌入式程序员应知道的...
我所用过的 VC 技巧 之 WinS...
using libxml2连载(2 使用简...
如何学好C语言和其他计算机...
map使用时的一个小陷阱
简单画图板示例（虚函数应用...
C/C++中的日期和时间
STL实践指南(2)
C++ "回流"
C和C++编程和学习文档
全局变量、静态全局变量、静...
windows 数据包过滤结构图
fstream 输出打印时，出现乱码
阿Sam的设计模式学习笔记--...
vmware下为linux挂载(mount...
南京软博会参观点滴
MFC在VS.net2005写的程序...
ScanMac.cpp
关于DirectShow SDK 和Win...
Turbo C 编程中“Unable to op...
关于作用域的心得
对UTF8编码的初步认识！

C++技术文档热门文章

- VC中动态改变控件和对话框...
Windows Socket五种I/O模型...
socket select()用法
SOCKET编程登峰造极之完成...
DOS内部命令和批处理命令列表

```
void AddChildNode(WEBNODE *, char *); /**/
void GetAfterPosWithSlash(char *, char **); /**/
void GetMemory(char **, int); /**/
int IsExistWeb(WEBNODE *, char *, char *, int, char *); /**/
void Rstrchr(char *, int, char **); /**/
int GetLocalAgent(char * UserAgent, char * Accept, char * AcceptLanguage, char * AcceptEncoding, char *
AcceptCharset, char * KeepAlive, char * Connection, char * ContentType); /**/

/*****
功能：设置 HTTP 协议头内容的一些固定值
*****/

int GetLocalAgent(char * UserAgent, char * Accept, char * AcceptLanguage, char * AcceptEncoding, char *
AcceptCharset, char * KeepAlive, char * Connection, char * ContentType)
{
    memcpy(UserAgent, USERAGENT, strlen(USERAGENT));
    memcpy(Accept, ACCEPT, strlen(ACCEPT));
    memcpy(AcceptLanguage, ACCEPTLANGUAGE, strlen(ACCEPTLANGUAGE));
    memcpy(AcceptEncoding, ACCEPTENCODING, strlen(ACCEPTENCODING));
    memcpy(AcceptCharset, ACCEPTCHARSET, strlen(ACCEPTCHARSET));
    memcpy(KeepAlive, KEEPALIVE, strlen(KEEPALIVE));
    memcpy(Connection, CONNECTION, strlen(CONNECTION));
    memcpy(ContentType, CONTENTTYPE, strlen(CONTENTTYPE));
    return 0;
}
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							18	19	20	21	22					

提供虚拟机（intel vt）技术支持



[同城交友,同城情人网](#)
同城情人交友,寂寞男女快速配对 打造国内最大的同城情人交友网站
www.cciy.net



[来这里找同城MM约会吧!](#)
同城寂寞男女快速配对 一分钟找到同城的TA
www.abcj.com



[找美女,来592同城交友网!](#)
同城在线最多的交友网站 现在加入,即刻开始浪漫之旅
www.abcj.com

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)

[发表评论](#)

[【文章投稿】](#) [【收藏此页】](#) [【飞诺社区】](#) [【发表评论】](#) [【关闭】](#)

上一篇：解决：fatal error C1189: #error: include 'stdafx.h' before including this file for PCH

下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

uclinux-2008R1.5-RC3(bf561)到VDSP5的移植(58)：...	C++实现读取整行文本和每次只读入一个单词
编写http服务器	基础知识：C/C++ 常见误区
请问使用 C++ 如何打开一个文件	C++箴言：在operator=中处理自赋值
C++中的健壮指针和资源管理	ISO C++ forbids declaration of 'vector' with no..
(zz)c++中的explicit关键字	memcpy,memset,strcpy的区别
{视频}十七届三中全会精神解读	Linux 内核的链表真是精辟
我的求学生涯！	队列的操作

- MFC中edit控件的使用
- C++ std::string --- 你可能不...
- 华为C/C++笔试题(附答案，...
- c文件操作函数
- C/C++ 笔试、面试题目大汇总

菜鸟请教高手。。如何用C++ 提取与网页进行链接？

C++中CONST的用法

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

发表评论

也许你对以下文章感兴趣

TIPS FOR C++

[typedef大全](#)

[Early Stages of the \(Visual\) C++ .Net 17](#)

[What's New in Xtreme Toolkit Pro v12.0.0](#)

[Big-Endian与Little-Endian解惑](#)

[operator<>>>与ope...](#)

[为什么要用C++之：为什么要用bool...](#)

[一个类继承的问题](#)

[English](#) | [关于我们](#) | [诚聘英才](#) | [联系我们](#) | [网站大事](#) | [友情链接](#) | [广告服务](#) | [网站地图](#)

Copyright©2008-2011 飞诺网[diybl.Com] 版权所有



飞诺网 鲁ICP备10012328号
IT技术从现在起飞

