



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

两年不用交话费新老号均可办理月送1.6G流量、1250分钟话费

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5458 [评论]

[公立三甲医院 肺病在线咨询](#)
北京总院:权威治疗肺纤维化,肺气肿,肺心病 慢阻肺,间质性肺炎等!在线咨询
[www.feibing999.com](#)

[怎样月入10000元,让人眼红?](#)
给人打工不如自己当老板 投资加盟开店办厂,选准项目轻松赚钱!
[www.89178.cn](#)

[美女白领夜夜偷偷看一小时?](#)
美女领导夜夜都需要它 让你到达巅峰 保密派送 送货上门 货到付款 安全无风险
[www.cfdbj.com](#)

```

/*****
功能：为根节点设置兄弟节点
*****/

void AddInitNode(char * Host, char * Page, int Port, char * Dir)
{
    WEBNODE * NewNode;
    char filename[MAXFILENAME + 1] = "";

    if(NodeHeader == NULL) NewNode = NodeHeader = (WEBNODE *)malloc(sizeof(WEBNODE));
    else NodeTail->brother = NewNode = (WEBNODE *)malloc(sizeof(WEBNODE));
    memset(NewNode, 0, sizeof(WEBNODE));
    NewNode->host = (char *)malloc(strlen(Host) + 1);
    memset(NewNode->host, 0, strlen(Host) + 1);
    NewNode->page = (char *)malloc(strlen(Page) + 1);
    memset(NewNode->page, 0, strlen(Page) + 1);
    NewNode->dir = (char *)malloc(strlen(Dir) + 1);
    memset(NewNode->dir, 0, strlen(Dir) + 1);
    NewNode->file = (char *)malloc(MAXFILENAME + 1);
    memset(NewNode->file, 0, MAXFILENAME + 1);
    strcpy(NewNode->host, Host);
    strcpy(NewNode->page, Page);
    strcpy(NewNode->dir, Dir);
    sprintf(filename, "file%05d.html", FileNumber++);
    strcpy(NewNode->file, filename);
    NewNode->port = Port;
    NewNode->IsHandled = 0;
    NewNode->brother = 0;
    NewNode->child = 0;
    NodeTail = NewNode;
}

/*****
功能：处理根节点信息
*****/

void HandleInitNode(WEBNODE * node)
```

频道地图

- C++
 - C++系列教程
 - C++实例
 - C++技术文档
 - C++/C语言函数
 - Mangos
- C
 - C++
 - Java
 - VB
 - Delphi
 - Foxpro
 - 汇编语言
 - 游戏开发
 - 移动开发
 - 软件工程师
 - 软工与管理
 - VC
 - shell编程
 - C#

- C++技术文档相关文章
 - IMPLEMENT_DYNCREATE...
 - SIP Update的研究
 - c、c++程序的存储空间布局
 - Trilogy公司的笔试题
 - MFC的生死因果
 - 简单画图板示例（虚函数应用...
 - C和C++编程和学习文档
 - CreatePointFont
 - VC—主框架窗口绘制背景
 - getch()、getche()和getchar()...
 - 杂乱笔记
 - CTime,COleDateTime,CStri...
 - 如何使用微软的SAPI实现发...
 - 在MFC类中各种类的指针的获...
 - 关联容器学习（multimap,mu...
 - 关于作用域的心得
 - 源码 补码 反码（转）
 - linux的sh脚本编程
 - C++开源跨平台类库及在VC+...
 - ScanMac.cpp
 - 常用数据类型使用转换详解
 - 对UTF8编码的初步认识！
 - boost:lamba常犯的错误和解...
 - C小技巧

- C++技术文档热门文章
 - Windows Socket五种I/O模型...
 - c文件操作函数
 - DLL编写教程
 - SOCKET编程登峰造极之完成...
 - cout<<格式输出的使用

```
{
    WEBNODE * CurrentNode = 0;
    CurrentNode = node;
    if(CurrentNode)    {
        while(CurrentNode)    {
            if(CurrentNode->IsHandled == 0)    {
                HandOneNode(CurrentNode);
                if(DEBUG)    {
                    fprintf(stdout, " Display.%5d:", FileNumber);
                    DisplayNode(NodeHeader); /* display every node */
                }
            }
            CurrentNode = CurrentNode->brother;
        }
        CurrentNode = node;
        while(CurrentNode)    {
            if(CurrentNode->child && CurrentNode->child->IsHandled == 0)    {
                HandleInitNode(CurrentNode->child);
            }
            CurrentNode = CurrentNode->brother;
        }
    }
}
```

C语言 给字符数组赋值的方法

gcc for Windows 开发环境介绍

socket select()用法

C语言中逻辑运算符(&&，||，...

哈夫曼编码程序

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							18	19	20	21	22					

[提供虚拟机 \(intel vt\) 技术支持](#)

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)

 发表评论

【文章投稿】【收藏此页】【飞诺社区】【发表评论】【关闭】

上一篇：解决：fatal error C1189: #error : include 'stdafx.h' before including this file for PCH

下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- C++5×5断想之三：C++历史上最重要的软件
- sizeof的用法
- QT 4.4 的 BUG
- update_date_time (日期...
- C++设计目标说明
- 关于在COM组件中，如何获得组件自身所在路径及组...
- 我的Makefile模板-动态链接库
- WM_COMMAND & WM_SYSCOMMAND
- 类——C++面向对象编程的基石
- 从D语言看C++ Template语法
- using SDL with OpenGL
- 用VC创建程序启动画面
- Turbo C下的寄存器变量
- 多项式类的实现（C++练习）
- C++头文件和类实例的大小之间的关系
- 句柄与引用计数实现

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

发表评论

也许你对以下文章感兴趣

- (一) 学习前的准备
- C语言 给字符数组赋值的方法
- C调用DLL并口操作
- .net中判断该应用程序是否已经启动,防止重复启动
- [转载]Linux静态、共享和动态库之编...
- 如何在C语言中巧用正则表达式
- 大数乘法
- 事件盒



飞诺网 鲁ICP备10012328号
IT技术从现在起飞