



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

两年不用交话费新老号均可办理月送1.6G流量、1250分钟话费

搜索

用户名：

密码：

飞诺网 加入收藏

频道地图

C++

C++系列教程C++实例C++技术文档C++/C语言函数Mangos

C

C++

JavaVBDelphiFoxpro汇编语言游戏开发移动开发软件工程师软工与管理VCshell编程C#

C++技术文档相关文章

AVL树DoDataExchangeEffective STL 学习（1）Linux-2.6.x在S3C44B0X上的...CTime,COleDateTime,CStri...象素的传统编码->基于对象和...VC++的Unicode编程杂乱笔记C/C++中的日期和时间ACE库的生成TranslateMessage()的困惑CRuntimeClass的应用关于作用域的心得vmware下为linux挂载(mount...The C++ Programming Lang...托管与非托管algorithms websites常用数据类型使用转换详解用动态申请虚拟内存求任意数...阿Sam的设计模式学习笔记--...Turbo C 编程中“Unable to op...如何使用微软的SAPI实现发...皇冠足球.金沙投注网.泰山投...strtol() -- 将字符串转换成长整...

C++技术文档热门文章gcc for Windows 开发环境介绍使用MFC开发ActiveX控件华为C/C++笔试题(附答案，...switch-case 语句用法C语言中逻辑运算符(&&，||，...

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5461 [评论]

怎样月入10000元,让人眼红?

给人打工不如自己当老板 投资加盟开店办厂,选准项目轻松赚钱!www.89178.cn

男性为什么喜欢大乳房的女性。

28天从A罩到D罩快速丰胸。 全国过到付款,保密送货。www.gaobo777.com

北京总院 治疗间质性肺炎最好

间质性肺炎治疗最好的医院首选北京武总 国家首批公立三甲医院,首批医保定点医院www.feibing999.com

功能：从 src 中找出后面的字母、数字等内含，即 email 地址中 @ 的后面部分

*****/void GetAfterPos(char * src, char ** d){char * x;if(src + 1) x = src + 1;else { *d = 0; return ;}while(x) {if(*x >= 'a' && *x <= 'z') {x++; continue;}else if(*x >= 'A' && *x <= 'Z') {x++; continue;}else if(*x >= '0' && *x <= '9') {x++; continue;}else if(*x == '.' || *x == '-' || *x == '_') {x++; continue;}else {break;}}if(x) *d = x;else *d = 0;}

*****/功能：从 src 中找出前面的字母、数字等内含，即一个网页地址中主机名后面的部分

*****/void GetAfterPosWithSlash(char * src, char ** d){char * x;if(src) x = src;else { *d = 0; return ;}while(x) {if(*x >= 'a' && *x <= 'z') {x++; continue;}else if(*x >= 'A' && *x <= 'Z') {x++; continue;}else if(*x >= '0' && *x <= '9') {x++; continue;}else if(*x == '.' || *x == '-' || *x == '_' || *x == '=') {x++; continue;}else if(*x == '/' || *x == '?' || *x == '&') {x++; continue;}}

www.diybl.com/course/3_program/c++/cppjs/200798/70284_11.html

1/3

```
        else {break;}
    }
    if(x) *d = x;
    else *d = 0;
}

/*****
功能：为 myanchor 分配 len 大小的内存
*****/

void GetMemory(char ** myanchor, int len)
{
    if(!(*myanchor))    (*myanchor) = (char *)malloc(len + 1);
    else    (*myanchor) = (char *)realloc((void *)(*myanchor), len + 1);
    memset((*myanchor), 0, len + 1);
}

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
                        18  19  20  21  22
```

- assert() 函数用法
- SOCKET编程登峰造极之完成...
- c文件操作函数
- C/C++ 文件读写操作总结
- DOS内部命令和批处理命令列表

提供虚拟机（intel vt）技术支持



红酒木瓜丰胸汤
红酒木瓜丰胸汤 红酒木瓜丰胸汤
www.cn-fengxiong.com



同城知己交友
真人真照片,快速线下见面 直截了当的交流,赶紧加入
www.abcjq.com



同城情人网·同城交友
同城寂寞男女快速配对，一分钟找到伴侣 开门见山，直接交流
www.cciy.net

如果图片或页面不能正常显示请点击[这里](#)



发表评论

【 文章投稿 】【 收藏此页 】【 飞诺社区 】【 发表评论 】【 关闭 】

上一篇：解决：fatal error C1189: #error : include 'stdafx.h' 下一篇：linux的sh脚本编程
before including this file for PCH

C++技术文档推荐文章

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 对C++特性说明介绍 | 内存对齐 |
| 一个c程序在执行main函数之前和main之后都做了那... | c++中RTTI的观念和使用 |
| mallinfo, 打印堆栈, malloc钩子, mtrace() | 谭浩强C语言教程 |
| Tod Nielsen引领Borland前行 | 利用C++语言设计可扩展线程池 |
| 回调函数 | sizeof |
| VC读取和分析格式化文本配置文件 | QT的拖放功能 |
| 反转数组与逆序输出数组 | 贪吃蛇,还在完善中 |
| C语言实现的XML解析器 | 操作符重载 |

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

也许你对以下文章感兴趣

- 手机缺少libc
- ACE_Message_Block 使用研究
- C/C++ 内存分配方式，堆区，栈区，new/delete/malloc/...
- WinUnit:简化的本机C++应用程序单元测试

编写一个宏，取一个数字的符号
BCB中使用Cookie
dup()、dup2()函数
用显式参数构造对象的基本原理

发表评论

