



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

频道地图

C++

C++系列教程C++实例C++技术文档C++/C语言函数Mangos

C

C++

JavaVBDelphiFoxpro汇编语言游戏开发移动开发软件工程师软工与管理VCshell编程C#

C++技术文档相关文章

AVL树Linux-2.4.x 在 s3c44b0上的...学习vc的经验之谈一个用C++模拟.Net事件机制...Effective STL 学习（1）在vista下,如何判断某个进程...写出几种常用的排序算法以及...CWnd::UpdateDataCRuntimeClass的应用温家宝赋诗寄语学子：仰望星...c++--SDI的启动和关闭的调试...简单画图板示例（虚函数应用...《C++0x漫谈》系列之：Auto...const，mutable，volatile意...对UTF8编码的初步认识！用动态申请虚拟内存存任意数...vmware下为linux挂载(mount...libsvm-2.84 源代码分析（二...常见的几种设计模式在MFC类中各种类的指针的获...C小技巧全局变量、静态全局变量、静...关于作用域的心得常用数据类型使用转换详解

C++技术文档热门文章C++ std::string --- 你可能不...如何制作外挂MFC中edit控件的使用CString常用方法简介SOCKET编程登峰造极之完成...

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5459 [评论]

怎样月入10000元,让人眼红?

给人打工不如自己当老板 投资加盟开店办厂,选准项目轻松赚钱!
www.89178.cn

全国最大的丝网生产基地

安平县鑫渤源丝网制品有限公司 专业丝网生产厂
家！
www.shilongwang.net

美女白领夜夜偷偷看一小时？

美女领导夜夜都需要它 让你到达巅峰 保密派送
送货上门 货到付款 安全无风险
www.cfdbj.com

功能：显示年有节点信息

void DisplayNode(WEBNODE * NodeHeader)
{
 WEBNODE * TempNode;
 TempNode = NodeHeader;
 fprintf(stdout, " ");
 while(TempNode) {
 if(!strcmp(TempNode->dir, "/")) fprintf(stdout, " %s:%d%s%s => %s %d ", TempNode->host, TempNode->port, TempNode->dir, strcmp(TempNode->page, "@")?TempNode->page:"", TempNode->file, TempNode->IsHandled);
 else fprintf(stdout, " %s:%d/%s/%s => %s %d ", TempNode->host, TempNode->port, TempNode->dir, strcmp(TempNode->page, "@")?TempNode->page:"", TempNode->file, TempNode->IsHandled);
 TempNode = TempNode->brother;
 }
 TempNode = NodeHeader;
 while(TempNode) {
 if(TempNode->child) DisplayNode(TempNode->child);
 TempNode = TempNode->brother;
 }
}

功能：处理单个节点信息

void HandOneNode(WEBNODE * node)
{
 char UserAgent[1024] = "", Accept[1024] = "", AcceptLanguage[1024] = "", AcceptEncoding[1024] = ""
 , AcceptCharset[1024] = "", KeepAlive[1024] = "", Connection[1024] = "", ContentType[1024] = "";

 NodeCurr = node;
 if((host=gethostbyname(NodeCurr->host))==NULL) /* get ip address by domain */
 {

```
if(DEBUG) fprintf(stderr," Gethostname '%s' error, %s ", NodeCurr->host, strerror(errno));
exit(1);
}
&,
nbsp; GetLocalAgent(UserAgent, Accept, AcceptLanguage, AcceptEncoding, AcceptCharset, KeepAlive, Connection, ContentType); /* Get client browser information */

if(strcmp(NodeCurr->dir, "/"))    sprintf(request, "GET /%s/%s HTTP/1.0 Host: %s User-Agent: %s Accept: %s Connection: %s ", NodeCurr->dir, strcmp(NodeCurr->page, "@")?NodeCurr->page:"", NodeCurr->host, userAgent, Accept, Connection);
else    sprintf(request, "GET %s%s HTTP/1.0 Host: %s User-Agent: %s Accept: %s Connection: %s ", NodeCurr->dir, strcmp(NodeCurr->page, "@")?NodeCurr->page:"", NodeCurr->host, userAgent, Accept, Connection);
DoneWithList(1);
AnalyzePage(NodeCurr);
}
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							18	19	20	21	22					

提供虚拟机（intel vt）技术支持

如果图片或页面不能正常显示请点击[这里](#)

发表评论

【文章投稿】【收藏此页】【飞诺社区】【发表评论】【关闭】

上一篇：解决：fatal error C1189: #error: include 'stdafx.h' before including this file for PCH 下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 自己动手写basic解释器(七) | 使用CommaText |
| 向带头结点的双向链表中第l个位置之前插入元素e | 最精简的MFC窗口应用程序 |
| 一道简单的c | 变量命名规则 |
| linux C取整的方法 | Linux操作系统下的多线程编程详细解析 |
| socket hook | 字符串函数 |
| vc6编译boost1.33.0版本正则库失败解决方法 | C++的溢出问题 |
| YC2440开发板wince5.0默认的COM1是做为普通串口... | C++标准编程：虚函数与内联 |
| MFC中给静态文本加上提示的做法 | 探索C++语言种种简洁灵活特性说明 |

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

也许你对以下文章感兴趣

- 半数集问题
- 13、水仙花问题
- Timer and Idle example in wxWidget(CodeBlocks)

发表评论

条款39:明智而审慎地使用private继承

在C++中创建持久对象的方法

make和Makefile文件

函数对象

学习Lua，使用devcpp



飞诺网 鲁ICP备10012328号
IT技术从现在起飞