分享 檢舉濫用 下一個網誌»

建立網誌 登入

kie程式開發日誌

記錄一些程式開發過程和網路上找到的資訊

```
2010 4 21
Ot XML
首先在專案檔要加入
OT += xmI
不然會出現錯誤
建立XML
  //建立Document
  QDomDocument doc( "Favorite" );
  QDomElement root = doc.createElement( "favorite" );
  //將root加入doc
  doc.appendChild( root );
到這邊已經建立好基本的XML了
接下來就是將資料放入XML
  //建立節點
  ODomBlement app = doc.createElement( "application" );
//設定節點屬性的 "名稱" 和 "內容"
app.setAttribute( "name", "Skype" );
  //將節點放到root下成爲一個子節點
  root.appendChild( app );
這邊XML加入子節點和屬性的方法都有了剩下就是個人自己設計架構了
設計完了後要存檔
  QFile file( "favor.xml" );
  if( !file.open( QFile::WriteOnly | QFile::Text ) )
    //設定錯誤訊息
  //設定QTextStream
  QTextStream ts( &file );
//資料寫入
  ts << doc.toString();
//既然有開檔當然就要關檔
  file.close();
到這邊一個完整的XML就完成了
再來是要把檔案讀出來
  ODomDocument doc;
  QFile file(favor.xml);
  QString errorStr;
  int errorLine;
  int errorCol;
  if(!doc.setContent(&file,true,&errorStr,&errorLine,&errorCol))
    //如果有錯在這邊處理
  file.close();
這邊已經完成開檔動作
```



bloggerads



blogad



接著開始讀取內容

```
QDomNode root = doc.firstChild();
//檢查是否有子節點
if(root.hasChildNodes())
{
    //取得所有子節點
    QDomNodeList list=firstnode.childNodes();
    //掃描所有子節點
    for(int i = 0; i < list.count(); i++)
{
        //取得第i個子節點
        QDomNode node=list.at(i);
        //節點名稱
        QDobug() << node.nodeName();
        QDomElement app = node.toElement();
        //下面就是節點的屬性了
        qDebug() << app.attribute("name");
    }
}
```

以上就是XML基本會用到的東西

張貼者: kie 於 上午**2:15** 標籤: qt, xml

• •



(博宮來百貨年中晨 2010.5.11~2010.6.20 千種商品超低 5 折起 (上) 博 客 來 站內搜尋 所有商品 24 24 2010 (10) 五月(2)

2010 (10) 五月(2) 四月(5) Qt IM開發工具 Qt 讀寫 XML Qt 掃描目錄中的檔案 Linux Application選單 在ubuntu 9.10 安裝FireFox 3.6 三月(1) 一月(2) 2009 (13) 2008 (5)