

≤	2011年3月							≥
日	一	二	三	四	五	六		
27	28	1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30	31	1	2		
3	4	5	6	7	8	9		

昵称：[一顽石一](#)  
园龄：[3年4个月](#)  
粉丝：[14](#)  
关注：[0](#)  
[+加关注](#)

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

[我的随笔](#)  
[我的评论](#)  
[我的参与](#)  
[最新评论](#)  
[我的标签](#)

随笔分类

[C/C++\(6\)](#)[XML](#)  
[JAVA\(8\)](#)[XML](#)  
[LINUX\(8\)](#)[XML](#)  
[Myeclipse\(6\)](#)[XML](#)  
[SOCKET\(6\)](#)[XML](#)  
[其他\(5\)](#)[XML](#)  
[视音频\(4\)](#)[XML](#)  
[数据库\(4\)](#)[XML](#)

随笔档案

[2011年3月 \(15\)](#)  
[2011年1月 \(3\)](#)  
[2010年11月 \(20\)](#)  
[2010年3月 \(2\)](#)

最新评论

[1. Re:MYSQL常用命令](#)

### Vlc控件接口

#### Vlc Plugin Object的方法

I VersionInfo:成员, 返回版本信息的字符串  
I vlc.versionInfo(): 方法, 返回版本信息的字符串

#### Audio object的属性(读写)

I vlc.audio.mute :静音和非静音  
I vlc.audio.volume : 音量的百分比, 值在0—200之间  
I vlc.audio.track : 音轨信息, 值在0-65535之间  
I vlc.audio.channel: 值在1至5整数, 指示的音频通道模式使用, 值可以是: "1 =立体声", "2 =反向立体声", "3 =左", "4 =右" "5 =混音"。  
I vlc.audio.toggleMute(): 方法, 切换静音和非静音

#### Input object

只读属性  
I vlc.input.length : 毫秒数,输入文件的长度  
I vlc.input.fps : 每秒产生一个浮动帧  
I vlc.input.hasVout : 一个布尔值, 返回true当视频正在显示, 它返回false时不显示视频  
I 读/写属性  
I vlc.input.position : 在多媒体流正常化的情况下, 给定一个浮点值, 值范围[0.0 - 1.0]  
I vlc.input.time : 在给定的时间以毫秒为单位的绝对位置, 这个属性可以用来寻求流  
<!-- absolute seek in stream !-->  
vlc.input.time = <absolute seek>  
<!-- relative seek in stream !-->  
vlc.input.time = vlc.input.time + <relative seek>  
I vlc.input.state : 当前状态 (空闲/关闭 = 0, 开幕 = 1, 缓冲 = 2, 打 = 3, 暂停 = 4, 停止 = 5, 错误 = 6)  
I vlc.input.rate : 输入速度, 浮动的正常速度, 0.5为速度的一半, 为2.0快一倍。

#### Playlist object

只读属性  
I vlc.playlist.itemCount : 目前播放列表中的项目的数量  
I vlc.playlist.isPlaying : 一个布尔值, 返回true 正在播放, false未播放

不错，辛苦了

—我是读者

## 2. Re:IP组播技术综述一

如果不是首次收到，则抛弃该数据包。文档中的小错误很多，可能会造成大误解

—tr0217

## 3. Re:IP组播技术综述一

2.3 组播地址分配与MAC地址在组播通信中，我们需要两种地址：一个IP组播地址和一个Ethernet组播地址。

“Ethernet组播地址”应该写作MAC地址，避免让人费解。

—tr0217

## 4. Re:MYSQL常用命令

不错，谢了，很有参考价值！

—王春鹏

## 5. Re:MYSQL常用命令

谢谢了

—rmblacker

### 阅读排行榜

#### 1. MYSQL常用命令(66036)

#### 2. setsockopt设置socket状态(7344)

#### 3. MyEclipse Tomcat配置详解(6891)

#### 4. 基于MyEclipse 8.0 GA整合S2SH框架实例教程(1917)

#### 5. UDP组播接收端解析(1219)

### 评论排行榜

#### 1. MYSQL常用命令(8)

#### 2. IP组播技术综述一(3)

#### 3. Mysql常用命令(二)(0)

#### 4. mysql的字符串函数(0)

#### 5. Linux各发行版本简介(二)(0)

### 推荐排行榜

#### 1. MYSQL常用命令(9)

#### 2. source insight的快捷键总结(1)

### 方法

**I vlc.playlist.add (mrl)**：添加一个mrl（多媒体资源定位器）播放列表项目。mrl必须为字符串。

**I vlc.playlist.add (mrl,name,options)**：添加mrl（多媒体资源定位器）播放列表项目，与meta的名字和选项。所有的输入值必须为字符串。

**I vlc.playlist.play ()**：开始播放当前列表项

**I vlc.playlist.togglePause ()**：切换当前播放列表项目的暂停状态

**I vlc.playlist.stop ()**：停止播放当前播放列表项目

**I vlc.playlist.next ()**：迭代到下一个播放列表项目

**I vlc.playlist.prev ()**：迭代到以前的音乐项目

**I vlc.playlist.clear ()**：清空当前播放列表，所有项目将被删除

**I vlc.playlist.removeItem (number)**：删除给定的项目编号（number不能比vlc.playlist.itemCount大）

### Video object

只读属性

**I vlc.video.width**：返回视频水平尺寸

**I vlc.video.height**：返回视频垂直大小

读/写属性

**I vlc.video.fullscreen**：当设置为true，视频将显示在全屏模式。设置为false时，视频按指定的大小显示。该属性需要布尔值作为输入。

**I vlc.video.aspectRatio**：获取和设置长宽比使用视频屏幕。该属性采用字符串作为输入值。有效值为：“1:1”，“4:3”，“16:9”，“16:10”，“221:100”和“5:4”

### 方法

**I vlc.video.toggleFullscreen ()**：全屏模式切换

### Log object

只读属性

**I vlc.log.messages**：返回一个消息对象

读/写属性

**I vlc.log.verbosity**：写改变日志信息冗赘级别数[-1,0,1,2,3]。这些数字的含义如下：-1停用，0信息，1个错误，2警告，3调试。

### Messages object

只读属性

**I messages.count**：返回日志消息的数量

**I messages.severity**：数字，日志信息的严重程度（0 =信息，1 =错误，2 =警告，3 =调试）

**I message.name**：对VLC模块的名称印的日志信息（如：网址,directx，等等..）

**I message.type**：对模块类型的vlc印日志信息（如：input, access, vout, sout，等等..）

**I message.message**：消息文本

### 方法

**I messages.clear ()**：清除当前日志缓冲区。

**I messages.iterator ()**：返回一个消息迭代器对象

### Iterator object

只读属性

**I iterator.hasNext**：返回一个布尔值，表明还有下一个信息

### 方法

**I iterator.next ()**：返回下一个消息对象它的日志。

### VLC可以实现的功能

**I Vlc**可以通过修改input属性，实现seek,快播，慢播

**I 修改audio属性**可以实现，声道设置、音量设置、静音

通过对video的设置，实现全屏\屏幕比例\屏幕大小的控制

通过对Playlist对象的控制，可以实现添加、删除播放对象的功能

当前存在的问题

问题描述

1 VLC对TS文件支持存在问题,VLC控件、获取不到时间进度信息.虽然视频已经播放了很久，但时间始终是0。见图1、图2：

图1：VLC windows版

图2:vlc 网页插件版

分体分析

1 VLC的input属性未能正常获取fps和time的值

导致结果

1 结束时间无法控制

1 进度条失效

绿色通道：

[好文要顶](#)

[关注我](#)

[收藏该文](#)

[与我联系](#)



一顽石一

关注 - 0

粉丝 - 14

[+加关注](#)

0

0

(请您对文章做出评价)

« 博主前一篇：[C/C++日期时间time\\_t与struct tm转换](#)

posted on 2011-03-30 18:05 [一顽石一](#) 阅读(800) 评论(0) [编辑](#) [收藏](#)

[刷新评论列表](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

[程序员问答社区](#)，解决您的IT难题

[简洁阅读版式](#)

[网站首页](#) [博问](#) [新闻](#) [闪存](#) [程序员招聘](#) [知识库](#)



最新IT新闻：

- [黑莓、芒果和全键盘：有关RIM的最后抉择](#)
  - [Rovio金秋将推《愤怒的小鸟》主题动画片](#)
  - [你的Windows 8开始屏幕是什么样的？](#)
  - [富士康零售业频繁分店 76亿再赌长春商业地产](#)
  - [苹果将iAd开发者收入分成比例上调至70%](#)
- » [更多新闻...](#)

最新知识库文章：

- [MVP模式](#)

- [TDD实践之实用主义](#)
  - [基于用户投票的排名算法](#)
  - [一名开发者从做技工的父亲那里学到的5堂课](#)
  - [Windows Runtime - 面向对象化的C++ \(并非意味着托管\)](#)
- » [更多知识库文章...](#)

[TutorABC英文課程免費下載](#)

線上真人同步英語視訊學習,隨時隨地想學就學!天天花45分鐘,英文實力倍增。  
[www.tutorabc.com](http://www.tutorabc.com)



[China-pub 2011秋季教材巡展](#)

[China-Pub 计算机绝版图书按需印刷服务](#)

Copyright ©2012 一顽石一 Powered By: [博客园](#) 模板提供: [沪江博客](#)