语言岛

记录,分享语言岛生命中的点点滴滴

- Home

十二 21

OT复制文件夹,删除非空目录

prehisle Ot 2010-12-21

删除非空文件夹

在windows测试,避开快捷方式(.lnk)问题,支持属性为隐藏或只读的文件,其它未测试

```
bool Global::deleteDir(const QString dirName)
        QDir directory(dirName);
        if (!directory.exists())
        {
                return true;
        QStringList files = directory.entryList(QDir::AllEntries | QDir::NoDotAndDotDot | QDir::Hidden);
        QList<QString>::iterator f = files.begin();
        bool error = false;
        for (; f != files.end(); ++f)
                QString filePath = QDir::convertSeparators(directory.path() + '/' + (*f));
                QFileInfo fi(filePath);
                if (fi.isFile() || fi.isSymLink())
                        QFile::setPermissions(filePath, QFile::WriteOwner);
                        if (!QFile::remove(filePath))
                                 DBG(gDebug() << "Global::deleteDir 1" << filePath << "faild");</pre>
                                 error = true;
                else if (fi.isDir())
                         if (!deleteDir(filePath));
                         {
                                error = true;
                }
        if(!directory.rmdir(QDir::convertSeparators(directory.path())))
                DBG(qDebug() << "Global::deleteDir 3" << directory.path() << "faild");</pre>
        return !error;
```

复制文件夹

```
bool error = false;
if (!directory.exists())
{
        return false;
QStringList files = directory.entryList(QDir::AllEntries | QDir::NoDotAndDotDot | QDir::Hidden);
QList<QString>::iterator f = files.begin();
for (; f != files.end(); ++f)
{
        QString filePath = QDir::convertSeparators(directory.path() + '/' + (*f));
        QString dPath = destination + "/" + directory.relativeFilePath(filePath);
        QFileInfo fi(filePath);
        if (fi.isFile() || fi.isSymLink())
                if (override)
                {
                        QFile::setPermissions(dPath, QFile::WriteOwner);
                QFile::copy(filePath, dPath);
        else if (fi.isDir())
                QDir ddir (dPath);
                ddir.mkpath(dPath);
                if (!copyDir(filePath, dPath, override))
                        error = true;
}
return !error;
```

QT下调用方法deleteDirWin(dirPath.utfl 6());

分享到:
anyShare

删除目录,复制目录

Address:

语言岛智能记单词v0.2.3.333发布》

Trackback

3 comments untill now

1. <u>ww</u> @ <u>2010-12-28 16:54</u>



编程时用到您的代码了,谢谢

对了,if(!directory.rmdir(QDir::convertSeparators(directory.path())))这句话好像有问题 我的老出错,因为我要删除当前目录QDir::current()下的文件夹,而您这句话好像是删除 directory下的directory

3. prehisle @ 2010-12-29 16:53



我测试了,没什么问题,这段代码就是删除directory.path()

Add your comment now

Name

Email (Will NOT be published)

URL

1

Submit

93 X M Security Code

- 首页
 - 官方博客
 - 官方论坛
 - 下载
 - 更新日志
 - 赞助

•

• 标签

刮码 学习笔记 数据库 绿色 编码 apache build C++ error eventFilter html http Install installEventFilter javascript jQuery js mouseMoveEvent mysql NOTIFY post Predefined Headers python QDeclarativeEngine QDeclarativeItem QDeclarativeView qml qmlRegisterType Ostring Qt Q INVOKABLE Q PROPERTY render repost run Sqlite src svn think Trac UI unicode VC VS2008 Wordpress

- 最近文章
 - · 语言岛智能记单词v0.2.3.370发布
 - <u>AmpliTube 3, Runtime Error修复方法</u>
 - <u>ChartDirector中文乱码问题</u> 郁闷大了可恶的京东

• 近期评论

- · lizhenghui 在 OT中sqlite中文排序问题 上的评论
- · coeusZhu 在 [转]不要学电脑,不要学英文 上的评论
- lizhenghui 在 QT中sqlite中文排序问题 上的评论
- kak 在 语言岛智能记单词v0.2.3.370发布 上的评论
- tonkv 在 <u>郁闷大了,可恶的京东</u> 上的评论

• 功能

- <u>注册</u>
- 登录
- o 文章 RSS
- <u>评论 RSS</u>
- WordPress.org

• 链接表

- · CiC个人财务计划
- tonkv个人博客
- 峥嵘软件
- 语言岛论坛

语言岛·coogee theme · 2008 RSS Feed·WordPress·TOP