

Ejercicio opcional

- ◆ Crear un repositorio Git en un directorio **mi_repo** con
 - **git init mi_repo**
 - crea el directorio **mi_repo** (si no existe) y lo inicializa como repositorio Git
- ◆ Añadir un fichero de nombre **mi_fichero** al directorio **mi_repo**
 - Contenido: “El primer fichero del primer repositorio de <nombre apellido>”
 - Mostrar el estado del directorio de trabajo con **git status** y luego con **git status -s**
 - Inspeccionar las diferencias con **git diff** y luego con **git diff --cached**
- ◆ Añadir con **git add .** el fichero al índice
 - Volver a mostrar el estado del directorio de trabajo con **git status** y luego con **git status -s**
 - Volver a inspeccionar las diferencias con **git diff** y luego con **git diff --cached**
- ◆ Crear commit con **git commit -m "mi primer commit"**
 - Mostrar la historia de la rama master **git log** y luego con **git log --oneline**
- ◆ Renombrar el fichero **mi_fichero** a **README.md** con
 - **git mv mi_fichero README.md**
 - Mostrar el estado del directorio de trabajo con **git status ..** y con **git diff ..**
- ◆ Registrar los cambios en el índice con **git add .**
- ◆ Crear otro commit con **git commit -m "mi segundo commit"**
 - Mostrar la historia de la rama master **git log** y luego con **git log --oneline**