PROGRAM

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a[50], b[10][10];
   int n, rows, cols;
   int i, j, sum1, sum2;
   sum1 = 0;
   sum2 = 0;
   printf("Enter the number of elements in 1D array: ");
   scanf("%d", &n);
   printf("Enter %d elements:\n", n);
   for(i = 0; i < n; i++)
   {
      scanf("%d", &a[i]);
   }
   printf("\n1D Array Elements:\n");
   for(i = 0; i < n; i++)
   {
      printf("%d ", a[i]);
      sum1 = sum1 + a[i];
   }
   printf("\nSum of 1D Array = %d", sum1);
   printf("\n\nEnter the number of rows in 2D array: ");
   scanf("%d", &rows);
   printf("Enter the number of columns in 2D array: ");
   scanf("%d", &cols);
   printf("Enter the elements of 2D array:\n");
   for(i = 0; i < rows; i++)
```

```
    {
        for(j = 0; j < cols; j++)
        {
            scanf("%d", &b[i][j]);
        }
    }
    printf("\n2D Array Elements:\n");
    for(i = 0; i < rows; i++)
    {
        for(j = 0; j < cols; j++)
        {
            printf("%d\t", b[i][j]);
            sum2 = sum2 + b[i][j];
        }
        printf("\n");
    }
    printf("Sum of 2D Array = %d", sum2);
    return 0;
}
```

OUTPUT

```
Enter the number of elements in 1D array: 5
Enter 5 elements:
10
20
30
40
50
```

1D Array Elements:

10 20 30 40 50

Sum of 1D Array = 150

Enter the number of rows in 2D array: 2

Enter the number of columns in 2D array: 3

Enter the elements of 2D array:

1

2

3

4

5

6

2D Array Elements:

1 2 3

4 5 6

Sum of 2D Array = 21