

STRUKTUR FINAL (MVC – CLEAN VERSION)

```
lib/
├── main.dart
├── models/
│   ├── user_model.dart
│   ├── artwork_model.dart
│   └── gallery_model.dart
├── views/
│   ├── auth/
│   │   ├── login_page.dart
│   │   └── register_page.dart
│   ├── home/
│   │   └── home_page.dart
│   ├── detail/
│   │   └── detail_page.dart
│   ├── game/
│   │   └── game_page.dart
│   ├── inbox/
│   │   └── inbox_page.dart
│   └── profile/
│       └── profile_page.dart
├── controllers/
│   ├── auth_controller.dart    ← login, register, logout, session
│   ├── artwork_controller.dart
│   ├── location_controller.dart
│   ├── time_controller.dart
│   └── currency_controller.dart
├── services/
│   ├── api_service.dart
│   ├── location_service.dart
│   ├── time_service.dart
│   ├── currency_service.dart
│   └── sensor_service.dart
```

```
| └─ notification_service.dart
|
| └─ utils/ ← 🔥 TAMBAHAN PENTING
|   └─ hash_helper.dart ← fungsi enkripsi (SHA-256)
|
| └─ widgets/
|   ├── art_card.dart
|   ├── search_bar.dart
|   ├── custom_button.dart
|   └─ bottom_navbar.dart
|
| └─ theme/
|   └─ app_theme.dart
```

1. VIEWS = “APA YANG DILIHAT USER”

views/

Isinya:

- halaman UI
 - tampilan doang
 - **tidak boleh ada logic berat**
-

Contoh di project kamu:

views/home/home_page.dart

views/detail/detail_page.dart

👉 tugasnya:

- nampilin lukisan
 - nampilin harga
 - nampilin tombol
-

! Analoginya:

Views = layar bioskop

Dia cuma nampilin, nggak mikir.



2. CONTROLLERS = "OTAKNYA"

controllers/

👉 ini yang:

- ngatur alur
 - ambil data dari service
 - kirim ke view
-



Contoh:

currency_controller.dart

Dia:

- ambil rate dari API
 - hitung konversi
 - kasih ke UI
-

! Analoginya:

Controller = sutradara

Dia yang bilang:

"ambil data, terus tampilkan"



3. SERVICES = “ALAT BANTU”

services/

👉 ini bagian yang:

- komunikasi ke luar (API)
 - akses sensor
 - akses lokasi
-



Contoh:

currency_service.dart

Isinya:

- fetch API
 - return JSON/data
-



Analoginya:

Service = tukang lapangan

Dia yang:

- keluar cari data
 - ambil dari internet
-



4. MODELS = “BENTUK DATA”

models/

👉 ini buat:

- struktur data
- biar rapi & konsisten



Contoh:

`artwork_model.dart`

Isinya:

`title`

`artist`

`price`

`image`



Analoginya:

Model = `blueprint` / cetakan



5. WIDGETS = “KOMPONEN UI KECIL”

`widgets/`



ini:

- bagian UI yang dipakai ulang
-



Contoh:

`art_card.dart`

Dipakai di:

- Home
 - nanti bisa di tempat lain
-

! Analoginya:

Widgets = LEGO

6. UTILS = “FUNGSI BANTUAN”

utils/

👉 ini buat:

- hal kecil tapi penting
 - reusable
-

Contoh:

hash_helper.dart

👉 buat:

- enkripsi password
-

! Analoginya:

Utils = toolbox kecil

7. THEME = “GAYA APLIKASI”

theme/

👉 ngatur:

- warna
 - font
 - style
-

! Analoginya:

Theme = branding/design system



FLOW NYATA DI APP KAMU

Contoh: **konversi harga**

User buka Detail Page

↓

View (detail_page.dart)

↓

Controller (currency_controller)

↓

Service (currency_service → API)

↓

Balik ke Controller

↓

Tampil ke View



KESALAHAN YANG SERING TERJADI

❌ Taruh API di View

👉 bikin berantakan

❌ Taruh logic di Widget

👉 susah debug

❌ Semua ditaruh di 1 file

👉 chaos



KENAPA STRUKTUR INI PENTING?

Karena:

- gampang dibaca dosen ✓
 - gampang debug ✓
 - gampang dibagi tim ✓
 - kelihatan "niat & paham konsep" ✓
-



INTI PALING PENTING (INI YANG HARUS NANCEP)

Kalau kamu lupa semua...

ingat ini aja:

View = tampilan

Controller = otak

Service = ambil data

Model = bentuk data