KYLAGGREGAT



Produktfördelar

Norcool har 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av kylaggregat.
Vi levererar idag kompakta kylaggregat, splitaggregat samt aggregat för vinrum och vinkällare. Aggregatet placeras i en nisch eller ett hål i väggen mellan kylrummet och det utrymme där den varma sidan av aggregatet ska placeras. Valet av aggregat är beroende av rummets storlek, så kontakta oss för ytterligare råd och vägledning.

Modeller

Kylaggregat:

Coolmaster CU-350 Artikelnummer: 12601700
Coolmaster CU-450 Artikelnummer: 12602000
Coolmaster CU-900 Artikelnummer: 14222000

Kylaggregat för vinrum/vinkällare:

Coolmaster CU-350 Vin Coolmaster CU-450 Vin Coolmaster CU-900 Vin Artikelnummer: 12613000 Artikelnummer: 14233000

Kylaggregat - Splitt:

Coolmaster CU-330 Splitt Artikelnummer: 12611700 Coolmaster CU-450 Splitt Artikelnummer: 14212000

Teknisk information

Kylaggregat:	CU-350	CU-450	CU-900
Yttermått (mm)	B 505 x D 475 x H 535	B 590 x D 535 x H 690	B 590 x D 535 x H 690
Urskärning vägg (mm)	B 460 x H 490	B 550 x H 650	B 550 x H 650
Kapacitet (liter)	> 5 000	> 10 000	> 20 000
Kondensvatten	Automatisk avångning	Automatisk avångning	Töms
Termostatinställning	3 - 12°C	3 - 12°C	3 - 12°C
Omgivningstemperatur	10 - 27°C	10 - 27°C	10 - 27°C
Kräver ventilation	Ja, se bruksanvisning		

Kylaggregat för vinrum/vinkällare:	CU-350 Vin	CU-450 Vin	CU-900 Vin
Yttermått (mm)	B 505 x D 475 x H 535	B 590 x D 535 x H 690	B 590 x D 535 x H 690
Urskärning vägg (mm)	B 460 x H 490	B 550 x H 650	B 550 x H 650
Kapacitet (liter)	> 5 000	> 10 000	> 20 000
Kondensvatten	Automatisk avångning	Automatisk avångning	Töms
Termostatinställning	8 - 15°C	8 - 15°C	8 - 15°C
Omgivningstemperatur	10 - 27°C	10 - 27°C	10 - 27°C
Kräver ventilation	Ja, se bruksanvisning		

Kylaggregat - Splitt:	CU-330 Splitt	CU-450 Splitt	
Yttermått varm del (mm)	B440 x D400 x H290	B620 x D330 x H690	
Yttermått kall del (mm)	B550 x D430 x H145	B590 x D220 x H385	
Kapacitet (liter)	> 3 000	> 10 000	
Kondensvatten	Töms	Töms	
Termostatinställning	3 - 10°C	3 - 10°C	
Omgivningstemperatur	10 - 27°C	10 - 27°C	
Kräver ventilation	Ja, se bruksanvisning		

Obs! CU-450 splittaggregat måste installeras av en behörig kylmontör.