Bảng intensity LUT × scene — tĩnh, P0 (khởi điểm, validate bằng scorecard)

Ngày: 10/11/2026 · Nguồn: spec §3.2 (điểm khởi điểm) + hướng đã chốt ngày 10/11 (file `huong-mau-tune-9-preset-2026-11-10.md`) + `intensityDefault` trong `presets-drop-2026/*.json`

Đọc trước

- Đây là **bảng tra tĩnh P0** cho runtime bước 2 (§3.2): app tra `intensity(LUT, scene)` thay vì dùng 1 số global cho mọi ảnh.
- Mọi số trong bảng là **khởi điểm để scorecard validate** — chạy `scorecard.py` trên 5 fixture + 20 ảnh test, ô nào fail hard gate (M1/M2/M4) thì hạ intensity xuống mức pass, hoặc giới hạn scene (§2.3). Không số nào trong bảng này là số chốt.
- **Quyết định §6 Q2 vẫn mở:** intensity theo scene (bảng này) hay 1 giá trị global (vd 50%) cho mọi LUT? Bảng này làm theo hướng per-scene (recommend của spec). Nếu bạn chốt global thì bảng này chỉ còn giá trị tham khảo.
- social-pop là preset riêng cho Story (đã chốt 10/11) — intensity cao hơn hẳn vì dùng ở 9:16 toàn màn hình.

Cơ sở suy ra số

- Spec §3.2 khởi điểm: portrait 40–60% · landscape-sky 70–100% (vivid) / 50–70% (muted) · food 50–70% · night 30–50% · street/indoor 50–70%.
- Hướng đã chốt: cpm35 street analog · portra-160 soft/air · fuji-400h muted warm · kodachrome-64 vivid contrast cao · grd-r warm street · palm-springs warm bright · social-pop Story punch · cinestill-800t night halation.
- Quy tắc áp dụng: scene "nhà" của preset lấy cao (trong khoảng trên); scene rủi ro lấy thấp — portrait thấp với preset vivid/contrast cao (da), night thấp trừ cinestill-800t, landscape cao với preset vivid.

Bảng (intensity %, 0–100)

Preset	portrait	landscape-sky	food	night	street	indoor	pet	Ghi chú
cpm35 (Free)	50	60	50	40	**70**	60	50	Street là nhà; night thấp vì shadow lift + grain dễ wash
portra-160	**60**	50	60	40	50	**60**	50	Portrait/indoor là nhà (soft, da an toàn)
fuji-400h	55	50	55	40	55	55	50	Muted đều các scene, không scene nào cao

Preset	portrait	landscape-sky	food	night	street	indoor	pet	Ghi chú
kodachrome-64	40	**80**	50	40	70	50	50	Portrait thấp (contrast cao, rủi ro da); landscape là nhà
grd-r	50	55	55	40	**65**	60	50	Street warm là nhà
palm-springs	50	**70**	60	40	60	55	55	Landscape sáng/ấm là nhà
social-pop (Story)	60	**80**	70	50	**80**	70	70	Preset riêng Story 9:16 — cao toàn bảng, night vẫn cap 50
superia-400 (Free)	55	**70**	60	45	65	60	55	Đã có toneCurve; bảng này chỉ để runtime tra
cinestill-800t	40	50	50	**75**	60	55	40	Night là nhà (halation); portrait/pet thấp (teal shadow)

File máy đọc

`intensity-table.json` (cùng thư mục) — cùng số liệu, dạng JSON để dev/RawCore đọc trực tiếp. Khi scorecard chạy xong, cập nhật cả 2 file theo kết quả thật, ghi ngày + corpus đã chạy.

Việc tiếp theo

1. Chạy `scorecard.py` trên 5 fixture + 20 ảnh test khi designer giao `.cube` (P0).
2. Ô nào fail → hạ intensity hoặc giới hạn scene, cập nhật bảng + JSON, ghi lý do fail.
3. P1 mới dùng bảng này trong runtime (`PipelineBuilder.apply` bước 2); P0 chỉ là bảng tĩnh.