

在线评测系统实验报告

Atelier OJ · 实验二 · v2.0.0 Streamlit 默认入口迁移版

项目	内容
姓名	_____
学号	_____
班级	_____
GitHub	jsonpiggg/Online-Judge-System
完整评测环境	Ubuntu / WSL2, Python 3.12.3, 系统 g++, C++14
界面开发环境	Windows, Streamlit 1.63、Python REST 客户端、React 19/Vite 8（可选入口）、FastAPI
报告日期	2026-09-05

本报告描述实际代码和已执行的测试，不代表助教最终评分。课程说明以 [2026-python 分支](#) 为准。最终提交仍需遵守课程指定仓库、网络学堂和线下验收要求。

当前自动测试、Linux 真实 runner、普通用户和管理员浏览器链路均已验证。三档响应式尺寸及危险操作二次确认已复验；外部真实模型供应商因没有用户密钥而明确列为未验收项，不用 mock 结果替代该结论。

1. 目标、架构与评分点

系统保留课程要求的 Python 后端。默认网页由 Streamlit 在 8501 组织页面，通过本地认证组件设置 HttpOnly Session Cookie，再由 Python REST 客户端调用业务 API；React 构建产物保留在 web/ 作为可选入口。FastAPI 使用 async def 路由，依赖注入完成鉴权，后台 asyncio Task 负责评测和命题。阻塞文件操作、密码哈希、DNS 查询使用线程卸载，SQLite 通过 aiosqlite 访问。

模块	分值	实现及证据
Step 1	5	独立 JSON、加载校验、CRUD、原子替换；test_problems、test_core_edges
Step 2	5	Python/C++14、语言模板注册、逐点评测及资源限制；test_linux_judge、test_judge_regressions
Step 3	5	pending、组合查询、分页、本人/管理员权限、重测；test_submissions、test_api_edges
Step 4	5	bcrypt、Session、角色、统计、独立角色审计；test_auth_users、test_role_audit
Step 5	5	私有/公开测试点日志、200/403 访问审计；test_logs_reset、test_api_edges
Step 6	5	账户、题库、纵向做题、Monaco 编辑器、命题与管理中心；Vitest 及三尺寸 Playwright 验收
AI R1-R4	4	可读工作台、自定义加密配置、进度与取消、Token/费用；真实 HTTP/SSE mock 自动测试
AI 质量与易用性	6	二次批判、独立 oracle 随机对拍、mutation score、版本化草稿与编辑器局部入口；真实供应商质量未验收
代码规范	5	分层结构、Ruff/mypy、uv.lock、CI、分阶段真实 PR；不以自动检查代替代码理解
实验报告	5	架构、难点、测试证据、真实截图、AI 使用说明与改进建议

目录分工：src/oj/routers 保存业务接口；auth、security、database、problem_store、judge、submissions、ai_authoring、ai_transport 分别负责领域功能。web/src 按账户、题库、编辑器、记录、管理、AI 页面与共享组件拆分；frontend 保留兼容入口；data/problem_seeds 保存可恢复的演示题。

2. 数据、权限与接口

混合存储与无损迁移

每题一个 JSON 文件。安全题号只允许字母、数字、下划线和连字符；保存前经 Pydantic 校验。同目录临时文件写入、fsync、原子替换及异步锁保证写入完整性。输入、输出、代码和密码不自动 strip，保留有意义的空白。

SQLite 在原有业务表外新增 workspace_drafts、problem_drafts、problem_draft_revisions 和 verification_runs。源码草稿按用户、题目和语言隔离；命题草稿采用 revision 乐观锁并保存完整快照。PRAGMA user_version 8 增加做题会话上下文代次、任务归档、失败成果恢复关联和删题提交标记；升级前生成 SQLite 备份，reset 不承担迁移职责。

题目限制内部允许未设置，JSON 中保持省略。评测逐项使用“题目显式值、语言值、系统 3 秒/128 MB”的顺序。课程 GET 接口仍展示默认值，额外 limit_inheritance 字段供编辑器区分继承与显式配置，不猜测旧数据的原始意图。

身份与权限

启动保留指定管理员 admin / admintestpassword。密码使用 bcrypt，随机 Session ID 存在服务端数据库中；登录轮换，退出删除，Cookie 设置 HttpOnly、SameSite 和有效期。每次访问重新检查用户角色，因此已有会话被禁用后也返回 403。

普通用户可添加/编辑题目、创建语言、提交代码；管理员拥有删除题目、修改角色、重测、日志公开、全站审计和重置权限。通用题目编辑也不能绕过日志公开权限。角色修改与操作审计在同一事务内提交，不混入课程要求 action=view_logs 的访问日志。前端在同一账号重新登录时保留草稿；切换账号时清除工作区、题目编辑器和 AI 瞬态状态，避免同一浏览器会话跨账号展示源码或命题结果。

响应统一为 code、msg、data，实际 HTTP 状态码与 code 一致。校验错误由 422 转为 400；对可识别的越权范围，在分页校验前返回 403。未登录、无权限、参数错误、限频、冲突、不存在和内部异常分别覆盖对应优先级测试。

查询与审计

提交列表默认遵守一级条件不可全空、page/page_size 组合语义，只返回列表摘要。前端管理员通过可选 all_users 扩展查询全站；include_metadata 仅增加展示所需元数据，源码只出现在有权限的详情中。用户统计按提交计数，已通过题目按题号去重。

题目未公开日志时，提交者可以查看总得分和总分但不能读取逐点明细，其他普通用户返回 403；题目公开后已登录用户可以查看逐点日志。管理员始终可以查看完整逐点日志。日志公开仍不会开放私有提交概要。存在且有效的日志访问分别记录 200/403；未登录、非法参数或不存在的记录不写审计。API 默认不返回内部异常、密钥或服务端临时路径。

3. 异步评测与一致性

提交先落库为 pending，再启动后台 Task，接口不等待判题结束。重启恢复 pending 提交；重新评测先取消旧任务，再清理并覆盖同一 submission_id。正常评测完成是 success，不等于全部 AC；基础设施错误才是 error。界面分别显示“全部通过”“评测完成·未全部通过”和“评测服务异常”。

默认 Python 直接执行，C++14 经 g++ 编译。命令模板扩展为 argv，不使用 shell；只接受安全可执行程序 and src/exe 占位符。每次评测使用独立临时目录作为工作目录、最小环境、进程组。Linux 以 RLIMIT_AS、RLIMIT_FSIZE、禁用 core dump、墙钟超时、进程树 RSS 监控及子进程数量上限约束运行。

stdout/stderr 各并发分块读取，分别最多保留 1 MB；超限立即终止整个进程组并返回 UNK。编译同样有界读取，超时或洪泛返回 CE。取消和超时会等待管道排空、回收进程并清理临时目录。编译和运行诊断中的临时工作路径被替换为 workspace 标记。

输出比较忽略行末空白及最终多余换行，其他字符严格匹配。每个 AC 测试点 10 分，counts 为测试点数量乘 10。各点独立记录 verdict、耗时、内存和裁剪后的诊断。

测试发现原有“查询次数后再插入”的实现可被 6 个并发请求同时绕过。现以单 worker 的 intake_lock 包住限频检查和创建，实测恰好 3 个成功、3 个 429。reset 先取消 AI 和评测任务，再清理数据，避免旧任务在 ID 重用后写回新记录。

这些限制是课程级防护，不是生产级沙箱。任意代码仍可能访问同一用户权限下的文件或网络；默认只能在可信本机、单 worker、localhost 环境运行，不能直接公开部署。

4. AI 命题与安全

生成、批判和本地验证

用户输入知识点、难度、约束和可选参考题。第一阶段真实流式调用生成完整题目，第二阶段再次真实调用，批判知识点匹配、边界、规模和错误算法并返回改进后的完整结果。没有自动重试付费请求。

生成结构必须包含题目、Python 参考解、审查、基础/边界/规模覆盖说明，以及至少两种不同的典型错误算法。测试输入不少于 5 个且不能重复。参考解必须通过全部样例与测试点；每种错误解必须被至少一个 WA/TLE/MLE 测试点拒绝，CE、RE 或 UNK 不能充当有效卡错证据。失败保留诊断，但不提供一键入库。

通过基础验证后，独立暴力解与参考解对数据生成器产生的 20–100 组受限唯一输入进行对拍；生成器本身使用同一 runner 的超时、内存、进程和输出上限。典型错误解的实际杀伤率形成 mutation score。只有对拍通过且 mutation score 为 100% 的关联草稿进入 ready，发布仍要求显式操作。命题编辑器可按题面、约束、样例、测试点或审查范围发起任务，结果、费用、完整资产和版本历史在刷新后恢复。

实时状态、取消与费用

阶段分别为分析、生成、批判、参考解验证、错误解验证和完成。前端 fragment 轮询真实后台状态，终态后停止定时轮询。取消会取消后台 Task、退出 HTTP 流并终止验证子进程。总任务默认 300 秒、每阶段 120 秒；重启将遗留 AI 任务标记失败，不再次收费执行。

两次调用的输入/输出用量累加。优先采用服务商 usage；缺失时按提示词和输出 UTF-8 字节数除以 4 估算并明确标注，不能等同精确账单。流中阶段用量每约 0.5 秒保存，结束校正；取消和失败保留已观察用量。费用为输入 Token/单位×输入价，加输出 Token/单位×输出价，任务持久化相应计价依据。

密钥和外部连接

模型、URL 和密钥来自用户配置，不硬编码供应商。GET 配置只返回 api_key_configured 等非敏感字段，更新可以保留原密钥。环境主密钥派生 Fernet 加密密钥；未配置时持久化到运行目录 .ai-key，重启后仍可解密，备份和迁移时必须一并保留。

默认 HTTPS、公网地址、禁止重定向和环境代理。连接前校验 DNS 全部答案，将数字 IP 固定为实际连接目标，同时保留原域名的 Host、SNI 和证书验证。SSE 事件及总传输量均受限。内网开关仅用于明确的本地 mock 测试，默认关闭。

5. 真实测试结果与限制

当前 Windows / Python 3.14 全量回归为 227 passed、10 个 Linux 专用测试 skipped；后端行覆盖率 96.54%、分支覆盖率 90.33%，Ruff、mypy 和 git diff 检查通过。Linux CI 在每个 PR 和合并后的 main 复跑完整质量门禁，最终状态以 GitHub Actions 记录为准。

测试范围	证据
Python verdict	实际执行 AC、WA、RE、TLE、MLE、UNK
C++14 verdict	实际编译/执行 AC、WA、CE、RE、TLE、MLE
运行边界	空白保真、限制继承、输出洪泛、编译超时、取消清理
API	Session 轮换/过期/禁用、权限、状态码、分页、并发限频、重测、reset、审计
存储	旧库数据保留、迁移备份和幂等、原子写失败、路径限制
AI	真正本地 HTTP/SSE 服务：两次请求、缺 usage 估算、取消、超时、坏 JSON、参考/错误解失败
Streamlit	导航角色差异、可视化编辑块、登录错误、401 草稿保留、AI 导入新增/更新
依赖	升级 cryptography/pytest/pip，锁定 uv.lock；扫描前 16 条已知漏洞，升级后 0 条


浏览器 20 条 Playwright 流程已实际完成：1440、1024、390px 题库、纵向工作区、提交、命题、资源、账户与管理页面；三档均无页面级横向溢出。普通用户实际注册、登录、提交、恢复草稿、管理题目与评测语言，并以第二个普通账号查看公开逐点日志且页面不出现源码；管理员实际修改角色、公开日志、重测并检查危险操作确认。AI mock 在 UI 中完成完整命题、未完成草稿补全、Code Review 差异、流式恢复、历史折叠、新话题与取消。进行中任务标签的关闭与重新进入恢复、手工题的修复入口与无参考解基础检查也由真实浏览器覆盖。截图为浏览器原始输出，不使用绘制界面替代。

浏览器与启动验收还发现三个自动测试外问题并在发布前修复：启动脚本显式注入仓库根目录 PYTHONPATH，解决直接运行 Streamlit 的包导入失败；.gitattributes 强制 shell 脚本使用 LF，解决 Windows Git 下 WSL 将 EXIT\r 识别为非法 signal；切换不同账号时清除私有瞬态状态，解决同一 Streamlit 会话沿用前一账号草稿的问题。修复后 scripts/run.sh 实际启动的 API /docs 与 Streamlit health 均返回 200。真正删除和 reset 由 API 自动测试执行；浏览器只验证确认文字、输入门槛、取消无副作用，未破坏最终截图数据集。

真实供应商未验收：用户未提供可用模型密钥，因此没有证明任何特定模型在复杂课程题目的实际输出质量。mock 仅证明协议、流程、取消、计算及本地校验工作，不证明真实模型能力。

6. 界面成果

默认 Streamlit 页面沿用 React 的浅色工具风，正文基准 16px，导航、按钮、表格和辅助信息保持 14px，使用浅蓝点缀、细边框和低强度阴影；React 仍可用 --react 显式启动。题库直接显示题号、难度与学习状态；工作区按题面、代码、结果和 AI 纵向排列；记录页提供组合筛选和统一分页。主导航下方保留可关闭的进行中题目、草稿、提交与 AI 任务入口。所有用户可从“资源”导航集中查看、创建和编辑题目、配置评测语言并查询公开日志，管理员管理中心只承载删题、全站提交、用户角色、日志公开、审计和重置等特权操作。做题助手固定显示输入区与最新回答，旧轮次折叠分页，并支持开启不继承旧上下文的新对话。命题中心支持未完成草稿、AI 补全、Code Review 差异及基础/完整两档验证，全部入口见 [Streamlit 迁移核对表](#)。



1440×900：桌面工作区，C++14 实际提交 #4 全部通过；截图位于工作区中段

>>

题库

提交记录

命题中心

资源

个人账户

管理中心

代码

编程语言python

代码字号14

> 导入与导出源码

1

long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment

long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment

long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment

long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment long_comment

2

print(1)

已保存 · Ctrl / ⌘ + Enter 提交

提交评测

结果

提交代码后将在这里显示评测结果。

> 本题提交历史

Streamlit 默认入口 1440px: 本地 Monaco 工作区与纵向题面布局

jasonpiggg · 2026-09-05

8

<> Atelier OJ

A admin

题库

我的提交

命题中心

<> 资源

管

进行中

提交 #3

sum_2 · 两...

< 返回提交列表

提交 #3

提交详情

返回题目继续修改

题号 sum_2 · admin · python · 9/5/2026, 12:32:10 AM

评测结果

全部通过

3 / 3

30 / 30

测试点通过

得分

测试点

全部

未通过

#1

✓

AC

通过

#2

✓

AC

通过

#3

✓

AC

通过

原始运行日志

提交代码

a,b=map(int,input().split());print(a+b)

复制

重新评测

390×844：手机题库，筛选折叠且页面无横向溢出

Atelier OJ
编程练习空间

题库

我的提交

命题中心

资源

管理

admin
管理员

进行中<div>sum_2: 两数之和</div>

命题中心

手动创建题目

描述你想出的题目

例如：面向初学者的前缀和题目，使用生活场景，包含清晰的样例和边界测试。

题面与解法 → 测试设计 → 复审验证。必要时最多自动修复一次，将产生模型调用费用。

开始生成

我的草稿

草稿中的两数之和

编辑中 · 版本 3

浏览器验收求和题

可发布 · 完整验证 · 版本 3

浏览器验收求和题

已发布 · 版本 1

区间求和

编辑中 · 版本 2

AI 任务

局部建议已复审，待采纳后重新验证

9/5/2026, 12:32:04 AM

命题完成并通过参考解法验证

9/5/2026, 12:31:49 AM

命题完成并通过参考解法验证

9/5/2026, 12:31:42 AM

命题中心：草稿与任务历史入口；未配置真实供应商时如实显示未配置

7. 工程过程与 AI 使用说明

保留 v1.0.0 历史。v1.1 修复按 PR #9 评测正确性、#10 前端基础、#11 前端 workflow、#12 AI 质量、#13 安全加固推进，均在各阶段 CI 成功后以 merge commit 合并。最终测试/报告由 test/v1.1-release 收口，CI 通过后以 merge commit 合并并发布 v1.1.0；SHA 与发布状态以 GitHub 不可变记录为准，不伪造提交时间或通过状态。

本项目由用户确定目标、审核计划和提出交互问题，Codex 辅助生成和修改代码、编写测试、执行命令、操作 GitHub、浏览器验收及报告排版。代码辅助比例很高，绝大多数实现由 AI 辅助完成；没有逐行作者追踪，不能提供可信的精确百分比。用户提交课程作业前仍需理解架构、异步取消、权限边界及测试局限。

工作流为需求核对、阶段实现、失败回归、修复、Linux 自动测试、真实浏览器检查、PR/CI、文档。实际发现并修复的难点包括空白丢失、限制继承、输出缓冲无界、组件注册上下文、跨页草稿状态、并发限频、错误优先级、SQLite 游标与迁移、AI 真实双阶段和 DNS 重绑定风险。

时间投入以真实 Git 和工具记录为准，本报告不虚构人工工时。进一步改进应优先考虑容器/cgroup/seccomp 沙箱、恶意提交隔离、真实供应商质量评估、更广泛的辅助技术与浏览器测试；不应以增加比赛、排行榜等无关功能替代当前课程要求。