

收付通 openAPI

所有的 API 仅支持 JSON 格式的请求调用，请务必在 HTTP 请求头中加入 Content-Type: application/json。
所有请求的 body 都需采用UTF-8 编码，所有响应也会采用相同编码。
所有返回参数都为 JSON 格式，请务必在 HTTP 请求头中加入 Content-Type: application/json。

签名规则

通用签名校验，授权模式为 appid appkey 模式（该参数由收钱吧技术支持提供）

请求头：Authorization: appid + " " + sign

被签名内容：将 HTTP 请求 body 部分的 UTF-8 编码字节流视为被签名的内容

签名算法：sign = MD5(CONCAT(body + appkey))

注：body 为请求参数体（json）

接口域名

prod: <https://open-api.shouqianba.com>

beta: <https://open-apisix.iwosai.com>

一.商户提现接口

请求方式：post

接口路径：/sft/settle/withdraw/submit

请求参数：

Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息

merchant_sn	string(32)	非必须		收付通商户 sn, merchant_sn 和 out_merchant_no 二者必填其一	
out_merchant_no	string(32)	非必须		外部商户号	
brand_sn	string(32)	必须		品牌 sn	
client_sn	string(32)	必须		唯一流水号, 用户定义	
amount	number	非必须		提现金额 (单位: 分)	
withdraw_all_amount	boolean	非必须		全部金额提现标识。amount 和 withdraw_all_amount 必填其一	
fee	number	非必须		提现手续费 (单位: 分)	
appid	string(32)	必须		应用 ID	

返回数据:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	string	必须		通信响应 code, "200":接口调用成功	
biz_response	object	必须			
biz_response.result_code	string	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	string	非必须		业务错误码	
biz_response.error_message	string	非必须		业务错误信息描述	
biz_response.data	object	必须			

biz_response.data.sn	string	必须		提现业务 sn	
biz_response.data.client_sn	string	必须		唯一流水号，用户定义	
biz_response.data.status	integer	必须		提现状态，1：成功，2：失败，3：处理中	
biz_response.data.amount	number	必须		提现金额	

请求响应示例：

请求

```
{
  "merchant_sn": "21690003872207",
  "client_sn": "s2_4aa1805d467c46078a45144ca356ed58",
  "amount": 500,
  "fee": 2,
  "appid": "2024101800005502",
  "brand_sn": "22330000000639"
}
```

响应

```
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "SUCCESS",
    "data": {
      "id": "8600000000905",
      "sn": "8600000000905",
      "status": 3,
      "amount": 500,
      "client_sn": "s2_4aa1805d467c46078a45144ca356ed58"
    }
  }
}
```

二.商户提现结果查询

请求方式： post

接口路径： /sft/settle/withdraw/query

请求参数：

Headers：

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
------	-----	------	----	----

Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
merchant_sn	string(32)	非必须		收付通商户 sn, merchant_sn 和 out_merchant_no 二者必填其一	
out_merchant_no	string(32)	非必须		外部商户号	
brand_sn	string(32)	必须		品牌 sn	
client_sn	string(37)	非必须		提现发起的唯一流水号, client_sn 和 sn 两者必填其一	
sn	string(32)	非必须		提现业务 sn	
appid	string(32)	必须		应用 ID	

返回数据:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	string	必须		通信响应 code, "200":接口调用成功	

biz_response	object	必须			
biz_response.result_code	string	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	string	非必须		业务错误码	
biz_response.error_message	string	非必须		业务错误信息描述	
biz_response.data	object	必须			
biz_response.data.id	string	必须		提现业务 ID	
biz_response.data.brand_id	string	必须			
biz_response.data.merchant_id	string	必须		商户 ID	
biz_response.data.client_sn	string	必须		提现发起的唯一流水号	
biz_response.data.status	integer	必须		提现状态, 1: 成功, 2: 失败, 3: 处理中	
biz_response.data.trade_no	string	必须		银行提现订单号	
biz_response.data.finish_time	number	非必须		提现完成时间, 状态成功时有 值	
biz_response.data.amount	number	必须		提现金额	
biz_response.data.fee	number	非必须		提现手续费	
biz_response.data.card_no	string	必须		提现卡号	
biz_response.data.card_bank_name	string	非必须		提现卡号名字	
biz_response.data.card_bank_icon	string	非必须		提现卡号标识	

请求响应示例:

请求

{

 "merchant_sn": "21690003872207",

```
"sn": "8600000000905",
"appid": "2024101800005502",
"brand_sn": "22330000000639"
}
```

响应

```
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "SUCCESS",
    "data": {
      "id": "861000000624",
      "status": 1,
      "amount": 500,
      "fee": 0,
      "ctime": 1726974062789,
      "brand_id": "a6015568-26e9-4407-80ad-c395fd6c88cc",
      "merchant_id": "80f79ab5-9c10-41e5-a39c-b995abaf65e4",
      "client_sn": "4aa1805d467c46078a45144ca356ed58",
      "trade_no": null,
      "finish_time": 1727053562573,
      "card_no": null,
      "card_bank_name": "结算",
      "card_bank_icon":
"https://images.wosaimg.com/8b/9bcd7142cbcd503c69a888a902ccdae28210d.png"
    }
  }
}
```

三.转账

请求方式: post

接口路径: /sft/settle/adjust/submit

请求参数:

Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
------	-----	------	----	----

Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
client_sn	string(37)	必须		外部系统 流水号	
source_merchant_sn	string(32)	必须		出资方收钱吧商户号	收付通商户号
source_out_merchant_no	string(32)	非必须		出资方外部商户号	注：
target_merchant_sn	string(32)	必须		收资方收钱吧商户号	
target_out_merchant_no	string(32)	非必须		收款方外部商户号	
amount	number	必须		转账金额 单位为分	
remark	string(255)	非必须		备注	
operator	string(50)	非必须		操作员	
appid	string(32)	必须		应用 id	
brand_sn	string(32)	必须		品牌 sn	
freeze_flag	boolean	非必须		转账是否进行冻结，默认 false	

citic_fund_type	string(32)	非必须		中信渠道填写，联系客服获取，不填写默认‘分润’类型	
source_wallet_type	integer	非必须		出资方余额类型，3：冻结账户	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	string	非必须			
biz_response	object	非必须			
biz_response.result_code	string	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	string	非必须		业务错误码	
biz_response.error_message	string	非必须		业务错误信息描述	
biz_response.data	object	必须			
biz_response.data.sn	string	必须		转账业务 sn	
biz_response.data.client_sn	string	必须		转账客户端流水号	
biz_response.data.status	integer	必须		转账状态, 0: 转账待执行, 1: 转账成功, 2: 转账失败, 3: 转账处理中, 4: 执行异常, 5: 冻结成功, 6: 解冻, 7: 冻结回退	
biz_response.data.amount	number	必须		转账金额	
biz_response.data.amount_error_msg	string	非必须		转账错误描述	

请求响应示例：

请求

{

```

    "brand_id": "a6015568-26e9-4407-80ad-c395fd6c88cc",
    "merchant_id": "4082c8c2-3de0-4466-84cd-02b5ccd11049",
    "account_id": "test",
    "merchant_user_id": "test",
    "batch_no": null,
    "client_sn": "s-1729159125000",

```



```
"remark": "测试发通知",
"amount": 1,
"source_merchant_sn": "21690003872207",
"target_merchant_sn": "21690003874843",
"freeze_flag": true,
"appid": "2024101800005502",
"brand_sn": "223300000000639"
}
响应
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "SUCCESS",
    "data": {
      "sn": "2100000001467",
      "status": 0,
      "amount": 1,
      "client_sn": "1729159125000"
    }
  }
}
```

四.转账冻结处理

请求方式： post

接口路径： /sft/settle/adjust/freezeProcess

请求参数

Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

client_sn	string(37)	非必须		发起冻结的外部唯一冻结流水号,client_sn 和 adjust_sn 两者必填其一	
adjust_sn	string(32)	非必须		转账 sn	
brand_sn	string(32)	必须		品牌 sn	
appid	string(32)	必须		应用 ID	
freeze_process_type	integer	必须		冻结处理类型, 1: 解冻, 2: 冻结回退	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	string	必须		通信响应 code, "200":接口调用成功	
biz_response	object	必须			
biz_response.result_code	string	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	string	非必须		业务错误码	

biz_response.error_message	string	非必须		业务错误信息描述	
biz_response.data	object	必须			
biz_response.data.sn	string	必须		转账业务 sn	
biz_response.data.client_sn	string	必须		转账客户端流水号	
biz_response.data.status	integer	必须		转账状态, 0: 转账待执行, 1: 转账成功, 2: 转账失败, 3: 转账处理中, 4: 执行异常, 5:冻结成功, 6:解冻, 7: 冻结回退	
biz_response.data.amount	number	必须		转账金额	

请求响应示例:

请求

```
{
  "freeze_process_type": 1,
  "adjust_sn": "210000001468",
  "brand_sn": "22330000000639",
  "appid": "2024101800005502"
}
```

响应

```
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "SUCCESS",
    "data": {
      "sn": "210000001467",
      "status": 7,
      "amount": 1,
      "client_sn": "1729159125000"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

五.转账结果查询详情

请求方式: post

接口路径: /sft/settle/adjust/query

请求参数

Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
client_sn	string(37)	非必须		转账发起的唯一流水号, client_sn 和 转账 id 两者必填其一	
adjust_sn	string(32)	非必须		转账 sn	
brand_sn	string(32)	必须		品牌 sn	
appid	string(32)	必须		应用 ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

result_code	string	必须		通信响应 code, "200":接口调用成功	
biz_response	object	必须			
biz_response.result_code	string	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	string	非必须		业务错误码	
biz_response.error_message	string	非必须		业务错误信息描述	
biz_response.data	object	必须			
biz_response.data.id	string	必须		业务 ID	
biz_response.data.brand_id	string	必须		品牌 ID	
biz_response.data.merchant_id	string	必须		商户 ID	
biz_response.data.source_merchant_sn	string	必须		源商户 sn	
biz_response.data.source_merchant_name	string	必须		源商户名字	
biz_response.data.source_account_type	integer	必须		源账户类型	

biz_response.data.target_merchant_sn	number	非必须		目标商户 sn	
biz_response.data.target_merchant_name	number	必须		目标商户名字	
biz_response.data.target_account_type	integer	非必须		目标账户类型	
biz_response.data.client_sn	string	必须		唯一流水号	
biz_response.data.status	integer	非必须		转账状态， 0: 转账待执行, 1: 转账成功, 2: 转账失败, 3: 转账处理中, 4: 执行异常, 5:冻结成功, 6:解冻, 7:冻结回退	
biz_response.data.channel_finish_time	number	非必须		完成时间， 状态成功时有值	
biz_response.data.amount	number			转账金额	
biz_response.data.error_msg	string			转账错误描述	

请求响应示例：

请求

```
{
  "adjust_sn": "210000001465",
  "client_sn": "1729133216466",
  "appid": "2024101800005502",
  "brand_sn": "22330000000639"
}
```

响应

```
{
  "result_code": "200",
```

```
"biz_response": {
  "result_code": "SUCCESS",
  "data": {
    "id": "210000001465",
    "operator": null,
    "amount": 1,
    "desc": "测试发通知",
    "status": 1,
    "ctime": 1729133218224,
    "mtime": 1729133546789,
    "brand_id": "a6015568-26e9-4407-80ad-c395fd6c88cc",
    "client_sn": "1729133216466",
    "fund_management_company": 4,
    "adjust_type": 5,
    "batch_no": null,
    "source_merchant_sn": "21690003872207",
    "source_merchant_name": null,
    "target_merchant_sn": "21690003874843",
    "target_merchant_name": null,
    "channel_finish_time": 1729133545770,
    "error_msg": null,
    "display_status": null
  }
}
```

六.余额查询

请求方式: post

接口路径: /sft/settle/wallet/query

请求参数

Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Authorization	app_id + " " + sign 是			
---------------	-----------------------	--	--	--

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
merchant_sn	string(32)	非必须		收付通商户 sn 和外部商户号 必填其一	
brand_sn	string(32)	必须		品牌 sn	
out_merchant_no	string(37)	非必须		外部商户号	
account_type	integer	非必须		账户类型, 1: 子账户查询, 2: 品牌自有商户, 3: 功能子账 户, 4: 资金总账户	
appid	string(32)	必须		应用 ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	string	必须		通信响应 code, "200": 接口调用成功	

biz_response	object	必须			
biz_response.result_code	string	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	string	非必须		业务错误码	
biz_response.error_message	string	非必须		业务错误信 息描述	
biz_response.data	object	必须			
biz_response.data.out_merchant_no	string	必须		外部商户号	
biz_response.data.merchant_sn	string	必须		商户 SN	
biz_response.data.merchant_name	string	必须		商户名称	
biz_response.data.account_no	string	必须		账户号	
biz_response.data.member_id	string	必须		会员 ID	
biz_response.data.balance	number	必须		账户总余额, 以分为单位	

biz_response.data.available_balance	number	必须		可用余额，以分为单位	
biz_response.data.settlement_balance	number	非必须		待结算余额，以分为单位	
biz_response.data.withdraw_balance	number	非必须		可提现余额，以分为单位，类型为子商户和商户自有子商户时返回	
biz_response.data.froze_balance	number	非必须		冻结余额，以分为单位	
biz_response.data.reserved_amount	number	非必须		预留金额，以分为单位	
biz_response.data.recharge_balance	number	非必须		充值余额，以分为单位	
bank_account_name	string	必须		银行账户名称	

请求响应示例：

请求

```
{
  "out_merchant_no": "WB78921734",
  "merchant_sn": "21690003848994",
  "account_type": 2,
  "appid": "2024101800005502",
  "brand_sn": "22330000000512"
}
```

响应

```
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "SUCCESS",
    "data": {
      "balance": 1534,

```

```
{
  "out_merchant_no": "",
  "merchant_sn": "21690003872207",
  "merchant_name": "sun",
  "account_no": "037054220230224000049871826",
  "member_id": "037054220230224000049871826",
  "accounts": [
    {
      "balance": 1534,
      "sub_account_type": 1,
      "withdraw_balance": 1534
    },
    {
      "balance": 0,
      "sub_account_type": 2,
      "withdraw_balance": 0
    }
  ],
  "available_balance": 1534,
  "settlement_balance": 1534,
  "withdraw_balance": 1034,
  "froze_balance": null,
  "reserved_amount": 500,
  "recharge_balance": 0,
  "bank_account_name": "富管家账户余额"
}
```

七.账户流水查询

请求方式： post

接口路径： /sft/settle/wallet/queryWalletChangeLog

请求参数

Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Authorization	app_id + " " + sign	是		
---------------	---------------------	---	--	--

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
merchant_sn	string(32)	非必须		商户 sn	
out_merchant_no	string(32)	非必须		外部商户号	
account_type	integer	必须		账户类型, 1: 子账户查询, 2: 品牌自有商户, 3: 功能子账户, 4: 资金总账户	
type	integer	非必须		余额操作类型, 1: 收款, 2: 退款, 3: 分账, 4: 分账回退, 5: 转账, 6: 结算, 7: 结算回退, 8: 充值, 9: 充值回退	

bank_account_type	integer	非必须		银行账户类型, 1: 会员子账号, 2: 挂账账户, 3: 手续费账号, 4: 营销账户, 5: 充 值账户	
page	integer	必须		页数	
page_size	integer	必须		每页显示数量	
start_time	number	必须		起始时间	
end_time	number	必须		结束时间	
appid	string(32)	必须		应用 ID	
brand_sn	string(32)	必须		品牌 sn	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	string	必须			
biz_response	object	必须			
biz_response.result_code	string	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	string	非必须		业务错误码	
biz_response.error_message	string	非必须		业务错误信息描述	

biz_response.data	object	必须			
biz_response.data.total	integer	必须		总笔数	
biz_response.data.records	object[]	必须		变更详情	
biz_response.data.records.id	string	必须		余额变更 id	
biz_response.data.records.sn	string	必须		商户号	
biz_response.data.records.account_type	integer	必须		账户类型, 1: 子账户查询, 2: 品牌自有商户, 3: 功能子账户, 4: 资金总账户	
biz_response.data.records.name	string	必须		商户名称	
biz_response.data.records.type	integer	必须		余额操作类型, 1: 收款, 2: 退款, 3: 分账, 4: 分账回退, 5: 转账, 6: 结算, 7: 结算回退, 8: 充值, 9: 充值回退	
biz_response.data.records.type_desc	string	必须		类型描述	
biz_response.data.records.amount	number	必须		金额, 单位: 分	

biz_response.data.records.balance	number	必须		处理后余额，单位：分	
biz_response.data.records.ctime	number	必须		交易时间，unix 时间戳	
biz_response.data.records.remark	string	非必须		转账金额	
biz_response.data.records.sign	integer	必须		变更方式，1：正向；-1：负向	

请求响应示例：

请求

```
{
  "merchant_sn": "21690003872207",
  "account_type": 2,
  "appid": "2024101800005502",
  "brand_sn": "22330000000639",
  "page": 1,
  "page_size": 10,
  "start_time": 1725951263000,
  "end_time": 1726815263000
}
```

响应

```
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "SUCCESS",
    "data": {
      "total": 23,
      "records": [
        {
          "id": "12591",
          "sn": "21690003872207",
          "name": "sun",
          "type": 6,
          "amount": 500,
          "balance": 2500,
          "ctime": 1726652293509,

```

```
        "remark": null,
        "sign": -1,
        "account_type": 1,
        "type_desc": "结算"
    }
]
}
}
```

八.品牌提现

请求方式： post

接口路径： /sft/settle/withdraw/brandSubmit

请求参数

Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
client_sn	String(32)	必须		唯一流水号，用户自定义	

brand_sn	String(32)	必须		品牌 sn	
appid	String(32)	必须		应用 id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	String	必须		result_code 默认 200	
biz_response	Object	必须			
biz_response.result_code	String	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	String	非必须		业务错误码	
biz_response.error_message	String	非必须		业务错误信息描述	

请求

```
{
  "client_sn": "s2_4aa1805d467c46078a45144ca356ed58",
  "appid": "2024101800005502",
  "brand_sn": "22330000000639"
}
```

```
响应
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "SUCCESS"
  }
}
```

九.清分完成通知

请求方式： post
请求参数
Headers：

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
notify_type	int(2)	必须		通知类型： 1-清分结果通知	

notify_data	Object	必须		通知数据	
notify_data.brand_sn	String(32)	必须		品牌方序列号	
notify_data.action_id	String(37)	必须		客户端唯一标识	
notify_data.status	int(2)	必须		状态： 1-成功， 2-失败， 3-处理 中	
notify_data.fail_msg	String(128)	非必须		错误信息描述	
notify_data.date	String(32)	必须		清分完成通知日期。格式 'yyyMMdd'，例： 20250513	

响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	String	必须	“success”	成功返回 success	

请求

```
{
  "notify_type": 1, // 1: 清分结果通知
  "notify_data": {
    "brand_sn": "22330000000639",
    "action_id": "9e9a500a-2ed2-11f0-8f22-0c42a1f028fe",
    "status": 1,
    "fail_msg":""
  }
}
```

响应样例

"success"

十.清分结果查询

请求方式： post
接口路径： /sft/settle/clearing/query
请求参数
Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
brand_sn	String(32)	必须		品牌 sn	
appid	String(32)	必须		应用 id	

date	String(32)	必须		交易日期，格式 'yyyyMMdd', 例： 20250513	
------	------------	----	--	---------------------------------------	--

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	String	必须		result_code 默认 200	
biz_response	Object	必须			
biz_response.result_code	String	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	String	非必须		业务错误码 400 商户未开通 权限, 9999 业务 异常	
biz_response.error_message	String	非必须		业务错误信息描述	
data	Object	必须		备注:	
data.brand_sn	String(32)	必须		品牌 sn	

data.date	String(32)	必须		交易日期	
data.status	integer	必须		清分状态：1-成功，2-失败，3-处理中	
data.finish_time	number	非必须		清分完成时间，毫秒时间戳	
data.fail_msg	String(50)	非必须		清分错误信息描述	

请求

```
{
  "appid": "2024101800005502",
  "brand_sn": "22330000001510",
  "trade_date": "20250414"
}
```

响应

```
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "SUCCESS",
    "data": {
      "status": 1,
      "brand_sn": "22330000001510",
      "finish_time": 1744790114747,
      "fail_msg": "",
      "trade_date": "20250414"
    }
  }
}
```

十一.余额处理

请求方式： post

接口路径： /sft/settle/wallet/process

请求参数

Headers:

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	app_id + " " + sign	是		

Body:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
client_sn	String(32)	必须		外部唯一流水号	
merchant_sn	String(32)	必须		商户sn	
brand_sn	String(32)	必须		品牌sn	
appid	String(32)	必须		应用id	
amount	Number	必须		金额， 单位： 分	
process_type	Integer	必须		处理类型， 1: 冻结， 2:解冻；	
remark	String(255)	必须		备注	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
result_code	String	必须		result_code 默认 200	
biz_response	Object	必须			
biz_response.result_code	String	必须		业务响应 code, "SUCCESS": 成功, "FAIL": 失败	
biz_response.error_code	String	非必须		业务错误码 400 商户未开通权限, 9999 业务异常	
biz_response.error_message	String	非必须		业务错误信息描述	
biz_response.data	Object	必须		备注:	
biz_response.data.sn	String(32)	必须		账户处理sn	

biz_response.data. client_sn	String(32)	必须		外部唯一流水号	
biz_response.data. amount	number	必须		金额	
biz_response.data. merchant_sn	String(50)	必须		商户sn	