SOKE API文档

版本	撰写人	撰写时间	备注
1.0	Jason.z	2021.04.01	初始版本

认证

用户登录或注册后,获取登录token,用户在请求后台 api 接口的时候需要在请求头部携带相应的 token

携带方式: Authorization Brear Token

KEY	VALUE
Authorization	Bearer

Token时效

默认为 1天

环境

环境	public api	websocket api
本地环境	http://192.168.101.14:9501/	http://192.168.101.14:9502
测试环境		
生产环境		

返回

成功

```
"code": 200,
    "message": "success",
    "data": []
}
```

失败

```
"code": 500,
"message": "error",
}
```

分页

```
"code":200,
"message":"",
"data":[],
"page": {
    "total": 1,
    "count": 1,
    "per_page": 10,
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1
}
```

返回码

返回码	返回说明
200	操作成功
500	操作失败
401	认证失败
429	请求过多
400	参数校验错误
405	请求方法不允许

弹框

```
{
```

```
{
    "status_code": 666,
    "message": "",
    "data": {
        "title": "封禁提醒",
        "content": "由于你的账号涉嫌违规, 现已被封禁。",
        "is_cancel": false,
        "buttons": [

        ]
    }
}
```

返回参数

参数名	参数类型	参数说明
title	String	标题
content	String	内容
is_cancel	boolean	是否可以取消弹框
buttons	Array	按钮组

Buttons

参数名	参数类型	参数说明
name	String	按钮名称
type	String	按钮类型
value	String	按钮值

Public API

认证模块

获取Nonce

请求方式:

POST

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/auth/nonce
```

是否认证:

否(注册, 找回密码)是(充值, 赠送积分)

请求参数:

参数名	参数类型	是否必须	参数说明
address	String	是	钱包地址

返回结果:

```
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
     "nonce": "43191d947e7a58db5e7495f1a9c7f95ed0f02bdd",
     "expired_at": 1617255023
}
```

参数名	参数类型	参数说明
nonce	String	登陆随机字符串
expired_at	Integer	过期时间

获取Token

请求方式:

POST

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/auth/token
```

是否认证:

否

请求参数:

参数名	参数类型	是否必须	参数说明
address	String	是	钱包地址
signature	String	是	签名

返回结果:

参数名	参数类型	参数说明
access_token	String	登陆Token
expired_at	Integer	过期时间

指数模块

全部指数

请求方式:

GET

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/contract/indexes
```

是否认证:

是

请求参数:

无

返回结果:

参数名	参数类型	参数说明
id	String	指数ID
title	String	指数标题
sub_title	String	指数副标题
lever	Integer	杠杆
code	String	指数代码
quote_change	String	涨跌幅

指数行情

请求方式:

GET

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/contract/index/market
```

是否认证:

是

请求参数:

参数名	参数类型	是否必须	参数说明
id	Integer	是	指数ID

```
"code": 200,
    "message": "",
    "data": {
        "last_price": "2803.371",
        "open_price": 2803.371,
        "quote_change": "0",
        "today_high": "2803.371",
        "today_low": "2803.371",
        "trade_volume": 0,
        "position_volume": 10
}
```

参数名	参数类型	参数说明
last_price	Integer	系统通知
open_price	String	开仓价
quote_change	String	涨跌幅
today_high	String	高价
today_low	String	低价
trade_volume	Integer	交易量
position_volume	Integer	持仓量

指数K线

请求方式:

GET

请求地址:

http://{{host}}/api/v1/contract/index/kline

是否认证:

是

请求参数:

参数名	参数类型	是否必须	参数说明
id	Integer	是	指数ID
interval	String	是	周期:1min,5min,15min,30min,60min,4hour,1day,1week,1mon

参数名	参数类型	参数说明
open	Float	开
low	Float	低
close	Float	收
high	Float	高
timestamp	Integer	时间戳

下单

请求方式:

POST

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/contract/order/create
```

是否认证:

是

请求参数:

参数名	参数类型	是否必须	参数说明
id	String	是	指数ID
direction	String	是	方向 buy 多 sell 空
price_type	String	是	价格类型 market 市价 limit 限价
volume	Integer	是	数量(手)

返回结果:

```
{
    "code": 200,
    "message": "下单成功"
}
```

撤单

请求方式:

POST

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/contract/order/cancel
```

是否认证:

是

请求参数:

参数名	参数类型	是否必须	参数说明
id	Integer	是	订单ID

```
{
    "code": 200,
    "message": "撤单成功"
}
```

平仓

请求方式:

POST

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/contract/position/close
```

是否认证:

是

请求参数:

参数名	参数类型	是否必须	参数说明
id	Integer	是	仓位ID

返回结果:

```
{
    "code": 200,
    "message": "平仓成功"
}
```

当前持仓

请求方式:

GET

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/contract/positions
```

是否认证:

是

请求参数:

无

```
{
    "code": 200,
    "message": "",
```

```
"data": [
        {
            "id": 48468653,
            "direction": "buy",
            "position_volume": 1,
            "open_price": "2041.2132",
            "liquidation_price": "663.1789",
            "position amount": "2041.213200",
            "profit_unreal": "762.157800",
            "profit_rate": "0.3734",
            "lever": 20,
            "index": {
                "title": "主流指数",
                "sub_title": "SOKE-MAIN"
           }
        }
    ],
    "page": {
        "total": 1,
        "count": 1,
        "per_page": 10,
        "current_page": 1,
        "total_pages": 1
   }
}
```

参数名	参数类型	参数说明
id	String	持仓ID
direction	String	方向
position_volume	String	持仓数量
open_price	Integer	开仓均价
liquidation_price	String	预估强平价
position_amount	String	冻结保证金
lever	Integer	杠杆
index	Object	指数
id	Integer	指数ID
title	String	标题
sub_title	String	副标题

当前委托

请求方式:

GET

请求地址:

```
http://{{host}}/api/v1/contract/orders
```

是否认证:

是

请求参数:

无

```
"direction": "buy",
            "volume": 1,
            "trade_volume": 1,
            "price_type":"market",
            "fee": "0.000100",
            "created_at": "2021-04-01 11:32:58",
            "lever": 20,
            "index": {
               "id": 383064256,
                "title": "主流指数",
                "sub_title": "SOKE-MAIN"
           }
       }
    ],
    "page": {
       "total": 1,
        "count": 1,
        "per_page": 10,
        "current_page": 1,
        "total_pages": 1
   }
}
```

参数名	参数类型	参数说明
id	String	订单ID
direction	String	方向
volume	Integer	委托数量
trade_volume	Integer	成交数量
price_type	String	价格类型
fee	String	手续费
lever	Integer	杠杆
created_at	Datetime	委托时间
index	Object	指数
id	Integer	指数ID
title	String	标题
sub_title	String	副标题