

PRD v0.2 – MVP Cut

Nettbutikker.no prototype

1. Produktidé

Nettbutikker.no skal være en søkeførst AI-veiviser for norske nettbutikker.

MVP-en skal ikke være en full katalog. Den skal teste én kjerneidé:

Brukeren skriver hva de vil kjøpe eller lur på, og får anbefalte nettbutikker på sekunder.

Eksempler:

- Hvor kan jeg kjøpe løpesko?
- Er Temu trygt?
- Norske nettbutikker med Vipps
- Hvor kjøper jeg LEGO?
- Beste nettbutikk for gaming-PC
- Nettbutikker med Klarna og rask levering
- Hvor kjøper jeg hudpleie på nett?

2. MVP-mål

MVP-en skal bevise fire ting:

1. At søkeførst-opplevelsen føles bedre enn en vanlig katalog.
2. At strukturert butikkdata kan gi gode anbefalinger.
3. At kategorier, attributter og merkevarer kan brukes i søk og ranking.
4. At Nettbutikker.no kan bli noe annet enn eButikker.no.

MVP-en skal være en prototype, ikke et ferdig kommersielt nettsted med full database.

3. Ikke-mål

MVP-en skal ikke inneholde:

- full import av eButikker.no
- 1000 nettbutikker
- produktfeeds
- prisovervåking
- live lagerstatus
- full admin
- brukerinlogging
- scraping
- n8n-overvåking
- automatisk generering av hundrevis av SEO-sider

- full RAG/embedding-database
- chatbot som svarer fritt uten datagrunnlag
- rabattkode-system
- deals-seksjon
- full voksen-/helse-/finansmodell

4. Kjerneopplevelse

Forsiden skal være ekstremt enkel.

Første skjerm

Forsiden skal ha:

- enkel logo/navn
- kort navigasjon
- stor overskrift
- stort søkefelt
- 4–6 eksempelspørsmål
- diskret Advanced-knapp
- diskret lenke til “Slik vurderer vi nettbutikker”

Forsiden skal ikke ha tradisjonell kategori-grid, butikkort eller lange forklaringer over fold.

Eksempeltekst:

Finn riktig nettbutikk.

Spør oss hvor du bør handle, om en butikk er trygg, eller hvilke nettbutikker som passer behovet ditt.

Placeholder:

Hva vil du kjøpe, eller hva lurere du på?

Eksempelspørsmål:

- Er Temu trygt?
- Norske nettbutikker med Vipps
- Hvor kjøper jeg LEGO?
- Beste nettbutikk for løpesko
- Nettbutikker med Klarna
- Hvor kjøper jeg gaming-PC?

5. Søkeresultat

Når brukeren søker, skal resultatet vise:

1. Kort konklusjon
2. Beste anbefaling
3. 2–4 alternativer
4. Hvorfor butikkene anbefales

5. Relevante badges
6. Forbehold
7. CTA til butikk
8. Oppfølgingsspørsmål

Eksempel:

Beste valg for løpesko

1. Sport 1

Godt valg hvis du vil handle fra norsk sportsbutikk med kjent utvalg.

2. XXL

Passer godt hvis pris og kampanjer er viktig.

3. Zalando

Stort utvalg, men utenlandsk aktør. Sjekk levering og retur før kjøp.

Informasjonen kan endre seg. Sjekk alltid vilkår hos butikken før du handler.

6. Svarmotor i MVP

MVP-en skal ikke bruke fri AI til å finne fakta på internett.

MVP-en skal bruke lokal strukturert data og en enkel matcher/rankingfunksjon.

Systemet skal forsøke å tolke:

- butikk
- kategori
- merkevare
- attributter
- land
- betalingsmåte
- brukerintensjon

Intensjonstyper

MVP skal støtte disse intentene:

```
type SearchIntent =  
  | "where_to_buy"  
  | "is_store_safe"  
  | "store_with_attribute"  
  | "brand_query"  
  | "category_recommendation"  
  | "unknown";
```

Eksempler

“Er Temu trygt?”

→ `is_store_safe`

“Hvor kjøper jeg Nike?”

→ `brand_query`

“Nettbutikker med Vipps”

→ `store_with_attribute`

“Beste nettbutikk for løpesko”

→ `category_recommendation`

“Hvor kan jeg kjøpe LEGO?”

→ `brand_query` eller `where_to_buy`

7. Datagrunnlag i MVP

Start med 30–50 butikker.

Ikke importer alt.

Velg butikker strategisk slik at systemet får testet:

- norske butikker
- utenlandske butikker
- VØEC-butikker
- butikker med Vipps
- butikker med Klarna
- butikker med PayPal
- butikker med fri frakt / fri frakt over beløp
- butikker innen flere kategorier
- butikker med mange merkevarer
- butikker med bare egen merkevare
- butikker med affiliate
- butikker uten affiliate

Forslag til første butikktyper

MVP bør dekke disse områdene:

- elektronikk
- klær/sko
- sport/friluft
- skjønnhet/apotek
- baby/barn/leker
- dyr
- hjem/interiør
- utenlandske store aktører

8. Datamodell

MVP-data kan ligge i:

```
data/stores.ts
data/categories.ts
data/brands.ts
data/attribute-definitions.ts
```

Ikke bygg database i MVP.

Store

```
export type Store = {
  id: string;
  name: string;
  slug: string;
  websiteUrl: string;
  affiliateSlug?: string;

  shortDescription: string;
  bestFor: string[];
  notBestFor?: string[];

  categories: StoreCategoryRef[];
  brands?: StoreBrand[];

  country: StoreCountry;
  isNorwegian: boolean;
  shipsToNorway: boolean;

  attributes: StoreAttributes;

  trustLevel: "high" | "medium" | "low" | "unknown";
  dataQuality: "A" | "B" | "C" | "D";
  editorialScore: number;

  warnings?: string[];
  notes?: string[];

  lastChecked: string;
  needsManualReview?: boolean;
};
```

Category reference

```
export type StoreCategoryRef = {
  main: MainCategorySlug;
```

```

    sub?: string;
    relevance: "primary" | "secondary" | "limited";
};

```

Brand

```

export type StoreBrand = {
  name: string;
  slug: string;
  relevance: "primary" | "secondary" | "limited" | "unknown";
  confidence: "high" | "medium" | "low" | "unknown";
  lastChecked?: string;
  sourceUrl?: string;
  note?: string;
};

```

Field confidence

```

export type FieldConfidence<T> = {
  value: T;
  confidence: "high" | "medium" | "low" | "unknown";
  lastChecked?: string;
  sourceUrl?: string;
  note?: string;
};

```

9. Attributter i MVP

Nettbutikker.no skal kunne bruke tilsvarende type attributter som eButikker.no, men normalisert.

MVP skal støtte disse:

Betaling

- Vipps
- Klarna
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Amex

Frakt og levering

- fri frakt
- fri frakt over beløp
- hjemlevering
- klikk og hent
- Instabox

Land og avgift

- land
- norsk butikk
- sender til Norge
- VOEC

Kommersiell modell

- abonnement
- bindingstid
- gratis prøve
- introtilbud
- gavekort
- outlet
- prismatch

Tillit

- trygg e-handel
- datakvalitet
- sist kontrollert

StoreAttributes

```
export type StoreAttributes = {
  payments: {
    vipps?: FieldConfidence<boolean>;
    klarna?: FieldConfidence<boolean>;
    paypal?: FieldConfidence<boolean>;
    applePay?: FieldConfidence<boolean>;
    googlePay?: FieldConfidence<boolean>;
    amex?: FieldConfidence<boolean>;
  };

  shipping: {
    shippingType?: FieldConfidence<"free" | "free_over_amount" | "paid" |
    "unknown">;
    freeShippingFrom?: FieldConfidence<number | null>;
    homeDelivery?: FieldConfidence<boolean>;
    clickAndCollect?: FieldConfidence<boolean>;
    instabox?: FieldConfidence<boolean>;
  };

  geography: {
    country?: FieldConfidence<StoreCountry>;
    isNorwegian?: FieldConfidence<boolean>;
    shipsToNorway?: FieldConfidence<boolean>;
    voec?: FieldConfidence<boolean>;
  };
};
```

```

commercial: {
  subscription?: FieldConfidence<boolean>;
  bindingPeriod?: FieldConfidence<boolean>;
  freeTrial?: FieldConfidence<boolean>;
  introOffer?: FieldConfidence<boolean>;
  giftCard?: FieldConfidence<boolean>;
  outlet?: FieldConfidence<boolean>;
  priceMatch?: FieldConfidence<boolean>;
};

trust: {
  tryggEhandel?: FieldConfidence<boolean>;
};
};

```

10. Kategorier i MVP

Kategoriene fra eButikker.no skal ikke kopieres 1:1. De skal mappes til en ryddigere struktur.

MVP skal ha disse hovedkategoriene:

```

export type MainCategorySlug =
  | "klaer-sko-mote"
  | "sport-friluft-trening"
  | "hjem-interior-hage"
  | "elektronikk-data-gaming"
  | "baby-barn-leker"
  | "helse-skjonnhet-apotek"
  | "dyr-kjæledyr"
  | "bil-bat-motor"
  | "mat-drikke-dagligvarer"
  | "hobby-gaver-moro"
  | "syn-briller-linser"
  | "tjenester-abonnement"
  | "utenlandske-nettbutikker";

```

Voksen/18+, finans, nikotin/vape og høy-risiko helsekategorier skal ikke være en synlig del av første MVP. De kan eventuelt ligge i data senere, men skal ikke brukes i generell anbefalingslogikk i prototype.

11. Kategori-mapping

MVP skal ha en enkel mappingmodell som gjør det mulig å koble gamle eButikker-slugs til ny struktur senere.

Eksempel:

```

export type CategoryMapping = {
  oldSlug: string;

```



```

newMainCategory: MainCategorySlug;
newSubcategory?: string;
aliases: string[];
riskLevel: "normal" | "sensitive" | "restricted";
};

```

Eksempel:

```

{
  oldSlug: "dameklaer",
  newMainCategory: "klaer-sko-mote",
  newSubcategory: "dameklaer",
  aliases: ["dameklær", "klær til dame", "moteklær", "kjoler"],
  riskLevel: "normal"
}

```

12. Merkevarer i MVP

Merkevarer skal være med fra start, men ikke som massepubliserte SEO-sider.

Merkevarer skal brukes til søk og anbefalinger.

Eksempler:

- Nike
- Adidas
- LEGO
- Apple
- Samsung
- The Ordinary
- Dyson
- Patagonia
- New Balance

En butikk kan ha:

- mange merkevarer
- bare egne merkevarer
- ingen relevante merkevarer

Ved merkebaresøk skal systemet ikke bare matche merkevaren, men rangere etter relevans.

Eksempel:

```

{
  name: "Nike",
  slug: "nike",
  relevance: "primary",
}

```

```
confidence: "medium",  
lastChecked: "2026-06-24"  
}
```

13. Advanced Mode

Advanced Mode skal være skjult som standard.

Når brukeren aktiverer den, skal det vises filtre.

Desktop

Advanced-panel vises som sidepanel til høyre.

Mobil

Advanced-panel vises som bottom sheet.

Filtre i MVP

- Norsk butikk
- Sender til Norge
- VOEC
- Vipps
- Klarna
- PayPal
- Apple Pay
- Fri frakt
- Fri frakt over beløp
- Klikk og hent
- Hjemlevering
- Abonnement
- Gratis prøve
- Introtilbud
- Outlet
- Kun høy datakvalitet

14. Ruter i prototype

MVP skal ha disse rutene:

```
/
/sok
/butikk/[slug]
/kategori/[slug]
/nettbutikker
/nettbutikker/[letter]
/go/[slug]
/slik-fungerer-det
```

```
/om  
/kontakt  
/personvern  
/annonser-og-samarbeid  
/robots.txt  
/sitemap.xml
```

Ikke bygg `/admin` i MVP.

Ikke bygg `/svar/[slug]` som dynamisk SEO-system i første prototype. Det kan komme etter at søkeopplevelsen fungerer.

15. Alfabetiske lister

Nettbutikker.no skal kunne vise alfabetiske butikklisters.

Eksempler:

```
/nettbutikker  
/nettbutikker/a  
/nettbutikker/b  
/nettbutikker/0-9
```

Krav:

- første bokstav beregnes automatisk fra `store.name`
- Æ, Ø og Å skal støttes
- tall og spesialtegn samles under `0-9`
- sidene skal være sekundære navigasjonssider
- forsiden skal fortsatt være søkeførst

16. Butikkprofil

Butikkprofilen skal ikke være en gammel katalogside.

Den skal gi rask beslutningshjelp.

Innhold:

- navn
- kort beskrivelse
- hva butikken passer best til
- hvem den ikke passer like godt for
- hovedkategori
- relevante underkategorier
- relevante merkevarer
- betalingsbadges
- frakt-/leveringsbadges

- land/VOEC/norsk butikk
- trustLevel
- dataQuality
- sist kontrollert
- tydelige forbehold
- CTA til butikk
- relaterte butikker

17. Affiliate

Alle affiliate-lenker skal gå via:

```
/go/[slug]
```

Krav:

- `/go/` skal ikke være i sitemap
- `/go/` skal blokkeres i robots
- utgående lenker skal ha `rel="nofollow sponsored"`
- affiliate skal merkes tydelig
- manglende affiliate skal ikke hindre at en god butikk anbefales

18. Designretning

Designet skal være:

- lyst
- stilrent
- nordisk
- søkeførst
- premium
- enkelt
- ikke standard Tailwind/SaaS
- ikke mørkt/neon
- ikke tung katalog
- ikke nettbutikk-look

Første skjerm

Ikke bruk klassisk hero med mange kort.

Bruk en startskjermfølelse:

```
Nettbutikker.no
```

```
Finn riktig nettbutikk.
```

```
[ Hva vil du kjøpe, eller hva lur du på? ]
```

Er Temu trygt?
Hvor kjøper jeg LEGO?
Norske nettbutikker med Vipps
Beste nettbutikk for løpesko

Visuell stil

- varm hvit bakgrunn
- dyp blå/svart tekst
- diskrete grå linjer
- lilla/blå aksent
- store avrundede inputfelt
- subtile skygger
- gode mobilflater
- rolig mikroanimasjon

19. SEO i MVP

MVP skal ha grunnleggende SEO, men ikke stor programmatikk.

Krav:

- canonical på alle sider
- sitemap
- robots
- metadata
- Open Graph
- Organization-schema
- BreadcrumbList på undersider
- ItemList på kategori-/alfabet-sider
- noindex på `/go/`

Kategorisider og butikkprofiler kan indekseres hvis de har nok innhold.

20. Juridisk og tillit

MVP skal ha:

- personvernside
- annonser-og-samarbeid-side
- kontakt
- tydelig affiliate-merking
- forbehold om at betalingsmåter, frakt, lagerstatus og vilkår kan endre seg
- "sist kontrollert" på butikkprofiler

Standard forbehold:

Informasjonen kan endre seg. Sjekk alltid pris, frakt, retur og betalingsvalg hos butikken før du handler.

21. Analytics

MVP bør spore enkle hendelser uten persondata:

- søk utført
- eksempelspørsmål klikket
- advanced mode åpnet
- filter brukt
- butikk-CTA klikket
- affiliate redirect brukt

Ikke send søkeord til analytics hvis det kan inneholde sensitiv informasjon. Bruk event-kategorier og eventtyper først.

22. Suksesskriterier for prototype

Prototypen er vellykket hvis:

- forsiden forklarer produktet på under 3 sekunder
- søket føles naturlig å bruke
- 30–50 testbutikker gir nyttige resultater
- søkeresultatene forklarer hvorfor butikkene anbefales
- Advanced Mode fungerer uten å dominere
- butikkprofiler føles nyttige
- dataformatet føles riktig
- prosjektet kan utvides uten total omskriving
- eier får lyst til å bruke produktet selv

23. Første byggefase

Første byggefase skal bygge:

1. Next.js App Router-prosjekt
2. custom design-system
3. søkeførst forside
4. `/sok`
5. lokal datamodell
6. 30 testbutikker
7. enkel intent-parser
8. enkel rankingfunksjon
9. Advanced Mode
10. butikkprofiler
11. kategorisider
12. alfabetiske lister
13. `/go/[slug]`
14. juridiske sider

15. sitemap/robots/canonical/schema
16. mobiltilpasning
17. QA-scripts

24. Streng byggebegrensning

Claude Code skal ikke bygge utenfor MVP.

Ikke bygg:

- admin
- database
- produktfeed
- scraping
- RAG
- login
- automatisk SEO-sidegenerering
- rabattkoder
- dark mode
- kompleks animasjon
- avansert dashboard

Første prototype skal bevise søkeførst-opplevelsen.