

Exemplos Práticos — Métodos de Arrays em JavaScript

forEach()

```
const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];

numeros.forEach((num) => {
  console.log(`Número: ${num}`);
});
// Saída:
// Número: 1
// Número: 2
// Número: 3
// Número: 4
// Número: 5
```

.map()

```
const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
const dobrados = numeros.map((num) => num * 2);
console.log(dobrados);
// Saída: [2, 4, 6, 8, 10]
```

.filter()

```
const numeros = [10, 15, 20, 25, 30];
const maioresQue20 = numeros.filter((num) => num > 20);
console.log(maioresQue20);
// Saída: [25, 30]
```

.push()

```
const frutas = ['maçã', 'banana'];
frutas.push('laranja', 'uva');
console.log(frutas);
// Saída: ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva']
```

.pop()

```
const frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja'];
const removida = frutas.pop();
console.log(frutas);
console.log(`Removida: ${removida}`);
// Saída:
// ['maçã', 'banana']
// Removida: laranja
```

.unshift()

```
const numeros = [2, 3, 4];
numeros.unshift(0, 1);
console.log(numeros);
// Saída: [0, 1, 2, 3, 4]
```

.shift()

```
const numeros = [10, 20, 30];
const removido = numeros.shift();
console.log(numeros);
console.log(`Removido: ${removido}`);
// Saída:
// [20, 30]
// Removido: 10
```

.splice()

```
const frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'];
frutas.splice(1, 1, 'kiwi');
console.log(frutas);
// Saída: ['maçã', 'kiwi', 'laranja', 'uva']
```

Exemplo completo

```
let alunos = ['João', 'Maria', 'Pedro'];
alunos.push('Ana');
alunos.shift();
const nomesMaiusculos = alunos.map(nome => nome.toUpperCase());
const nomesComP = alunos.filter(nome => nome.startsWith('P'));
console.log('Alunos:', alunos);
console.log('Maiúsculos:', nomesMaiusculos);
console.log('Com P:', nomesComP);
// Saída:
// Alunos: [ 'Maria', 'Pedro', 'Ana' ]
// Maiúsculos: [ 'MARIA', 'PEDRO', 'ANA' ]
// Com P: [ 'Pedro' ]
```