

Dart

Collections

Carmelo Villegas Cruz

Collections



Son un elemento muy importante a la hora de desarrollar interfaces en Flutter.

En esta presentación nos vamos a centrar y describir en:

- List
- Set
- Maps

Lists



Estructura de datos que contiene una colección de datos de forma ordenada.

Este orden se consigue a través de los índices, que van desde 0 hasta en número de elementos menos uno.

Veamos cómo usar List en la práctica.

Lists



```
//Creando una List, usamos []  
var postres = ['Galletas', 'Flan', 'Tarta', 'Fruta'];  
  
//¿De qué tipo es la lista?  
//Se ha creado una lista de tipo String, dado que todos los  
//son de tipo String  
  
//¿Y si hacemos lo siguiente, de qué tipo sería?  
var snacks = [];  
  
//La respuesta es dynamic. Esto causa lo conocido como lose  
type safety que debemos evitar con las colecciones.
```

Lists



```
//Para evitar lose type safety, la declaración debe ser más  
//explícita.
```

```
List<String> snacks = [];
```

```
//Equivalente a lo anterior
```

```
var snacks = <String>[];
```

Lists



Dart

```
//Imprimos una lista
print(postres);
//Resultado: [Galletas,Flan,Tarta,Fruta]

//Accediendo a los valores y obteniendo índices
final primerElemento = postres[0];
final index = postres.indexOf('Galletas');

//Asignando , añadiendo y borrando
postres[0] = 'Oreo';
postres.add('Helado');
postres.remove('Helado'); //postres.removeAt(4);
```

Lists - Mutable and immutable



¿Qué significa mutable and immutable?

Básicamente, que se puede y no se puede modificar.

```
//Definiendo una mutable List.
```

```
var postres = ['Galletas', 'Flan', 'Tarta', 'Fruta'];
```

```
postres = [];
```

```
postres = ['Galletas', 'Flan', 'Tarta', 'Fruta'];
```

```
//Al ser una lista mutable me permite volver a asignar un  
valor a la variable lista.
```

Lists - Mutable and immutable



```
//Si la definimos como immutable,  
final postres = ['Galletas', 'Flan', 'Tarta', 'Fruta'];  
postres = []; // ❌ No permitido  
postres = ['Galletas']; // ❌ No permitido  
postres = otraLista; // ❌ No permitido
```

```
final postres = ['Galletas', 'Flan', 'Tarta', 'Fruta'];  
postres.remove('Flan'); // ✅ permitido  
postres.remove('Fruta'); // ✅ permitido  
postres.add('Helado'); // ✅ permitido
```


Lists - Mutable and immutable



```
//Con final podemos modificar el contenido de nuestra Lista  
//¿Pero y si queremos que no se pueda modificar nada?  
const postres = ['Galletas', 'Flan', 'Tarta', 'Fruta'];  
postres.remove('Flan');    // ❌ No permitido
```

```
//Existe otra manera de crear lista immutable pero no  
//profundizaremos en ella  
List.unmodifiable(postre)
```



Lists - Properties

```
var postres = ['Galletas', 'Flan', 'Tarta', 'Fruta'];
```

```
postres.first; //Galletas
```

```
postres.last; //Fruta
```

```
postres.isEmpty; //False
```

```
postres.isNotEmpty; //true
```

```
postres.length; //4
```



Lists - Looping

```
var postres = ['Galletas', 'Flan', 'Tarta', 'Fruta'];
```

```
for(var postre in postres){  
    print(postre);  
}
```

```
postres.forEach( (postre) => print(postre));  
postres.forEach(print); //Tear-off
```

Lists - Spread Operator



```
var galletas = ['Oreo', 'Chiquilin', 'Maria'];  
var golosinas = ['Caramelo', 'Regaliz'];  
  
const postres = ['Helado', ...galletas, ...golosinas];  
print(postres);  
  
//[Helado, Oreo, Chiquilin, Maria, Caramelo, Regaliz];
```

Existe el operador `...`? para evitar el error con los nulos.

Lists - Collection if



Dart

```
const cacahueteAlergia = true;

var galletas = ['Chiquilin',
               'Maria',
               if(!cacahueteAlergia) 'Oreo'];
```

Lists - Collection for



Dart

```
var galletas = ['Oreo', 'Chiquilin', 'Maria'];  
var upperGalletas = ['CHIPS AHOY',  
    for(var galleta in galletas) galleta.toUpperCase  
];
```

Sets



Colecciones de datos que no ordenadas que contienen valores únicos.

Para definir un Set usamos {}

```
final Set<int> ejemploSet = {};  
final ejemploSet = <int>{};  
//Siempre tenemos que definir el tipo cuando la  
inicializamos a vacío, más adelante veremos el porqué.
```

```
final ejemploSet = {1,2,3,4};
```

Sets - Operaciones



Dart

```
//Comprobando el contenido.  
final ejemploSet = {1,2,3,4};  
ejemploSet.contains(1); //true  
ejemploSet.contains(99); //false
```

```
//Añadiendo elementos  
final someSet = <int>{};  
someSet.add(42);  
someSet.add(2112);  
someSet.add(42); //¿Se añade?  
print(someSet);  
//Resultado es: {42,2112}
```


Sets - Operaciones



```
//Borrando elementos  
someSet.remove(2112);  
  
//Añadiendo múltiples elementos  
final someSet = {0};  
someSet.addAll([1, 2, 3, 4]);  
print(someSet);  
//Resultado es: {0,1,2,3,4}
```

Sets - Intersección y Unión



```
final setA = {8,2,3,1,4};
```

```
final setB = {1,6,5,4};
```

```
//Intersección
```

```
final intersection = setA.intersection(setB);
```

```
//{1,4}
```

```
//Unión
```

```
final union = setA.union(setB);
```

```
//{8,2,3,1,4,6,5}
```

Sets - Otras operaciones



Dart

A igual que las listas, Set incluye:

- `collection if`
- `collection for`
- `for-in`
- `forEach`
- `spread operators`

Maps



Colecciones de datos que almacenan pares de datos asociados con clave y valor. Las claves son únicas y los valores pueden ser de cualquier tipo incluso otras colecciones.

Para definir un Map también usamos {}

```
final Map<String,int> ejemploMap = {};  
final ejemploMap = <String,int>{};  
final ejemploMap = {}; //¿Es un Set o un Map?  
//En dart el uso de {} se asocia por defecto a Maps
```

Maps



Dart

```
final inventario = {  
  'tarta' : 20,  
  'helado' : 14,  
}; //¿De qué tipo se definiría?  
//Map<String,int>
```

```
final digitToWord = {  
  1: 'uno',  
  2: 'dos'  
}; //¿De qué tipo se definiría?  
//Map<int,String>
```

Maps - Operaciones



```
//Accediendo a elementos  
final numeroTartas = inventario['tarta'];
```

```
//Añadiendo elementos  
inventario['fruta'] = 4;
```

```
//Actualizando elementos  
inventario['tarta'] = 20;
```

```
//Eliminando  
inventario.remove('tarta');
```

Maps - Propiedades



```
inventario.isEmpty; //False
inventario.isNotEmpty; //True
inventario.length; //Devuelve el num elementos

print(inventario.keys); //Devuelve una lista con las claves
print(inventario.values); //Devuelve una lista con los
valores

inventario.containsKey('tarta'); //True
inventario.containsValue(20); //Comprueba si existe un valor
//que sea 20
```

Maps - Bucles



Si queremos iterar un Map debemos hacerlo a través de sus claves.

```
for(var item in inventario.keys){  
    print(inventario[item]);  
}
```

Usando forEach

```
inventario.forEach((key,value) => print(inventario[key]));
```


Maps - Ejercicio



1. Crea un mapa con las siguientes claves: nombre, profesión, país y ciudad. Rellénalo con tus datos.
2. Cambia tu ciudad a Lisboa y cambia también el país.
3. Itera los elementos e imprime todas las claves y valores.

Métodos de alto nivel



Son métodos que realizan operaciones sobre colecciones incluyendo transformaciones, filtrado y consolidación de elementos.

- map
- filter
- reduce

Métodos de alto nivel - Map



Devuelve un nuevo iterable, con el resultado que le asignemos en el retorno de la función que recibe como argumento (callback).

```
const numeros = [1,2,3,4];  
final nCuadrados = numeros.map( (num) => num * num  
).toList();
```

```
//El resultado será [1,4,9,16]
```

Where y firstWhere



Devuelve un iterable que cumple los criterios de filtrado pasados como parámetro en forma de función.

```
const numeros = [1,2,3,4];  
final nCuadrados = numeros.where( (int num) => num > 2 );  
//El resultado será [3,4]
```

```
const numeros = [1,2,3,4];  
final nCuadrados = numeros.firstWhere(  
    (int num) => num > 3, orElse: () => 0);  
//El resultado será 4, en caso de que no se cumpliera el  
resultado sería el devuelto en orElse.
```

Reduce



Combina todos los elementos aplicando la función que se pasa como parámetro.

```
const numeros = [1,2,3,4];  
print(numeros.reduce( (sum, element) => sum + element ));  
//Resultado es: 10
```

```
const nombre = <String>['Anakin', 'Skywalker'];  
String fullName = nombre.reduce(  
    (fullName, value) => '$fullName $value');  
print(fullName); //Anakin Skywalker
```

Fold



Igual que reduce pero nos permite definir un valor inicial.

```
const numeros = [1,2,3,4];  
print(numeros.fold<int>(0, (int sum, element) => sum +  
element ));
```

```
//Resultado es: 10
```

Reversed



Cambia el orden de los elementos de la colección

```
const numeros = [1,2,3,4];  
print(numeros.reversed);
```

```
//Resultado es: [4,3,2,1]
```

Sort



Nos permite ordenar para ello utiliza Comparator por defecto y también se le puede pasar como parámetros una función que compare.

```
List<int> nums = [13, 2, -11];  
nums.sort();  
print(nums); // [-11, 2, 13]
```


Sort



Dart

```
List<User> users =  
    [User(name: 'Anakin', age: 6),  
     User(name: 'Yoda', age: 900),  
     User(name: 'Otro', age: 25)];  
  
users.sort(  
    (userA, userB) => userA.age >= userB.age ? 0 : 1);  
print(users); // [Yoda, Otro, Anakin]
```

Any



Dart

```
List<User> users =  
    [User(name: 'Anakin', age: 6),  
     User(name: 'Yoda', age: 900),  
     User(name: 'Otro', age: 25)];  
  
users.any((user) => user.age > 18)  
//Devuelve un true
```

RemoveWhere



Dart

```
List<User> users =  
    [User(name: 'Anakin', age: 6),  
     User(name: 'Yoda', age: 900),  
     User(name: 'Otro', age: 25)];  
  
users.removeWhere((user) => user.name == 'Yoda');  
//[User(name: 'Anakin', age: 6), User(name: 'Otro', age: 25)]
```

Ejercicios



1. Escribe una función que tome como parámetro de entrada un texto y devuelva una colección con aquellos caracteres únicos que el texto contiene.
2. Función que tome como parámetro de entrada un párrafo y devuelva la frecuencia de veces que aparece cada carácter único.

Ejercicios



3. Realizar las siguientes instrucciones:

- Crear una clase llamada User con dos atributos: id y name.
- Crear una lista con tres usuarios con datos.
- Crear una función que convierta la lista de objetos en una lista de mapas donde las keys serán id y name el valor.