

Оглавление

Java 8	2
java.io	2
interface Serializable	2
java.lang	3
interface CharSequence	3
interface Comparable<T>	6
class Class<T>	7
class Object	13
class String	14
Многопоточность	33
Многопоточность в Java: основы	33
Многопоточность в Java: средства стандартной библиотеки	54
Docker	78
Новая тема	80

Java 8

java.io

interface Serializable

package java.io;

public interface **Serializable**

java.lang

interface CharSequence

package java.lang;

import

1.	java.util.NoSuchElementException;
2.	java.util.PrimitiveIterator;
3.	java.util.Spliterator;
4.	java.util.Spliterators;
5.	java.util.function.IntConsumer;
6.	java.util.stream.IntStream;
7.	java.util.stream.StreamSupport;

public interface **CharSequence**

методы

1.	int length();
1.	char charAt(int index);
1.	CharSequence subSequence(int start, int end);
1.	String toString();

методы дефолтные

1.	public default IntStream chars() {
2.	class CharIterator
3.	implements PrimitiveIterator.OfInt {
4.	int cur = 0;
5.	
6.	public boolean hasNext() {
7.	return cur < length();
8.	}
9.	
10.	public int nextInt() {
11.	if (hasNext()) {
12.	return charAt(cur++);
13.	} else {
14.	throw new NoSuchElementException();
15.	}
16.	}
17.	
18.	@Override
19.	public void forEachRemaining(

```

20.         IntConsumer block) {
21.             for (; cur < length(); cur++) {
22.                 block.accept(charAt(cur));
23.             }
24.         }
25.     }
26.
27.     return StreamSupport.intStream(() ->
28.         Spliterators.spliterator(
29.             new CharIterator(),
30.             length(),
31.             Spliterator.ORDERED),
32.         Spliterator.SUBSIZED | Spliterator.SIZED
33.         | Spliterator.ORDERED,
34.         false);
35. }

```

```

1. public default IntStream codePoints() {
2.     class CodePointIterator
3.         implements PrimitiveIterator.OfInt {
4.         int cur = 0;
5.
6.         @Override
7.         public void forEachRemaining(
8.             IntConsumer block) {
9.             final int length = length();
10.            int i = cur;
11.            try {
12.                while (i < length) {
13.                    char c1 = charAt(i++);
14.                    if (!Character.isHighSurrogate(c1)
15.                        || i >= length) {
16.                        block.accept(c1);
17.                    } else {
18.                        char c2 = charAt(i);
19.                        if (Character.isLowSurrogate(c2)) {
20.                            i++;
21.                            block.accept(
22.                                Character.toCodePoint(c1, c2));
23.                        } else {
24.                            block.accept(c1);
25.                        }
26.                    }
27.                }
28.            } finally {

```

```
29.         cur = i;
30.     }
31. }
32.
33. public boolean hasNext() {
34.     return cur < length();
35. }
36.
37. public int nextInt() {
38.     final int length = length();
39.
40.     if (cur >= length) {
41.         throw new NoSuchElementException();
42.     }
43.     char c1 = charAt(cur++);
44.     if (Character.isHighSurrogate(c1) && cur
45.         < length) {
46.         char c2 = charAt(cur);
47.         if (Character.isLowSurrogate(c2)) {
48.             cur++;
49.             return Character.toCodePoint(c1, c2);
50.         }
51.     }
52.     return c1;
53. }
54. }
55.
56. return StreamSupport.intStream(() ->
57.     Spliterators.spliteratorUnknownSize(
58.         new CodePointIterator(),
59.         Spliterator.ORDERED),
60.         Spliterator.ORDERED,
61.         false);
62. }
```

interface Comparable<T>

package java.lang;

import

1.	java.util.*;
----	--------------

public interface Comparable<T>

методы

1.	public int compareTo(T o);
----	----------------------------

class Class<T>

package java.lang;

import

1.	java.lang.reflect.AnnotatedElement;
2.	java.lang.reflect.Array;
3.	java.lang.reflect.GenericArrayType;
4.	java.lang.reflect.GenericDeclaration;
5.	java.lang.reflect.Member;
6.	java.lang.reflect.Field;
7.	java.lang.reflect.Executable;
8.	java.lang.reflect.Method;
9.	java.lang.reflect.Constructor;
10.	java.lang.reflect.Modifier;
11.	java.lang.reflect.Type;
12.	java.lang.reflect.TypeVariable;
13.	java.lang.reflect.InvocationTargetException;
14.	java.lang.reflect.AnnotatedType;
15.	java.lang.ref.SoftReference;
16.	java.io.InputStream;
17.	java.io.ObjectStreamField;
18.	java.security.AccessController;
19.	java.security.PrivilegedAction;
20.	java.util.ArrayList;
21.	java.util.Arrays;
22.	java.util.Collection;
23.	java.util.HashSet;
24.	java.util.LinkedHashMap;
25.	java.util.List;
26.	java.util.Set;
27.	java.util.Map;
28.	java.util.HashMap;
29.	java.util.Objects;
30.	sun.misc.Unsafe;
31.	sun.reflect.CallerSensitive;
32.	sun.reflect.ConstantPool;
33.	sun.reflect.Reflection;
34.	sun.reflect.ReflectionFactory;
35.	sun.reflect.generics.factory
36.	.CoreReflectionFactory;
37.	sun.reflect.generics.factory.GenericsFactory;
38.	sun.reflect.generics.repository.ClassRepository;
39.	sun.reflect.generics.repository.MethodRepository;

40.	sun.reflect.generics.repository
41.	.ConstructorRepository;
42.	sun.reflect.generics.scope.ClassScope;
43.	sun.security.util.SecurityConstants;
44.	java.lang.annotation.Annotation;
45.	java.lang.reflect.Proxy;
46.	sun.reflect.annotation.*;
47.	sun.reflect.misc.ReflectUtil;

public final class **Class**<T>

extends [Object](#)

implements java.io.Serializable,
GenericDeclaration, Type, AnnotatedElement

поля

1.	private static final int ANNOTATION = 0x00002000;
1.	private static final int ENUM = 0x00004000;
1.	private static final int SYNTHETIC = 0x00001000;
1.	private static native void registerNatives();
2.	static {
3.	registerNatives();
4.	}

конструкторы

1.	private Class(ClassLoader loader) {
2.	// Initialize final field for classLoader.
3.	// The initialization value of non-null
4.	// prevents future JIT optimizations from
5.	// assuming this final field is null.
6.	classLoader = loader;
7.	}

методы

1.	public String toString() {
2.	return (isInterface() ?
3.	"interface " :
4.	(isPrimitive() ? "" : "class "))
5.	+ getName();
6.	}
1.	public String toGenericString() {
2.	if (isPrimitive()) {


```

3.     return toString();
4. } else {
5.     StringBuilder sb = new StringBuilder();
6.
7.     // Class modifiers are a superset
8.     // of interface modifiers
9.     int modifiers =
10.         getModifiers() &
11.         Modifier.classModifiers();
12.     if (modifiers != 0) {
13.         sb.append(Modifier.toString(modifiers));
14.         sb.append(' ');
15.     }
16.
17.     if (isAnnotation()) {
18.         sb.append('@');
19.     }
20.     if (isInterface()) {
21.         // Note: all annotation types are interfaces
22.         sb.append("interface");
23.     } else {
24.         if (isEnum())
25.             sb.append("enum");
26.         else
27.             sb.append("class");
28.     }
29.     sb.append(' ');
30.     sb.append(getName());
31.
32.     TypeVariable<?>[] typeparams =
33.         getTypeParameters();
34.     if (typeparams.length > 0) {
35.         boolean first = true;
36.         sb.append('<');
37.         for(TypeVariable<?> typeparam: typeparams) {
38.             if (!first)
39.                 sb.append(', ');
40.             sb.append(typeparam.getTypeName());
41.             first = false;
42.         }
43.         sb.append('>');
44.     }
45.
46.     return sb.toString();

```

47.	}
48.	}

```

1. @CallerSensitive
2. public static Class<?> forName(String className)
3.     throws ClassNotFoundException {
4.     Class<?> caller = Reflection.getCallerClass();
5.     return forName0(
6.         className,
7.         true,
8.         ClassLoader.getClassLoader(caller),
9.         caller);
10. }

```

```

1. @CallerSensitive
2. public static Class<?> forName(
3.     String name,
4.     boolean initialize,
5.     ClassLoader loader)
6.     throws ClassNotFoundException {
7.     Class<?> caller = null;
8.     SecurityManager sm =
9.         System.getSecurityManager();
10.    if (sm != null) {
11.        // Reflective call to get caller class is only
12.        // needed if a security manager
13.        // is present. Avoid the overhead of making
14.        // this call otherwise.
15.        caller = Reflection.getCallerClass();
16.        if (sun.misc.VM.isSystemDomainLoader(
17.            loader)) {
18.            ClassLoader ccl =
19.                ClassLoader.getClassLoader(caller);
20.            if (!sun.misc.VM.isSystemDomainLoader(
21.                ccl)) {
22.                sm.checkPermission(
23.                    SecurityConstants
24.                        .GET_CLASSLOADER_PERMISSION);
25.            }
26.        }
27.    }
28.    return forName0(
29.        name,
30.        initialize,
31.        loader,
32.        caller);

```

33. }

```
1. private static native Class<?> forName0(  
2.     String name,  
3.     boolean initialize,  
4.     ClassLoader loader,  
5.     Class<?> caller)  
6.     throws ClassNotFoundException;
```

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	

class Object

1.	Object object = new Object();
2.	java.lang.Object@1b6d3586
1.	Class objectClass = object.getClass();
2.	class java.lang.Object
3.	
4.	int objectHashCode = object.hashCode();
5.	460141958
6.	
7.	boolean objectEquals = object.equals(8. new Object());
9.	false
10.	
11.	boolean objectToString = object.toString();
12.	java.lang.Object@1b6d3586
13.	
14.	clone()
15.	переопределяется в классах наследниках
16.	
17.	notify(), notifyAll(), wait()
18.	многопоточное программирование

final class String

extends [Object](#)

implements java.io.Serializable,
Comparable<String>, CharSequence

```
1. String string = new String();
2.
3.
4. String string2 = new String("string");
5. string
6.
7. char[] charValue = {'c', 'h', 'a', 'r', ' ', 'v',
8.   'a', 'l', 'u', 'e'};
9. String string3 = new String(charValue);
10. char value
11. String string4 = new String(charValue, 5, 5);
12. value
13.
14. int[] intValue = {'c', 'h', 'a', 'r', ' ', 'v',
15.   'a', 'l', 'u', 'e'};
16. String string5 = new String(intValue, 5, 5);
17. value
18.
19. byte[] bytes = {'c', 'h', 'a', 'r', ' ', 'v', 'a',
20.   'l', 'u', 'e'};
21. String string6 = new String(bytes, 5, 5,
22.   "UTF-16");
23. 癡冷
24. Charset charset = Charset.forName("UTF16");
25. String string7 = new String(bytes, 5, 5, charset);
26. 癡冷
27. String string8 = new String(bytes, "UTF-16");
28. 捨懶
29. String string8 = new String(bytes, "UTF-16");
30. 捨懶
31. String string9 = new String(bytes, charset);
32. 捨懶
33. String string10 = new String(bytes, 5, 5);
34. value
35. String string11 = new String(bytes);
36. char value
```

38.	
39.	sddsf
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	

18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	

конструкторы

```

1. public String() {
2.     this.value = "".value;
3. }

```

```

1. public String(String original) {
2.     this.value = original.value;
3.     this.hash = original.hash;
4. }

```

```

1. public String(char value[]) {
2.     this.value = Arrays.copyOf(value, value.length);
3. }

```

```

1. public String(
2.     char value[],
3.     int offset,
4.     int count) {
5.     if (offset < 0) {
6.         throw new StringIndexOutOfBoundsException(
7.             offset);
8.     }
9.     if (count <= 0) {
10.         if (count < 0) {
11.             throw new StringIndexOutOfBoundsException(
12.                 count);
13.         }
14.         if (offset <= value.length) {
15.             this.value = "".value;
16.             return;
17.         }
18.     }
19.     // Note: offset or count might be near -1>>>1.
20.     if (offset > value.length - count) {
21.         throw new StringIndexOutOfBoundsException(
22.             offset + count);
23.     }
24.     this.value = Arrays.copyOfRange(
25.         value,
26.         offset,
27.         offset+count);
28. }

```

```

1. public String(

```

```
2.     int[] codePoints,  
3.     int offset,  
4.     int count) {  
5.     if (offset < 0) {  
6.         throw new StringIndexOutOfBoundsException(  
7.             offset);  
8.     }  
9.     if (count <= 0) {  
10.        if (count < 0) {  
11.            throw new StringIndexOutOfBoundsException(  
12.                count);  
13.        }  
14.        if (offset <= codePoints.length) {  
15.            this.value = "".value;  
16.            return;  
17.        }  
18.    }  
19.    // Note: offset or count might be near -1>>>1.  
20.    if (offset > codePoints.length - count) {  
21.        throw new StringIndexOutOfBoundsException(  
22.            offset + count);  
23.    }  
24.  
25.    final int end = offset + count;  
26.  
27.    // Pass 1: Compute precise size of char[]  
28.    int n = count;  
29.    for (int i = offset; i < end; i++) {  
30.        int c = codePoints[i];  
31.        if (Character.isBmpCodePoint(c))  
32.            continue;  
33.        else if (Character.isValidCodePoint(c))  
34.            n++;  
35.        else throw new IllegalArgumentException(  
36.            Integer.toString(c));  
37.    }  
38.  
39.    // Pass 2: Allocate and fill in char[]  
40.    final char[] v = new char[n];  
41.  
42.    for (int i = offset, j = 0; i < end; i++, j++) {  
43.        int c = codePoints[i];  
44.        if (Character.isBmpCodePoint(c))  
45.            v[j] = (char)c;
```

```

46.         else
47.             Character.toSurrogates(c, v, j++);
48.     }
49.
50.     this.value = v;
51. }

```

```

1. public String(
2.     byte bytes[],
3.     int offset,
4.     int length,
5.     String charsetName)
6.     throws UnsupportedOperationException {
7.     if (charsetName == null)
8.         throw new NullPointerException("charsetName");
9.     checkBounds(bytes, offset, length);
10.    this.value = StringCoding.decode(
11.        charsetName,
12.        bytes,
13.        offset,
14.        length);
15. }

```

```

1. public String(
2.     byte bytes[],
3.     int offset,
4.     int length,
5.     Charset charset) {
6.     if (charset == null)
7.         throw new NullPointerException("charset");
8.     checkBounds(bytes, offset, length);
9.     this.value = StringCoding.decode(
10.        charset,
11.        bytes,
12.        offset,
13.        length);
14. }

```

```

1. public String(byte bytes[], String charsetName)
2.     throws UnsupportedOperationException {
3.     this(bytes, 0, bytes.length, charsetName);
4. }

```

```

1. public String(byte bytes[], Charset charset) {
2.     this(bytes, 0, bytes.length, charset);
3. }

```

```

1. public String(
2.     byte bytes[],

```

3.	int offset,
4.	int length) {
5.	checkBounds(bytes, offset, length);
6.	this.value =
7.	StringCoding.decode(bytes, offset, length);
8.	}
1.	public String(byte bytes[]) {
2.	this(bytes, 0, bytes.length);
3.	}
1.	public String(StringBuffer buffer) {
2.	synchronized(buffer) {
3.	this.value = Arrays.copyOf(
4.	buffer.getValue(),
5.	buffer.length());
6.	}
7.	}
1.	public String(StringBuilder builder) {
2.	this.value = Arrays.copyOf(
3.	builder.getValue(),
4.	builder.length());
5.	}
1.	String(char[] value, boolean share) {
2.	// assert share : "unshared not supported";
3.	this.value = value;
4.	}

методы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

1.	
2.	
3.	

4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	

48.
49.
50.
51.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	

34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	

27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	

20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	

50.

51.

методы приватные

```
1. private static void checkBounds(  
2.     byte[] bytes,  
3.     int offset,  
4.     int length) {  
5.     if (length < 0)  
6.         throw new StringIndexOutOfBoundsException(  
7.             length);  
8.     if (offset < 0)  
9.         throw new StringIndexOutOfBoundsException(  
10.            offset);  
11.    if (offset > bytes.length - length)  
12.        throw new StringIndexOutOfBoundsException(  
13.            offset + length);  
14. }
```

37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

sad

Многопоточность

Многопоточность в Java: основы

Мотивация

- Одновременное выполнение нескольких действий (например, отрисовка пользовательского интерфейса и передача файлов по сети);
- Ускорение вычислений (при наличии нескольких вычислительных ядер).

Закон Амдала

$$S(N) = \frac{1}{(1 - P) + \frac{P}{N}}$$

S — ускорение;

P — доля вычислений, которые возможно распараллелить;

N — количество вычислительных ядер.

Параллелизм в Java

Запуск нескольких JVM на одной или на разных компьютерах:

- нет общей памяти;
- взаимодействие через файловую систему или сетевое соединение.

Запуск нескольких потоков внутри JVM:

- есть общая память;

- обширная поддержка в языке и стандартной библиотеке.

Проблемы параллельных программ

- Гонка (race condition) – проблемы при использовании общей памяти, решение – эксклюзивный доступ к данным (примитивы синхронизации);
- Взаимная блокировка (deadlock).

java.lang.Thread

Потоки представлены экземплярами класса `java.lang.Thread`.

Основные методы:

- `String getName();`
- `long getId();`
- `boolean isDeamon();`
- `StackTraceElement[] getStackTrace();`
- `ThreadGroup getThreadGroup();`

Thread dump

Список всех потоков с их состояниями и `stack trace`'ами (кнопка в IDE (значок фотоаппарата в меню `run`)).

Создание потока

1-й способ

1.	<code>public static void main() {</code>
2.	<code> Thread thread1 = new NewThread();</code>
3.	<code> thread1.start();</code>

4.	}
1.	public class NewThread extends Thread {
2.	
3.	@Override
4.	public void run() {
5.	...
6.	}
7.	}

ИЛИ

1.	public static void main() {
2.	Thread thread2 = new Thread() {
3.	@Override
4.	public void run() {
5.	...
6.	}
7.	};
8.	
9.	thread2.start();
10.	}

2-й способ

1.	public static void main() {
2.	Runnable runnable = () -> ...;
3.	Thread thread3 = new Thread(runnable);
4.	thread3.start();
5.	}

Жизненный цикл потока

- создание объекта Thread;
- запуск (thread.start());
- работа (выполняется метод run(), thread.isAlive() == true);
- завершение (метод run() закончился или бросил исключение);
- завершённый поток нельзя перезапустить.

Примеры

1.	public static void main() {
----	-----------------------------

```

2.     for (int i = 0; i < 10; i++) {
3.         new HelloThread().start();
4.     }
5.     System.out.println("main поток");
6. }
7.
8. private static class HelloThread extends Thread {
9.     @Override
10.    public void run() {
11.        System.out.println(getName());
12.    }
13. }

```

```

1. Thread-0
2. Thread-2
3. Thread-1
4. Thread-4
5. Thread-3
6. Thread-5
7. Thread-6
8. main поток
9. Thread-8
10. Thread-7
11. Thread-9

```

```

1. public static void main() {
2.     for (int i = 0; i < 10; i++) {
3.         new Thread(new HelloRunnable()).start();
4.     }
5.     System.out.println("main поток");
6. }
7.
8. private static class HelloRunnable
9.     implements Runnable {
10.    @Override
11.    public void run() {
12.        System.out.println(
13.            Thread.currentThread().getName());
14.    }
15. }

```

```

1. Thread-1
2. main поток
3. Thread-7
4. Thread-5

```

5.	Thread-3
6.	Thread-0
7.	Thread-2
8.	Thread-9
9.	Thread-8
10.	Thread-6
11.	Thread-4

1.	public static void main() {
2.	for (int i = 0; i < 10; i++) {
3.	new Thread(() -> System.out.println(
4.	Thread.currentThread().getName()))
5.	.start();
6.	}
7.	System.out.println("main поток");
8.	}

1.	Thread-0
2.	Thread-5
3.	Thread-1
4.	main поток
5.	Thread-3
6.	Thread-6
7.	Thread-4
8.	Thread-7
9.	Thread-8
10.	Thread-9
11.	Thread-2

С таким вариантом нужно быть осторожным.
В данном случае нет никакого состояния,
поэтому так делать можно.

1.	public static void main() {
2.	HelloRunnable helloRunnable =
3.	new HelloRunnable();
4.	for (int i = 0; i < 10; i++) {
5.	new Thread(helloRunnable).start();
6.	}
7.	System.out.println("main поток");
8.	}
9.	
10.	private static class HelloRunnable
11.	implements Runnable {

12.	@Override
13.	public void run() {
14.	System.out.println(
15.	Thread.currentThread().getName());
16.	}
17.	}

1.	Thread-0
2.	Thread-4
3.	Thread-5
4.	Thread-3
5.	Thread-6
6.	main поток
7.	Thread-2
8.	Thread-1
9.	Thread-8
10.	Thread-7
11.	Thread-9

Прерывание потока

- `thread.interrupt();`
- если поток находится в ожидании (`sleep`, `join` `wait`), то ожидание прерывается исключением `InterruptedException`;
- Иначе у потока просто устанавливается флаг `interrupted`: флаг проверяется методами `interrupted()` и `isInterrupted()`, проверять флаг и завершать поток надо самостоятельно;
- `thread.join()`.

Примеры

1.	public static void main()
2.	throws InterruptedException {
3.	Thread worker = new WorkerThread();
4.	Thread sleeper = new SleeperThread();
5.	
6.	System.out.println("Starting threads");
7.	worker.start();

```

8.     sleeper.start();
9.
10.    Thread.sleep(100L);
11.
12.    System.out.println("Interrupted threads");
13.    worker.interrupt();
14.    sleeper.interrupt();
15.
16.    System.out.println("Joining threads");
17.    worker.join();
18.    sleeper.join();
19.
20.    System.out.println("All done");
21. }
22.
23. private static class WorkerThread
24.     extends Thread {
25.
26.     @Override
27.     public void run() {
28.         long sum = 0;
29.         for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) {
30.             sum += i;
31.             if (i % 100 == 0 && isInterrupted()) {
32.                 System.out.println("i = " + i);
33.                 break;
34.             }
35.         }
36.     }
37. }
38.
39. private static class SleeperThread
40.     extends Thread {
41.
42.     @Override
43.     public void run() {
44.         try {
45.             Thread.sleep(10_000L);
46.         } catch (InterruptedException e) {
47.             System.out.println("Sleep interrupted");
48.         }
49.     }
50. }

```

2.	Interrupted threads
3.	Joining threads
4.	Sleep interrupted
5.	i = 92633100
6.	All done

Программа зависает и ждет выполнение потоков.

1.	public static void main()
2.	throws InterruptedException {
3.	Thread worker = new WorkerThread();
4.	Thread sleeper = new SleeperThread();
5.	
6.	System.out.println("Starting threads");
7.	worker.start();
8.	sleeper.start();
9.	
10.	Thread.sleep(100L);
11.	
12.	// System.out.println("Interrupted threads");
13.	// worker.interrupt();
14.	// sleeper.interrupt();
15.	//
16.	// System.out.println("Joining threads");
17.	// worker.join();
18.	// sleeper.join();
19.	
20.	System.out.println("All done");
21.	}
22.	
23.	private static class WorkerThread
24.	extends Thread {
25.	
26.	@Override
27.	public void run() {
28.	long sum = 0;
29.	for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) {
30.	sum += i;
31.	if (i % 100 == 0 && isInterrupted()) {
32.	System.out.println("i = " + i);
33.	break;
34.	}
35.	}
36.	}


```

37. }
38.
39. private static class SleeperThread
40.     extends Thread {
41.
42.     @Override
43.     public void run() {
44.         try {
45.             Thread.sleep(10_000L);
46.         } catch (InterruptedException e) {
47.             System.out.println("Sleep interrupted");
48.         }
49.     }
50. }

```

1. Starting threads
2. All done

Программа больше не зависает, т. к. потоки стали демонами.

```

1. public static void main()
2.     throws InterruptedException {
3.     Thread worker = new WorkerThread();
4.     worker.setDaemon(true);
5.     Thread sleeper = new SleeperThread();
6.     sleeper.setDaemon(true);
7.
8.     System.out.println("Starting threads");
9.     worker.start();
10.    sleeper.start();
11.
12.    Thread.sleep(100L);
13.
14.    System.out.println("All done");
15. }
16.
17. private static class WorkerThread
18.     extends Thread {
19.
20.     @Override
21.     public void run() {
22.         long sum = 0;
23.         for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) {
24.             sum += i;
25.             if (i % 100 == 0 && isInterrupted()) {

```

```

26.         System.out.println("i = " + i);
27.         break;
28.     }
29. }
30. }
31. }
32.
33. private static class SleeperThread
34.     extends Thread {
35.
36.     @Override
37.     public void run() {
38.         try {
39.             Thread.sleep(10_000L);
40.         } catch (InterruptedException e) {
41.             System.out.println("Sleep interrupted");
42.         }
43.     }
44. }

```

Возможности встроенной синхронизации

- взаимное исключение (пока один поток что-то делает, другие не могут ему помешать) ;
- ожидание и уведомление (поток ожидает уведомление от других потоков) .

Ключевое слово **synchronized**

Синхронизированный метод (статический или нестатический)

```

1. public synchronized void doSomething() {
2.     ...
3. }

```

Синхронизированный блок внутри нестатического метода

```

1. public void doSomething() {
2.     synchronized (this) {
3.         ...

```

4.	}
5.	}

Синхронизированный блок внутри
статического метода

1.	public class C {
2.	public static void doSomething() {
3.	synchronized (C.class) {
4.	...
5.	}
6.	}
7.	}

Синхронизация блоков — по монитору
указанного объекта.

Синхронизация методов — по монитору
текущего объекта (this).

Синхронизация статических методов —
по монитору класса.

Один момент: два разных синхронизованных
метода одного класса не могут выполнять
несколькими потоками параллельно, т. к.
экземпляр объекта один и тот же, а значит
и монитор один и тот же. А если один
из них статический, то могут исполняться
в параллельных потоках.

Ожидания и уведомления

Допустимо только внутри synchronized.

Приостанавливает текущий поток (поток
засыпает и освобождает блокировку текущего
объекта): void wait, void wait(long

millis), void wait(long millis, int nanos).

Будит поток: void notify(), void notifyAll() (будет все потоки).

Примеры

```
1. public static void main()
2.     throws InterruptedException {
3.     Account account = new Account(100_000);
4.     System.out.println(
5.         "Begin balance = " + account.getBalance());
6.
7.     Thread withdrawThread =
8.         new WithdrawThread(account);
9.     Thread depositThread =
10.        new DepositThread(account);
11.    withdrawThread.start();
12.    depositThread.start();
13.
14.    withdrawThread.join();
15.    depositThread.join();
16.
17.    System.out.println(
18.        "End balance = " + account.getBalance());
19. }
20.
21. private static class WithdrawThread
22.     extends Thread {
23.
24.     private final Account account;
25.
26.     private WithdrawThread(Account account) {
27.         this.account = account;
28.     }
29.
30.     @Override
31.     public void run() {
32.         for (int i = 0; i < 20_000; i++) {
33.             account.withdraw(1);
34.         }
35.     }
36. }
```

```
37.
38. private static class DepositThread
39.     extends Thread {
40.
41.     private final Account account;
42.
43.     private DepositThread(Account account) {
44.         this.account = account;
45.     }
46.
47.     @Override
48.     public void run() {
49.         for (int i = 0; i < 20_000; i++) {
50.             account.deposit(1);
51.         }
52.     }
53. }
```

```
1. public class Account {
2.
3.     private long balance;
4.
5.     public Account() {
6.         this(0L);
7.     }
8.
9.     public Account(long balance) {
10.        this.balance = balance;
11.    }
12.
13.    public long getBalance() {
14.        return balance;
15.    }
16.
17.    public void deposit(long amount) {
18.        checkAmountNonNegative(amount);
19.        balance += amount;
20.    }
21.
22.    public void withdraw(long amount) {
23.        checkAmountNonNegative(amount);
24.        if (balance < amount) {
25.            throw new IllegalArgumentException(
26.                "not enough money");
27.        }
28.    }
29. }
```

```

28.     balance -= amount;
29. }
30.
31. private static void checkAmountNonNegative(
32.     long amount) {
33.     if (amount < 0) {
34.         throw new IllegalArgumentException(
35.             "negative amount");
36.     }
37. }
38. }

```

```

1. Begin balance = 100000
2. End balance = 104013

```

Чтобы это исправить помечаем методы `synchronized`.

```

1. public class Account {
2.
3.     private long balance;
4.
5.     public Account() {
6.         this(0L);
7.     }
8.
9.     public Account(long balance) {
10.         this.balance = balance;
11.     }
12.
13.     public long getBalance() {
14.         return balance;
15.     }
16.
17.     public synchronized void deposit(long amount) {
18.         checkAmountNonNegative(amount);
19.         balance += amount;
20.     }
21.
22.     public synchronized void withdraw(long amount) {
23.         checkAmountNonNegative(amount);
24.         if (balance < amount) {
25.             throw new IllegalArgumentException(
26.                 "not enough money");
27.         }
28.         balance -= amount;

```

29.	}
30.	
31.	private static void checkAmountNonNegative(32. long amount) { 33. if (amount < 0) { 34. throw new IllegalArgumentException(35. "negative amount"); 36. } 37. } 38. }

1.	Begin balance = 100000
2.	End balance = 100000

Рекомендуется в `synchronized` помещать только маленький кусочек работы. В данном случае вся полезная работа оказывается в `synchronized` блоке, но в большинстве реальных ситуаций можно выделить маленький кусочек, требующий синхронизации.

1.	public void deposit(long amount) {
2.	checkAmountNonNegative(amount);
3.	synchronized (this) {
4.	balance += amount;
5.	}
6.	}
7.	
8.	public void withdraw(long amount) {
9.	checkAmountNonNegative(amount);
10.	synchronized (this) {
11.	if (balance < amount) {
12.	throw new IllegalArgumentException(13. "not enough money");
14.	}
15.	balance -= amount;
16.	}
17.	}

1.	public static void main()
2.	throws InterruptedException {
3.	Account account = new Account(0);

```
4. new DepositThread(account).start();
5.
6.
7. System.out.println(
8.     "Calling waitAndWithdraw() ...");
9.
10. account.waitAndWithdraw(50_000_000);
11.
12. System.out.println(
13.     "waitAndWithdraw() finished");
14. }
15.
16. private static class DepositThread
17.     extends Thread {
18.
19.     private final Account account;
20.
21.     private DepositThread(Account account) {
22.         this.account = account;
23.     }
24.
25.     @Override
26.     public void run() {
27.         for (int i = 0; i < 50_000_000; i++) {
28.             account.deposit(1);
29.         }
30.     }
31. }
```

```
1. public class Account {
2.
3.     private long balance;
4.
5.     public Account() {
6.         this(0L);
7.     }
8.
9.     public Account(long balance) {
10.         this.balance = balance;
11.     }
12.
13.     public long getBalance() {
14.         return balance;
15.     }
16. }
```


17.	public synchronized void deposit(long amount) {
18.	checkAmountNonNegative(amount);
19.	balance += amount;
20.	notifyAll();
21.	}
22.	
23.	public synchronized void withdraw(long amount) {
24.	checkAmountNonNegative(amount);
25.	if (balance < amount) {
26.	throw new IllegalArgumentException(
27.	"not enough money");
28.	}
29.	balance -= amount;
30.	}
31.	
32.	public synchronized void waitAndWithdraw(
33.	long amount)
34.	throws InterruptedException {
35.	checkAmountNonNegative(amount);
36.	while (balance < amount) {
37.	wait();
38.	// System.out.println("Wakeup: " + balance);
39.	}
40.	balance -= amount;
41.	}
42.	
43.	private static void checkAmountNonNegative(
44.	long amount) {
45.	if (amount < 0) {
46.	throw new IllegalArgumentException(
47.	"negative amount");
48.	}
49.	}
50.	}
1.	Calling waitAndWithdraw() ...
2.	waitAndWithdraw() finished

Атомарность

Чтение и запись полей всех типов, кроме long и double, происходит атомарно.

Если поле объявлено с модификатором `volatile`, то атомарно читаются и пишутся даже `long` и `double`.

Видимость

Изменения значений полей, сделанные одним потоком, могут быть не видны в другом потоке.

Изменения, сделанные одним потоком, могут быть видны в другом потоке.

Правила формализованы при помощи отношения `happens-before` (если в одном поток произошло некоторое событие `X`, а в другом потоке после этого произошло событие `Z`, то мы гарантировано знаем, что все, что произошло до `X` будет видно после `Z`).

Семантика `final`.

happens-before

Запись `volatile`-поля `happens-before` чтения этого поля.

Освобождение монитора `happens-before` захват того же монитора.

```
thread.start() happens-before  
thread.run().
```

Завершение `thread.run()` `happens-before` выход из `thread.join()`.

1.	<code>public class Singleton {</code>
----	---------------------------------------

```
2.
3.     private int foo;
4.     private String bar;
5.
6.     private Singleton() {
7.         this.foo = 13;
8.         this.bar = "zap";
9.     }
10.
11.     private static Singleton instance;
12.
13.     public static Singleton getInstance() {
14.         if (instance == null) {
15.             instance = new Singleton();
16.         }
17.         return instance;
18.     }
19. }
```

Для многопоточной программы:

```
1.     public class Singleton {
2.
3.         private int foo;
4.         private String bar;
5.
6.         private Singleton() {
7.             this.foo = 13;
8.             this.bar = "zap";
9.         }
10.
11.         private static Singleton instance;
12.
13.         public synchronized static
14.             Singleton getInstance() {
15.                 if (instance == null) {
16.                     instance = new Singleton();
17.                 }
18.                 return instance;
19.             }
20.     }
```

Ни в коем случае не делать такую штуку (можем получить ссылку на недостроенный объект):

```
1. public static Singleton getInstance() {
2.     if (instance == null) {
3.         synchronized (Singleton.class) {
4.             if (instance == null) {
5.                 instance = new Singleton();
6.             }
7.         }
8.     }
9.     return instance;
10. }
```

Но это лечится так:

```
1. public class Singleton {
2.
3.     private int foo;
4.     private String bar;
5.
6.     private Singleton() {
7.         this.foo = 13;
8.         this.bar = "zap";
9.     }
10.
11.     private volatile static Singleton instance;
12.
13.     public static Singleton getInstance() {
14.         if (instance == null) {
15.             synchronized (Singleton.class) {
16.                 if (instance == null) {
17.                     instance = new Singleton();
18.                 }
19.             }
20.         }
21.         return instance;
22.     }
23. }
```

Код

<https://github.com/java-the-best/multithreading-vladykin>

Источники

- https://www.youtube.com/watch?v=zxZ0BXlTys0&ab_channel=ComputerScienceCenter

Многопоточность в Java: средства стандартной библиотеки

`java.util.concurrent.atomic`

- `AtomicBoolean`, `AtomicInteger`, `AtomicLong`, `AtomicReference<V>`;
- Операции: `V get()`, `void set(V newValue)`, `boolean compareAndSet(V expect, V update)`.

`compareAndSet`

Примитив `compareAndSet` позволяет реализовать другие операции.

```
1. public final int incrementAndGet() {  
2.     for (;;) {  
3.         int current = get();  
4.         int next = current + 1;  
5.         if (compareAndSet(current, next)) {  
6.             return next;  
7.         }  
8.     }  
9. }
```

Примеры

```
1. public class SequenceGeneratorBroken {  
2.  
3.     private static volatile int counter = 0;  
4.  
5.     public static int nextInt() {  
6.         return counter++;  
7.     }  
8.  
9.     public static void main()  
10.         throws InterruptedException {  
11.         List<Thread> threads = new ArrayList<>();  
12.  
13.         for (int i = 0; i < 10; i++) {  
14.             Thread thread = new Thread(() -> {
```

```

15.         for (int j = 0; j < 1000; j++) {
16.             nextInt();
17.         }
18.     });
19.     thread.start();
20.     threads.add(thread);
21. }
22.
23. for (Thread thread : threads) {
24.     thread.join();
25. }
26.
27. System.out.println(
28.     "Counter final value: " + counter);
29. }
30. }

```

1. Counter final value: 9040

Правильное решение

```

1. public class SequenceGeneratorGood1 {
2.
3.     private static int counter = 0;
4.
5.     public static synchronized int nextInt() {
6.         return counter++;
7.     }
8.
9.     public static void main()
10.        throws InterruptedException {
11.         List<Thread> threads = new ArrayList<>();
12.
13.         for (int i = 0; i < 10; i++) {
14.             Thread thread = new Thread(() -> {
15.                 for (int j = 0; j < 1000; j++) {
16.                     nextInt();
17.                 }
18.             });
19.             thread.start();
20.             threads.add(thread);
21.         }
22.
23.         for (Thread thread : threads) {
24.             thread.join();
25.         }

```

26.	
27.	System.out.println(
28.	"Counter final value: " + counter);
29.	}
30.	}

1.	Counter final value: 10000
----	----------------------------

Еще одно правильное решение

1.	public class SequenceGeneratorGood2 {
2.	
3.	private static final AtomicInteger counter =
4.	new AtomicInteger();
5.	
6.	public static int nextInt() {
7.	return counter.getAndIncrement();
8.	}
9.	
10.	public static void main()
11.	throws InterruptedException {
12.	List<Thread> threads = new ArrayList<>();
13.	
14.	for (int i = 0; i < 10; i++) {
15.	Thread thread = new Thread(() -> {
16.	for (int j = 0; j < 1000; j++) {
17.	nextInt();
18.	}
19.	});
20.	thread.start();
21.	threads.add(thread);
22.	}
23.	
24.	for (Thread thread : threads) {
25.	thread.join();
26.	}
27.	
28.	System.out.println(
29.	"Counter final value: " + counter);
30.	}
31.	}

1.	Counter final value: 10000
----	----------------------------

Semaphore

- класс `java.util.concurrent.Semaphore`;

- ограничивает одновременный доступ к ресурсу;
- в отличие от `synchronized`-блока, одновременно могут работать несколько потоков (но не более заданного `N`);
- операции: `void acquire()`, `void release()`.

```
1. public static void main()
2.     throws InterruptedException {
3.     Semaphore semaphore = new Semaphore(10);
4.     semaphore.acquire();
5.     try {
6.         ...
7.     } finally {
8.         semaphore.release();
9.     }
10. }
```

Примеры

```
1. public class SemaphoreDemo {
2.
3.     public static void main()
4.         throws InterruptedException {
5.         Semaphore semaphore = new Semaphore(2);
6.
7.         List<Thread> threads = new ArrayList<>();
8.         for (int i = 0; i < 10; i++) {
9.             DemoThread thread =
10.                 new DemoThread(semaphore);
11.             threads.add(thread);
12.             thread.start();
13.         }
14.
15.         Thread.sleep(20_000);
16.
17.         for (Thread thread : threads) {
18.             thread.interrupt();
19.         }
20.     }
21. }
```

22.	private static class DemoThread extends Thread {
23.	
24.	private final Semaphore semaphore;
25.	
26.	public DemoThread(Semaphore semaphore) {
27.	this.semaphore = semaphore;
28.	}
29.	
30.	@Override
31.	public void run() {
32.	try {
33.	runUnsafe();
34.	} catch (InterruptedException e) {
35.	System.out.println(
36.	getName() + " interrupted");
37.	}
38.	}
39.	
40.	private void runUnsafe()
41.	throws InterruptedException {
42.	for (;;) {
43.	semaphore.acquire();
44.	try {
45.	System.out.println(
46.	getName() + " acquired semaphore");
47.	Thread.sleep(5_000L);
48.	} finally {
49.	System.out.println(
50.	getName() + " releasing semaphore");
51.	semaphore.release();
52.	}
53.	}
54.	}
55.	}
56.	}
1.	Thread-0 acquired semaphore
2.	Thread-1 acquired semaphore
3.	Thread-0 releasing semaphore
4.	Thread-1 releasing semaphore
5.	Thread-1 acquired semaphore
6.	Thread-0 acquired semaphore
7.	Thread-1 releasing semaphore
8.	Thread-0 releasing semaphore
9.	Thread-0 acquired semaphore

10.	Thread-1 acquired semaphore
11.	Thread-1 releasing semaphore
12.	Thread-1 acquired semaphore
13.	Thread-0 releasing semaphore
14.	Thread-0 acquired semaphore
15.	Thread-3 interrupted
16.	Thread-9 interrupted
17.	Thread-2 interrupted
18.	Thread-8 interrupted
19.	Thread-1 releasing semaphore
20.	Thread-1 interrupted
21.	Thread-4 interrupted
22.	Thread-0 releasing semaphore
23.	Thread-6 interrupted
24.	Thread-7 interrupted
25.	Thread-5 interrupted
26.	Thread-0 interrupted

Организация «честной очереди»

1.	public class SemaphoreDemo {
2.	
3.	public static void main()
4.	throws InterruptedException {
5.	Semaphore semaphore = new Semaphore(2, true);
6.	
7.	List<Thread> threads = new ArrayList<>();
8.	for (int i = 0; i < 10; i++) {
9.	DemoThread thread =
10.	new DemoThread(semaphore);
11.	threads.add(thread);
12.	thread.start();
13.	}
14.	
15.	Thread.sleep(20_000);
16.	
17.	for (Thread thread : threads) {
18.	thread.interrupt();
19.	}
20.	}
21.	
22.	private static class DemoThread extends Thread {
23.	
24.	private final Semaphore semaphore;
25.	

```
26. public DemoThread(Semaphore semaphore) {
27.     this.semaphore = semaphore;
28. }
29.
30. @Override
31. public void run() {
32.     try {
33.         runUnsafe();
34.     } catch (InterruptedException e) {
35.         System.out.println(
36.             getName() + " interrupted");
37.     }
38. }
39.
40. private void runUnsafe()
41.     throws InterruptedException {
42.     for (;;) {
43.         semaphore.acquire();
44.         try {
45.             System.out.println(
46.                 getName() + " acquired semaphore");
47.             Thread.sleep(5_000L);
48.         } finally {
49.             System.out.println(
50.                 getName() + " releasing semaphore");
51.             semaphore.release();
52.         }
53.     }
54. }
55. }
56. }
```

```
1. Thread-0 acquired semaphore
2. Thread-1 acquired semaphore
3. Thread-0 releasing semaphore
4. Thread-1 releasing semaphore
5. Thread-2 acquired semaphore
6. Thread-4 acquired semaphore
7. Thread-2 releasing semaphore
8. Thread-4 releasing semaphore
9. Thread-3 acquired semaphore
10. Thread-5 acquired semaphore
11. Thread-3 releasing semaphore
12. Thread-5 releasing semaphore
13. Thread-6 acquired semaphore
```

14.	Thread-7 acquired semaphore
15.	Thread-7 releasing semaphore
16.	Thread-6 releasing semaphore
17.	Thread-8 acquired semaphore
18.	Thread-9 interrupted
19.	Thread-8 releasing semaphore
20.	Thread-8 interrupted
21.	Thread-1 interrupted
22.	Thread-2 interrupted
23.	Thread-6 interrupted
24.	Thread-4 interrupted
25.	Thread-5 interrupted
26.	Thread-3 interrupted
27.	Thread-7 interrupted
28.	Thread-0 interrupted

В отличие от блока `synchronized` блок `Semaphore` имеет возможность потоки выстраивать в очередь («честную»).

`java.util.concurrent.CountDownLatch`

Обеспечивает точку синхронизации между N потоками (несколько потоков могут дожидаться друг друга и потом стартовать одновременно).

Операции: `void await()`, `void countDown()`.

1.	<code>CountDownLatch latch = new CountDownLatch(10);</code>
2.	<code>//...</code>
3.	<code>latch.await();</code>

Примеры

1.	<code>public class CountDownLatchDemo {</code>
2.	<code> public static void main()</code>
3.	<code> throws InterruptedException {</code>
4.	<code> CountDownLatch latch = new CountDownLatch(10);</code>
5.	
6.	<code> for (int i = 0; i < 10; i++) {</code>
7.	<code> new DemoThread(latch).start();</code>
8.	<code> }</code>

```

9.     }
10.
11.     private static class DemoThread extends Thread {
12.         private final CountDownLatch latch;
13.
14.         public DemoThread(CountDownLatch latch) {
15.             this.latch = latch;
16.         }
17.
18.         @Override
19.         public void run() {
20.             try {
21.                 runUnsafe();
22.             } catch (InterruptedException e) {
23.                 System.out.println(
24.                     getName() + " interrupted");
25.             }
26.         }
27.
28.         private void runUnsafe()
29.             throws InterruptedException {
30.             Thread.sleep(
31.                 (long) (Math.random() + 10_000L));
32.
33.             System.out.println(
34.                 getName() + " finished initialization");
35.
36.             latch.countDown();
37.             latch.await();
38.
39.             System.out.println(
40.                 getName() + " entered main phase");
41.
42.             Thread.sleep(
43.                 (long) (Math.random() + 10_000L));
44.         }
45.     }
46. }

```

```

1. Thread-0 finished initialization
2. Thread-8 finished initialization
3. Thread-7 finished initialization
4. Thread-5 finished initialization
5. Thread-4 finished initialization
6. Thread-2 finished initialization

```

7.	Thread-1 finished initialization
8.	Thread-6 finished initialization
9.	Thread-9 finished initialization
10.	Thread-3 finished initialization
11.	Thread-3 entered main phase
12.	Thread-0 entered main phase
13.	Thread-8 entered main phase
14.	Thread-5 entered main phase
15.	Thread-2 entered main phase
16.	Thread-7 entered main phase
17.	Thread-9 entered main phase
18.	Thread-6 entered main phase
19.	Thread-1 entered main phase
20.	Thread-4 entered main phase

java.util.concurrent.CyclicBarrier

Вариант CountdownLatch, допускающий повторное ожидание.

java.util.concurrent.locks.ReentrantLock

Обеспечивает взаимное исключение потоков, аналогичное synchronized-блокам.

Операции: lock(), unlock().

1.	Lock lock = new ReentrantLock();
2.	lock.lock();
3.	try {
4.	...
5.	} catch (Exception e) {
6.	lock.unlock();
7.	}

Как и с предыдущим примером в конструктор можно передать true для организации «честной» очереди.

java.util.concurrent.locks.Condition

- аналог wait/notify;

- привязан к Lock'у;
- у одного Lock'а может быть много Condition'ов.

```

1. Lock lock = new ReentrantLock();
2. Condition condition = lock.newCondition();
3.
4. lock.lock();
5. try {
6.     while (!conditionSatisfied()) {
7.         condition.await();
8.     }
9. } finally {
10.    lock.unlock();
11. }
12.
13. // где-нибудь еще в нашей программе
14. lock.lock();
15. try {
16.     condition.signal();
17. } finally {
18.     lock.unlock();
19. }

```

Примеры

```

1. public static void main()
2.     throws InterruptedException {
3.     Account account = new Account(0);
4.     new DepositThread(account).start();
5.     System.out.println("Entering waitAndWithdraw");
6.     account.waitAndWithdraw(50_000_000);
7.     System.out.println(
8.         "waitAndWithdraw finishrd, end balance = "
9.         + account.getBalance());
10. }
11.
12. private static class DepositThread
13.     extends Thread {
14.
15.     private final Account account;
16.
17.     private DepositThread(Account account) {
18.         this.account = account;

```



```
19.     }
20.
21.     @Override
22.     public void run() {
23.         for (int i = 0; i < 60_000_000; i++) {
24.             account.deposit(1);
25.         }
26.     }
27. }
```

```
1. public class Account {
2.
3.     private final Lock lock = new ReentrantLock();
4.     private final Condition balanceIncreased =
5.         lock.newCondition();
6.
7.     private long balance;
8.
9.     public Account() {
10.         this(0L);
11.     }
12.
13.     public Account(long balance) {
14.         this.balance = balance;
15.     }
16.
17.     public long getBalance() {
18.         lock.lock();
19.         try {
20.             return balance;
21.         } finally {
22.             lock.unlock();
23.         }
24.     }
25.
26.     public void deposit(long amount) {
27.         checkAmountNonNegative(amount);
28.         lock.lock();
29.         try {
30.             balance += amount;
31.             balanceIncreased.signalAll();
32.         } finally {
33.             lock.unlock();
34.         }
35.     }
}
```

36.	
37.	public void withdraw(long amount) {
38.	checkAmountNonNegative(amount);
39.	lock.lock();
40.	try {
41.	if (balance < amount) {
42.	throw new IllegalArgumentException(
43.	"not enough money");
44.	}
45.	balance -= amount;
46.	} finally {
47.	lock.unlock();
48.	}
49.	}
50.	
51.	public void waitAndWithdraw(long amount)
52.	throws InterruptedException {
53.	checkAmountNonNegative(amount);
54.	lock.lock();
55.	try {
56.	while (balance < amount) {
57.	balanceIncreased.await();
58.	// System.out.println("awake");
59.	}
60.	balance -= amount;
61.	} finally {
62.	lock.unlock();
63.	}
64.	}
65.	
66.	public static void checkAmountNonNegative(
67.	long amount) {
68.	if (amount < 0) {
69.	throw new IllegalArgumentException(
70.	"negative amount");
71.	}
72.	}
73.	}
1.	Entering waitAndWithdraw
2.	waitAndWithdraw finishrd, end balance = 4650

java.util.concurrent.locks.ReentrantReadWriteLock

Поддерживает разделение доступа на чтение и на запись.

```
1. ReadWriteLock lock = new ReentrantReadWriteLock();
2.
3. // где-нибудь в нашей программе
4. lock.readLock().lock();
5. try {
6.     readOnlyOperation();
7. } finally {
8.     lock.readLock().unlock();
9. }
10.
11. // где-нибудь в нашей программе
12. lock.writeLock().lock();
13. try {
14.     modifyingOperation();
15. } finally {
16.     lock.writeLock().unlock();
17. }
```

java.util.concurrent

Многопоточные варианты стандартных коллекций:

- `ConcurrentHashMap (HashMap);`
- `ConcurrentSkipListMap (TreeMap);`
- `ConcurrentSkipListSet (TreeSet);`
- `CopyOnWriteArrayList;`
- `CopyOnWriteArraySet.`

Более эффективны, чем полностью синхронизированные коллекции

`java.util.Collections.synchronizedCollection().`

java.util.concurrent.ConcurrentLinkedQueue<E>

Реализация очереди, поддерживающая одновременный доступ из многих потоков, при этом не использующая блокировки.

Операции: `boolean offer(E e)`, `E poll()`, `E peek()`.

java.util.concurrent.BlockingQueue<E>

Очередь, поддерживающая ограничение по размеру и операции ожидания.

Операции: `void put(E e)`, `E take()`.

Реализации: `LinkedBlockingQueue`, `ArrayBlockingQueue`, ...

java.util.concurrent.ExecutorService и его соседи

Инфраструктура для выполнения задач в несколько потоков.

Инкапсулирует создание потоков, организация очереди задач, распределение задач по потокам.

ExecutorService

- `Future<?> submit(Runnable task);`
- `<T> Future<T> submit(Callable<T> task);`
- `void shutdown();`
- `List<Runnable> shutdownNow();`

java.util.concurrent.ExecutionException

- `ExecutorService`
`newSingleThreadExecutor();`
- `ExecutorService` `newFixedThreadPool(int nThreads);`
- `ExecutorService` `newCachedThreadPool();`

Примеры

```
1. public static void main() throws Exception {
2.     ExecutorService executor =
3.         Executors.newFixedThreadPool(2);
4.
5.     System.out.println("Submit worker 1");
6.     Future<String> future1 = executor.submit(
7.         new Worker("worker1"));
8.
9.     System.out.println("Submit worker 2");
10.    Future<String> future2 = executor.submit(
11.        new Worker("worker2"));
12.
13.    System.out.println(
14.        "Result from worker1: " + future1.get());
15.    System.out.println(
16.        "Result from worker2: " + future2.get());
17.
18.    System.out.println("-----");
19.
20.    System.out.println(
21.        "Submit workers using invokeAll()");
22.    List<Future<String>> futures =
23.        executor.invokeAll(Arrays.asList(
24.            new Worker("worker3"),
25.            new Worker("worker4"),
26.            new Worker("worker5")));
27.
28.    System.out.println("Exited invokeAll()");
29.    for (Future<String> future : futures) {
30.        System.out.println(
31.            "Result from worker: " + future.get());
32.    }
33.}
```

```

34.     executor.shutdown();
35.     executor.awaitTermination(
36.         10L,
37.         TimeUnit.SECONDS);
38. }
39.
40. private static class Worker
41.     implements Callable<String> {
42.
43.     private final String name;
44.
45.     public Worker(String name) {
46.         this.name = name;
47.     }
48.
49.     public String call()
50.         throws InterruptedException {
51.         long sleepTime =
52.             (long) (Math.random() * 10_000L);
53.         System.out.println(
54.             name + " started, going to sleep for "
55.             + sleepTime);
56.         Thread.sleep(sleepTime);
57.         System.out.println(name + " finished");
58.         return name;
59.     }
60. }

```

```

1.  Submit worker 1
2.  Submit worker 2
3.  worker1 started, going to sleep for 7173
4.  worker2 started, going to sleep for 7312
5.  worker1 finished
6.  Result from worker1: worker1
7.  worker2 finished
8.  Result from worker2: worker2
9.  -----
10. Submit workers using invokeAll()
11. worker3 started, going to sleep for 2275
12. worker4 started, going to sleep for 5788
13. worker3 finished
14. worker5 started, going to sleep for 7997
15. worker4 finished
16. worker5 finished
17. Exited invokeAll()

```

18.	Result from worker: worker3
19.	Result from worker: worker4
20.	Result from worker: worker5

java.util.concurrent.ForkJoinPool

Вариант ExecutorService, в котором выполняющиеся задачи могут динамически порождать подзадачи.

Принимает на исполнение ForkJoinTask.

Примеры

1.	public class Commons {
2.	
3.	public static int[] prepareArray() {
4.	int[] array = new int[20_000_000];
5.	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
6.	array[i] = i;
7.	}
8.	return array;
9.	}
10.	
11.	public static double calculate(int[] array) {
12.	return calculate(array, 0, array.length);
13.	}
14.	
15.	public static double calculate(
16.	int[] array,
17.	int start,
18.	int end) {
19.	double sum = 0;
20.	for (int i = start; i < end; ++i) {
21.	sum += function(i);
22.	}
23.	return sum;
24.	}
25.	
26.	public static double function(int argument) {
27.	return Math.sin(argument);
28.	}
29.	}

```
1. public class Sequential {
2.
3.     public static void main() {
4.         int[] array = Commons.prepareArray();
5.
6.         long startTime = System.currentTimeMillis();
7.
8.         double sum = Commons.calculate(array);
9.
10.        long endTime = System.currentTimeMillis();
11.
12.        System.out.println("sum = " + sum);
13.        System.out.println(
14.            "time = " + (endTime - startTime)
15.            + " ms");
16.    }
17. }
```

```
1. sum = 0.7052914342504155
2. time = 6608 ms
```

```
1. public class ParallelInExecuteService {
2.
3.     public static void main() throws Exception {
4.         int[] array = Commons.prepareArray();
5.
6.         ExecutorService executor =
7.             Executors.newFixedThreadPool(2);
8.
9.         long startTime = System.currentTimeMillis();
10.
11.         Future<Double> future1 = executor.submit(
12.             new PartialCalc(array,
13.                             0,
14.                             array.length / 2));
15.         Future<Double> future2 = executor.submit(
16.             new PartialCalc(
17.                 array,
18.                 array.length / 2,
19.                 array.length));
20.
21.         double sum = future1.get() + future2.get();
22.     }
```


23.	long endTime = System.currentTimeMillis();
24.	
25.	System.out.println("sum = " + sum);
26.	System.out.println(
27.	"time = " + (endTime - startTime)
28.	+ " ms");
29.	
30.	executor.shutdown();
31.	}
32.	
33.	private static class PartialCalc
34.	implements Callable<Double> {
35.	
36.	private final int[] array;
37.	private final int start;
38.	private final int end;
39.	
40.	public PartialCalc(int[] array,
41.	int start,
42.	int end) {
43.	this.array = array;
44.	this.start = start;
45.	this.end = end;
46.	}
47.	
48.	public Double call() {
49.	return Commons.calculate(array, start, end);
50.	}
51.	}
52.	}
1.	sum = 0.70529143425024
2.	time = 3639 ms

1.	public class ParallelInForkJoinPool {
2.	
3.	public static void main() throws Exception {
4.	int[] array = Commons.prepareArray();
5.	
6.	ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool();
7.	
8.	long startTime = System.currentTimeMillis();
9.	
10.	double sum = pool.invoke(

```

11.         new RecursiveCalc(
12.             array,
13.             0,
14.             array.length));
15.
16.     long endTime = System.currentTimeMillis();
17.
18.     System.out.println("sum = " + sum);
19.     System.out.println(
20.         "time = " + (endTime - startTime)
21.         + " ms");
22.
23.     pool.shutdown();
24. }
25.
26. private static class RecursiveCalc
27.     extends RecursiveTask<Double> {
28.
29.     private static final
30.         int SEQUENTIAL_THRESHOLD = 50_000;
31.
32.     private final int[] array;
33.     private final int start;
34.     private final int end;
35.
36.     public RecursiveCalc(
37.         int[] array,
38.         int start,
39.         int end) {
40.         this.array = array;
41.         this.start = start;
42.         this.end = end;
43.     }
44.
45.     protected Double compute() {
46.         if (end - start <= SEQUENTIAL_THRESHOLD) {
47.             return Commons.calculate(array,
48.                                     start,
49.                                     end);
50.         } else {
51.             int mid = start + (end - start) / 2;
52.             RecursiveCalc left =
53.                 new RecursiveCalc(array, start, mid);
54.             RecursiveCalc right =

```

55.	new RecursiveCalc(array, mid, end);
56.	invokeAll(left, right);
57.	return left.join() + right.join();
58.	}
59.	}
60.	}
61.	}

1.	sum = 0.7052914342502838
2.	time = 716 ms

stream.parallel()

Возвращает stream, дальнейшие операции в котором будут исполняться параллельно.

Надо следить за доступам к общим данным из передаваемых в stream операций.

Примеры

1.	public class ParallelStream {
2.	
3.	public static void main() throws Exception {
4.	int[] array = Commons.prepareArray();
5.	
6.	long startTime = System.currentTimeMillis();
7.	
8.	double sum = Arrays.stream(array)
9.	.parallel()
10.	.mapToDouble(Commons::function)
11.	.sum();
12.	
13.	long endTime = System.currentTimeMillis();
14.	
15.	System.out.println("sum = " + sum);
16.	System.out.println(
17.	"time = " + (endTime - startTime)
18.	+ " ms");
19.	}
20.	}

1.	sum = 0.7052914342503351
2.	time = 766 ms

Неправильное решение этой задачи

```
1. public class ParallelStreamBroken {
2.
3.     public static void main() {
4.         int[] array = Commons.prepareArray();
5.
6.         long startTime = System.currentTimeMillis();
7.
8.         double[] sum = new double[1];
9.         Arrays.stream(array)
10.             .parallel()
11.             .mapToDouble(Commons::function)
12.             .forEach(x -> sum[0] += x);
13.
14.         long endTime = System.currentTimeMillis();
15.
16.         System.out.println("sum = " + sum[0]);
17.         System.out.println(
18.             "time = " + (endTime - startTime)
19.             + " ms");
20.     }
21. }
```

```
1. sum = -1175.1958081366392
2. time = 832 ms
```

Преобразование неправильной программы в правильную

```
1. public class ParallelStreamBrokenTrue {
2.
3.     public static void main() {
4.         int[] array = Commons.prepareArray();
5.
6.         long startTime = System.currentTimeMillis();
7.
8.         DoubleAdder sum = new DoubleAdder();
9.         Arrays.stream(array)
10.             .parallel()
11.             .mapToDouble(Commons::function)
12.             .forEach(sum::add);
13.
14.         long endTime = System.currentTimeMillis();
15.
16.         System.out.println(
```

17.	"sum = " + sum.doubleValue());
18.	System.out.println(
19.	"time = " + (endTime - startTime)
20.	+ " ms");
21.	}
22.	}

1.	sum = 0.7052914342498308
2.	time = 811 ms

Код

<https://github.com/java-the-best/multithreading-vladykin2>

Источники

- <https://www.youtube.com/watch?v=umTVNoG3760&t=12s>

Docker

Что такое докер?

Докер: образы, реестры, контейнеры.

Образ — шаблон только для чтения.

Используется для создания контейнеров (базовая конфигурация авто).

Реестр — хранит образы (публичный реестр — <https://hub.docker.com>); компонент распространения (купить авто в автосалоне, на авито).

Контейнер — подобия директория, в нем находится все, что нужно для работы приложения. Каждый контейнер создается из образа. Контейнеры могут быть созданы, запущены, остановлены, перенесены или удалены. Каждый контейнер изолирован и является безопасной платформой для приложения. Все, что можно запустить локально на машине, можно запустить в контейнере.

Докер легковесен и быстр. Он предоставляет устойчивую рентабельную виртуальную машину на основе гипервизора. Особенно полезен в условии высоких нагрузок. Также полезен для маленьких и средних приложений.

Код

Ссылка

Источники

- <https://stepik.org/course/74010/syllabus>

Новая тема

Содержание

Код

Ссылка

Источники

- Ссылка с описанием