



شکل ۱: ساختار طَبَقَةُ مَجَلَه

۱-۰-۰ طَبَقَةُ مَجَلَه

این طبقه، که بر مبنای طبقه مقاله تعریف شده است، برای حروفچینی و صفحه‌بندی مجله به‌کار می‌رود. تفاوت این طبقه با طبقه مقاله در این است که می‌توان تعدادی مقاله مستقل را به‌صورت یکجا حروفچینی و صفحه‌بندی کرد.

فرمانهای تعریف شده در این طبقه و ساختار کلی آن مانند شکل ۱ است. همانطور که در شکل مشخص است هر مقاله در یک محیط مقاله قرار می‌گیرد که ساختار آن به‌صورت شکل ۲ است. شماره‌گذاری قسمت‌ها و شکل‌ها در هر مقاله از یک شروع می‌شود و فرمان عنوان‌ساز برای هر مقاله جداگانه عمل می‌کند. فرمانهای زیر در این طبقه تعریف شده‌اند:

\فرمان‌نو\قلم‌پیش‌عنوان\سیاه}
 \فرمان‌نو\قلم‌عنوان\ضخیم\اندازه‌زیر‌نویس}
 \فرمان‌نو\قلم‌پس‌عنوان\نازک\درشت‌درشت}
 \فرمان‌نو\قلم‌نویسنده\درشت‌تر}
 \فرمان‌نو\قبل‌از‌عنوان\کشش‌فاصله‌سطر\۱/۳۸۲\درشت‌تر}
 \فرمان‌نو\قبل‌از‌پس‌عنوان\}
 \فرمان‌نو\قبل‌از‌نشانی\}
 \فرمان‌نو\قبل‌از‌چکیده\فاصله‌و۱۱\با‌ضافه‌۱۰/۵\منهای‌۱۰/۵\



شکل ۲: ساختار محیط مقاله

\فرمان نو\قبل از نویسنده {فاصله و ۱۰/۵ م\@با ضافه ۱۱ م\@منهای ۱۰/۵ م}
 \فرمان نو\بین نویسنده {فاصله ۱۱ م\@با ضافه ۱۷/۰ پر}
 \اگر نمونه اول
 \فرمان نو\بعد از عنوان {فاصله و ۱۰/۵ م\@با ضافه ۲۵/۱۰ م\@منهای ۲۵/۱۰ م}
 \اگر نه
 \فرمان نو\بعد از عنوان {فاصله و ۱۱/۵ م\@با ضافه ۷۵/۱۰ م\@منهای ۷۵/۱۰ م}
 \اگر

با این طبقه می‌توان هر مقاله را در یک پرونده قرار داد و به‌طور مستقل آن را پردازش نمود. و در نهایت با
 ایجاد پرونده‌ای که مشمول همهٔ مقاله‌ها است کل مجله را پردازش کرد.
 در طبقهٔ مجله می‌توان تعاریف مختص هر مجله را در پرونده‌ای به نام `magazin.cfg` قرار داد و تعاریف
 مختص هر شماره را در پروندهٔ `thisno.def` ثبت کرد.