

INSERT'in Flush Aşamasına Kadar Erтеленmesi

INSERT'in Flush Aşamasına Kadar Erтеленmesi

- **Session.save()** DB id'sini döner, bu nedenle **DB id'si hemen oluşturulmalıdır**
- Pek çok **identifier üretme stratejisinde** bu bir problem teşkil etmez
- Sequence, uuid sorunsuzdur
- Identity ve auto-increment ise PK değerinin elde edilmesi için **INSERT ifadesinin hemen çalıştırılmasını** gerekli kılar
- Bunun için **persistence context flush** yapılmaktadır

INSERT'in Flush Aşamasına Kadar Erтеленmesi

- Bu stratejilerle conversation senaryolarının yönetimi imkansızdır
- **persist()** metodu ise bu tür bir probleme neden olmaz
- **persist()** metodu **identifier'in hemen oluşturulmasını** istemez
- Teorik olarak **persist()** kullanılırken INSERT işlemi **flush aşamasına kadar** ötelenebilir

INSERT'in Flush Aşamasına Kadar Erтеленmesi

- Ancak JPA spec'de persistence context'deki herhangi bir **entity'nin PK değerinin mutlaka mevcut olması** gerekmektedir
- Dolayısı ile persist() metodu ile persistence context'e dahil edilen bir entity'nin de o an da **hemen PK değerinin oluşturulması** gerekmektedir
- Pratikte **save() ve persist()** metotlarının davranışı **aynıdır**

İletişim

- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

