

Hibernate Fetch Profile Kabiliyeti







- Normalde İlişkiler üzerindeki
 @Fetch(FetchMode) tanımları sistem genelinde sabittir
- @FetchProfile ise FetchMode tanımlarının
 Session düzeyinde senaryoya göre aktive edilmesini sağlar
- Global metadata'dır, herhangi bir sınıf düzeyinde veya package-info.java dosyası içerisinde tanımlanabilir





```
@FetchProfiles(value = {
   @FetchProfile(
      name = "fetchVisitsWithJoin",
      fetchOverrides =
            @FetchOverride(entity = Pet.class,
                            association = "visits",
                            mode = FetchMode.JOIN)
})
                                           Şu an diğer FetchMode'lar
@Entity
                                            desteklenmemektedir
public class Pet {
    @OneToMany
    private Set<Visit> visits = new HashSet<Visit>();
```





```
session.enableFetchProfile("fetchVisitsWithJoin");
session.createQuery("from Pet").list();
```

enableFetchProfile() ile aktive edilen bir fetch profili, istenildiği vakit disableFetchProfile() ile devre dışı bırakılabilir

İletişim



- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- http://www.java-egitimleri.com
- info@java-egitimleri.com



