

Birden Fazla TransactionManager ile Çalışmak



TransactionManager ile Çalışmak

- Bazı durumlarda uygulama içerisinde **bazı metotların farklı transactionManager bean'leri** veya bean konfigürasyonları ile çalışmaları gerekebilir
- Bu durumda **@Transactional** anotasyonuna kullanılması istenen **transactionManager bean'inin qualifier değeri** yazılmalıdır

TransactionManager ile Çalışmak

@Service

```
public class TransactionalService {
```

```
    @Transactional(transactionManager="txManager1")
```

```
    public void foo() {  
        //transactional logic...  
    }
```

```
    @Transactional(transactionManager="txManager2")
```

```
    public void bar() {  
        //transactional logic...  
    }
```

```
    @Transactional
```

```
    public void baz() {  
        //transactional logic...  
    }
```

```
}
```

Sistemdeki **default transactionManager bean'i** ile çalıştırılır

TransactionManager ile Çalışmak

```
<beans...>  
  <bean id="txManager1"  
class="org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionManager">  
  <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />  
  </bean>  
  
  <bean id="txManager2"  
class="org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager"/>  
  
  <alias name="txManager1" alias="transactionManager"/>  
  
  <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" />  
</beans>
```

İletişim

- **Harezmi** Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

