

Bean İsimlendirme (Alias) Kabiliyeti



Bean İsimlendirme

- Bir bean'e verilen ilk isimden sonraki isimlere “**alias**” denir
- Bean tanımının dışında başka bir yerde de bir bean'a **alias** verilmesi mümkündür

```
<beans...>
    <alias name="jndiDataSource"
          alias="dataSource"/>
</beans>
```

Bean İsimlendirme

module-ds.jar:/appcontext/beans.xml

```
<beans...>
  <bean name="singleConnectionDataSource,dataSource"
        class="org.springframework.jdbc.datasource.SingleConnectionDataSource">
    <property name="driverClassName" value="org.h2.Driver"/>
    <property name="url" value="jdbc:h2:mem:test"/>
    <property name="username" value="sa"/>
    <property name="password" value=""/>
  </bean>

  <bean id="jndiDataSource" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
    <property name="jndiName" value="java:comp/env/jdbc/ProdDS"/>
    <property name="expectedType" value="javax.sql.DataSource"/>
  </bean>
</beans>
```

module-dao.jar:/appcontext/beans.xml

```
<beans...>
  <bean id="fooDao" class="com.javaegitimleri.FooDao">
    <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
  </bean>

  <bean id="barDao" class="com.javaegitimleri.BarDao">
    <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
  </bean>
</beans>
```

İletişim

- **Harezmi** Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

