

## **JSF Navigation**





#### Sayfalar Arası Navigasyon

- JSF sayfaları arası navigasyon tanımlamak için Button gibi UI bileşenlerinin action attribute'una değer olarak sayfa isminin yazılması yeterlidir
- Belirli kriterlere göre farklı sayfalara gidilmesini sağlayan "conditional navigation rule" kabiliyeti de sunar
- Bu tür navigasyon kuralları facesconfig.xml dosyası içerisinde de tanımlanabilir




#### Sayfalar Arası Navigasyon

```
<h:body>
    <h:form>
       This is page A
        <br />
        <h:commandButton value="Go To Page B" action="b" />
        <h:commandButton value="Go To Page C" action="c" />
    </h:form>
</h:body>
  <h:body>
                                   <h:body>
                                       <h:form>
      <h:form>
                                           This is page C
          This is page B
      </h:form>
                                       </h:form>
  </h:body>
                                   </h:body>
```




## **Conditional Navigasyon**



```
<faces-config>
   <navigation-rule>
<from-view-id>a.xhtml</from-view-id>
<navigation-case>
<from-outcome>result</from-outcome>
<if>#{resultBean.amount &lt; 100}</if>
<to-view-id>b.xhtml</to-view-id>
</navigation-case>
<navigation-case>
<from-outcome>result</from-outcome>
<to-view-id>c.xhtml</to-view-id>
</navigation-case>
   </navigation-rule>
</faces-config>
```

# From - Action Navigasyonu



"success" outcome dönmektedir

```
<faces-config>
    <navigation-rule>
<from-view-id>a.xhtml</from-view-</pre>
id>
<navigation-case>
<from-
action>#{actionController.action1}<</pre>
/from-action>
<from-outcome>success</from-</pre>
outcome>
<to-view-id>b.xhtml</to-view-id>
</navigation-case>
<navigation-case>
<from-
action>#{actionController.action2}<</pre>
/from-action>
<from-outcome>success</from-</pre>
outcome>
<to-view-id>c.xhtml</to-view-id>
</navigation-case>
    </navigation-rule>
</faces-config>
```





- JSF sayfaları arasında geçişte default olarak request forward yapılır
- Eğer send redirect kullanılması istenirse iki yol vardır
- Action attribute'unda "?facesredirect=true" query parametresi tanımlanabilir
- Ya da navigasyon kuralına <redirect/>
  elemanı eklenebilir







</h:dataTable>


```
@ManagedBean
@ViewScoped
public class VetListBackingBean {

    public String editVetDetail(
        Long id) {
        FacesContext.getCurrentInstance()
            .getExternalContext()
            .getRequestMap().put("id", id);
        return "vet";
    }
}
```

localhost:8080/petclinic/vets.xhtml			
Most Visited ▼	Linux Mint	Community	Forums
First Name : Hüseyin			
Last Name : Güçlü			
Graduation Y	Year : 2003		
Save			







</h:dataTable>

```
@ManagedBean
@ViewScoped
public class VetListBackingBean {
     public String editVetDetail(
          Long id) {
          FacesContext.getCurrentInstance()
           .getExternalContext()
           .getFlash().put("id", id);
          return "vet?faces-redirect=true";
}
           localhost:8080/petclinic/vet.xhtml
    Most Visited ▼
                 Linux Mint  Community  Forums
    First Name : Hüseyin
    Last Name : Güçlü
    Graduation Year: 2003
      Save
```

## İletişim





www.harezmi.com.tr

www.java-egitimleri.com



info@harezmi.com.tr

info@java-egitimleri.com



@HarezmiBilisim

@JavaEgitimleri