

关于网站样式和更换皮肤的问题

网站切换风格和样式

- 两套或者多套css，进行切换。但是这个工作量太大，现在几乎不会使用

```
1 app.css
2 app-red.css
3 app-yellow.css
```

app-blue.css

```
1 .ksdui-container1{background: blue;height: 100px;}
2 .ksdui-link{color:#fff;}
```

app-red.css

```
1 .ksdui-container1{background: #ff0000;height:
  100px;}
2 .ksdui-link{color:#fff;}
```

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport"
6         content="width=device-width, user-
7             scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-
8             scale=1.0, minimum-scale=1.0">
9     <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
10         content="ie=edge">
11     <title>关于整站换风格的切换问题</title>
12     <link rel="stylesheet" href="css/app.css"
13         id="theme-style">
14 </head>
15 <body class="dark">
16 <div class="ksdui-container1">
17     <a href="" class="ksdui-link">我是div</a>
18 </div>
19 <button class="changeTheme" data-css="app.css">切
20     换风格-default</button>
21 <button class="changeTheme" data-css="app-
22     red.css">切换风格-red</button>
23 <button class="changeTheme" data-css="app-
24     blue.css">切换风格-blue</button>
25 <script src="js/jquery.min.js"></script>
26 <script>
27     $(function () {
28         $(".changeTheme").on("click", function ()
29         {
30             var csslink = $(this).data("css");
```

```

23         $("#theme-
style").attr("href","css/"+csslink);
24     })
25 })
26 </script>
27 </body>
28 </html>

```

🤖 现在的做法，切换css

- 样式的风格主体的颜色公共定义(var())
- css样式列表的双重肯定机制

原理：用大范围的样式 + 去控制整个样式列表。·

```

1  :root.dark{--container-bg:#000;--text-color:#fff}
2  :root.light{--container-bg:#fff;--text-
   color:#333}
3
4  /*
5  body.dark{--container-bg:#000;--text-color:#fff}
6  body.light{--container-bg:#fff;--text-color:#333}
7  */
8
9  .ksdui-container1{background: var(--container-
   bg);height: 100px;}
10 .ksdui-link{color:var(--text-color);}

```

请注意：进来在html，body上去切换，完整代码如下：

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport"
6         content="width=device-width, user-
scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-
scale=1.0, minimum-scale=1.0">
7     <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="ie=edge">
8     <link rel="stylesheet" href="css/app.css">
9     <title>关于整站换风格的切换问题</title>
10 </head>
11 <body class="page dark">
12
13     <div class="ksdui-container1">
14         <a href="" class="ksdui-link">我是div</a>
15     </div>
16     <button class="changeTheme">切换风格</button>
17
18     <script src="js/jquery.min.js"></script>
19     <script>
20         $(function(){
21
22             // 如果本地缓存中，存在，就直接把缓存中缓存
好样式文件名字
23             var csslink =
window.localStorage.getItem("ksd-site-theme2");
24             if(csslink){
25                 $("html,body").removeClass("dark
light").addClass(csslink);
```

```
26         }
27
28
29
30     $(".changeTheme").on("click",function(){
31         if($(".body").hasClass("dark")) {
32
33             $(".html,body").removeClass("dark").addClass("light");
34             // 每次点击写入浏览器的本地缓存中,
35             一定localStorage 为什么因为浏览器关闭下次还在
36
37             window.localStorage.setItem("ksd-site-theme2","light");
38         }else{
39
40             $(".html,body").removeClass("light").addClass("dark");
41
42             window.localStorage.setItem("ksd-site-theme2","dark");
43         }
44     })
45 })
46 </script>
47 </body>
48 </html>
```

总结

- 建议，如果你整个布局
- 皮肤都要发生变化，建议大家还是用传统的方式，定义不同css这样容易控制一些。
- 如果你仅仅就是换背景色，字体颜色，线条颜色，动画效果，最好就用第二种方式，切换class即可。这个class建议大家写在html或者body上。
- 使用本地缓存localStorage去进行存储