ProQuote

نظام إدارة عروض الأسعار والمستندات

دليل تشغيل شامل

المزامنة السحابية
خطوة بخطوة

من تفعيل المزامنة على جهاز المسؤول، إلى ربط الموظفين ورمز الإقران السريع، إلى رفع الخادم الخاص – كل ما تحتاجه لتعمل بياناتك على كل الأجهزة وتصل تحديثاتك للجميع خلال ٣٠ ثانية.

☁️ Supabase مجاناً

🖥️ خادم شركتك الخاص

👥 ربط الموظفين

🔄 مزامنة كل 30 ثانية

ProQuote – جميع الحقوق محفوظة © 2026 Amr Nada · t.me/javamicro

١ نظرة عامة: طريقان للمزامنة

المزامنة في ProQuote تعمل بطريقين، وكلاهما مضمن في البرنامج بالفعل – لا تحتاج تثبيت أي شيء إضافي على أجهزة الموظفين:

الطريق	الوصف	الأنسب لـ
Supabase	سحابة مجانية – إعداد في دقيقتين بلا أي خادم	الشركات الصغيرة والمتوسطة (الأسرع والأسهل)
خادم sync-server	خادم خاص بك – ملف واحد بدون أي مكتبات	من يريد الخصوصية الكاملة أو سيرفر الشركة



💡 البرنامج يعمل أوفلاين 100% بدون أي سيرفر – المزامنة ميزة إضافية اختيارية تشتغل عند توفر الإنترنت وتكمل تلقائياً عند عودته.

٢ الطريق الأول: Supabase (الأسهل)

أ) عند المسؤول – جهاز الكمبيوتر الرئيسي

1. افتح البرنامج ← **الإعدادات** ← تبويب **«المزامنة السحابية»**
2. في **«رابط الخادم»** ضع رابط مشروع Supabase الخاص بك، مثال: `https://xxxx.supabase.co`
3. في **«المفتاح»** ضع المفتاح العام (Anon Key) من لوحة supabase.com ← Settings ← API Keys
4. اكتب **اسم الجهاز** (مثل: «جهاز المسؤول») وفعّل شيكبوكس **«التشغيل»** ← اضغط **«حفظ»**
5. خلال ثوانٍ تظهر حالة الاتصال – ومن هذه اللحظة يرفع البرنامج بياناتك ويجلبها **كل 30 ثانية تلقائياً**

📌 أول مرة فقط: نفّذ ملف `supabase.sql` المرفق من SQL Editor بلوحة Supabase لإنشاء جدول المزامنة (خطوة تُنفَّذ مرة واحدة).

٣ ربط الموظفين – رمز الإقران السريع

الطريقة الأسهل لربط أي عدد من الأجهزة خلال ثوانٍ – بلا كتابة روابط ولا مفاتيح:

عند المسؤول (توليد الرمز)

1. من جهازك: **الإعدادات ← المزامنة السحابية ← زر «رمز إقران الموظفين»**
2. سيولّد رمزاً يبدأ بـ `PQP1:` – يحتوي الرابط والمفتاح داخله (منسوخ تلقائياً)
3. أرسل الرمز للموظف عبر واتساب / تيليجرام / أي وسيلة

عند الموظف (الربط)

1. افتح البرنامج على جهازه ← **من شاشة الدخول** اضغط **«إقران سريع مع جهاز المسئول»**
2. الصق الرمز ← اضغط **«تفعيل الإقران»**
3. يحدث تلقائياً: تُجلب حسابات المستخدمين والصلاحيات ← يدخل الموظف **باسمه ورمزه** ويبدأ العمل على نفس البيانات

🔑 الطريقة اليدوية البديلة: يدخل الموظف نفس الرابط ونفس المفتاح في إعدادات المزامنة على جهازه – لكن رمز الإقرار أسرع وأسهل.

٤ كيف يشاهد الموظفون البيانات؟

1. **مزامنة تلقائية**: كل جهاز يسحب آخر نسخة كل 30 ثانية – أي تعديل عندك يصلهم خلال نصف دقيقة وأي تعديل منهم يصلك
2. **ما يراه كل موظف تتحكم فيه أنت**: من قسم «الإدارة» تحدد لكل مستخدم صلاحية كل قسم (مشاهدة / تعديل / إخفاء تماماً)
3. **الصلاحيات تصل تلقائياً**: أي تعديل تفعله في الصلاحيات يصل لجهاز الموظف دون أي تدخل منه

⚠️ قاعدة التعارض: «الأحدث يفوز» – آخر تعديل على أي جهاز هو المعتمد. لا يُنصح بتعديل نفس العنصر في جهازين في نفس اللحظة.

٥ الطريق الثاني: رفع خادم sync-server الخاص

بديل Supabase لمن يريد سيرفر الشركة أو خصوصية أعلى. الملف **بلا أي مكتبات نهائياً** – يكفي وجود Node.js على السيرفر (لا يوجد npm install).

الخطوة 1 – احصل على الملف

من البرنامج نفسه: **الإعدادات ← المزامنة ← زر المساعدة (?) ← زر «⬇ تحميل ملف السيرفر (sync-server.js)»** – أو من مجلد تثبيت البرنامج: `resources\sync-server.js`

الخطوة 2 – ارفعه وشغّله حسب نوع السيرفر

أ) سيرفر VPS / سيرفر الشركة (عليه Node.js):

```
# 1. ارفع الملف إلى السيرفر
scp sync-server.js root@سيرفرك:/www/sync/

# 2. شغّله بمفتاحك واختر المنفذ
cd /www/sync
API_KEY=كلمة-سر-قوية PORT=3000 node sync-server.js

# 3. (اجعله دائماً يعمل (بلا توقف عند غلق الطرفية
npx pm2 start sync-server.js --name proquote-sync
```

ب) Railway أو Render (استضافة بلا سيرفر مُدار):

1. أنشئ مشروعاً جديداً ← **Web Service** من مستودع يحتوي الملف فقط
2. أضف متغيري البيئة: `API_KEY` = كلمة سر قوية، و `PORT` = 3000
3. Deploy – ستحصل على رابط مثل: `https://proquote-sync.up.railway.app`

الخطوة 3 – اربطه بالبرنامج (عندك وعند كل موظف)

1. **رابط الخادم** = `http://سيرفرك:3000` (أو رابط Railway/Render)
2. **المفتاح** = نفس `API_KEY` التي اخترتها

3 ثم وزّعه على الموظفين بنفس **رمز الإقران** (القسم ٣)

٦ ما يجب معرفته عن sync-server

الخاصية	التفاصيل
الاعتماديات	صفر – Node.js فقط (لا يوجد npm install)
التخزين	ملف `sync-data.json` بجانب السكربت – انسخه دورياً كنسخة احتياطية
الحفظ التلقائي	مع كل كتابة + كل 30 ثانية + عند الإيقاف بأمان (SIGINT/SIGTERM)
التوافق	يفهم نفس لغة Supabase – البرنامج لا يفرّق بين الطريقين
حجم الطلب الأقصى	50 ميجابايت
الأمان	مفتاح API_KEY إلزامي (Bearer / apikey / x-api-key) + CORS مفتوح للبرنامج

٧ ملاحظات تشغيلية عامة

النقطة	التفاصيل
سرعة المزامنة	دورة كل 30 ثانية + فوراً عند عودة الاتصال بالإنترنت
حل التعارض	«الأحدث يفوز» – آخر تعديل على أي جهاز هو المعتمد
العمل أوفلاين	البرنامج يعمل 100% بدون إنترنت – المزامنة اختيارية وتكمل تلقائياً
مشروع Supabase المجاني	يتوقف مؤقتاً بعد أسبوع بلا استخدام – فتحه بضغطة من لوحة supabase.com يعيده فوراً
للعملاء المستقبليين	نفس الدليلين: مشروع Supabase مجاني خاص بالعميل أو sync-server على سيرفره

٨ الأسئلة الشائعة

س: هل فقدت الإنترنت أثناء العمل؟

ج: لا مشكلة – تعمل طبيعياً، وعند عودة الإنترنت يرفع ويجلب كل شيء تلقائياً.

س: هل يمكن لجهازين تعديل نفس العرض؟

ج: نعم، لكن الأحدث يفوز. الأفضل تقسيم العمل بين الأجهزة أو الاعتماد على الصلاحيات.

س: هل بياناتي آمنة على Supabase؟

ج: نعم – البيانات مشفرة أثناء النقل وال存储، والمفتاح العام يقرأ جدول المزامنة فقط.

س: أضفت موظفاً جديداً – هل يعيد الإقران؟

ج: لا – الموظف الجديد يستخدم نفس رمز الإقران أو الإعدادات اليدوية، وحسابه تُنشئه من قسم الإدارة.

الدعم والتواصل

تيليجرام – الدعم والاشتراك

t.me/javamicro

صفحتنا على فيسبوك

facebook.com/proquoteamrnada

البريد الإلكتروني

amrnada@mail.ru

الموقع الرسمي

proquote-2px.pages.dev

جاهز للبدء؟

فعّل المزامنة الآن في دقيقتين من الإعدادات ← المزامنة السحابية

وأرسل رمز الإقران لفريقك – وستعمل بياناتكم كأنها جهاز واحد

ProQuote – نظام إدارة عروض الأسعار والمستندات · جميع الحقوق محفوظة © Amr Nada 2026

هذا الدليل مطابق للإصدار 9.10 من البرنامج