

سوالات تستی

۱.۵	عبارت PHP سرنام کدام عبارت است؟ الف) Performed Home Page ب) Personal Home Page ج) PHP : Hypertext Preprocessor د) Personal Hypertext Page	۱
۱.۵	کدام برنامه از قسمت‌های نصب شده هنگام نصب Xamp Server نمی‌باشد؟ الف) SQL Server ب) MySQL ج) PHP د) Apache	۲
۱.۵	عملگر نقطه (.) در PHP چه کاربردی دارد؟ الف) جدا کردن دستورات ب) ضرب دو عدد ج) الحاق دو رشته د) کاربردی ندارد	۳
۱.۵	نوع داده Double برای نگهداری چه مقادیری استفاده می‌شود؟ الف) اعداد بزرگ ب) اعداد اعشاری ج) اعداد صحیح د) همه نوع اعداد	۴
۱.۵	برای صرف‌نظر از ادامه اجرای یک حلقه و شروع مرحله بعد آن، از کدام دستور استفاده می‌شود؟ الف) next ب) break ج) continue د) cancel	۵
۱.۵	نمایش خروجی قطعه کد زیر در مرورگر به چه صورت است؟ الف) نمایش اعداد ۱ تا ۵ در یک سطر ب) نمایش اعداد ۱ تا ۵ در سطریهای زیر هم ج) نمایش \$k
 در سطریهای مختلف د) یک حلقه بی نهایت	۶
۱.۵	در دستور زیر، برای نمایش نام کتاب به جای ؟ کدام گزینه قرار می‌گیرد؟ \$book = array (array ('name' => 'PHP')); Echo ? ; الف) \$book ['name'] ب) \$book ['name'][0] ج) \$book [0]['name'] د) \$book [0]	۷
۱.۵	برای نگهداری مشخصات یک مشتری شامل نام، آدرس و تلفن بهتر است از کدام آرایه استفاده شود؟ الف) شمارشی ب) انجمنی ج) دو بعدی د) همه موارد	۸
۱.۵	خروجی دستور زیر کدام است؟ echo strops('it is a book' , 'book'); الف) ۴ ب) ۸ ج) ۹ د) پیغام خطا	۹
۱.۵	خروجی قطعه کد زیر چیست ؟ \$arr = array (2, 56, 43, 78, 9); echo \$arr[count (\$arr) - 2]; الف) ۵۶ ب) ۴۳ ج) ۷۸ د) ۹	۱۰
۱.۵	خاصیت action از تگ form برای تعیین چه چیزی به کار می‌رود؟ الف) روش ارسال فرم به صفحه دیگر ب) آدرس و نام صفحه دریافت کننده فرم ج) نوع عمل درخواستی روی فرم د) فعال نگه داشتن فرم در زمان اجرا	۱۱
۱.۵	برای دریافت داده‌هایی که با post ارسال شده‌اند از کدام آرایه استفاده می‌شود؟ الف) \$_GET ب) \$_POST ج) \$_REQUEST د) موارد ب و ج	۱۲
۱.۵	بعد از اجرای قطعه کد زیر محتوای متغیر \$x چه خواهد بود؟ \$fname="how.are.you"; \$arr = explode('.', \$fname); \$x = end(\$arr); الف) how ب) are ج) you د) how are you	۱۳
۱.۵	برای بررسی اینکه ببینیم اشاره گر فایل به انتهای آن رسیده است یا خیر از کدام تابع استفاده می‌شود؟ الف) end ب) check ج) eof د) feof	۱۴
۱.۵	در بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای، نمایش داده‌ها به چه صورت می‌باشد؟ الف) روابط ریاضی ب) روابط منطقی ج) جداول اطلاعاتی د) رکوردهای داده‌ای	۱۵
۱.۵	کدام گزینه از ویژگی‌های MySQL نمی‌باشد؟ الف) رایگان بودن ب) وابسته بودن به PHP ج) قابل حمل بودن د) متن باز بودن	۱۶
۱.۵	کدام نوع داده ستون‌های جدول در MySQL برای نگهداری مقادیر باینری مثل فایل‌ها استفاده می‌شود؟	۱۷

	binary (الف)	blob (ب)	integer (ج)	bigint(د)	
۱۸	download (الف)	backup (ب)	export (ج)	import (د)	۱.۵ برای پشتیبان گیری از بانک اطلاعاتی در phpMyAdmin و انتقال از یک سیستم به سیستم دیگر از کدام زبانه استفاده می‌شود؟
۱۹	a,b (الف)	(ب) علامت *	a=b (ج)	(د) موارد الف و ب	۱.۵ در دستور زیر به جای علامت سوال (؟) کدام گزینه می‌تواند قرار گیرد؟ (a و b ستون‌های جدول هستند)
۲۰	action (الف)	method (ب)	type (ج)	(د) enctype	۱.۵ مقدار multipart/form_data برای کدام خاصیت فرم استفاده می‌شود؟
۲۱	MySQLi روال گرا (الف)	MySQLi شی گرا (ب)	PDO (ج)	(د) همه موارد	۱.۵ کدام گزینه روش اتصال به بانک اطلاعاتی در PHP را نشان می‌دهد؟
۲۲	connect (الف)	mysql_connect (ب)	mysqli_connect (ج)	(د) موارد ب و ج	۱.۵ در روش MySQLi از کدام تابع برای اتصال به بانک اطلاعاتی MySQL استفاده می‌شود؟
۲۳	(الف) واکنشی یک رکورد از نتیجه یک پرس و جو	(ج) ذخیره اطلاعات رکوردها	(ب) خواندن رکورد از بانک اطلاعاتی	(د) پیمایش رکوردهای جدول	۱.۵ تابع mysqli_fetch_assoc دقیقاً به چه منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
۲۴	include (الف)	require (ب)	include_once (ج)	(د) require_once	۱.۵ برای ضمیمه کردن یک فایل، به گونه‌ای که فقط یک نسخه از آن در برنامه قرار گیرد و در صورتی که پیدا نشود، اجرای برنامه قطع شود، از کدام تابع استفاده می‌شود؟
۲۵	Switch (الف)	if..else (ب)	if (ج)	(د) موارد ب و ج	۱.۵ کدام یک از ساختارهای شرطی برای مقایسه یک متغیر با چند مقدار ثابت و انجام دستورات مختلف در هر حالت مناسب‌تر است؟
۲۶	(الف) ورودی bname دارای مقدار باشد	(ج) فرم دارای ورودی با نام bname باشد	(ب) فرم با روش post فرستاده شده باشد	(د) موارد ب و ج	۱.۵ در چه صورتی دستورات داخل if اجرا می‌شود؟ <pre>if (isset(\$_POST['bname'])) { دستورات }</pre>
۲۷	name (الف)	path (ب)	temp (ج)	(د) tmp_name	۱.۵ برای به دست آوردن آدرس و نام موقت فایل آپلود شده با نام ورودی cover، در دستور زیر به جای علامت سوال (؟) کدام گزینه قرار می‌گیرد؟ \$a = \$_FILES['cover']['?'];
۲۸	redirect (الف)	path (ب)	include (ج)	(د) header	۱.۵ برای تغییر مسیر درخواست توسط سرویس دهنده از کدام تابع PHP استفاده می‌شود؟
۲۹	session (الف)	file (ب)	(ج) بانک اطلاعاتی	(د) متغیر	۱.۵ برای نگهداری یک نشانه مشترک بین صفحات سایت، جهت اثبات احراز هویت کاربر از چه دستور استفاده می‌شود؟
۳۰	(الف) کد ملی	(ب) شماره همراه	(ج) پست الکترونیکی	(د) همه موارد	۱.۵ کدام گزینه می‌تواند به عنوان نام کاربری برای ورود به سایت استفاده شود؟
۳۱	SMTP (الف)	HTTP (ب)	IMAP (ج)	(د) FTP	۱.۵ در وب برای درخواست صفحات وب و دریافت پاسخ از چه پروتکلی استفاده می‌شود؟
۳۲	(الف) نگه داری برنامه‌های PHP	(ج) نگه داری فایل‌های تصاویر سایت	(ب) نگه داری صفحات وب	(د) همه موارد	۱.۵ پوشه‌ای با نام htdoc در مسیر نصب Xampp چه کاربردی دارد؟
۳۳	(الف) //	(ب) /* */	(ج) <!--> !	(د) \	۱.۵ در PHP برای ایجاد چند خط توضیحات از کدام علامت استفاده می‌شود؟
۳۴	(الف) %	(ب) +	(ج) -	(د) /	۱.۵ کدام عملگر فقط برای متغیرها و داده‌های صحیح کاربرد دارد؟
۳۵	for (الف)	switch (ب)	while (ج)	(د) do ... while	۱.۵ کدام گزینه جزو حلقه‌های تکرار نیست؟
۳۶	خروجی تابع pow(2,3) کدام است؟				۱.۵

	۵ (د)	۶ (ج)	۸ (ب)	۹ (الف)	
۱.۵	۵ (د) w+	۶ (ج) r+	۸ (ب) r	۹ (الف) w	۳۷
۱.۵	(د) موارد الف و ب	(ج) پشتیبانی آنلاین	(ب) دسترسی پذیری	الف) راحتی استفاده	۳۸
۱.۵	CSS (د)	HTML (ج)	JS (ب)	الف) PHP	۳۹
۱.۵	(ب) نمایش نسخه نصب شده وب سرور آپاچی	(د) هر سه مورد	کاربرد تابع PHPInfo() چیست؟	الف) نمایش نسخه نصب شده php	۴۰
				ج) نمایش مشخصات سیستم	

صحیح و غلط بودن هر سوال را مشخص نمایید

۲	☐ غلط	☒ صحیح	قطعه کدهای PHP در داخل علامت <code><?php ... ?></code> نوشته می شوند.	۴۱
۲	☒ غلط	☐ صحیح	در PHP برای <code>and</code> کردن دو گزاره از عملگر <code> </code> استفاده می شود.	۴۲
۲	☒ غلط	☐ صحیح	دستور <code>exit</code> باعث قطع مرحله جاری یک حلقه تکرار شده و مرحله بعد از آن را شروع می کند.	۴۳
۲	☐ غلط	☒ صحیح	علامت <code>></code> - در زبان PHP بین کلید و مقدار آرایه انجمنی قرار می گیرد.	۴۴
۲	☐ غلط	☒ صحیح	تابع <code>explode</code> برای شکستن یک رشته و قرار دادن هر بخش آن در یک خانه آرایه استفاده می شود.	۴۵
۲	☒ غلط	☐ صحیح	از دستور <code>delete</code> صرفاً برای حذف یک رکورد از جدول استفاده می شود.	۴۶
۲	☐ غلط	☒ صحیح	خاصیت <code>value</code> از تگ <code>input</code> مربوط به جعبه متن برای تعیین مقدار پیش فرض استفاده می شود.	۴۷
۲	☐ غلط	☒ صحیح	جهت حذف فایل در PHP از دستور <code>unlink</code> استفاده می شود.	۴۸

جاهای خالی را با کلمات داده شده تکمیل نمایید (سه کلمه اضافه هست)

admin, method, insert, update, root, ksort, global, sort, fget, radio

۲	خاصیت <code>method</code> از تگ <code>form</code> جهت تعیین روش ارسال فرم مورد استفاده قرار میگیرد.	۴۹
۲	برای خواندن یک سطر از فایل از تابع <code>fgets</code> استفاده می شود.	۵۰
۲	برای به روز رسانی داده ها در MySQL از دستور <code>update</code> استفاده می شود.	۵۱
۲	نام کاربر پیش فرض MySQL که در هنگام نصب ایجاد می شود <code>root</code> می باشد.	۵۲
۲	برای نمایش دکمه رادیویی از تگ <code>radio</code> استفاده می شود.	۵۳
۲	تابع <code>ksort</code> برای مرتب کردن عناصر آرایه انجمنی بر اساس کلیدها و به صورت صعودی می باشد.	۵۴
۲	جهت معرفی متغیرهای سراسری در داخل تابع از دستور <code>global</code> استفاده می شود.	۵۵

سوالات تشریحی

۳	برنامه زیر را به نحوی تکمیل نمایید که عناصر آرایه به ترتیب در خروجی (مطابق نمونه خواسته شده) چاپ شود. <pre><?php \$arr = array (2, 56, 43, 78, 9); sort(\$arr); echo implode(" ", \$arr); ?></pre> خروجی مطابق زیر باشد 2 9 43 56 78	۵۶
۳	با فرض آنکه بانک اطلاعاتی به نام <code>school</code> و جدولی با نام <code>student</code> وجود داشته باشد، دستورات را به منظور انتخاب و نمایش کد دانش آموز (<code>stdCode</code>)، نام (<code>stdName</code>)، نام خانوادگی (<code>stdFamily</code>) تکمیل نمایید. <pre>\$link = mysqli_connect("127.0.0.1:3308", "root", "", "school....."); \$sql = " .SELECT. stdCode, .stdName., stdFamily .FROM student. "; \$res = mysqli_query (\$link , \$sql);</pre>	۵۷

۴	آرایه‌ای دوبعدی به شکل زیر وجود دارد، کد مربوط به آن را بنویسید به صورتی که با اجرای آن با زبان PHP این آرایه ایجاد شود. (نام آرایه Book باشد)	۵۸												
	<table><tr><th>bkName</th><th>bkPrice</th><th>bkYear</th></tr><tr><td>PHP</td><td>250000</td><td>1402</td></tr><tr><td>HTML</td><td>200000</td><td>1400</td></tr><tr><td>JavaScript</td><td>300000</td><td>1403</td></tr></table>		bkName	bkPrice	bkYear	PHP	250000	1402	HTML	200000	1400	JavaScript	300000	1403
	bkName		bkPrice	bkYear										
	PHP		250000	1402										
	HTML		200000	1400										
JavaScript	300000	1403												
برای چاپ اندیس (bkPrice) با مقدار 200000 چه دستوری باید نوشته شود؟														
echo \$Book[1]["bkPrice"];														
۱۰۰	موفق و پیروز باشید													