2018/8/24 试卷打印

## FY18\_广州\_高校个体\_Java6班(JavaSE核心技术)

姓	名	得分
答	题说明:	
2	本卷分为 单选题 、 填空题 、 程序填空 、 问答题 、 组合题 、 编程题 六部分 , 满分 100 分 , 考试时间 120 分钟 2. 请书写工整 , 保持卷面整洁 3. 答题前请先填写自己的个人信息	
<b>第一部分:单选题</b> (本部分 6 道题 , 满分 12 分 )		
1,	[单选题] 在java代码中,以下哪些是声明一个方法抛出异常的正确形式?请选择一个正确答案: A、void m() throws IOException{}; B、void m() throw IOException{}; C、void m(void) throws IOException{}; D、m() throws IOException{}; E、void m() {} throws IOException	( )
2,	[单选题] 若在Java代码中,某一个类定义中定义有如下的方法:static void testMethod() 该方法属于: A、本地方法 B、最终方法 C、静态方法 D、抽象方法	( )
3、	[ 单选题 ] 在java代码中,设 X 、Y 均为已定义的类名,下列声明类X的对象x1的语句中正确的是: A、 X x1; B、 X x1= X (); C、 X x1=new Y() D、 int X x1;	( )
4、	[ 单选题 ] 下列哪一个是合法的标识符: A、12class B、+void C、-5 D、_black	( )
5、	[ 单选题 ] Random . nextInt ( 20 ) 得到的结果不可能是 A、 0 B、 10 C、 20 D、 19	( )
6、	[单选题]  欲构造ArrayList类的一个实例,此类继承了List接口,下列哪个方法是正确的 A、ArrayList myList=new Object(); B、List myList=new ArrayList(); C、ArrayList myList=new List(); D、List myList=new List();	( )
第	<b>二部分:填空题</b> (本部分 6 道题 , 满分 18 分)	
1,	[ 填空题 ] 在java中,使用代码定义如下: public class Test { private static final int a = 10; public static void main(String[] args) { a = 20; } }	
2.	请判断代码是否正确,如果错误,请指出问题(如果正确,请在横线处填入 正确,如果错误,请在横线处填入 如何解决) [填空题]	
	在java中char类型占	
3、	[ 填空题 ] 二维数组初始化为Student[][] a = new Student[4][2],a.length的值为	
4、	[ 填空题 ] 在java代码段中,有一个方法被调用代码为int[] arrs = sort(new int[][]{{1,2},{2,2,2}}),该方法的声明代码为	请在横线处填入"代
5、	[填空题] 任何一个Java程序都默认引入了一个包,这个包的名字叫java。	
6、	[ 填空题 ] Java中所有类都是类的子类。	
<b>第三部分:程序填空</b> (本部分 7 道题 , 满分 21 分 )		
1,	[填空题 ] 写出代码运行结果 public class ExceptionDemo {	

```
public static void mySqrt(int a) throws Exception {
      throw new Exception();
     public static void main(String args[]) {
     try {
      mySqrt(25);
      mySqrt(-5);
     } catch (Exception e) {
      System.out.print("Caught e");
    [ 填空题 ]
    写出代码运行结果
    class ParentConstructor {
    public int year;
     public int month;
     public int day;
     public static final int default_month = 2;
     public static final int default_day = 16;
     public ParentConstructor(int y, int m, int d) {
     year = y;
month = m;
     day = d;
     public ParentConstructor(int y) {
     this(y, default_month, default_day);
     public ParentConstructor(int y, int m) {
     this(y, m, default_day);
    }
    }
    public class ChildConstructor extends ParentConstructor {
     public ChildConstructor(int h) {
     super(1977, 8);
    }
     public static void main(String[] args) {
     ChildConstructor t = new ChildConstructor(12);
     System.out.println(t.year + "-" + t.month + "-" + t.day);\\
3、 [填空题]
    写出代码运行结果
    public class Delta {
     static boolean foo(char c) {
     System.out.print(c);
     return true;
     public static void main(String[] argv) {
     for (foo('A'); foo('B') && (i < 2); foo('C')) {
      foo('D');
4、 [填空题]
    写出代码运行结果
    public static void main(String args[]) {
     int a = 6, b;
     System.out.print(a=+a+b);
5、 [填空题]
    写出代码运行结果
    public static void main(String[] args) {
     int sum = 0;
     for (int i = 1; i \le 10; i++) {
     if (i % 2 != 0)
      continue;
     else
      sum += i;
     System.out.println("sum=" + sum);
6、
   [ 填空题 ]
    执行以下程序
    public static void main(String[] args){
      String str 1 = "str";
      String str 2 = new String("str");
      System.out.print(str1.equals(str2));
      System.out.print( " , " );
      System.out.print(str1==str2);
```

2018/8/24

试卷打印 结果是 7、 [填空题] 要删除book表中书籍,列名为bookName,值是"Java"的记录,补全Java代码的空行处,可使代码正确执行。 String sql = " delete from book where bookName = ?" ; PreparedStatement pst = con.preparedStatement(sql); pst.execute(); 第四部分:问答题 (本部分5道题,满分20分) 1、 [ 问答题 ] 在Java中,数据类型有哪些,作为属性默认值是什么?作为数组元素的初始值是什么? 2、[问答题] 在Java中,中断循环的关键字有什么,简述作用 3、 [ 问答题 ] 在Java中,如何实现方法重载,重载规则是什么 [ 问答题 ] int和Integer有什么区别 5、 [问答题] 请简述使用JDBC调用数据库的步骤. 第五部分:组合题(本部分1道题,满分9分) 1、[组合题] 解决图形问题,根据如下要求,编写程序: 1) [问答题] 设计Shape表示图形类,有面积属性area、周长属性per,颜色属性color,有两个构造方法(一个是默认的、一个是为颜色赋值的),还有3个抽象方法,分别是:getArea计算面积、 getPer计算周长、showAll输出所有信息。 2) [问答题] 为Shape图形类设计2个子类: Rectangle表示矩形类,增加2个属性,width表示长度、height表示宽度,重写getPer、getArea和showAll三个方法,另外又增加一个构造方法(一个是默认的、一个是为高度、宽 度、颜色赋值的)。 Circle表示圆类,增加1个属性,radius表示半径,重写getPer、getArea和showAll三个方法,另外又增加两个构造方法(为半径、颜色赋值的)。 3) [问答题] 编写测试类,在main方法中,创建一个长度为2的Shape数组shapes,创建一个颜色为蓝色,边长为1和2的Rectangle对象为数组的第一个元素,创建一个颜色为红色,半径为1.2的 Circle对象为数组的第二个元素,使用for..each方式遍历该数组,调用每个元素的showAll方法得到图形的资料。 第六部分:编程题 (本部分2道题,满分20分) [ 编程题 ] 1. 判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数。(素数(质数)就是除了1和它本身以外,没有其他的数可以被它整除) 2、[编程题]

http://www.101test.com/paperPrint?paperId=356569

现有知 (Plasiniva).
Map<String, String > data=new HashMap<>>();
data.put("empno", "10001");
data.put("ename", "scott");
data.put("job", "添坑队长");
请解析出每个键及其对应的值,并打印到控制台

现有如下HashMap: