

1.考点：jQuery 属性操作

单选题

关于jQuery,以下描述正确的是:

- A, prop() 可以获取和设置普通属性,但是表单属性 disabled / selected / checked 等就无能为力了。
- B, attr() 可以获取和设置普通属性,但是自定义属性就无能为力了。
- C, data()可以自定义属性,且不会出现在标签上。
- D, 以上答案均正确。

答案: C

解析:

A选项, prop() 可以操作表单属性 disabled / selected / checked等,且只适合他操作。

B选项, attr() 可以自定义属性。

难度: ☆☆☆

2.考点：jQuery 文本属性值

单选题

下列方法,可以获取 input 中value属性的方法是:

- A, html()
- B, text()
- C, val()
- D, 三个方法都不可以

答案: C

解析:

A选项, 类似 innerHTML 属性

B选项, 类似 innerText 属性

C选项, 类似value属性

难度: ☆☆

3. 考点: jQuery 元素操作

多选题

下列 jQuery 的元素操作, 说法正确的是:

A, each() 可以遍历jQuery对象中的每一个元素, 但是回调函数中的对象为DOM对象。

B, jQuery 创建元素只有 \$('标签') 这一种方法。

C, append() 和 prepend() 功能完全相同, 可以交换使用。

D, remove() 和 html() 都可以删除元素。

答案: AD

解析:

B选项, html() 识别标签, 所以也可以用它创建元素。

C选项, append() 和 prepend() 前者添加到父元素的最末尾, 后者添加到最前面。

难度: ☆☆☆

4. 考点: jQuery 的尺寸操作

多选题

以下说法, 正确的是:

A, height() 既可以获取 height 值, 也可以设置 height 值。

B, css('height')和height()获取的结果完全一样, 只不过 height() 更简单一点儿。

C, height() 和 innerHeight() 和 outerHeight() 方法获取的盒子属性不一样。

D, 以上说法都正确。

答案: AC

解析:

B选项: css('height')获取的是字符串带有单位, height() 获取的是数值, 无单位。

难度: ☆☆☆

5.考点: jQuery 位置操作

多选题

下列 jQuery 方法, 描述错误的是:

A, offset()方法用于获取盒子距离整个页面的距离, 和父盒子是否有定位没有关系。

B, position()获取的是距离所有父盒子中, 嵌套自己最近的父盒子的距离, 可以获取, 也可以赋值。

C, scrollTop()和scrollLeft()可用于获取盒子或者页面顶部和左侧的超出 (或者卷起) 部分。

D, animate()可以让页面滑动到顶端或者指定位置, 使用方法需要两个参数: animate(scrollTop, 值);

答案: BD

解析:

B选项, position() 只能获取值, 不能赋值。

D选项, animate() 滑动页面的正确用法是传递一个对象: animate({scrollTop: 值})

难度: ☆☆☆☆

6.考点: 代码题

单选题

运行一下代码, 正确的输出结果是:

```
<body>
  <style>
    div {
      height: 100px;
      width: 200px;
      background-color: pink;
      margin: 10px;
      padding: 20px;
      border: 10px solid red;
    }
  </style>

  <div></div>
  <script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.js'>
  <script>
    $(function() {
      console.log($("#div").innerWidth());
    })
  </script>
</body>
```

- A, 120
- B, 140px
- C, 220
- D, 240

答案: D

解析:

1. innerWidth() / innerHeight() 获取设置元素 width和height + padding 大小
2. 不带单位

难度: ☆☆☆

7.考点: 综合题

多选题

下列说法，错误的是：

A, `attr()`和`prop()`都可以操作普通属性，前者更适合自定义属性操作，后者更适合操作表单属性`disabled`、`selected`、`checked`等。

B, `html()` 和`text()` 功能一样，可以替换使用。

C, `after()` 是把调用者作为父元素，把参数作为子元素，放到调用者的最末尾。

D, `scrollTop()` 操作页面时，只可以获取页面被卷去的部分，不能赋值修改页面的显示位置。

答案：BCD

解析：

B选项，错误在于`html()`识别标签，`text()`不识别标签。

C选项，错误在于`after()`方法是以兄弟节点的形式插入节点。

D选项，`scrollTop()` 既可以获取页面被卷去的部分，也可以进行赋值修改。

难度：☆☆☆☆