

# Spring Boot JSON

```
graph LR; A[Spring Boot JSON] --- B[集成的JSON库]; A --- C[默认输出]; A --- D[Jackson替换gson]; B --- B1[Gson]; B --- B2[Jackson]; B --- B3[JSON-B]; C --- C1[Jackson]; C --- C2[spring-boot-starter-json]; C2 --- C3[spring-boot-starter-web 中依赖]; D --- D1[移除 spring-boot-starter-json]; D --- D2[添加 gson];
```

A mind map diagram with 'Spring Boot JSON' at the center. It branches into three main categories: '集成的JSON库' (Integrated JSON Libraries), '默认输出' (Default Output), and 'Jackson替换gson' (Jackson Replace Gson). The first category lists 'Gson', 'Jackson', and 'JSON-B'. The second category lists 'Jackson' and 'spring-boot-starter-json', with a further note that 'spring-boot-starter-json' is a dependency of 'spring-boot-starter-web'. The third category lists '移除 spring-boot-starter-json' and '添加 gson'.

## 集成的JSON库

Gson

Jackson

JSON-B

## 默认输出

Jackson

spring-boot-starter-json

spring-boot-starter-web 中依赖

## Jackson替换gson

移除 spring-boot-starter-json

添加 gson

制图: @feng vx:wxidfend