服务治理平台系统 服务详细信息

1 顺丰速运

1.1 营运类

1.1.1 BigCustomerBillProc(BigCustomerBillProc)

描述:

(1) QueryWaybillSingedTotal

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryWaybillSingedTota	会计签收报表汇总查询
	大客户运单查证

接口信息:

接口ID	控□夕	报文类型	系统ID	接□描述
1女口 1カ	按口句	1以人大主	ホジエリ	接口描述

SLA:

tħìÙ⊤□	协议值	+九 -(ツナサンポ
 か以 ⊥□	炒以11	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWaybillSingedTotal				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***customerCardNo	customerCard	string(255)	客户卡号	n		
***beginTm	beginTm		开始时间	n		
***endTm	endTm		结束时间	n		
***queryType	queryType		查询、导出	n		
***singedType	singedType		签收类型	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	返回数据数组	n		
****code	code	string(255)		n		
****id	id	string(255)		n		
****cancelCnt	cancelCnt	string(255)	作废数	n		
****customerNo	customerNo	string(255)	客户编码	n		
****delayCnt	delayCnt	string(255)	会计滞留票数	n		
****deliveringCnt	deliveringCn	string(255)	派件途中票数	n		
****keapCnt	keapCnt	string(255)	扣件	n		
****lostCnt	lostCnt	string(255)	遗失件	n		
****noSingedCnt	noSingedCnt		未签收票件数	n		
****otherCnt	otherCnt	string(255)	其他	n		
****pageCnt	pageCnt	string(255)	总页数	n		
****reportDt	reportDt	string(255)	日期	n		
****sendBackCnt	sendBackCnt	string(255)	退回件	n		

****signedPercent	signedPercen		签收率	n	
***singedCnt	singedCnt	string(255)	已签收票数	n	
****supplementCnt	supplementCn	string(255)	补单	n	
****totalCnt	totalCnt	string(255)	总件量	n	
****totalId	totalId	string(255)	ID	n	
****transferCnt	transferCnt	string(255)	转寄件	n	
****transportCnt	transportCnt	string(255)	运送途中票数	n	

(2) QueryWaybillTracing

服务基本信息:

- 1		
	服务编号	服务名
	QueryWaybillTracing	追踪批量查询
		大客户追踪批量資

接口信息:

接口TD	————————————— 接□名	报文类型	系统TD	接口描述
接凵ID	1女口口			按口油处

SLA:

		14 ///444/45
	++ シバ /丰	
t⊼iŬ⊤D	tかがり有	I Iが1X t田1小
	12.7 13.15	1

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWaybillTracing				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***customerCardNo	customerCard	string(255)	客户卡号	n		
***beginTm	beginTm		开始时间	n		
***endTm	endTm		结束时间	n		
***queryType	queryType		查询、导出	n		
***singedType	singedType		签收类型	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	返回数据数组	n		
****code	code	string(255)		n		
****id	id	string(255)		n		
****consignedTm	consignedTm	string(255)	寄件时间	n		
****currentAddr	currentAddr	string(255)	当前地点	n		
****imageURL	imageURL	string(255)	图片URL	n		
****pageCnt	pageCnt	string(255)	总页数	n		
***signedStates	signedStates	string(255)	签收状态	n		
***signinTm	signinTm	string(255)	签收时间	n		
***subscriberName	subscriberNa	string(255)	签收人	n		
****waybillNo	waybillNo	string(255)	单号	n		

(3) QueryWaybillSingedDetail

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryWaybillSingedDeta	快件签收明细
	大客户快件签收!

接口信息:

培口ェ D	按□夕	坦	玄統TD	接□描述
按口エレ	按口行	报义关型		按口畑处

SLA:

14 \\\	L± 3.3.7±	14.33,443.43
tかiVェロ	t办i以有	
125 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,5 kX E	1 27 以 1田 上上

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWaybillSingedDeta:	i.			N		
*request				n		
**SBODY				n		
***customerCardNo	customerCard	string(255)	客户卡号	n		
***beginTm	beginTm		开始时间	n		
***endTm	endTm		结束时间	n		
***queryType	queryType		查询、导出	n		
***singedType	singedType		签收类型	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	返回数据数组	n		
****code	code	string(255)		n		
****id	id	string(255)		n		
****addresseeCompName	addresseeCom	string(255)	收件公司	n		
****addresseeContName	addresseeCon	string(255)	收件人	n		
****addresseeCustNo	addresseeCus	string(255)	收件编码	n		
****consignedTm	consignedTm	string(255)	寄件时间	n		
****consignorContName	consignorCon	string(255)	寄件联系人	n		
****consignorCustNo	consignorCus	string(255)	寄件人编码	n		
****delayReason	delayReason	string(255)	滞留原因	n		
****delayTm	delayTm		滞留时间	n		
****destZoneCode	destZoneCode	string(255)	目的地	n		
****detailId	detailId	string(255)	ID	n		
***feeAmt	feeAmt		运费	n		
****insuranceFee	insuranceFee		保费	n		
****meterageWeightQty	meterageWeig	r I	重量	n		
****otherFee	otherFee		其他费用	n		
****pageCnt	pageCnt	string(255)	总页数	n		

****quantity	quantity		件数	n	
****signedStates	signedStates	string(255)	快件运送状态	n	
***signinTm	signinTm	string(255)	签收时间	n	
****subscriberName	subscriberNa	string(255)	签收人	n	
****totalFee	totalFee		费用合计	n	
****waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n	
****waybillRemark	waybillRemar	string(255)	运单备注	n	

1.1.2 EBILService(EBILService)

描述:

(1) QueryBalanceDetail

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryBalanceDetail	结算账号余额明细查询	
	null valu	

接口信息:

-	接口ID		报文类型	系统ID	接口描述
	12	, ,, ,, ,,	310000	731-70	127.55

SLA:

协议工D	协议值	
 		1 炒以抽些

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryBalanceDetail				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***accountantCode	accountantCo	string(30)	月结账号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array		n		
****deptCode	deptCode	string(225)	付款网点	n		
****accountantCode	accountantCo	string(30)	月结账号	n		
****balance	balance		余额	n		
****accountDate	accountDate	string(20)	账期	n		

(2) QueryWaybillAmt

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryWaybillAmt	查询运单金额

null value

接口信息:

控口エア	セロタ	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

		14 ///444/45
	++ シバ /丰	
t⊼iŬ⊤D	tかがり有	I Iが1X t田1小
	12.7 13.15	1

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWaybillAmt				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***bill	bill	array		n		
****courierNo	courierNo	string(30)	收派员工号	n		
****waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n		
****receiptTime	receiptTime		应交款日期	n		
****feeTypeCode	feeTypeCode	string(255)	费用类型	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***bill	bill	array		n		
****courierNo	courierNo	string(30)	收派员工号	n		
****waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n		
****receiptTime	receiptTime		应交款日期	n		
****feeTypeCode	feeTypeCode	string(255)	费用类型	n		
***feeAmt	feeAmt		金额	n		

(3) QueryBalance

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryBalance	查询结算帐号余额	

null value

接口信息:

接口ID 接口	名	接口描述
---------	---	------

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryBalance				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***courierNo	courierNo	string(30)	收派员工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array		n		
****deptCode	deptCode	string(225)	付款网点	n		
****accountantCode	accountantCo	string(30)	月结账号	n		
****balance	balance		余额	n		

1.1.3 QueryAllBarRecord(QueryAllBarRecord)

描述:

(1) QueryAllBarRecordList

服务基本信息:

服务编号		服务名
QueryAllBarRecor	dList	全量路由信息查询
		全量路中

接口信息:

位口 チュ	拉口夕	te 수 米 페	で ケート	+立 🗆 +世 : 🛨
	按口句	1 报义关空	l 糸统ID	【 接口描述

SLA:

thiùid	协议值	协议描述
 	沙以追	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryAllBarRecordList				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***waybillNoList	waybillNoLis	array	运单数组	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	返回数据数组	n		
****barTraceList	barTraceList	array	返回路由信息	n		
****accountantCode	accountantCo	string(30)	月结帐号 /便利店编码	n		
****autoloading	autoloading	string(255)	巴枪数据来源	n		
*****barScanTm	barScanTm	string(255)	巴枪扫描格林威治时间	n		
*****barScanTmStd	barScanTmStd		巴枪扫描格林威治时间	n		
****barUploadTm	barUploadTm		巴枪上传格林威治时间	n		
*****barUploadTmStd	barUploadTmS		巴枪上传格林威治时间	n		
*****cityName	cityName	string(255)	网点城市名称	n		
*****contnrCode	contnrCode	string(255)	所属包或车次	n		
*****convienienceCode	convienience	string(255)	便利店代码	n		
*****convienienceStore	convienience	string(255)	便利店名称	n		
****courierCode	courierCode	string(255)	收派员	n		
****deliverConfirm	deliverConfi	string(255)	派件出仓确认	n		
*****deliverDateStr	deliverDateS		住户市场短信派送时间	n		
*****destZoneCode	destZoneCode	string(255)	目的地代码	n		
*****destZoneName	destZoneName	string(255)	目的地名称	n		
****distName	distName	string(255)	所在城市	n		
*****distScanTm	distScanTm		目的地扫描时间	n		
****empMobile	empMobile	string(255)	收派员手机	n		

****exceptionCause	exceptionCau	string(255)	OMP异常原因的显示	n	
****exceptionState	exceptionSta	string(255)	描述中用到的异常状态	n	
****extendAttach1	extendAttach	string(255)	扩展附加信息1	n	
****extendAttach2	extendAttach	string(255)	扩展附加信息2	n	
****extendAttach3	extendAttach	string(255)	交接给代理,代理单号	n	
****extendAttach4	extendAttach	string(255)	扩展附加信息4	n	
****extendAttach5	extendAttach	string(255)	扩展附加信息5	n	
****fromOmpflg	fromOmpflg	string(255)	是否OMP路由信息	n	
****note	note	string(255)	操作描述	n	
****objTypeCode	objTypeCode	string(255)	对象类型	n	
****opAttachInfo	opAttachInfo	string(255)	巴枪操作辅助码	n	
****opCode	opCode	string(255)	巴枪操作码	n	
****opName	opName	string(255)	巴枪操作名称	n	
****oprCode	oprCode	string(255)	巴枪操作员工号	n	
****outsideName	outsideName	string(255)	网点对外名称	n	
****payFlg	payFlg	string(255)	是否已付款	n	
****phoneZone	phoneZone	string(255)	电话区号	n	
****planTime	planTime		计划发车时间 , 有可能	n	
****routeCode	routeCode	string(255)	线路编码,描述中用到	n	
****sapDestZoneCode	sapDestZoneC	string(255)	半自动化目标地区代码	n	
****sapDestZoneName	sapDestZoneN	string(255)	半自动化目标地区名称	n	
****sourceScanTm	sourceScanTm	1	原寄地扫描时间	n	
****stayWhyCode	stayWhyCode	string(255)	异常原因代码	n	
****stayWhyName	stayWhyName	string(255)	异常原因代码描述	n	
****stayWhyNameEn	stayWhyNameE	string(255)		n	
****uploadTypeInputty	uploadTypeIn	string(255)	是否手工录入	n	
****vehiclePlate	vehiclePlate	string(255)	车牌号	n	
****waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n	
****weightQty	weightQty		计费重量	n	
****zoneCode	zoneCode	string(255)	目的地代码	n	
****zoneGmt	zoneGmt	string(255)	巴枪操作网点时区差值	n	
****zoneName	zoneName	string(255)	地区名称	n	

1.1.4 QueryBillInfo(QueryBillInfo)

描述:

(1) QueryBillStandard

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryBillStandard	运单信息查询
	\= \/ == 1

运单路由

接口信息:

接口ID	接□名	报文类型	系统ID	接口描述
12	1 32 11	31/2/2/	751-70	120000

SLA:

协议ID	协议值	
10 W T D		

OLA:

协议ID	· 协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryBillStandard				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***waybillNoList	waybillNoLis	array	运单号数组、加密运单	n		
***addHTML	addHTML	string(6)	是否增加HTML标签	n		
***addBar	addBar	string(6)	是否增加海关巴枪	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
***isNohtm	isNohtm	string(6)	是否Nohtm	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array		n		
****addresseeAddrNative	addresseeAdd	string(255)	寄方客户编码	n		
****addresseeMobile	addresseeMob	string(255)	收件手机	n		
****addresseePhone	addresseePho	string(255)	收件手机	n		
****barList	barList	array	巴枪操作列表	n		
****barScanDt	barScanDt	string(30)	扫描日期	n		
****barScanTm	barScanTm	string(255)	扫描时间	n		
*****cvsCode	cvsCode	string(255)	便利店代码	n		
*****cvsName	cvsName	string(255)	便利店名称	n		
****distName	distName	string(255)	所在城市	n		
****nextDestZone	nextDestZone	string(255)	预计下一网点	n		
*****opCode	opCode	string(255)	操作类型	n		
*****opName	opName	string(255)	巴枪操作说明	n		
****remark	remark	string(255)	监控记录	n		
****routeCode	routeCode	string(255)	运力名称	n		
****stayWhyCode	stayWhyCode	string(255)	原因代码	n		
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网络网点号	n		

****zoneTypeCode	zoneTypeCode	gtring(255)	所在地区类型	n	
****barNewList	zoneTypeCode barNewList		异常操作表	n	
****barNewList ****barScanDt	barNewList barScanDt	array	扫描日期	n	
		string(30)	扫描时间	n	
*****barScanTm	barScanTm	string(255)		n	
*****cvsCode	cvsCode	string(255)	便利店代码	n	
*****cvsName	cvsName	string(255)	便利店名称	n	
*****distName	distName	string(255)	所在城市	n	
*****nextDestZone	nextDestZone	_	预计下一网点	n	
*****opCode	opCode	string(255)	操作类型	n	
*****opName	opName	string(255)	巴枪操作说明	n	
****remark	remark	string(255)	监控记录	n	
*****routeCode	routeCode	string(255)	运力名称	n	
****stayWhyCode	stayWhyCode	string(255)	原因代码	n	
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网络网点号	n	
****zoneTypeCode	zoneTypeCode	string(255)	所在地区类型	n	
****abnormalReason	abnormalReas	string(100)	异常原因	n	
****countryName	countryName	string(255)	国家名称	n	
****extendAttach3	extendAttach	string(255)	外部第三方快递公司	n	
****extendAttach4	extendAttach	string(255)	外部单号	n	
****hqCode	hqCode	string(255)	所属区部	n	
*****provinceName	provinceName	string(255)	网点所在省份名称	n	
****scanDate	scanDate	string(255)	日期	n	
****scanTime	scanTime	string(255)	时间	n	
****stayCodeName	stayCodeName	string(255)	失败原因名称	n	
****stayWhyName	stayWhyName	string(255)	异常原因代码	n	
****zoneName	zoneName	string(255)	网络网点名称	n	
****childSet	childSet	array	子单信息(集合)	n	
****childWaybillNo	childWaybill		子单号	n	
****consignedTm	consignedTm	string(255)	寄件时间	n	
****consignorMobile	consignorMob		寄件手机	n	
****consignorPhone	consignorPho		寄件手机	n	
****descZoneCodeGps	descZoneCode		目的地Gps坐标	n	
*****latitude	latitude		纬度	n	
*****longitude	longitude		精度	n	
****specialLevel	specialLevel	string(255)	1	n	
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网点	n	
****destCityName	destCityName		目的地城市名称	n	
****destZoneCode	destCItyName destZoneCode		卸车网点		
****destZoneCode	destZoneCode		目的地名称	n	
				n	
****isdeDeliveryPrepara			是否准备派送	n	
	mainLandToMa		是否大陆互寄	n	
****receiveBillFlg	receiveBillF		是否已回单	n	
****signinTm		string(255)	签收时间	n	
****sourceCityName	sourceCityNa -		原寄地城市名称	n	
****sourceZoneCode	sourceZoneCo		原寄地	n	
****sourceZoneName	sourceZoneNa		原寄地名称	n	
****srcZoneCodeGps	srcZoneCodeG	array	原寄地 Gps坐标信息	n	
*****latitude	latitude		纬度	n	

*****longitude	longitude		精度	n	
****specialLevel	specialLevel	string(255)	1	n	
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网点	n	
****subscriberName	subscriberNa	string(255)	签收人	n	
****vehicleGpsInfo	vehicleGpsIn	array	运力GPS轨迹集合	n	
****arriveTm	arriveTm		到车时间	n	
****conveyanceType	conveyanceTy	string(255)	运力类型	n	
****departTm	departTm		发车时间	n	
****descZoneCodeGps	descZoneCode	array	到车网点坐标	n	
*****latitude	latitude		纬度	n	
*****longitude	longitude		精度	n	
*****specialLevel	specialLevel	string(255)	1	n	
*****zoneCode	zoneCode	string(255)	网点	n	
****destZoneCode	destZoneCode	string(255)	目的地	n	
*****gps	gps	array		n	
*****id	id	string(255)		n	
*****X	х	string(255)		n	
*****Y	У	string(255)		n	
*****planArriveZoneCode	planArriveZo	string(255)	计划到车网点	n	
****srcZoneCode	srcZoneCode		发车网点坐标	n	
****srcZoneCodeGps	srcZoneCodeG	array	原寄地 Gps坐标信息	n	
*****latitude	latitude	_	纬度	n	
*****longitude	longitude		精度	n	
*****specialLevel	specialLevel	string(255)	1	n	
*****zoneCode	zoneCode	string(255)	网点	n	
****vehicleId	vehicleId	string(255)	车辆ID	n	
****vehicleNo	vehicleNo	string(255)	车标号	n	
****waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n	
****addService	addService	string(255)	附加服务	n	
****addresseeCompName	addresseeCom	string(255)	收件公司	n	
****consNames	consNames	string(255)	托寄物内容	n	
****consQtys	consQtys	string(255)	数量	n	
****consignorContName	consignorCon	string(255)	寄件人	n	
****distName	distName	string(255)	所在城市	n	
****expressTypeName	expressTypeN	string(255)	业务类型	n	
****initExpectedDeliver	initExpected	1	初次预计派送时间	n	
****lastExpectedDeliver	lastExpected	1	预计上门派送时间	n	
****meterageWeightQty	meterageWeig		计费重量	n	
****paymentTypeCode	paymentTypeC	string(255)	付款方式	n	
****scanDate	scanDate	string(255)	日期	n	
****scanTime	scanTime	string(255)	时间	n	
****waiteServiceFlg	waiteService	string(255)	是否等通知派送	n	

(2) QueryWaybillInfoDto

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryWaybillInfoDto	查询收件电话和地址

查询收件电话和地址数据

接口信息:

控口エア	セロタ	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

14 \\\	L± 3.3.7±	14.33,443.43
tかiVェロ	t办i以有	
125 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,5 kX E	1 27 以 1田 上上

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

共上某立 名	_ *h tR	二粉坛光刊	#上中立名	日不以拾	+二\+ (4) 77	+#\#
节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWaybillInfoDto				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***waybillNo	waybillNo	string(255)	加密的单号	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***addresseeAddr	addresseeAdd	string(255)	收方地址	n		
***addresseeCompName	addresseeCom	string(255)	收方公司	n		
***addresseeContName	addresseeCor	string(255)	联系人	n		
***addresseeMobile	addresseeMob	string(255)	手机	n		
***addresseePhone	addresseePho	string(255)	电话	n		
***isValid	isValid	string(255)	是否有返回值	n		
***message	message	string(255)	日志信息	n		

(3) QueryVIPBillInfo

服务基本信息:

QueryVIPBillInfo VIP运单信息查询

VIP运单信息查询

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

14 \\\	L± 3.3.7±	14.33,443.43
tかiVェロ	t办i以有	
125 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,5 kX E	1 27 以 1田 上上

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryVIPBillInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***waybillNo	waybillNo	string(255)	加密运单字串	n		
***vipCode	vipCode	string(255)	Vip代码	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***addresseeAddrNative	addresseeAdd	string(255)	寄方客户编码	n		
***addresseeMobile	addresseeMob	string(255)	收件手机	n		
***addresseePhone	addresseePho	string(255)	收件手机	n		
***barList	barList	array	巴枪操作列表	n		
****barScanDt	barScanDt	string(30)	扫描日期	n		
****barScanTm	barScanTm	string(255)	扫描时间	n		
****cvsCode	cvsCode	string(255)	便利店代码	n		
****cvsName	cvsName	string(255)	便利店名称	n		
****distName	distName	string(255)	所在城市	n		
****nextDestZone	nextDestZone	string(255)	预计下一网点	n		
****opCode	opCode	string(255)	操作类型	n		
****opName	opName	string(255)	巴枪操作说明	n		
****remark	remark	string(255)	监控记录	n		
****routeCode	routeCode	string(255)	运力名称	n		
****stayWhyCode	stayWhyCode	string(255)	原因代码	n		
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网络网点号	n		
****zoneTypeCode	zoneTypeCode	string(255)	所在地区类型	n		
***barNewList	barNewList	array	异常操作表	n		
****barScanDt	barScanDt	string(30)	扫描日期	n		
****barScanTm	barScanTm	string(255)	扫描时间	n		
****cvsCode	cvsCode	string(255)	便利店代码	n		

****cvsName	cvsName	string(255)	便利店名称	n		
****distName	distName	string(255)	所在城市	n		
****nextDestZone	nextDestZone	string(255)	预计下一网点	n		
****opCode	opCode	string(255)	操作类型	n		
****opName	opName	string(255)	巴枪操作说明	n		
***remark	remark	string(255)	监控记录	n		
****routeCode	routeCode	string(255)	运力名称	n		
***stayWhyCode	stayWhyCode	string(255)	原因代码	n		
***zoneCode	zoneCode	string(255)	网络网点号	n		
****zoneTypeCode	zoneTypeCode	string(255)	所在地区类型	n		
****abnormalReason	abnormalReas	string(100)	异常原因	n		
****countryName	countryName	string(255)	国家名称	n		
****extendAttach3	extendAttach	string(255)	外部第三方快递公司	n		
****extendAttach4	extendAttach	string(255)	外部单号	n		
****hqCode	hqCode	string(255)	所属区部	n		
****provinceName	provinceName	string(255)	网点所在省份名称	n		
****scanDate	scanDate	string(255)	日期	n		
****scanTime	scanTime	string(255)	时间	n		
****stayCodeName	stayCodeName		失败原因名称	n		
****stayWhyName	stayWhyName		异常原因代码	n		
****zoneName	zoneName	string(255)	网络网点名称	n		
***childSet	childSet	array	子单信息(集合)	n		
***childWaybillNo	childWaybill	string(255)	子单号	n		
***consignedTm	consignedTm		寄件时间	n		
***consignorMobile	consignorMob		寄件手机	n		
***consignorPhone	consignorPho		寄件手机	n		
***descZoneCodeGps	descZoneCode		目的地Gps坐标	n		
****latitude	latitude		纬度	n		
****longitude	longitude		精度	n		
****specialLevel	specialLevel	string(255)	1	n		
****zoneCode		string(255)	网点	n		
***destCityName	destCityName		目的地城市名称	n		
***destZoneCode	destZoneCode		卸车网点	n		
***destZoneName	destZoneName		目的地名称	n		
***isdeDeliveryPreparat			是否准备派送	n		
***mainLandToMainLand	mainLandToMa		是否大陆互寄	n		
***receiveBillFlq	receiveBillF		是否已回单	n		
***signinTm	signinTm	string(255)	签收时间	n		
***sourceCityName	signinim sourceCityNa		原寄地城市名称	n		
***sourceCityName ***sourceZoneCode	sourceZoneCo		原寄地			
***sourceZoneName	sourceZoneNa		原寄地名称	n		
***srcZoneCodeGps			原寄地名称 原寄地 Gps坐标信息	n		
-	srcZoneCodeG	array	原奇地 Gps坐标信息 纬度	n		
****latitude	latitude			n		
****longitude	longitude		精度	n		
****specialLevel	specialLevel		1	n		
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网点	n		
***subscriberName	subscriberNa		签收人	n		
***vehicleGpsInfo	vehicleGpsIn	array	运力GPS轨迹集合	n	<u> </u>	

****arriveTm	arriveTm		到车时间		
		_		n	
****conveyanceType	conveyanceTy	string(255)	运力类型	n	
****departTm	departTm		发车时间	n	
****descZoneCodeGps	descZoneCode	array	到车网点坐标	n	
*****latitude	latitude		纬度	n	
*****longitude	longitude		精度	n	
****specialLevel	specialLevel	string(255)	1	n	
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网点	n	
****destZoneCode	destZoneCode	string(255)	目的地	n	
****gps	gps	array		n	
****id	id	string(255)		n	
****X	x	string(255)		n	
****y	У	string(255)		n	
****planArriveZoneCode	planArriveZo	string(255)	计划到车网点	n	
***srcZoneCode	srcZoneCode	string(255)	发车网点坐标	n	
****srcZoneCodeGps	srcZoneCodeG		原寄地 Gps坐标信息	n	
****latitude	latitude		纬度	n	
****longitude	longitude		精度	n	
****specialLevel	specialLevel	string(255)	1	n	
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网点	n	
****vehicleId	vehicleId	string(255)	车辆ID	n	
****vehicleNo	vehicleNo	string(255)	车标号	n	
***waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n	

(4) QueryBillInfoAll

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryBillInfoAll	运单全量信息查询

运单全量信息查询

接口信息:

│ 接口ID 接口ID 接口名 H 投文类型 系统ID │ H 接口描述
--

SLA:

协议ID	协议值	协议描述
1 27 (X ⊥ D	沙场通	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryBillInfoAll				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***waybillNoList	waybillNoLis	array	运单号/订单号	n		
***inputTypeCode	inputTypeCod	string(255)	输入类型	n		
***dataType	dataType	string(255)	数据类型	n		
***feeTypeCodeList	feeTypeCodeL	array	费用类型	n		
***serviceTypeCodeList	serviceTypeC	array	服务类型	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	运单全量信息数组	n		
****waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n		
****tbOrderNo	tbOrderNo	string(255)	淘宝订单号	n		
****b2c	b2c	string(255)	b2c标示	n		
****childNo	childNo	string(255)	子单号	n		
****childNos	childNos	array	子单号集合	n		
****sendBill			清单信息	n		
****sendBill_waybillId	sendBill_way	string(255)	运单ID	n		
****sendBill_waybillNo	sendBill_way	string(255)	运单号	n		
****sendBill_sourceZon	sendBill_sou	string(255)	原寄地	n		
****sendBill_destZoneC	sendBill_des	string(255)	目的地	n		
****sendBill_oneselfPi	sendBill_one		是否自取件	n		
****sendBill_consignor	sendBill_con	string(255)	寄件公司	n		
****sendBill_consignor	sendBill_con	string(255)	寄件地址	n		
****sendBill_consignor	sendBill_con	string(255)	寄件电话	n		
****sendBill_consignor	sendBill_con	string(255)	寄件联系人	n		
****sendBill_consignor	sendBill_con	string(255)	寄件手机	n		
****sendBill_addressee	sendBill_add	string(255)	收件公司	n		

			1
****sendBill_addresseesendBill_addstring(255)	收件地址	n	
****sendBill_addresseesendBill_addstring(255)	收件电话	n	
****sendBill_addressee(sendBill_addstring(255)	收件联系人	n	
****sendBill_addresseelsendBill_addstring(255)	收件手机	n	
****sendBill_meterageWesendBill_met	计费重量	n	
****sendBill_realWeightsendBill_real	实际重量	n	
****sendBill_quantity sendBill_qua	件数	n	
****sendBill_freeParcelsendBill_free	是否免费件	n	
****sendBill_innerParc(sendBill_inn)	是否内部件	n	
****sendBill_frangible sendBill_fra	是否易碎件	n	
****sendBill_trustParc(sendBill_tru	是否委托件	n	
****sendBill_preCustomsendBill_pre	预报关日期	n	
****sendBill_consigneelsendBill_constring(255)	收件员	n	
*****sendBill_consigned[sendBill_constring(255)	寄件时间	n	
*****sendBill_deliverEmmsendBill_delstring(255)	派件员	n	
*****sendBill_subscribe;sendBill_substring(255)	签收人	n	
****sendBill_signinTm sendBill_sigstring(255)	签收时间	n	
****sendBill_waybillResendBill_waystring(255)	备注		
*****sendBill_customsBarsendBill_custring(255)		n	
	报关批次	n	
*****sendBill_auditedFlsendBill_aud	是否审核	n	
*****sendBill_inputerEmsendBill_inpstring(255)	录入员	n	
****sendBill_inputTm sendBill_inp	录入时间	n	
****sendBill_auditerEmsendBill_audstring(255)	审核员	n	
****sendBill_auditedTm sendBill_aud	审核时间	n	
****sendBill_suppTypeC(sendBill_supstring(255)	红冲类型	n	
****sendBill_customsTyjsendBill_custring(255)	报关类型	n	
****sendBill_boxTypeCodsendBill_boxstring(255)	箱类型	n	
****sendBill_versionNo sendBill_ver	版本数	n	
****sendBill_cargoType(sendBill_carstring(255)	快件内容	n	
****sendBill_limitType(sendBill_limstring(255)	时效类型	n	
****sendBill_distanceTsendBill_distring(255)	区域类型	n	
****sendBill_transport[sendBill_trastring(255)	运输方式	n	
****sendBill_expressTypsendBill_expstring(255)	业务类型	n	
****sendBill_lockVersicsendBill_lock	锁版本号	n	
****sendBill_inputedZorsendBill_inpstring(255)	录入区域	n	
****sendBill_inputType(sendBill_inpstring(255)	录入类型	n	
****sendBill_needSigne(sendBill_nee	需要签回单标准	n	
****sendBill_signedBacksendBill_sigstring(255)	签回单单号	n	
****sendBill_addresseesendBill_addstring(255)	客户编码	n	
****sendBill_unifiedCo(sendBill_unistring(255)	统一编码	n	
****sendBill_modifiedEmsendBill_modstring(255)	修改人编号	n	
****sendBill_modifiedThsendBill_mod	修改时间	n	
****sendBill_hasServicksendBill_has	有增值服务标志	n	İ
****sendBill_ackbillTyjsendBill_ackstring(255)	回单类型	n	İ
****sendBill_consValue sendBill_con	声明价值	n	
****sendBill_otherNode!sendBill_oth	是否来自其他节点的同		
*****sendBill_tbOrderNo sendBill_tbOstring(255)	淘宝订单号	n	
*****sendBill_tbOrderTysendBill_tbOstring(255)	淘宝订单类型 0-cod	n	
	1/3 ± 1/3 + X ± 0 COU		<u> </u>

	Т			ı	
****sendBill_freeTickesendBill_frest		免费券编号,12位或多	n		
****sendBill_twinvoicesendBill_twi	i	台湾录单发票类型,1事	n		
****sendBill_selfSendF sendBill_sel		是否自寄件 0-否,1-	n		
****sendBill_selfSendDisendBill_sel		自寄件优惠	n		
****sendBill_hvalueBoxsendBill_hvastr	ring(255)	持安箱类型 1 大箱 2	n		
****sendBill_volume sendBill_vol	1	体积	n		
****sendBill_sourcearesendBill_soustr	ring(255)	原产地	n		
****sendBill_consultCosendBill_const	ring(255)	参考编码	n		
****sendBill_consignorsendBill_const	ring(255)	寄方邮政编码	n		
****sendBill_addresseesendBill_addstr	ring(255)	收方邮政编码	n		
****sendBill_countryCoisendBill_coustr	ring(255)	国家代码	n		
****sendBill_invoiceNo sendBill_invstr	ring(255)	散单发票号	n		
****sendBill_isCredit sendBill_isC	;	是否需要红冲发票类型	n		
****sendBill_consValue(sendBill_const	ring(255)	声明价值币种	n		
****sendBill_mawb sendBill_mawstr	ring(255)	Master Air Waybi	n		
****sendBill_airportCo(sendBill_airstr	ring(255)	Code Of Internat:	n		
****sendBill_consignorsendBill_const	ring(255)	寄件人税号	n		
****sendBill_transferPsendBill_tra	-	是否转寄件	n		
****sendBill_codBillFlsendBill_cod	ļ	是否上门收款	n		
****sendBill_cvsCode sendBill_cvsstr	ring(255)	便利店编码	n		
****sendBill_codType sendBill_cod	:	1:普通代收货款;2:	n		
****sendBill_inputTmGmsendBill_inp	į	标准录入时间	n		
****sendBill_modifydatesendBill_mod	,	标准修改时间	n		
****sendBill_auditerTm(sendBill_aud	7	标准审核时间	n		
****sendBill_unitWeighsendBill_unistr	ring(255)	重量计量单位	n		
****sendBill_refundFresendBill_ref	<u> </u>	是否为逾现退费免费补	n		
****sendBill_newInputTusendBill_new	į	新录单系统保存新的录	n		
***receiveBill	[回单信息	n		
****receiveBill_waybillreceiveBill_str	ring(255)	运单ID	n		
****receiveBill_waybillreceiveBill_str	ring(255)	运单号	n		
****receiveBill_sourcereceiveBill_str	ring(255)	原寄地	n		
****receiveBill_destZoreceiveBill_str	ring(255)	目的地	n		
****receiveBill_oneselreceiveBill_	-	是否自取件	n		
****receiveBill_consigreceiveBill_str	ring(255)	寄件公司	n		
****receiveBill_consigreceiveBill_str	ring(255)	寄件地址	n		
****receiveBill_consigreceiveBill_str	ring(255)	寄件电话	n		
****receiveBill_consigreceiveBill_str	ring(255)	寄件联系人	n		
****receiveBill_consigreceiveBill_str	ring(255)	寄件手机	n		
****receiveBill_addresreceiveBill_str	ring(255)	收件公司	n		
****receiveBill_addresreceiveBill_str	ring(255)	收件地址	n		
****receiveBill_addresreceiveBill_str	ring(255)	收件电话	n		
****receiveBill_addresreceiveBill_str	ring(255)	收件联系人	n		
****receiveBill_addresreceiveBill_str	ring(255)	收件手机	n		
****receiveBill_meterareceiveBill_		计费重量	n		
****receiveBill_realWerreceiveBill_		实际重量	n		
****receiveBill_quantireceiveBill_		件数	n		
****receiveBill_freePareceiveBill_	<u> </u>	是否免费件	n		
****receiveBill_innerPreceiveBill_	j	是否内部件	n		
	<u>J'</u>				

*******	ogoiD-11		是否易碎件		<u> </u>	
*****receiveBill_frangir			是否委托件	n		
****receiveBill_trustPro		1	走百安托件 预报关日期	n		
			收件员 收件员	n		
****receiveBill_consign				n		
****receiveBill_consign			寄件时间	n		
****receiveBill_deliver			派件员	n		
*****receiveBill_subscrir		-	签收人	n		
****receiveBill_signin			签收时间	n		
****receiveBill_waybillr			备注 	n		
*****receiveBill_customsr		string(255)	报关批次	n		
****receiveBill_auditer			是否审核	n		
****receiveBill_inputer		string(255)	录入员	n		
****receiveBill_inputTur			录入时间	n		
****receiveBill_auditer		string(255)	审核员	n		
*****receiveBill_auditer			审核时间	n		
****receiveBill_suppTyr			红冲类型	n		
****receiveBill_customsr			报关类型	n		
****receiveBill_boxTyper		string(255)	箱类型	n		
*****receiveBill_version	eceiveBill_		版本数	n		
*****receiveBill_cargoTr	eceiveBill_	string(255)	快件内容	n		
****receiveBill_limitTr	eceiveBill_	string(255)	时效类型	n		
*****receiveBill_distancr	eceiveBill_	string(255)	区域类型	n		
****receiveBill_transper	eceiveBill_	string(255)	运输方式	n		
****receiveBill_expresr	eceiveBill_	string(255)	业务类型	n		
*****receiveBill_lockVer	eceiveBill_		锁版本号	n		
*****receiveBill_inputer	eceiveBill_	string(255)	录入区域	n		
*****receiveBill_inputTr	eceiveBill_	string(255)	录入类型	n		
*****receiveBill_needSign	eceiveBill_		需要签回单标准	n		
****receiveBill_signedir	eceiveBill_	string(255)	签回单单号	n		
****receiveBill_addres	eceiveBill_	string(255)	客户编码	n		
****receiveBill_unifier	eceiveBill_	string(255)	统一编码	n		
****receiveBill_modifier	eceiveBill_	string(255)	修改人编号	n		
****receiveBill_modifier	eceiveBill_	ı	修改时间	n		
****receiveBill_hasSer	eceiveBill_		有增值服务标志	n		
****receiveBill_ackbillr	eceiveBill_	string(255)	回单类型	n		
****receiveBill_consValr	eceiveBill_		声明价值	n		
****receiveBill_otherNcr	eceiveBill_		是否来自其他节点的同	n		
****receiveBill_tbOrder	eceiveBill_	string(255)	淘宝订单号	n		
****receiveBill_tbOrder			淘宝订单类型 0-cod	n		
****receiveBill_freeTicr	eceiveBill_	string(255)	免费券编号,12位或多	n		
****receiveBill_twinvoir	eceiveBill_		台湾录单发票类型,1手	n		
****receiveBill_selfSerr	eceiveBill_		是否自寄件 0-否,1-	n		
****receiveBill_selfSerr			自寄件优惠	n		
*****receiveBill_hvalueIr		string(255)	特安箱类型 1 大箱 2	n		
****receiveBill_volume r		,	体积	n		
****receiveBill_sourcer		string(255)	原产地	n		
****receiveBill_consulr			参考编码	n		
****receiveBill_consign			寄方邮政编码	n		
		~ == === (433 /	ー3 / 3 円に か入 4/円 ドブ		I	<u>ı</u>

			T			
****receiveBill_addres			收方邮政编码	n		
****receiveBill_countr	1	1	国家代码	n		
****receiveBill_invoic	receiveBill_	string(255)	散单发票号	n		
****receiveBill_isCred	receiveBill_		是否需要红冲发票类型	n		
*****receiveBill_consVa	receiveBill_	string(255)	声明价值币种	n		
****receiveBill_mawb	receiveBill_	string(255)	Master Air Waybil	n		
****receiveBill_airpor	receiveBill_	string(255)	Code Of Internat:	. n		
****receiveBill_consig	receiveBill_	string(255)	寄件人税号	n		
****receiveBill_transf	receiveBill_	i	是否转寄件	n		
****receiveBill_codBil	receiveBill_	ı	是否上门收款	n		
****receiveBill_cvsCod	receiveBill_	string(255)	便利店编码	n		
****receiveBill_codTyp	receiveBill_	ķ	1:普通代收货款;2:	n		
****receiveBill_inputT	receiveBill_		标准录入时间	n		
****receiveBill_modify	receiveBill_	r	标准修改时间	n		
*****receiveBill_audite	receiveBill_	i	标准审核时间	n		
****receiveBill_unitWe		string(255)	重量计量单位	n		
****receiveBill_refund		<u>. </u>	是否为逾现退费免费补	n		
****receiveBill_newInp		1	新录单系统保存新的录	n		
****sendFee	sendFee	array	清单费用项	n		
****sendFee_feeId	sendFee_feeI	string(255)	费用项id	n		
****sendFee_feeTypeCod			费用类型id	n		
	sendFee_feeA		金额	n		
****sendFee_gatherZone	sendFee gath	string(255)	收付款网点	n		
****sendFee_paymentTyp			付费类型	n		
****sendFee_settlement			结算类型 说明	n		
****sendFee_paymentCha			付款变更类型	n		
****sendFee_serviceId			运单服务id	n		
****sendFee_customerAc			付款帐号	n		
****sendFee_waybillId			运单id	n		
	sendFee_wayb		运单号	n		
****sendFee_inputTm	sendFee_inpu		录入时间	n		
	sendFee vers		版本号	n		
****sendFee_currencyCo	_		币别id	n		
****sendFee_gatherEmpC			交款人	n		
****sendFee_inputTypeC			~~~	n		
****sendFee_bizOwnerZo			┃ 业务所属地区编码	n		
****sendFee_gstFee	sendFee_gstF		ユーノ」(八月旬~じ(ユン川)ドリ	n		
****sendFee_sourceCode			原寄地货款	n		
****sendFee_exchangeRa			汇率(目的地到原寄地)	n		
****sendFee_destCurren			原寄送所在币种			
****sendFee_refundFeeA			適限退费金额	n		
			新录单系统保存新的录	n		
****sendFee_newInputTm						
****receiveFee		array	回单费用项 弗田顶: a	n		
*****receiveFee_feeId	receiveFee_f		费用项id	n		
****receiveFee_feeType			费用类型id	n		
	receiveFee_f		金额	n		
****receiveFee_gatherZ			收付款网点	n		
*****receiveFee_payment	receiveFee_p	string(255)	付费类型	n	<u> </u>	

		Г				
****receiveFee_settleme			结算类型 说明	n		
****receiveFee_payment	receiveFee_p	string(255)	付款变更类型	n		
****receiveFee_service	receiveFee_s	string(255)	运单服务id	n		
****receiveFee_custome:	receiveFee_c	string(255)	付款帐号	n		
*****receiveFee_waybill	receiveFee_w	string(255)	运单id	n		
*****receiveFee_waybill	receiveFee_w	string(255)	运单号	n		
****receiveFee_inputTm	receiveFee_i	1	录入时间	n		
****receiveFee_version	receiveFee_v	k	版本号	n		
****receiveFee_currency	receiveFee_c	string(255)	币别id	n		
****receiveFee_gatherE	receiveFee_g	string(255)	交款人	n		
****receiveFee_inputTy	receiveFee_i	string(255)		n		
****receiveFee_bizOwne	receiveFee_b	string(255)	业务所属地区编码	n		
****receiveFee_gstFee	receiveFee_g	\$		n		
****receiveFee_sourceCe	receiveFee_s	¢ .	原寄地货款	n		
****receiveFee_exchange	receiveFee_e	:	汇率(目的地到原寄地)	n		
****receiveFee_destCur	receiveFee_d	string(255)	原寄送所在币种	n		
****receiveFee_refundF	receiveFee_r	·	逾限退费金额	n		
****receiveFee_newInpu	receiveFee_n		新录单系统保存新的录	n		
***sendService	sendService	array	清单增值服务	n		
****sendService_service	sendService_	string(255)	运单服务id	n		
****sendService_attrib	sendService_	string(255)	属性值1	n		
****sendService_attrib	sendService_	string(255)	属性值2	n		
****sendService_Attrib	sendService_	string(255)	属性值3	n		
****sendService_Attrib	sendService_	string(255)	属性值4	n		
****sendService_Attrib	sendService_	string(255)	属性值5	n		
****sendService_waybil			运单id	n		
****sendService_waybil	sendService_	string(255)	运单号	n		
****sendService_inputTu	sendService_		录入时间	n		
****sendService_version	sendService_	,	版本号	n		
****sendService_service		string(255)	增值产品id	n		
****sendService_newInp		1	新录单系统保存新的录	n		
	receiveServi	array	回单增值服务	n		
****receiveService_ser		_	运单服务id	n		
****receiveService_att:			属性值1	n		
****receiveService_att:			属性值2	n		
****receiveService_Att:			属性值3	n		
****receiveService_Att:			属性值4	n		
****receiveService_Att:			属性值5	n		
****receiveService_way			运单id	n		
****receiveService_way			运单号	n		
****receiveService_inp			录入时间	n		
****receiveService_ver		k.	版本号	n		
****receiveService_ser		string(255)	增值产品id	n		
****receiveService_new		(2 2 2 2 2 2 3 2 7	新录单系统保存新的录			
****taxbillInfo	T CCCT VCDCT VI		税单	n		
****taxbillInfo_taxbil	taxbillInfo	string(255)	税单id	n		
****taxbillInfo_waybil			运单号	n		
****taxbillInfo_taxbil			税单号			
caxbiiiiio_caxbii	raynttttiir0_	DCT TIIA (722)	기ル 干 'フ	n	L	<u> </u>

****taxbillInfo_import	taxbillInfo_		导入时间	n	
****taxbillInfo_custom	taxbillInfo_		报关日期	n	
****taxbillInfo_custom	taxbillInfo_	,	进口税费	n	
****taxbillInfo_salesT	taxbillInfo_	4	营业税费	n	
****taxbillInfo_excise.	taxbillInfo_		货物税费	n	
****taxbillInfo_totalT	taxbillInfo_	1	税费合计	n	
****taxbillInfo_curren	taxbillInfo_	string(255)	币种	n	
****taxbillInfo_import	taxbillInfo_		进口日期	n	
****taxbillInfo_handli	taxbillInfo_		Handling Fee(暂只	n	
****taxbillInfo_othert	taxbillInfo_	¢ .	其它税费(暂只有日本	n	
****consignList	consignList	array	托寄物	n	
****consignList_consId	consignList_	string(255)	托寄物id	n	
****consignList_qtyUni	consignList_	string(255)	数量单位	n	
****consignList_consNa	consignList_	string(255)	品名	n	
****consignList_consQt	consignList_	string(255)	数量	n	
****consignList_weight	consignList_	ı	重量	n	
****consignList_consVa	consignList_	,	价值	n	
****consignList_waybil	consignList_	string(255)	运单id	n	
*****consignList_inputT	consignList_		录入时间	n	
*****consignList_version	consignList_		版本数	n	
****consignList_newInp	consignList_	1	新录单系统保存新的录	n	
****consignList_waybil	consignList_	string(255)		n	

(5) QueryWayBillByTel

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryWayBillByTel	手机查单

手机查单

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWayBillByTel				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***telNo	telNo	string(255)	电话号码	n		
***startDt	startDt	string(255)	开始日期	n		
***endDt	endDt	string(255)	结束日期	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***waybillList	waybillList	array		n		
****desCity	desCity	string(255)	到件城市	n		
****desCityName	desCityName	string(255)	到件城市名称	n		
****desCode	desCode	string(255)	到件网点	n		
****receDt	receDt	string(255)	寄件日期	n		
***receTm	receTm		寄件时间	n		
***srcCity	srcCity	string(255)	寄件城市(编码)	n		
****srcCityName	srcCityName	string(255)	寄件城市名称	n		
****srcCode	srcCode	string(255)	寄件网点	n		
***telNo	telNo	string(255)	电话或手机号码	n		
****waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n		

(6) QueryHOTStoreInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryHOTStoreInfo	港澳台自取件便利店

港澳台自取件便利店

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
32	,~	31/2/2/	731-70	127.60

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryHOTStoreInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***waybillNoList	waybillNoLis	array	查询运单号数组	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array		n		
****addresseeAddr	addresseeAdd	string(255)	收件人的地址	n		
****addresseeContName	addresseeCor	string(255)	收件人名称	n		
****addresseePhone	addresseePho	string(255)	收件人的电话	n		
****cageCode	cageCode	string(255)	装笼号	n		
****currencyCode	currencyCode	string(255)	币种	n		
***feeAmt	feeAmt		运单所有付款方式为到	n		
***storeCode	storeCode	string(255)	便利店代码	n		
***waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n		

1.1.5 QueryTraceIncrements(QueryTraceIncrements)

描述:

(1) QueryTraceIncrement

服务基本信息:

	服务编号	服务名
Γ	QueryTraceIncrement	巴枪轨迹增量
Γ		巴粉轨迹增量

接口信息:

接口ID	接□名	报文类型	系统ID	接口描述
12	1 32 11	31/2/2/	751-70	120000

SLA:

协议工D	协议值	
 		1 炒以抽些

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation true		

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryTraceIncrement				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***waybillNoList	waybillNoLis	array	运单号数组	n		
***lastDateList	lastDateList	array	巴枪最后生成时间数组	n		
***systemId	systemId	string(255)	系统名称	n		
***parameterNameList	parameterNam	array	参数名数组	n		
***parameterValueList	parameterVal	array	参数值数组	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return				n		
****traceIncrementInfoL	i			n		
****attach1	attach1	string(255)	附加信息1	n		
****attach2	attach2	string(255)	附加信息2	n		
****attach3	attach3	string(255)	附加信息3	n		
****attach4	attach4	string(255)	附加信息4	n		
****attach5	attach5	string(255)	附加信息5	n		
****attach6	attach6	string(255)	附加信息6	n		
****barScanTm	barScanTm	string(255)	巴枪扫描时间	n		
****barUploadTm	barUploadTm		巴枪上传时间	n		
****cityName	cityName	string(255)	城市名称	n		
****extendAttach3	extendAttach	string(255)	外部第三方快递公司	n		
****extendAttach4	extendAttach	string(255)	外部单号	n		
****opCode	opCode	string(255)	巴枪操作码	n		
*****outsideName	outsideName	string(255)	网点对外名称	n		
****remark	remark	string(255)	快件状态	n		

****stayWhyCode	stayWhyCode	string(255)	异常原因代码	n	
****stayWhyName	stayWhyName	string(255)	异常原因名称	n	
****waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n	
****zoneCode	zoneCode	string(255)	网点代码 (地区代码)	n	
***waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n	

1.1.6 SHEAD(SHEAD)

描述:

(1) QueryTraceIncrements

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryTraceIncrements	QueryTraceIncrements	
	null valu	

接口信息:

拉口表	拉口夕	はみ米型	で ケー	拉口##:米
按UID	按口行	1 扨又尖空	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	按口畑尐

SLA:

14 2ツ	14 シバ /主	1++ 5-/+ +++ >+ -
WN1.V)	が1.又1目	MATA 4田1小

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryTraceIncrements				N		
*request				n		
*response				n		

(2) QueryAllBarRecord

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryAllBarRecord	QueryAllBarRecord	
	null valu	ie

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

协议ID	协议值	协议描述
1 27 (X ⊥ D	沙场通	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host http://www.sf-express.com/esb		
wsdl_version 1		

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryAllBarRecord				N		
*request				n		
*response				n		

(3) QueryBillInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryBillInfo	QueryBillInfo	
	null valu	

接口信息:

培口ェ D	按□夕	坦	玄統TD	接□描述
按口エレ	按口行	报义关型		按口畑处

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryBillInfo				N		
*request				n		
*response				n		

(4) BigCustomerBillProc

服务基本信息:

服务编号	服务名
BigCustomerBillProc	BigCustomerBillProc
	null valu

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× H = 2	1X H H	ルヘヘエ	75(7)012	NAUMA:

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
BigCustomerBillProc				N		
*request				n		
*response				n		

(5) UpdateWayBillInfo

服务基本信息:

	服务编号	服务名
	UpdateWayBillInfo	UpdateWayBillInfo
Γ		null valu

接口信息:

接口TD	接□名	据文类刑	系统TD	接口描述
1女口 1万	1X L L	10000000000000000000000000000000000000	尔 统 I D	1女口田心

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
UpdateWayBillInfo				N		
*request				n		
*response				n		

(6) EBILService

服务基本信息:

F	服务编号	服务名
EI	BILService	EBILService
		null valu

接口信息:

接口エカ	按□名	据文类刑	系统TD	接口描述
はロゴカ	1女口口	报义关望	糸纸1D	接口 描处

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
EBILService				N		
*request				n		
*response				n		

(7) UpSMSService

服务基本信息:

服务编号	服务名
UpSMSService	UpSMSService
	null valu

接口信息:

控口エカ	按□夕	坦	玄 統TD	埃口描述
按UID	按口台	报义关型	A 统ID	接口描述

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
UpSMSService				N		
*request				n		
*response				n		

1.1.7 UpSMSService(UpSMSService)

描述:

(1) UpSMS

服务基本信息:

服务编号	服务名	
UpSMS	上行短信	
	\(\sim \text{k} = \frac{1}{2} \)	

上行短信

接口信息:

				14 - 144 5 15
控口 エア	拉口夕	42.000000000000000000000000000000000000	乙、公二	
按口エレ	接口名	1 报义关金	分気10	按口捆处

SLA:

thiùid	协议值	协议描述
 	沙以追	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
UpSMS				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***telNo	telNo	string(255)	手机号码	n		
***receiveTime	receiveTime	string(255)	接收时间	n		
***upSMSId	upSMSId	string(255)	上行ID	n		
***receiveMsg	receiveMsg	string(255)	上行短信内容	n		
***downSMSId	downSMSId	string(255)	下行ID	n		
***sendMsg	sendMsg	string(255)	下行短信内容	n		
***msgType	msgType	string(255)	下行短信类型	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		

1.1.8 UpdateWayBillInfo(UpdateWayBillInfo)

描述:

(1) ImportBigCustomerData

服务基本信息:

服务编号	服务名
ImportBigCustomerData	大客户维护
	大客户新增维护

接口信息:

拉口表	拉口夕	はみ米型	で ケー	拉口##:米
按UID	按口行	1 扨又尖空	分纸ID	按口畑尐

SLA:

thiùid	协议值	协议描述
 	沙以追	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
ImportBigCustomerData				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***customerCodeList	customerCode	array	导入客户编码数组	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	查询结果	n		

(2) ImportWayBillRemk

服务基本信息:

运单备注保存

接口信息:

│ 接口ID 接口ID 接口名 H 投文类型 系统ID │ H 接口描述
--

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
ImportWayBillRemk				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***waybillNo	waybillNo	string(255)	运单号	n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
***memo	memo	string(255)	备注	n		
***visitInfo	visitInfo	string(255)	访问信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回状态	n		

1.2 客服类

1.2.1 网服基本查询服务(BaseWorkService)

描述:

(1) SynMessageService

服务基本信息:

服务编号	服务名	
SynMessageService	网点下发短信	
	发送已付款、到期付款、逾掉	明付款短信提醒

接口信息:

│ 接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

エキ ゝ^,	1+ \v/, /±	1+1 2/V +++ > -1/-
℧⅄℩℧ℸⅅ	7/67∨1目	ĬIJĸĨŸŧĤĨÆ
10 W + D		

OLA:

协议ID		协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SynMessageService				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***deptCode	deptCode	string(225)	分点部代码	n		
***payMobile	payMobile	string(225)	电话	n		
***custCode	custCode	string(225)	客户卡号	n		
***monthly	monthly	string(225)	账单月份	n		
***payMonty	payMonty	string(225)	月	n		
***payTime	payTime	string(225)	日	n		
***payMoney	payMoney	string(225)	金额	n		
***blanname	blanname	string(225)	结算方式	n		
***messageFlag	messageFlag	string(225)	短信类型	n		1:到期提醒 2:已付款
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		返回短信下发的状态(c

(2) SynUserPassword

服务基本信息:

服务编号	服务名	
SynUserPassword	同步系统用户名和密码	

与会员系统同步用户密码

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×1100

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SynUserPassword				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***userId	userId	long	会员ID	n		
***userName	userName	string(225)	会员名称	n		
***password	password	string(225)	会员密码	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		用户名和密码信息同步是

(3) ReplyComplain

服务基本信息:

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
JXHID	按口节	及大土	ハバンルエロ	1女口油位

SLA:

11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
ReplyComplain				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***complianId	complianId	long	投诉工单流水号	n		
***countryId	countryId	string(225)	国家代码	n		
***areaCode	areaCode	string(225)	地区代码	n		
***complainType	complainType	string(225)	类型	n		
***complaintLinkMan	complaintLin	string(225)	联系人	n		
***complaintLinkPhone	complaintLin	string(225)	联系电话	n		
***complainContent	complainCont	string(225)	内容	n		
***compSystemSource	compSystemSc	string(225)	来源	n		
***createTm	createTm	string(225)	创建时间	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		

1.2.2 SHEAD(SHEAD)

描述:

(1) SynAddressCustCodes

服务基本信息:

服务编号	服务名	
SynAddressCustCodes	客户卡号回传	
	null valu	ue

接口信息:

位口 チュ	拉口夕	tu 수 米 피	で ケート	+立 🗆 +世 : 🛨
	按口句	1 报义关空	l 糸统ID	【

SLA:

thiùid	协议值	协议描述
 	沙以追	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SynAddressCustCodes				N		
*request				n		
*response				n		

(2) BaseWorkService

服务基本信息:

服务编号	服务名
BaseWorkService	网服基本查询服务

null value

接口信息:

控口 エア	′	坦 立米刑	系统ID	接口描述
接口ID	按口句	报义关望		按口佃处

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
BaseWorkService				N		
*request				n		
*response				n		

1.2.3 客户卡号回传(SynAddressCustCodes)

描述:

(1) SynAddressCustCode

服务基本信息:

服务编号	服务名
SynAddressCustCode	调度回传地址客户卡号接口

调度回传地址客户卡号接口

接口信息:

位口 チュ	拉口夕	tu 수 米 피	で ケート	+立 🗆 +世 : 🛨
	按口句	1 报义关空	l 糸统ID	【

SLA:

けれがしてい	+ 1. 30. 4 is	+± +\/ +± + *
协议ID	砂以值	炒以畑尐

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SynAddressCustCode				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***customerCode	customerCod	estring(225)	客户编码	n		
***cityId	cityId	string(225)	城市ID	n		
***custCode	custCode	string(225)	客户卡号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		回传的客户卡号保存是

1.3 综合本部类

1.3.1 QueryAssets(QueryAssets)

描述:

(1) QueryMerchandiseInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryMerchandiseInf	商品信息查询
	基于商品编码和名称查

接口信息:

控口まり	拉口夕	据立米刑	₹.始.rp	按口世迷
接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

14 2パーニ	++ 50/7年	1+ 20/4++> +
WALV TD	I//N7.V1目	I
10 W + D		

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryMerchandiseInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***merchandiseCode	merchandiseC	string(255)	商品编码	n		
***merchandiseName	merchandiseN	string(255)	商品名称	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****materielCode	materielCode	string(255)	资产类别编码	n		
****materielName	materielName	string(255)	资产类别名称	n		
****merchandiseCode	merchandiseC	string(255)	商品编码	n		
****merchandiseName	merchandiseN	string(255)	商品名称	n		
****originalValue	originalValu	string(255)	单价	n		
****unit	unit	string(255)	单位	n		

(2) QueryAssetsInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryAssetsInfo	物资信息查询	
	基于查询条件,查询详细	的物资信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

协议ID	协议值	协议描述
1 27 (X ⊥ D	沙场通	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryAssetsInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
***serialNumber	serialNumber	string(255)	资产条码	n		
***companyCode	companyCode	string(255)	帐套编码	n		
***assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
***deptCode	deptCode	string(225)	网点代码	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****address	address	string(255)	位置	n		
****assetsNum	assetsNum	string(255)	资产编号	n		
****assetsName	assetsName	string(255)	资产名称	n		
****netWorth	netWorth	string(255)	净值	n		
****openingOn	opening0n		领用日期	n		
****recordedOn	recorded0n		购入日期	n		
****regionRightOfUse	regionRight(string(255)	使用网点	n		
****companyCode	companyCode	string(255)	帐套编码	n		
****createdOn	created0n		初始日期	n		
****dutyName	dutyName	string(255)	责任人姓名	n		
****dutyNumber	dutyNumber	string(255)	责任人工号	n		
****originalValue	originalValu	string(255)	原值	n		
****serialNumber	serialNumber	string(255)	资产条码	n		
****companyName	companyName	string(255)	帐套名称	n		
****assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
****deptCode	deptCode	string(225)	网点代码	n		
****userYear	userYear	string(255)	使用年限	n		
****brand	brand	string(255)	品牌	n		

****spec	spec	string(255)	规格型号	n	
****departmentCode	departmentCo	string(255)	部门代码	n	
****depName	depName	string(255)	部门名称	n	
****maintenanceOn	maintenance(保修截止日期	n	

(3) QueryAssetsInfoListCount

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryAssetsInfoListCou	物资数量查询
	基于查询条件,查询物

接口信息:

控口エア	☆ □夕	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

14 \\\	L± 3.3.7±	14.33,443.43
tかiVェロ	t办i以有	
125 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,5 kX E	1 27 以 1田 上上

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryAssetsInfoListCoun				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
***serialNumber	serialNumber	string(255)	资产条码	n		
***companyCode	companyCode	string(255)	帐套编码	n		
***assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
***deptCode	deptCode	string(225)	网点代码	n		
response				n		
**SBODY				n		
***assetsCount	assetsCount	string(255)	资产数量	n		

(4) QueryTradingCount

服务基本信息:

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	昭久夕
加入力・柵・つ	ווגאם ב
QueryTradingCount	低值易耗品数量查询

基于查询条件,查询物资的数量信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×1100

SLA:

サングーン	+中 5017年	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryTradingCount				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
***deptCode	deptCode	string(225)	网点代码	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***assetsCount	assetsCount	string(255)	资产数量	n		

(5) AssetsExceptionInfo

服务基本信息:

101075 — 1 111101	
服务编号	服务名
AssetsExceptionInfo	物资查询异常信息

HHT反馈物资查询时的异常信息

接口信息:

接口TD	————————————— 接□名	报文类型	系统TD	接口描述
接凵ID	1女口口		分纸ID	按口油处

SLA:

サングーン	+中 5017年	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
AssetsExceptionInfo	7 57410111			N	10 12 10 10	•6.
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		(预留)
***serialNumber	serialNumber	string(255)	资产条码	n		
***exceptionNum	exceptionNum	string(255)	资产异常编码	n		
***exceptionRecord	exceptionRec	string(255)	异常备注说明	n		
***syncTime	syncTime		同步时间	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***dealStatus	dealStatus	string(255)	处理状态	n		

(6) QueryMyAssets

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryMyAssets	查询员工资产信息

null value

接口信息:

接口エカ	按□名	据文类刑	系统TD	接口描述
はロゴカ	1女口口	报义关望	糸纸1D	接口 描处

SLA:

サングーン	+中 5017年	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

		1				
节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryMyAssets				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****serialNumber	serialNumber	string(255)	资产条码	n		
****assetsName	assetsName	string(255)	资产名称	n		
****openDate	openDate		启动日期	n		

(7) QueryTradingInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryTradingInfo	低值易耗品信息查询

基于查询条件,查询简要的物资信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×1100

SLA:

サングーン	+中 5017年	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryTradingInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
***deptCode	deptCode	string(225)	网点代码	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
***serialNumber	serialNumbe	rstring(255)	资产条码	n		
****assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
****assetsName	assetsName	string(255)	资产名称	n		
****materielName	materielNam	estring(255)	物资名称	n		
****deptCode	deptCode	string(225)	网点代码	n		
****openDate	openDate		启动日期	n		
****userYear	userYear	string(255)	使用年限	n		
****discardCount	discardCoun	tstring(255)	报废数量	n		

(8) QueryAssetsDealInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryAssetsDealInfo	物资处理信息查询	
	基于查询条件,查询物验	资处理信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

サングーン	+中 5017年	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

# 5#2.5	_ *L1D	_ *L10 N TI	# 544	B T V40	1-14-71-7	111770
节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryAssetsDealInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return			返回最近一条记录	n		
****dealStatus	dealStatus	string(255)	处理状态	n		
****dealView	dealView	string(2000)	处理意见	n		
****updateTm	updateTm		处理时间	n		

(9) QueryAssetsInfoStandard

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryAssetsInfoStandar	物资基本信息查询

基于查询条件,查询简要的物资信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

サングーン	+中 5017年	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryAssetsInfoStandard				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
***serialNumber	serialNumber	string(255)	资产条码	n		
***companyCode	companyCode	string(255)	帐套编码	n		
***assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
***deptCode	deptCode	string(225)	网点代码	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
***serialNumber	serialNumber	string(255)	资产条码	n		
****assetsCode	assetsCode	string(255)	资产编码	n		
****assetsName	assetsName	string(255)	资产名称	n		
****materielName	materielName	string(255)	物资名称	n		
****deptCode	deptCode	string(225)	网点代码	n		
****openDate	openDate		启动日期	n		
****userYear	userYear	string(255)	使用年限	n		
****discardCount	discardCount	string(255)	报废数量	n		

(10) QueryAssetsWithDeal

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryAssetsWithDeal	查询物资信息
	基于查询条件,查询物资信息,

接口信息:

│ 接口ID 接口ID 接口名 H 投文类型 系统ID │ H 接口描述
--

SLA:

14 \\\	L± 3.3.7±	14.33,443.43
tかiVェロ	t办i以有	
125 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,5 kX E	1 27 以 1田 上上

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryAssetsWithDeal				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****address	address	string(255)	位置	n		
****dealStatus	dealStatus	string(255)	处理状态	n		
****dealView	dealView	string(2000)	处理意见	n		
****assetsNum	assetsNum	string(255)	资产编号	n		
****assetsName	assetsName	string(255)	资产名称	n		
****netWorth	netWorth	string(255)	净值	n		
****openingOn	openingOn		领用日期	n		
***recordedOn	recorded0n		购入日期	n		
****regionRightOfUse	regionRightC	string(255)	使用网点	n		
****serialNumber	serialNumber	string(255)	资产条码	n		
****updateTm	updateTm		处理时间	n		

1.3.2 QueryWareDrawInfo(QueryWareDrawInfo)

描述:

(1) QueryWareDrawDetail

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryWareDrawDetail	收派员领用物资明细查询

基于时间查询条件,查询简要的物资信息

接口信息:

接口ID	接□名	报文类型	系统ID	接口描述
12	1 32 11	31/2/2/	751-70	120000

SLA:

thiùid	协议值	协议描述
 	沙以追	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareDrawDetail				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***lastDate	lastDate		上次获取收派员领用明	n		
***drawWare	drawWare	array	领用物料	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****auditTime	auditTime		审核时间	n		
***companyId	companyId	string(45)	网点编码	n		
***drawNum	drawNum	string(255)	领用数量	n		
****employeeId	employeeId	string(45)	员工编码(工号)	n		
****employeeName	employeeName	string(255)	员工名称	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
***wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****wareName	wareName	string(255)	物料名称	n		

(2) QueryWareDrawByUser

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryWareDrawByUser	查询物料员工领用信息	

基于查询条件,查询简要的物资信息

接口信息:

接口ID	接□名	据文类型	系统ID	接口描述
]X 🗀 🗗	按口节	报义关望	カバシルエレ	1女口油心

SLA:

サングーン	+中 5017年	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareDrawByUser				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeId	employeeId	string(45)	员工工号/客户编码	n		
***month	month	string(255)	查询月份	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****guid	guid	string(45)	领用明细主键	n		
***wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****returnTime	returnTime		返回当前时间	n		
****drawNum	drawNum	string(255)	领用数量	n		
****affireNum	affireNum	string(255)	确认数量	n		

(3) QueryWareHand

服务基本信息:

服务编号		服务名
QueryWareHa	and	
		—————————————————————————————————————

接口信息:

培口ェ D	按□夕	坦	玄統TD	接□描述
按口エレ	按口行	报义关型		按口畑处

SLA:

14 \\\	L± 3.3.7±	14.33,443.43
tかiVェロ	t办i以有	
125 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,5 kX E	1 27 以 1田 上上

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

		1			-	1
节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareHand				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeId	employeeId	string(45)	员工工号/客户编码	n		
***type	type	string(255)	类型	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
***handNum	handNum	string(255)	在手量	n		
****unit	unit	string(255)	单位	n		
****name	name	string(255)	客户名称	n		

(4) QueryYYTool

服务基本信息:

100000000000000000000000000000000000000	
服务编号	服务名
QueryYYTool	按时间查询营运工具数据

基于时间查询条件,查询简要的物资信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryYYTool				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***lastDate	lastDate		最后一次获取信息时间	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
****assertNum	assertNum	string(255)	当前实际配置数	n		
****createTime	createTime		创建时间	n		
***deptName	deptName	string(255)	网点名称	n		
****detpCode	detpCode	string(45)	网点编码	n		
****divCode	divCode	string(45)	区部编码	n		
****divName	divName	string(50)	区部名称	n		
****lastUpdateTime	lastUpdateTi	I	最后修改时间	n		
***wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
***wareName	wareName	string(255)	物料名称	n		
****crapNum	crapNum	string(255)	报废数	n		
****drawNum	drawNum	string(255)	领用数	n		

(5) QueryLBDraw

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryLBDraw	查询劳保领用信息	

基于查询条件,查询简要的物资信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×1100

SLA:

11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryLBDraw				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeId	employeeId	string(45)	员工工号/客户编码	n		
***month	month	string(255)	查询月份	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****guid	guid	string(45)	领用明细主键	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****returnTime	returnTime		返回当前时间	n		
****drawNum	drawNum	string(255)	领用数量	n		
****affireNum	affireNum	string(255)	确认数量	n		

(6) QueryWareArealoNum

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryWareAreaIoNum	终端区分部出库获取出库数量

终端区分部出库获取出库数量

接口信息:

控口エア	☆ □夕	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareAreaIoNum				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***source	source	string(255)	发出仓库	n		
***destination	destination	string(255)	接收仓库	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***number	number	string(255)	出库数量	n		

(7) QueryWorkTool

服务基本信息:

服务编号	服务名			
QueryWorkTool	按时间查询收派岗位工具数据			

基于时间查询条件,查询简要的物资信息

接口信息:

控口エア	☆ □夕	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

SDA.						
节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWorkTool				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***lastDate	lastDate		最后一次获取信息时间	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****createTime	createTime		创建时间	n		
****drawTime	drawTime		领用时间	n		
****drawNum	drawNum	string(255)	领用数	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
****userCode	userCode	string(45)	员工编码	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		

(8) QueryLBOnHand

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryLBOnHand	查询劳保在手量

基于查询条件,查询劳保在手量

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×1100

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID 协议值		协议描述
wsdl_host http://www.sf-express.com/esb		
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryLBOnHand				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeId	employeeId	string(45)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****barCode	barCode	string(255)	物料条码	n		
****wareName	wareName	string(255)	物料名称	n		
***scanTime	scanTime	string(255)	扫描日期	n		

(9) QueryFabricRate

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryFabricRate	查询员工上月物料消耗率

基于查询条件,查询简要的物资信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID 协议值		协议描述
wsdl_host http://www.sf-express.com/esb		
wsdl_operation	true	

	_ = ===================================	_ W I= W ##		V.4A	1= 10 (0) ==	144 N
节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryFabricRate				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeId	employeeId	string(45)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****handNum	handNum	string(255)	在手量	n		
****expendRate	expendRate	string(255)	上月实际消耗率	n		

(10) QueryLaborDrawApply

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryLaborDrawApply	HHT查询劳保申领数据

null value

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

h议ID	协议值	协议 描述

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryLaborDrawApply				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeId	employeeId	string(45)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***laborDrawList	laborDrawLis	array	array	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
****applyId	applyId	string(255)	申请单号	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****wareName	wareName	string(255)	物料名称	n		
****employeeId	employeeId	string(45)	申领员工编号	n		
****employeeName	employeeName	string(255)	申领员工姓名	n		
****applyNum	applyNum	string(255)	申领数量	n		
****auditNum	auditNum	string(255)	审核数量	n		
****reson	reson	string(255)	原因	n		
****warehouseId	warehouseId	string(255)	仓库编码	n		
****warehouseName	warehouseNam	string(255)	仓库名称	n		
****createUser	createUser	string(45)	创建人,数据上传人工	n		
****createTime	createTime		创建时间	n		
****applyDate	applyDate		上传时间	n		
****auditorUser	auditorUser	string(45)	审核人	n		
****auditTime	auditTime		审核时间	n		
****lastUpdateUser	lastUpdateUs	string(45)	最后修改人	n		
****lastUpdateTime	lastUpdateTi	1	最后修改时间	n		
****detpCode	detpCode	string(45)	网点编码	n		
****companyName	companyName	string(255)	网点名称	n		
****isDelete	isDelete	string(1)	是否删除	n		
****status	status	string(255)	状态	n		

1.3.3 QueryWareInfoStand(QueryWareInfoStand)

描述:

(1) QueryWarePrice

服务基本信息:

服务编号	服务名			
QueryWarePrice	商品价格信息查询			
	基于时间查询条件,查询获明			

接口信息:

控口まり	按□夕	坦	Z 45-2	接口描述
接口ID	按口台	报义关望	系统ID	接口描述

SLA:

协议ID	协议值	
10 W T D	10 VIE	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWarePrice				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***lastDate	lastDate		最后一次获取商品价格	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
***auditTime	auditTime		审核时间	n		
***auditorUser	auditorUser	string(45)	审核人	n		
***companyId	companyId	string(45)	网点编码	n		
****createTime	createTime		创建时间	n		
****createUser	createUser	string(45)	创建人	n		
****currencyType	currencyType	string(20)	货币类型	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
****isDelete	isDelete	string(1)	是否删除	n		
****isValid	isValid	string(255)	是否有效	n		
****lastUpdateTime	lastUpdateTi	I	最后修改时间	n		
****lastUpdateUser	lastUpdateUs	string(45)	最后修改人	n		
****memo	memo	string(255)	描述	n		
****operationUser	operationUse	string(45)	业务员	n		
****priceType	priceType	string(255)	价格类型	n		
****status	status	string(255)	状态	n		
****supplierId	supplierId	string(24)	供应商编码	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****warePrice	warePrice	string(255)	含税单价	n		

(2) QueryWareDetail

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryWareDetail	商品明细信息查询]
	基于时间查询条件,查询询	 f细的物料信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

协议ID	协议值	协议描述
12 2 2	20 6 12	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareDetail				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***lastDate	lastDate		最后一次获取物料信息	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****applyBuyCyc	applyBuyCyc	string(10)	申购周期	n		
****applyDepartment	applyDepartm	string(10)	申购部门	n		
****auditCompleteDate	auditComplet	string(255)	需求审批完成日期	n		
****auditTime	auditTime		审核时间	n		
****auditTypeCode	auditTypeCod	string(10)	需求审批类型	n		
****auditTypeText	auditTypeTex	string(255)	对应需求审批类型	n		
****auditorUser	auditorUser	string(45)	审核人	n		
****catalogId	catalogId	string(24)	物料类型	n		
****checkChannel	checkChannel	string(255)	检验渠道	n		
****checkStandard	checkStandar	string(255)	检验标准	n		
****checkWay	checkWay	string(255)	检验方法	n		
****companyId	companyId	string(45)	网点编码	n		
****consignmentMode	consignmentM	string(10)	发货方式	n		
****createTime	createTime		创建时间	n		
****createUser	createUser	string(45)	创建人	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
****isDelete	isDelete	string(1)	是否删除	n		
****isValid	isValid	string(255)	是否有效	n		
****lastUpdateTime	lastUpdateTi	r	最后修改时间	n		
****lastUpdateUser	lastUpdateUs	string(45)	最后修改人	n		
****lowestShengouliang	lowestShengo	string(255)	单个核算单位	n		
***memo	memo	string(255)	描述	n		

orderPrincip	string(50)	订单负责人	n		
packSpec	string(255)	包装规格	n		
picurl	string(24)	图片路径	n		
producingAre	string(255)	产区	n		
segmentMgr	string(1)		n		
specialApply	string(255)	特别申购说明	n		
status	string(255)	状态	n		
stockPrefixd	string(255)	采购前置期(以天为单位)	n		
stockPrincip	string(50)	采购负责人	n		
unitName	string(255)	单位	n		
wareAttr	string(24)	物料属性	n		
wareCapabili	string(255)	商品性能	n		
wareId	string(255)	物料编码	n		
wareInsideId	string(255)	内部编码	n		
wareMaterial	string(255)	商品材质	n		
wareModel	string(255)	商品型号	n		
wareName	string(255)	物料名称	n		
wareShortNam	string(255)	商品简称	n		
wareSpec	string(255)	商品规格	n		
wareType	string(24)	物料类型	n	_	
wareUse	string(255)	商品用途	n		
	packSpec picurl producingAre segmentMgr specialApply status stockPrefixd stockPrincip unitName wareAttr wareCapabili wareId wareInsideId wareMaterial wareModel wareName wareShortNam wareSpec wareType	picurl string(24) producingArestring(255) segmentMgr string(1) specialApplystring(255) status string(255) stockPrefixdstring(255) stockPrincipstring(50) unitName string(255) wareAttr string(24) wareCapabilistring(255) wareId string(255) wareId string(255) wareId string(255) wareId string(255) wareAttring(255) wareInsideId string(255) wareMaterial string(255) wareModel string(255) wareShortNamstring(255) wareSpec string(255) wareType string(24)	packSpec string(255) 包装规格 picurl string(24) 图片路径 producingAre string(255) 产区 segmentMgr string(1) specialApply string(255) 特别申购说明 status string(255) 状态 stockPrefixd string(255) 采购前置期(以天为单位 stockPrincip string(50) 采购负责人 unitName string(255) 单位 wareAttr string(24) 物料属性 wareCapabili string(255) 商品性能 wareId string(255) 商品性能 wareId string(255) 内部编码 wareMaterial string(255) 内部编码 wareMaterial string(255) 商品材质 wareModel string(255) 商品型号 wareName string(255) 商品简称 wareShortNam string(255) 商品规格 wareType string(24) 物料类型	packSpec string(255) 包装规格 n picurl string(24) 图片路径 n producingAre string(255) 产区 n segmentMgr string(1) n specialApplystring(255) 特别申购说明 n status string(255) 状态 n stockPrefixdstring(255) 采购前置期(以天为单个 n stockPrincip string(50) 采购负责人 n unitName string(255) 单位 n wareAttr string(24) 物料属性 n wareCapabili string(255) 商品性能 n wareId string(255) 物料编码 n wareInsideId string(255) 构部编码 n wareMaterial string(255) 商品材质 n wareModel string(255) 商品型号 n wareName string(255) 物料名称 n wareSpec string(255) 商品规格 n wareSpec string(255) 商品规格 n wareType string(24) 物料类型 n	packSpec string(255) 包装规格 n picurl string(24) 图片路径 n producingAre string(255) 产区 n segmentMgr string(1) n segmentMgr string(255) 特別申购说明 n specialApply string(255) 状态 n status string(255) 采购前置期(以天为单位 n stockPrefixed string(255) 采购负责人 n unitName string(255) 单位 n wareAttr string(255) 物料属性 n wareCapabili string(255) 商品性能 n wareId string(255) 物料编码 n wareMaterial string(255) 商品材质 n wareModel string(255) 物料名称 n wareShortName string(255) 商品简称 n wareSpec string(255) 商品简称 n wareType string(24) 物料类型 n

(3) QueryApplyDetailECP

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryApplyDetailECP	ECP 查询明细

null value

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryApplyDetailECP				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***guid	guid	string(45)		n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	array	n		
****detailId	detailId	string(255)	明细ID	n		
****applyId	applyId	string(255)	需求编号(序列号)	n		
****applyType	applyType	string(255)	采购类型	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****wareName	wareName	string(255)	物料名称	n		
****wareLabel	wareLabel	string(255)	商品标识符	n		
****applyNum	applyNum	string(255)	需求数量	n		
****nowNum	nowNum	string(255)	当前审批数量	n		
****filialeId	filialeId	string(255)	核算单位编码	n		
****filialeName	filialeName	string(255)	核算单位名称	n		
****unit	unit	string(255)	单位	n		
****unitPrice	unitPrice	string(255)	价格	n		
****totalAmt	totalAmt	string(255)	总金额	n		
****projectCode	projectCode	string(255)	项目编码	n		
****memo	memo	string(255)	描述	n		
****requestDate	requestDate		要求供应商到货时间	n		
****lastUpdateUser	lastUpdateUs	sstring(45)	最后修改人	n		
****status	status	string(255)	状态	n		
****tgType	tgType	string(255)	慧海统购	n		
****wareMeno	wareMeno	string(255)	产品描述	n		
****otherConfig	otherConfig	string(255)	其它配置需求	n		
****aduitPerson	aduitPerson	string(255)	审批人工号	n		

****aduitPass	aduitPass	string(255)	是否审批通过(1是0否	n	
***seriesnum	seriesnum	string(255)	序号	n	

(4) QueryWareSupplier

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryWareSupplier	供应商信息查询	
	基于时间查询条件,查询获	

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareSupplier				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***lastDate	lastDate		最后一次获取供应商信	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****account	account	string(255)	银行账号	n		
****account_name	account_name	string(255)	开户名称	n		
****addr	addr	string(255)	地址	n		
****addressId	addressId	string(45)	地址ID	n		
****bank	bank	string(255)	开户银行	n		
****companyId	companyId	string(45)	网点编码	n		
****cooperateStatus	cooperateSta	string(2)	合作状态	n		
****createTime	createTime		创建时间	n		
****createUser	createUser	string(45)	创建人	n		
****firstTradeDate	firstTradeDa	ł	第一次交易时间	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
****isDelete	isDelete	string(1)	是否被删除	n		
****lastUpdateTime	lastUpdateTi	ſ	最后修改时间	n		
****lastUpdateUser	lastUpdateUs	string(45)	最后修改人	n		
****linkman	linkman	string(255)	联系人	n		
****linkmanMobile	linkmanMobil	string(255)	联系人移动手机号	n		
****linkmanTel	linkmanTel	string(255)	联系人手机	n		
***memo	memo	string(255)	备注	n		
****payDetail	payDetail	string(255)	付款方式详细说明	n		
****payType	payType	string(2)	付款方式	n		
****payway	payway	string(24)	付款条件	n		
****responsibilityPeop	lresponsibili	string(100)	责任人	n		

***shopCard	shopCard	string(100)	营业执照	n	
****status	status	string(255)	状态	n	
****supplierAlias	supplierAlia	string(255)	供应商别名	n	
****supplierEmail	supplierEmai	string(255)	邮箱	n	
****supplierFax	supplierFax	string(255)	传真	n	
***supplierId	supplierId	string(24)	供应商编码	n	
****supplierName	supplierName	string(255)	供应商名称	n	
****supplierPsnm	supplierPsnm	string(100)	供应商合格评审编号	n	
***supplierTel	supplierTel	string(255)	电话	n	
***supplierType	supplierType	string(24)	01	n	
***supplierWeb	supplierWeb	string(255)	首页	n	
***supplyRange	supplyRange	string(4000)	主营产品	n	
****taxNo	taxNo	string(255)	税号	n	
****zip	zip	string(255)	邮编	n	

(5) QueryWareCatalog

服务基本信息:

服务编号	服务名					
QueryWareCatalog	商品类别信息查询					

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareCatalog				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***lastDate	lastDate		最后一次获取商品类别	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	ARRAY	n		
****catalogId	catalogId	string(24)	内部编码	n		
****catalogName	catalogName	string(255)	类别名称	n		
****catalogNo	catalogNo	string(24)	类别编码	n		
***companyId	companyId	string(45)	网点	n		
****createTime	createTime		创建时间	n		
****createUser	createUser	string(45)	创建人	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
****importantLevel	importantLev	string(24)	重要等级	n		
****isDelete	isDelete	string(1)	是否删除	n		
****isValid	isValid	string(255)	是否有效	n		
****lastUpdateTime	lastUpdateTi	ļ	最后修改时间	n		
****lastUpdateUser	lastUpdateUs	string(45)	最后修改人	n		
***memo	memo	string(255)	描述	n		
****parentId	parentId		父类型ID	n		
***status	status	string(255)	状态	n		

1.3.4 SHEAD(SHEAD)

描述:

(1) QueryWareDrawInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名				
QueryWareDrawInfo	QueryWareDrawInfo				
	null val				

接口信息:

接口ID	 报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

thiùid	协议值	协议描述
 	沙以追	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareDrawInfo				N		
*request				n		
*response				n		

(2) UpdateWareInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名					
UpdateWareInfo	UpdateWareInfo					
	null value					

接口信息:

14.	4	4EE ->- MC EEU	T /+	14 - 14477
接凵ID	接口名	报又奕型	糸统ID	接口描述

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
UpdateWareInfo				N		
*request				n		
*response				n		

(3) QueryAssets

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryAssets	QueryAssets
	null valu

接口信息:

接口エカ	按□名	据文类刑	系统TD	接口描述
はロゴカ	1女口口	报义关望	糸纸1D	接口 描处

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryAssets				N		
*request				n		
*response				n		

(4) QueryWareInfoStand

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryWareInfoStand	QueryWareInfoStand
	null walu

接口信息:

接口TD	接□名	据文类刑	系统TD	接口描述
1女口 1万	1X L L	10000000000000000000000000000000000000	尔 统 I D	1女口田心

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryWareInfoStand				N		
*request				n		
*response				n		

1.3.5 UpdateWareInfo(UpdateWareInfo)

描述:

(1) SaveEcpCallBackApplyDetail

服务基本信息:

	服务编号	服务名
	SaveEcpCallBackApplyDet	ECP保存修改明细
ſ		null valu

接口信息:

位口 チュ	拉口夕	tu 수 米 피	で ケート	+立 🗆 +世 : +
	按口句	1 报义关空	l 糸统ID	【

SLA:

tかiシェロ	协议值	协议描述
10 W + D		

OLA:

协议ID 协议值		协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SaveEcpCallBackApplyDet	ē			N		
*request				n		
**SBODY				n		
***guid	guid	string(45)		n		
***return	return	array	array	n		
****aduitPass	aduitPass	string(255)	是否审批通过(1是0否	n		
****aduitPerson	aduitPerson	string(255)	审批人工号	n		
****applyId	applyId	string(255)	需求编号(序列号)	n		
****applyNum	applyNum	string(255)	需求数量	n		
****detailId	detailId	string(255)	明细ID	n		
****lastUpdateUser	lastUpdateUs	string(45)	最后修改人	n		
****nowNum	nowNum	string(255)	当前审批数量	n		
****otherConfig	otherConfig	string(255)	其它配置需求	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****wareLabel	wareLabel	string(255)	商品标识符	n		
***wareMeno	wareMeno	string(255)	产品描述	n		
****wareName	wareName	string(255)	物料名称	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回结果	n		

(2) UpdateLaborApplyByHHT

服务基本信息:

服务编号	服务名
UpdateLaborApplyByHHT	HHT劳保申领单确认及评价
	null valu

接口信息:

控口エカ	————————————————————————————————————	据	亥纮-D	按口供法
接凵ID	按口句	放义关望	系统ID	接口描述

SLA:

14	11.55.64	11 33, 1445 15
tみiソェロ	t办iVi百	+九 - \\ / / / / / /
	// LX	I IV LX 1111 IV

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation true		

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
UpdateLaborApplyByHHT				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***applyId	applyId	string(255)	申请单号	n		
***employeeId	employeeId	string(45)	员工编号	n		
***pleasedPoint	pleasedPoint	string(255)	满意度评分	n		
***auditPoint	auditPoint	string(255)	审核时效评分	n		
***sendPoint	sendPoint	string(255)	物资发放时效得分	n		
***qualityPoint	qualityPoint	string(255)	物资质量得分	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回结果	n		

(3) InsertWareApplyInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名		
InsertWareApplyInfo	生成物料申领单		

接口信息:

培口ェ D	按□夕	坦	玄統TD	接□描述
按口エレ	按口行	报义关型		按口畑处

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID 协议值		协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
InsertWareApplyInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeId	employeeId	string(45)	员工ID	n		
***wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
***preNumber	preNumber	string(255)	预计收件量	n		
***number	number	string(255)	申请数量	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回结果	n		

(4) SaveLaborDrawApply

服务基本信息:

服务编号	服务名	
SaveLaborDrawApply	HHT保存收派员劳保申领数据	

null value

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID 协议值		协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SaveLaborDrawApply				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***laborDrawList	laborDrawLis	array	array	n		
****guid	guid	string(45)	主键	n		
****applyId	applyId	string(255)	申请单号	n		
****wareId	wareId	string(255)	物料编码	n		
****wareName	wareName	string(255)	物料名称	n		
****employeeId	employeeId	string(45)	申领员工编号	n		
****employeeName	employeeName	string(255)	申领员工姓名	n		
****applyNum	applyNum	string(255)	申领数量	n		
****auditNum	auditNum	string(255)	审核数量	n		
****reson	reson	string(255)	原因	n		
****warehouseId	warehouseId	string(255)	仓库编码	n		
****warehouseName	warehouseNam	string(255)	仓库名称	n		
****createUser	createUser	string(45)	创建人,数据上传人工	n		
****createTime	createTime		创建时间	n		
****applyDate	applyDate		上传时间	n		
****auditorUser	auditorUser	string(45)	审核人	n		
****auditTime	auditTime		审核时间	n		
****lastUpdateUser	lastUpdateUs	string(45)	最后修改人	n		
****lastUpdateTime	lastUpdateTi	I	最后修改时间	n		
****detpCode	detpCode	string(45)	网点编码	n		
****companyName	companyName	string(255)	网点名称	n		
****isDelete	isDelete	string(1)	是否删除	n		
****status	status	string(255)	状态	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回结果	n		

(5) ConfirmWareByGuid

服务基本信息:

服务编号	服务名
ConfirmWareByGuid	确认物资领用数量

HHT调用此方法传入领用明细单中guid、确认数量.返回成功失败字符串

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
------	-----	------	------	------

SLA:

)—————————————————————————————————————
11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
ConfirmWareByGuid				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***guid	guid	string(45)	记录ID	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回结果	n		

(6) InsertWareChangeLB

服务基本信息:

服务编号	服务名	
InsertWareChangeLB	劳保换领申请	

劳保用品换领申请

接口信息:

培口ェ D	按□夕	坦	玄統TD	接□描述
按口エレ	按口行	报义关型		按口畑处

SLA:

)—————————————————————————————————————
11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation true		

		1	•		•	
节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
InsertWareChangeLB				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeId	employeeId	string(45)	收派员工号	n		
***deptCode	deptCode	string(225)	分点部代码	n		
***wareId	wareId	string(255)	劳保编码	n		
***number	number	string(255)	数量	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回结果	n		

1.4 综合办公类

1.4.1 ECPCallBackProcessService(ECPCallBackProcessService)

描述

(1) ECPCallBackProcess

服务基本信息:

接口信息:

控口まり	拉口夕	据立米刑	₹.始.rp	按口世迷
接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

エキ ゝ^,	1+ \v/, /±	1+1 2/V +++ > -1/-
℧⅄℩℧ℸⅅ	7/67∨1目	ĬIJĸĨŸŧĤĨÆ
10 W + D		

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
ECPCallBackProcess				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***requestSystemId	requestSyste	string(225)	请求系统编号	n		
***businessDocumentKey	businessDocu	string(255)	系统编号	n		
***flowKey	flowKey	string(255)	流程的key	n		
***runId	runId		流程实例Id	n		
***formData	formData	string(255)	表单内容	n		
***userAccount	userAccount	string(255)	启动用户账号	n		
***status	status	string(255)	流程状态	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	执行结果	n		

1.4.2 FlowControlTransfers(FlowControlTransfers)

描述:

(1) FlowControlTransfer

服务基本信息:

服务编号	服务名		
FlowControlTransfer	流程控制转移		
	ECP调用业务系统服务	将节占控制	訓权转移给业务系统

接口信息:

拉口表	拉口夕	はみ米型	で ケー	拉口##:米
按UID	按口行	1 扨又尖空	分纸ID	按口畑尐

SLA:

- 1			
- 1	14 \\\	1+ \v./+	14 \\\\ 14+\\\
	I ₹/K1V T D	T/k1∨1目	I T//k1∨ ∤⇔ 1//\
	125 1X 1 D	12,5 kX E	12.7 12.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13

OLA:

14.20/	++ >>/=	14.20(14+1-4)
协议ID	协议值	协议描述

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
FlowControlTransfer				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***runId	runId	long	流程运行ID	n		
***formData	formData	string(255)	表单数据	n		Json
***variables			流程变量	n		
****entry	entry	array	条目	n		
****entryKey	entryKey	string(255)	条目Key	n		
****entryValue	entryValue	string(255)	条目Value	n		
***receiveActivityIds	receiveActiv	array	接收节点ID	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		

1.4.3 SHEAD(SHEAD)

描述:

(1) ECPCallBackProcessService

服务基本信息:

服务编号	服务名
ECPCallBackProcessServ	ECPCallBackProcessService
	null value

接口信息:

位口 チュ	拉口夕	tu 수 米 피	で ケート	+立 🗆 +世 : +
	按口句	1 报义关空	l 糸统ID	【

SLA:

thiùid	协议值	协议描述
 	沙以追	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
ECPCallBackProcessServi				N		
*request				n		
*response				n		

(2) FlowControlTransfers

服务基本信息:

服务编号	服务名
FlowControlTransfers	FlowControlTransfers
	null valu

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
FlowControlTransfers				N		
*request				n		
*response				n		

(3) SyncApprovalProcResults

服务基本信息:

服务编号	服务名		
SyncApprovalProcResult	SyncApprovalProcResults		
11 1			

null value

接口信息:

│ 接口ID │ 接口名 │ 报文类型 │ 系统ID │ H 接口描述

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SyncApprovalProcResults				N		
*request				n		
*response				n		

(4) WorkflowProcess

服务基本信息:

服务编号	服务名		
WorkflowProcess	WorkflowProcess		
null val			

接口信息:

培口ェ D	按□夕	坦	玄統TD	接□描述
按口エレ	按口行	报义关型		按口畑处

SLA:

)—————————————————————————————————————
11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
WorkflowProcess				N		
*request				n		
*response				n		

(5) SendNewsService

服务基本信息:

服务编号	服务名	
SendNewsService	发送新闻内容	
	null valu	e

接口信息:

控口エア	セロタ	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

)—————————————————————————————————————
11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SendNewsService				N		
*request				n		
*response				n		

1.4.4 发送新闻内容(SendNewsService)

描述:

(1) SendNews

服务基本信息:

服务编号	服务名
SendNews	发送新闻内容

null value

接口信息:

位口 チュ	拉口夕	tu 수 米 피	で ケート	+立 🗆 +世 : +
	按口句	1 报义关空	l 糸统ID	【

SLA:

tかiシェロ	协议值	协议描述
10 W + D		

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SendNews				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***newsID	newsID	string(80)	新闻ID	n		
***newsTitle	newsTitle	string(200)	新闻标题	n		
***newsUrl	newsUrl	string(512)	新闻链接	n		
***pubDate	pubDate	string(20)	发布时间	n		
***publisher	publisher	string(256)	发布人(组织)	n		
***status	status	string(255)	状态	n		新闻状态值(insert/u
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	是否成功	n		

1.4.5 SyncApprovalProcResults(SyncApprovalProcResults)

描述:

(1) SyncApprovalProcResult

服务基本信息:

服务编号	服务名
SyncApprovalProcResul	同步审批流程结果

业务系统提供的服务,ECP审批流程结束后会调用该接口将审批结果返回业务系统

接口信息:

				14 - 144 5 15
控口 エア	拉口夕	42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	乙、公工	
按口エレ	接口名	1 报义关金	分気10	按口捆处

SLA:

协议τρ	协议值	协议描述
		数以抽些

OLA:

tみiツェロ	+九・シン/古	
	7办1义1自	
133 37 = 2	## # T I I	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述	
SyncApprovalProcResult				N			
*request				n			
**SBODY				n			
***businessDocumentKey	businessDocu	string(255)	外部系统业务主键	n			
***flowKey	flowKey	string(255)	流程定义Key	n			
***runId	runId	long	流程运行ID	n			
***formData	formData	string(255)	表单数据	n		Json	
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n			
***status	status	string(255)	流程状态	n		2(归档)、4(撤销)、或	
*response				n			
**SBODY				n			
***result	result	string(255)	返回操作结果	n			

1.4.6 WorkflowProcess(WorkflowProcess)

描述:

(1) SaveProcessDraft

服务基本信息:

服务编号	服务名
SaveProcessDraft	保存流程草稿
	null valu

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
12 12 1	1X H H	ルヘヘエ	731-70-2-2	1×11/11/2

SLA:

协议ID	协议值	
10 W T D		

OLA:

- 1			
	tħì℣ℸⅅ	协议值	协议描述
	IN IX ID	D' K IE	炒以畑尐

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SaveProcessDraft				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***businessDocumentKey	businessDocu	string(255)		n		
***businessKey	businessKey	string(255)	业务主键	n		
***flowKey	flowKey	string(255)	流程定义Key	n		
***formData	formData	string(255)	表单数据	n		Json
***isMobile	isMobile	int	手机终端登录标识号	n		
***isPhone	isPhone	string(5)	手机终端登录标识	n		
***subject	subject	string(255)	流程实例标题	n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		成功返回:success;

(2) WakeUpWaitingNode

服务基本信息:

服务编号	服务名
WakeUpWaitingNode	唤醒正在等待的节点

触发流程的正在等待的接收节点,使接收节点结束等待状态,流程往下执行

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
18 11 10	按口句	ルヘズエ	ノバンルエレ	

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

11 33.	14 \v./±	14.55,44545
†ホシンエト	************************************	
1// 1. 🗸 1 1)		I I//N 1.V + m 1/N
协议ID		I

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
WakeUpWaitingNode				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***comment	comment	string(255)	意见信息	n		
***executionId	executionId	string(255)	运行ID	n		
***runId	runId	string	流程实例ID	n		
***receiveActivityIds	receiveActiv	array	接收节点ID	n		
***receiveAccount	receiveAccou	string(255)	接收账号	n		
***formData	formData	string(255)	表单数据	n		Json
***variables	variables	array	流程变量	n		
****entry	entry	array	条目	n		
****entryKey	entryKey	string(255)	条目Key	n		
****entryValue	entryValue	string(255)	条目Value	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***awakenNodeCount	awakenNodeCo	int	触发的等待节点的数量	n		

(3) DeleteProcessDraftExt

服务基本信息:

服务编号 服务名 DeleteProcessDraftExt 删除外部系统草稿信息	111111111111111111111111111111111111111	
DeleteProcessDraftExt 删除外部系统草稿信息	服务编号	服务名
	DeleteProcessDraftEx	删除外部系统草稿信息

null value

接口信息:

│ 接口ID │ 接口名 │ 报文类型 │ 系统ID │ H 接口描述

SLA:

			11.55.1115.15
_	TT 101 ==	14 ハバ /士	1+ ///+++/ //
_	T/Jk1V T D	7//67 ▽ 1日	I T/k1∨≠∺1∕N
	121 1X 1D		

OLA:

11.55	11.55.74	11.55.1445.05
t⊼i♥⊤₽	t办iV值	
1//N LV)	1//N L. Y 1 E	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
DeleteProcessDraftExt				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
***businessDocumentKey	businessDocu	string(255)	外部系统业务主键	n		
*response				n		
**SBODY				n	_	
***deleteNum	deleteNum	int	返回删除数量	n		

(4) QueryProcessInstance

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryProcessInstance	查询流程运行实例

null value

接口信息:

-	接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
---	------	-----	------	------	------

SLA:

协议ID	协议值	协议描述
IN IX ID	沙以迅	沙以田处

OLA:

11.33.	11.55.74	14, 33,444,545
tħìÙ⊤□	协议值	
125 12 10	12.5 LX 1.EL	l 炒以油沙

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryProcessInstance				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***runId	runId	long	流程运行ID	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return				n		
****createId	createId	long	创建人ID	n		
****createTime	createTime	date	创建时间	n		
****updateId	updateId	long	更新人ID	n		
****updateTime	updateTime	date	更新时间	n		
****actDefId	actDefId	string(255)	ACT流程定义ID	n		
****actInstId	actInstId	string(255)	ACT流程实例ID	n		
****allowBackToStart	allowBackToS	string(5)	是否允许回退到发起人	n		
****allowFinishedDivert	allowFinishe	int	是否允许我的办结转发	n		
****businessFormBriefly	businessForm	string(255)	业务表单简述	n		
****businessDocumentKey	businessDocu	string(255)	外部系统业务主键	n		
****businessKey	businessKey	string(255)	业务主键	n		
****businessUrl	businessUrl	string(255)	业务Url	n		
****isRevoke	isRevoke	int	是否能撤消	n		1为能撤销,0为不能撤
****processNumber	processNumbe	string(255)	流程编号	n		
****comTakCount	comTakCount	long	门户办结事宜数量	n		
****copyCount	copyCount	long	门户抄送事宜数量	n		
****copyId	copyId	long	抄送主键ID	n		
****copyto			对应的转发数据	n		
****cp_createId	cp_createId	long	创建人ID	n		
****cp_createTime	cp_createTim	date	创建时间	n		
****cp_updateTime	cp_updateTim		更新时间	n		
****cp_updateId	cp_updateId		更新人ID	n		
****cp_actInstId	cp_actInstId	long	ACT流程实例ID	n		
****cp_copyTime	cp_copyTime	date	抄送时间	n		

****cp_copyUserId	cp_copyUserI	long	抄送人ID	n		
****cp_copyUserName	cp_copyUserN	string(255)	抄送人名	n		
****cp_processNumber	cp_processNu	string(255)	流程编号	n		
****cp_copyId	cp_copyId	long	抄送主键ID	n		
****cp_copyType	cp_copyType	long	抄送类型	n		1
****cp_creator	cp_creator		创建人名	n		
****cp_typedefId	cp_typedefId		流程定义类型ID	n		
****cp_fillComments	cp_fillComme		填写意见	n		
****cp_isRead	_	long	是否已阅	n		0
****cp_orgName	cp_orgName	string(255)	组织名	n		
*****cp_postName	cp_postName		岗位名	n		
*****cp_processName	cp_processNa		流程名称	n		
****cp_readTime	cp_readTime		阅读时间	n		
****cp_runId		long	PRO流程实例ID	n		
****cp_sendUserId	cp_sendUserI		发送人ID	n		
****cp_sendUserName	cp_sendUserN		发送人名	n	1	
****cp_processTitle	cp_processTi		流程标题	n		
****cp_tagNames	cp_tagNames		标签	n		
****creator		string(255)	创建人	n		
****creatorId		long	创建人ID	n		
****curExecUser	curExecUser		当前执行人	n		
****curHandleUser	curHandleUse		当前处理人	n		
****definitionId	definitionId		流程定义ID			
****overdueNum		int	逾期的数量	n n		
****durationTime	durationTime		执行持续时间总长(毫			
****endTime			结束时间	n		
		date		n		
****examDueTim		date	审批结束时间	n		
****examExecTim	examExecTim		审批执行时间	n		
****flowKey		string(255)	流程定义Key	n		
****formKeyUrl			表单Key或Url	n		
****formType	formType	int	表单类型	n		
****grade	grade	int	权限等级	n		1.标题;2.显示流程实
****isRevoked	isRevoked	int	是否被撤销过或被驳回	n		1为被撤销或驳回过,0
****isExtSystem	isExtSystem		常量0	n		
****isPrint	isPrint	int	是否允许打印	n		
****lastCheckStatus	lastCheckSta	int	最后一次审批意见	n		
****lastSubmitDurationT	lastSubmitDu	long	最后一次提交执行时间	n		
****monitorType	monitorType	long	监控权限	n		0缺省值,1查看标题,2
****myComCount	myComCount	long	门户我的办结数量	n		
****myReqCount	myReqCount	long	门户我的请求数量	n		
****orgId	orgId	long	组织ID	n		
****orgName	orgName	string(255)	组织名称	n		
****pageCount	pageCount	long	总页数	n		
****parentId	parentId	long	父流程运行的ID	n		
****isPhone	isPhone	string(5)	此字段仅仅作为标识,	n		
****pkName	pkName	string(255)	主键名称	n		
****processName	processName	string(255)	流程定义名称	n		
****processFlag	processFlag	int	流程标示	n		0 代表 我创建的,1代

****recoveryStatue	recoveryStat	int	追回状态	n	
****referenceRunId	referenceRur	llong	参考RunID	n	
****runId	runId	long	流程运行ID	n	
****startOrgId	startOrgId	long	发起人所在组织Id	n	
****startOrgName	startOrgName	string(255)	发起人所在组织名称	n	
****status	status	string(255)	流程状态	n	
****processTitle	processTitle	string(255)	流程实例标题	n	
****tableName	tableName	string(255)	表名	n	
****tagNames	tagNames	string(255)	标签名	n	
****tagids	tagids	string(255)	标签ID	n	
****taskId	taskId	string(255)	流程任务ID	n	
***todoType	todoType	string(255)	待办类型	n	
****typeId	typeId	long	类型ID	n	
***typeName	typeName	string(255)	类型名	n	

(5) CheckUserAccess

服务基本信息:

服务编号	服务名
CheckUserAccess	核查用户访问权限
	是否允许用户访问证

接口信息:

位口 エカ	†ロタ	42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	亥 纮 T D	拉口供 法
按口エレ	女山石	1 111人关至	尔纳ID	I 按口抽处

SLA:

)—————————————————————————————————————
11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

11.55	11.55.74	11.55.1445.05
t⊼i♥⊤₽	t办iV值	
1//N LV)	1//N L. Y 1 E	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
CheckUserAccess				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***runId	runId	long	流程运行ID	n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***isAllowAccess	isAllowAcces	sstring(255)	是否拥有权限	n		<result result<="" td=""></result>

(6) CancelProcess

服务基本信息:

服务编号	服务名
CancelProcess	撤销流程

null value

接口信息:

接口ID 接口名 报文类型 系统ID	接口描述
--------------------	------

SLA:

)—————————————————————————————————————
11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

11.55	11.55.74	11.55.1445.05
t⊼i♥⊤₽	t办iV值	
1//N LV)	1//N L. Y 1 E	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
CancelProcess				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***runId	runId	string	流程运行ID	n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
***informType	informType	string(255)	通知类型	n		1
***memo	memo	string(255)	追回的原因	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		追回成功返回true,失见

(7) QueryFormData

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryFormData	查询流程实例表单数据

null value

接口信息:

│ 接口ID │ 接口名 │ 报文类型 │ 系统ID │ H 接口描述

SLA:

)`
十十 ンパーン	+4 2017年	4+1201+++> +2
I MXID		

OLA:

11.55	11 55.24	1.1.5.5.144.5.15
+11 +17 + 12	+九 3777古	+九 - 3.7.7 立 - 太
TJN1V T D	7//\7.∨1目	1//N LV 4 H 1/IN

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryFormData				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***taskId	taskId	string(255)	流程任务ID	n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***formData	formData	string(255)	表单数据	n		Json

(8) StartProcess

服务基本信息:

服务编号	服务名
StartProcess	启动工作流

null value

接口信息:

接口ID	————————————————————————————————————	报文类型	系统ID	接口描述
I JX II TD	JX II II	ルヘズエ	ノバンルエレ	1女口油灰

SLA:

协议ID	协议值	协议描述
12 2	20 6 12	

OLA:

协议τρ	 协议描述
10 W ± D	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
StartProcess				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***businessDocumentKey	businessDocu	string(255)		n		
***businessKey	businessKey	string(255)	业务主键	n		
***flowKey	flowKey	string(255)	流程定义Key	n		
***formData	formData	string(255)	表单数据	n		Json
***informType	informType	string(255)	通知类型	n		1.代表手机短信;2.代表
***invokeExternal	invokeExtern	string(5)	是否外部调用	n		如值为true 不处理自
***isManage	isManage	int	是否管理员干预	n		
***isMobile	isMobile	int	手机终端登录标识号	n		
***isPhone	isPhone	string(5)	手机终端登录标识	n		
***skipAfterHandler	skipAfterHar	string(5)	是否跳过后置方法	n		
***skipPreHandler	skipPreHandl	string(5)	是否跳过前置方法	n		
***subject	subject	string(255)	流程实例标题	n		
***taskExecutors	taskExecutor	array	下一步任务执行人	n		
****executeId	executeId	string(255)	执行者ID	n		
****executor	executor	string(255)	执行人	n		
****executorType	executorType	string(255)	执行人的类型	n		user,用户;org,组织
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
***variables			流程变量	n		
****entry	entry	array	条目	n		
****entryKey	entryKey	string(255)	条目Key	n		
****entryValue	entryValue	string(255)	条目Value	n		
***voteContent	voteContent	string(255)	投票意见	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return				n		
****createId	createId	long	创建人ID	n		
****createTime	createTime	date	创建时间	n		
****updateId	updateId	long	更新人ID	n		

****updateTime	updateTime	date	更新时间	n	
****actDefId	actDefId	string(255)	ACT流程定义ID	n	
****actInstId		string(255)	ACT流程实例ID	n	
****allowBackToStart	allowBackToS		是否允许回退到发起人	n	
****allowFinishedDivert			是否允许我的办结转发		
****businessFormBriefly			业务表单简述	n	
****businessDocumentKey	1		外部系统业务主键	n	
	businessKey		业务主键	n	
****businessUrl	businessUrl		业务Url	n	
****isRevoke	isRevoke	int	是否能撤消	n	1为能撤销,0为不能撤
****processNumber	processNumbe	string(255)	流程编号	n	
****comTakCount	comTakCount	long	门户办结事宜数量	n	
****copyCount	copyCount	long	门户抄送事宜数量	n	
****copyto			对应的转发数据	n	
****cp_createId	cp_createId	long	创建人ID	n	
****cp_createTime	cp_createTim	date	创建时间	n	
****cp_updateTime	cp_updateTim	long	更新时间	n	
****cp_updateId	cp_updateId	date	更新人ID	n	
****cp_actInstId	cp_actInstId		ACT流程实例ID	n	
****cp_copyTime	cp_copyTime	date	抄送时间	n	
****cp_copyUserId	cp_copyUserI	long	抄送人ID	n	
****cp_copyUserName	cp_copyUserN	string(255)	抄送人名	n	
****cp_processNumber	cp_processNu	string(255)	流程编号	n	
****cp_copyId	cp_copyId	long	抄送主键ID	n	
****cp_copyType	cp_copyType	long	抄送类型	n	1
****cp_creator	cp_creator	string(255)	创建人名	n	
****cp_typedefId	cp_typedefId	long	流程定义类型ID	n	
****cp_fillComments	cp_fillComme	string(255)	填写意见	n	
*****cp_isRead	cp_isRead	long	是否已阅 0	n	
****cp_orgName	cp_orgName	string(255)	组织名	n	
*****cp_postName	cp_postName	string(255)	岗位名	n	
*****cp_processName	cp_processNa	string(255)	流程名称	n	
*****cp_readTime	cp_readTime	date	阅读时间	n	
****cp_runId	cp_runId	long	PRO流程实例ID	n	
****cp_sendUserId	cp_sendUserI	long	发送人ID	n	
*****cp_sendUserName	cp_sendUserN	string(255)	发送人名	n	
*****cp_processTitle	cp_processTi	string(255)	流程标题	n	
*****cp_tagNames	cp_tagNames	string(255)	标签	n	
****creator	creator	string(255)	创建人	n	
****creatorId		long	创建人ID	n	
****curExecUser	curExecUser		当前执行人	n	
****curHandleUser	curHandleUse		当前处理人	n	
****definitionId	definitionId	long	流程定义ID	n	
****overdueNum	overdueNum	int	逾期的数量	n	
****durationTime	durationTime		执行持续时间总长(毫	n	
****endTime	endTime	date	结束时间	n	
****examDueTim		date	审批结束时间	n	
****examExecTim	examExecTim	date	审批执行时间	n	

****flowKey	flowKey	string(255)	流程定义Key	n	
****formKeyUrl	formKeyUrl	string(255)	表单Key或Url	n	
****formType	formType	int	表单类型	n	
****grade	grade	int	权限等级	n	1.标题;2.显示流程实例
****isRevoked	isRevoked	int	是否被撤销过或被驳回	n	1为被撤销或驳回过,0
****isPrint	isPrint	int	是否允许打印	n	
****lastCheckStatus	lastCheckSta	int	最后一次审批意见	n	
****lastSubmitDurationT	ilastSubmitDu	long	最后一次提交执行时间	n	
****monitorType	monitorType	long	监控权限	n	0缺省值,1查看标题,:
****myComCount	myComCount	long	门户我的办结数量	n	
****myReqCount	myReqCount	long	门户我的请求数量	n	
****orgId	orgId	long	组织ID	n	
****orgName	orgName	string(255)	组织名称	n	
****pageCount	pageCount	long	总页数	n	
****parentId	parentId	long	父流程运行的ID。	n	
****isPhone	isPhone	string(5)	此字段仅仅作为标识,	n	
****pkName	pkName	string(255)	主键名称	n	
****processName	processName	string(255)	流程定义名称	n	
****processFlag	processFlag	int	流程标示	n	0 代表 我创建的,1代
****recoveryStatue	recoveryStat	int	追回状态	n	
****referenceRunId	referenceRun	long	参考RunID	n	
****runId	runId	long	流程运行ID	n	
****startOrgId	startOrgId	long	发起人所在组织Id	n	
****startOrgName	startOrgName	string(255)	发起人所在组织名称	n	
****status	status	string(255)	流程状态	n	
****processTitle	processTitle	string(255)	流程实例标题	n	
****tableName	tableName	string(255)	表名	n	
****tagNames	tagNames	string(255)	标签名	n	
****tagids	tagids	string(255)	标签ID	n	
****taskId	taskId	string(255)	流程任务ID	n	
****todoType	todoType	string(255)	待办类型	n	
****typeId	typeId	long	类型ID	n	
****typeName	typeName	string(255)	类型名	n	

(9) SaveFormAndOpinion

服务基本信息:

服务编号	服务名
SaveFormAndOpinion	保存表单数据和任务意见

null value

接口信息:

控口エア	セロタ	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

)—————————————————————————————————————
11.55	11.55.64	11 33 144 5 15
tカスiンェロ	+九 - 1/1/古	1 +カ ミンンナ苹ニ木
	7// 1.▽ 1目	I

OLA:

协议τρ	 协议描述
10 W ± D	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SaveFormAndOpinion				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***runId	runId	long	流程运行ID	n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
***formData	formData	string(255)	表单数据	n		Json
***opinion	opinion	string(255)	审批意见	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***businessKey	businessKey	string(255)	业务主键	n		

(10) ResubmitProcess

服务基本信息:

服务编号	服务名
ResubmitProcess	重新提交流程

null value

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

tħìÙ⊤₽	+力 シンノ古	协议带沫
	7办1义1自	1 炒以油沙

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
ResubmitProcess				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***formData	formData	string(255)	表单数据	n		Json
***informType	informType	string(255)	通知类型	n		1.代表手机短信;2.代表
***invokeExternal	invokeExtern	string(5)	是否外部调用	n		如值为true 不处理自
***isManage	isManage	int	是否管理员干预	n		
***isMobile	isMobile	int	手机终端登录标识号	n		
***isPhone	isPhone	string(5)	手机终端登录标识	n		
***runId	runId	long	流程运行ID	n		
***skipAfterHandler	skipAfterHan	string(5)	是否跳过后置方法	n		
***skipPreHandler	skipPreHandl	string(5)	是否跳过前置方法	n		
***taskExecutors	taskExecutor	array	下一步任务执行人	n		
****executeId	executeId	string(255)	执行者ID	n		
****executor	executor	string(255)	执行人	n		
****executorType	executorType	string(255)	执行人的类型	n		user,用户;org,组织
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
***variables			流程变量	n		
****entry	entry	array	条目	n		
****entryKey	entryKey	string(255)	条目Key	n		
****entryValue	entryValue	string(255)	条目Value	n		
***voteContent	voteContent	string(255)	投票意见	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		操作成功:success;

(11) SaveProcessDraftExt

服务基本信息:

服务编号	服务名
SaveProcessDraftExt	保存外部系统草稿信息

null value

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1X H +P	JX H H	バヘベエ	75(-7612	I N I I I I I I I I I I I I I I I I I I

SLA:

14 55.	11.55.64	11.55.1445.15
I 抗心サー	t办iVi百	1 +51-3/7/草-木
I I//N L X)		I
1 127 127 127 127 127 127 127 127 127 12		1

OLA:

11.55	11 55.24	1.1.5.5.144.5.15
+11 +17 + 12	+九 3777古	+九 - 3.7.7 立 - 太
TJN1V T D	7//\7.∨1目	1//N LV 4 H 1/IN

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输		描述
SaveProcessDraftExt	702X3H	75223112	1-711-72-1	N	13.721.07.5	71.2
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号(用户账号)	n		
***draftTitle	draftTitle	string(255)	草稿标题	n		
***flowKey	flowKey	string(255)	流程定义KEY	n		
***businessDocumentKey	businessDocu	string(255)	外部系统业务主键	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	返回操作结果	n		

(12) QueryFlowApproveHistory

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryFlowApproveHistor	查询流程审批历史
	按运行实例Id取得某个流程

接口信息:

接口TD	————————————— 接□名	报文类型	系统TD	接口描述
接凵ID	1女口口			按口油处

SLA:

サングーン	+中 5017年	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

11.55	11 55.24	1.1.5.5.144.5.15
+11 +17 + 12	+九 3777古	+九 - 3.7.7 立 - 太
TJN1V T D	7//\7.∨1目	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryFlowApproveHistory				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***runId	runId	long	流程运行ID	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return	return	array	返回数据数组	n		
****opinionId	opinionId	string(255)	审批意见ID	n		
****actInstId	actInstId	string(255)	ACT流程实例ID	n		
***taskName	taskName	string(255)	流程任务名称	n		
****taskKey	taskKey	string(255)	流程任务KEY	n		
****taskId	taskId	string(255)	流程任务ID	n		
****startTime	startTime	string(255)	流程任务开始时间	n		
****endTime	endTime	string	流程任务结束时间	n		
****expendTime	expendTime	string(255)	流程任务花费时间	n		
****exeUserId	exeUserId	string(255)	流程任务执行人ID	n		
****exeUserName	exeUserName	string(255)	流程任务执行人姓名	n		
****opinion	opinion	string(255)	审批意见	n		
****checkStatus	checkStatus	string(255)	审批状态	n		

1.5 ERP类

1.5.1 NCSyncInfo(NCSyncInfo)

描述:

(1) SyncNetWithCorpMapping

服务基本信息:

101000	
服务编号	服务名
SyncNetWithCorpMapping	NC网点与公司映射信息同步接口
	null walu

接口信息:

│ 接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

エキ ゝ^,	1+ \v/, /±	1+1 2/V +++ > -1/-
℧⅄℩℧ℸⅅ	7/67∨1目	ĬIJĸĨŸŧĤĨÆ
10 W + D		

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
SyncNetWithCorpMapping				N		
*request				n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return		array	ARRAY	n		
****netCode	netCode	string(255)	网点编码	n		
****corpCode	corpCode	string(255)	公司代码	n		
****corpName	corpName	string(255)	公司名称	n		
****syncTime	syncTime		数据同步时间	n		
****effectiveStartTime	effectiveSta		有效开始时间	n		
****effectiveEndTime	effectiveEnd		有效结束时间	n		

1.5.2 QueryHRSInfoService(QueryHRSInfoService)

描述:

(1) QueryTrainingInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryTrainingInfo	查询培训信息	
	其干杏询冬件	杏询控训信息

接口信息:

位口 チュ	拉口夕	tu 수 米 피	で ケート	+立 🗆 +世 : 🛨
	按口句	1 报义关空	l 糸统ID	【 接口描述

SLA:

tかiシェロ	协议值	协议描述
10 W + D		

OLA:

协议ID	· 协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryTrainingInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***nbpxinfo	nbpxinfo	array	内部培训经历	n		
****nbpxStartDate	nbpxStartDat	ŧ	参训开始日期	n		
****nbpxSndDate	nbpxSndDate		参训结束日期	n		
****nbpxSroject	nbpxSroject	string(255)	培训项目	n		
****nbpxSubject	nbpxSubject	string(255)	课程主题	n		
****nbpxType	nbpxType	string(255)	类型	n		
****nbpxResult	nbpxResult	string(255)	考试成绩	n		
****nbpxCresult	nbpxCresult	string(255)	考核结果	n		
****nbpxCerti	nbpxCerti	string(255)	资格证书	n		
****nbpxPaper	nbpxPaper	string(255)	论文	n		
***wbpxInfo	wbpxInfo	array	非公司安排培训经历	n		
****WbpxStartDate	WbpxStartDat	ŧ.	开始日期	n		
****WbpxEndDate	WbpxEndDate		结束日期	n		
****Wbpxsub	Wbpxsub	string(255)	培训主题	n		
****Wbpxorg	Wbpxorg	string(255)	培训主办机构	n		

(2) QueryJCInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryJCInfo	查询奖惩信息

基于查询条件,查询奖惩信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

		14 ///444/45
	++ シバ /丰	
t⊼iŬ⊤D	tかがり有	I Iが1X t田1小
	12.7 IX IE	1

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryJCInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
**xzjcinfo	xzjcinfo	array	行政奖惩信息	n		
***xzjcyear	xzjcyear	string(255)	奖惩年度	n		
***org	org	string(255)	奖惩机构	n		
***xzjctype	xzjctype	string(255)	奖惩类型	n		
***xzjccatgy	xzjccatgy	string(255)	奖惩种类	n		
***xzjcmethod	xzjcmethod	string(255)	奖惩措施 (分数)	n		
***omethod	omethod	string(255)	其他奖惩措施	n		
***xzjcrasion	xzjcrasion	string(255)	奖惩原因	n		
**ywjcinfo	ywjcinfo	array	业务奖惩信息	n		
***ywjcyear	ywjcyear	string(255)	奖惩年度	n		
***ywjctype	ywjctype	string(255)	奖惩类型	n		
***ywjccat	ywjccat	string(255)	奖惩种类	n		
***ywjcmethod	ywjcmethod	string(255)	奖惩措施 (分数)	n		
***ywjcrasion	ywjcrasion	string(255)	奖惩原因	n		

(3) QueryJXInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryJXInfo	查询绩效信息

基于查询条件,查询绩效信息

接口信息:

控口エア	セロタ	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryJXInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***jxinfo	jxinfo	array	行政奖惩信息	n		
****jxStartDate	jxStartDate		考核起始日期	n		
****jxEndDate	jxEndDate		考核终止日期	n		
****jxCyear	jxCyear	string(255)	考核年度	n		
****jxpdist	jxpdist	string(255)	任职地点	n		
****jxkhType	jxkhType	string(255)	考核类型	n		
****jxkhrst	jxkhrst	string(255)	考核结果	n		
****jxrtype	jxrtype	string(255)	结果类型	n		
****jxcircle	jxcircle	string(255)	考核周期	n		

(4) QueryEmpInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryEmpInfo	查询详细的员工信息

基于查询条件,查询详细的物资信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryEmpInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***name	name	string(255)	姓名	n		
***englishName	englishName	string(255)	英文名字	n		
***email	email	string(255)	邮箱地址	n		
***sex	sex	string(255)	性别	n		
***marriage	marriage	string(255)	婚姻状况	n		
***jobDatefrom	jobDatefrom		参加工作日期	n		
***phone	phone	string(255)	移动电话	n		
***tel	tel	string(255)	办公电话	n		
***employeeID	employeeID	string(255)	工号	n		
***idCard	idCard	string(255)	身份证号码	n		
***age	age	string(255)	年龄	n		
***nativePlace	nativePlace	string(255)	籍贯	n		
***hukouAddr	hukouAddr	string(255)	户口所在地	n		
***hukouType	hukouType	string(255)	户口类型	n		
***height	height	string(255)	身高	n		
***workExp	workExp	string(255)	工作经验	n		
***contactAddr	contactAddr	string(255)	通讯地址	n		
***nowAddr	nowAddr	string(255)	现所在地	n		
***maxEduLevel	maxEduLevel	string(255)	学历	n		
***goodat	goodat	string(255)	技能特长	n		
***flanlevel	flanlevel	string(255)	外语等级	n		
***certificate	certificate	array	证书信息	n		
****employeeID	employeeID	string(255)	工号	n		

****starttime	starttime		开始日期	n	
****endtime	endtime		结束日期		
				n	
****certiname	certiname	string(255)	证书名称	n	
****level	level	string(255)	等级	n	
****channel	channel	string(255)	取得证书途径	n	
****committee	committee	string(255)	证书评定单位	n	
***edus	edus	array	教育信息	n	
****eduStartTime	eduStartTime		开始时间	n	
****eduEndTime	eduEndTime		结束时间	n	
****estament	estament	string(255)	毕业院校	n	
****spec	spec	string(255)	专业	n	
****eduLevel	eduLevel	string(255)	学历	n	
****degree	degree	string(255)	学位	n	
***stumode	stumode	string(255)	学历方式	n	
****employeeID	employeeID	string(255)	工号	n	
***trainings	trainings	array	培训信息	n	
****employeeID	employeeID	string(255)	工号	n	
****trainStatime	trainStatime		开始日期	n	
****trainEndtime	trainEndtime		结束日期	n	
****trainCourse	trainCourse	string(255)	参与培训课程	n	
****trainHours	trainHours	string(255)	参与培训课时	n	
****trainHost	trainHost	string(255)	培训主办	n	
***works	works	array	工作经历信息	n	
****employeeID	employeeID	string(255)	工号	n	
****workStaTime	workStaTime		起始时间	n	
****workEndTime	workEndTime		结束时间	n	
****tradeType	tradeType	string(255)	行业类型	n	
****comp	comp	string(255)	公司名称(工作单位)	n	
****org	org	string(255)	组织(部门)名称	n	
****position	position	string(255)	职位	n	
****reason	reason	string(255)	离职原因	n	

(5) QueryContractInfo

服务基本信息:

QueryContractInfo 查询合同信息	服务编号	服务名
	QueryContractInfo	查询合同信息

基于查询条件,查询合同信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryContractInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***htInfo	htInfo	array	合同信息	n		
****startDate	startDate		起始日期	n		
****endDate	endDate		终止日期	n		
****htNo	htNo	string(255)	合同编号	n		
***status	status	string(255)	状态	n		
****type	type	string(255)	类型	n		
***sreason	sreason	string(255)	状态原因	n		
****docStatus	docStatus	string(255)	文档状态	n		
****deadline	deadline	string(255)	期限	n		
****unit	unit	string(255)	单位	n		
****statReason	statReason	string(255)	开始原因	n		
****endReason	endReason	string(255)	结束原因	n		
****writeDate	writeDate		签订日期	n		
***syexpDate	syexpDate		指定的试用终止日期	n		

(6) QueryBaseInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QueryBaseInfo	查询基本信息	
	基于查询条件,查询基	基本信息

接口信息:

│ 接口ID 接口ID 接口名 H 投文类型 系统ID │ H 接口描述
--

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryBaseInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***userCode	userCode	string(45)	员工编码	n		
***name	name	string(255)	姓名	n		
***sex	sex	string(255)	性别	n		
***empType	empType	string(255)	人员类型	n		
***district	district	string(255)	所属地区	n		
***org	org	string(255)	组织	n		
***position	position	string(255)	职位	n		
***perlevel	perlevel	string(255)	级别	n		
***title	title	string(255)	职称	n		
***idcardno	idcardno	string(255)	身份证号码/军官证号码	n		
***dateofbirth	dateofbirth		出生日期	n		
***weight	weight	string(255)	体重	n		
***height	height	string(255)	身高	n		
***bloodtype	bloodtype	string(255)	血型	n		
***nation	nation	string(255)	民族	n		
***pernative	pernative	string(255)	祖籍	n		
***addr	addr	string(255)	户口所在地	n		
***nativetype	nativetype	string(255)	户口类型	n		
***driverlicense	driverlicens	string(255)	驾照	n		
***workstaDate	workstaDate		参加工作日期	n		
***comstaDate	comstaDate	string(255)	加入公司时间	n		
***rssChannel	rssChannel	string(255)	招聘渠道	n		
***channelname	channelname	string(255)	渠道名称	n		

***firstlang	firstlang	string(255)	第一外语	n	
***firstlanglevel	firstlanglev	string(255)	第一外语级别	n	
***seclang	seclang	string(255)	第二外语	n	
***seclanglevel	seclanglevel	string(255)	第二外语级别	n	
***madd	madd	string(255)	主要地址	n	
***postcode	postcode	string(255)	邮编	n	
***tel	tel	string(255)	住宅电话	n	
***mobile	mobile	string(255)	移动电话	n	
***offtel	offtel	string(255)	办公电话	n	
***email	email	string(255)	电子邮箱	n	
***relainfo	relainfo	array	上下级信息	n	
****empName	empName	string(255)	姓名	n	
****employeeID	employeeID	string(255)	工号	n	
****relaDistrict	relaDistrict	string(255)	所属地区	n	
****relaOrgName	relaOrgName	string(255)	组织名称	n	
****positionName	positionName	string(255)	职位名称	n	
***relaTitle	relaTitle	string(255)	职务	n	
****prolevel	prolevel	string(255)	专业等级	n	
****rela	rela	string(255)	所属关系	n	
***comWorks	comWorks	array	内部任职履历	n	
***staDate	staDate		任职开始日期	n	
****endDate	endDate		任职结束日期	n	
****dist	dist	string(255)	地区	n	
****orgName	orgName	string(255)	组织名称	n	
****comEmpType	comEmpType	string(255)	员工类别	n	
****comPosition	comPosition	string(255)	职位	n	
****emplevel	emplevel	string(255)	级别	n	
****comTitle	comTitle	string(255)	职称	n	
***projects	projects	array	参与项目信息	n	
****proStatDate	proStatDate		项目开始时间	n	
****proEndDate	proEndDate		项目结束时间	n	
****proType	proType	string(255)	项目名称	n	
****proJoinDate	proJoinDate		参加项目日期	n	
****proQuitDate	proQuitDate		退出项目日期	n	
****proPosition	proPosition	string(255)	担任角色	n	
****status	status	string(255)	参与状态	n	
***buInfo	buInfo	array		n	
****buStaDate	buStaDate		业务体验开始日期	n	
****buEndDate	buEndDate		业务体验终止日期	n	
****buPosition	buPosition	string(255)	体验职位	n	
****tytype	tytype	string(255)	体验类型	n	
***score	score	string(255)	考核成绩	n	

(7) QueryCBInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryCBInfo	查询储备信息

基于查询条件,查询储备信息

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryCBInfo				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***employeeID	employeeID	string(255)	员工工号	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***cbinfo	cbinfo	array	行政奖惩信息	n		
****joinDate	joinDate		参加储备日期	n		
****quitDate	quitDate		退出储备日期	n		
****position	position	string(255)	储备职位	n		
****cbfrom	cbfrom	string(255)	储备来源	n		
****cbstatus	cbstatus	string(255)	储备状态	n		
****pstatus	pstatus	string(255)	上岗状态	n		
****trarst	trarst	string(255)	培训结果	n		
****cbcmt	cbcmt	string(255)	储备评价	n		

1.5.3 SHEAD(SHEAD)

描述:

(1) NCSyncInfo

服务基本信息:

服务编号	服务名
NCSyncInfo	NCSyncInfo

null value

接口信息:

控口 エア	拉口夕	42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	で ケー	
径□ID	接口名	1 扨又尖空 1	→ SÚID	I 按□∰バ

SLA:

けれがしてい	+ 1. 50. 4 is	+± +\+++>+
协议ID	砂以值	炒以畑尐

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
NCSyncInfo				N		
*request				n		
*response				n		

(2) QueryHRSInfoService

服务基本信息:

服务编号	服务名
QueryHRSInfoService	QueryHRSInfoService
	null valu

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 + 12	1× H H	ルヘスエ	751-70-1-1-	1×111117

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QueryHRSInfoService				N		
*request				n		
*response				n		

1.6 门店类

1.6.1 QuerySmpSrvcodeService(QuerySmpSrvcodeService)

描述:

(1) QuerySmpSrvcode

服务基本信息:

服务编号	服务名	
QuerySmpSrvcode	查询地址服务编号数据	
	根据地址的服务编号查证	

接口信息:

控口まり	拉口夕	据立米刑	₹.始.rp	按口世迷
接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

エキ ゝ^,	1+ \v/, /±	1+1 2/V +++ > -1/-
℧⅄℩℧ℸⅅ	7/67∨1目	ĬIJĸĨŸŧĤĨÆ
10 W + D		

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QuerySmpSrvcode				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***serviceCode	serviceCode	string(255)	地址服务编号	Y		
***requestSystemId	requestSyste	string(225)	请求系统代码	Y		
***reqUser	reqUser	string(255)	请求查询的用户	n		
***attach1	attach1	string(255)	扩展字段	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***return				n		
****id	id	string(255)	主键	n		
****code	code	string(255)	编码	n		
***serviceCode	serviceCode	string(255)	地址服务编号	n		
***serviceDeadline	serviceDeadl	string(30)	个人地址服务使用有效	n		
****status	status	string(255)	状态	n		
***storeCode	storeCode	string(255)	顺丰店网络代码	n		
***storeName	storeName	string(255)	顺丰店名称	n		
***storePhone	storePhone	string(255)	顺丰店座机号码	n		
****storeTel	storeTel	string(255)	店长手机号码	n		

1.6.2 SHEAD(SHEAD)

描述:

(1) QuerySmpSrvcodeService

服务基本信息:

服务编号	服务名
QuerySmpSrvcodeService	QuerySmpSrvcodeService
	null valu

接口信息:

拉口表	拉口夕	はみ米型	で ケー	拉口##:米
按UID	按口行	1 扨又尖空	分纸ID	按口畑尐

SLA:

けれがしてい	+ 1. 50. 4 is	+± +\+++>+
协议ID	砂以值	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
QuerySmpSrvcodeService				N		
*request				n		
*response				n		

1.7 文件传输类

1.7.1 BigFileCallBackServices(BigFileCallBackServices)

描述

(1) BigFileCallBackService

服务基本信息:

服务编号	服务名	
BigFileCallBackServi		
	存储转发	

接口信息:

控口まり	拉口夕	据立米刑	₹.始.rp	按口世迷
接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

エキ ゝ^,	1+ \v/, /±	1+1 2/V +++ > -1/-
℧⅄℩℧ℸⅅ	7/67∨1目	ĬIJĸĨŸŧĤĨÆ
10 W + D		

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
BigFileCallBackService				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***dataType	dataType	string(255)	需求数据类型	n		
***result	result	string(255)	存储转发的结果信息	n		
****systemId	systemId	string(255)	订阅系统标识	n		
***status	status	string(255)	转发状态	n		
***timestamp	timestamp	string(255)	转发完成时间	n		
*response				n		
**SBODY				n	_	
***result	result	string(255)	确认收到请求	n		SUCCESS/FAILED

1.7.2 BigFileResendDatas(BigFileResendDatas)

描述:

(1) BigFileResendData

服务基本信息:

服务编号	服务名
BigFileResendData	大文件推送重发服务

存储转发

接口信息:

控口 エア	拉口夕	42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	で ケー	
径□ID	接口名	1 扨又尖空 1	→ SÚID	I 按□∰バ

SLA:

けれがしてい	+ 1. 50. 4 is	+± +\+++>+
协议ID	砂以值	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
BigFileResendData				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***source	source	string(255)	数据源系统标识	n		
***journalId	journalId	string(255)	流水号	n		
***dataType	dataType	string(255)	需求数据类型	n		
***timestamp	timestamp	string(255)	需求数据时间	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	确认收到请求	n		SUCCESS/FAILED

1.7.3 BigFileServices(BigFileServices)

描述:

(1) BigFileService

服务基本信息:

服务编号	服务名	
BigFileService	大文件推送服务	

存储转发

接口信息:

控口 エア	拉口夕	42 中米利	で ケー	
径□ID	接口名	1 扨又尖空 1	→ SÚID	I 按□∰バ

SLA:

协议工口	协议值	
IN IX ID	次以且	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
BigFileService				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***filePath	filePath	string(255)	文件路径	n		
***fileName	fileName	string(255)	文件名称	n		
***md5	md5	string(255)	MD5值	n		没有做防篡改时可空
***isZip	isZip	string(2)	是否压缩	n		true/false
***dataType	dataType	string(255)	数据类型	n		
***timeStamp	timeStamp	string(255)	数据时间戳	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	确认收到请求	n		SUCCESS/FAILED

1.7.4 FileDeliveryServices(FileDeliveryServices)

描述:

(1) FileDeliveryService

服务基本信息:

服务编号	服务名	
FileDeliveryService	文件传输服务	
	null valu	e

接口信息:

拉口表	拉口夕	はみ米型	で ケー	拉口##:米
按UID	按口行	1 扨又尖空	分纸ID	按口畑尐

SLA:

thiùid	协议值	协议描述
 	沙以追	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
FileDeliveryService				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***filePath	filePath	string(255)	文件路径	n		
***fileName	fileName	string(255)	文件名称	n		
***md5	md5	string(255)	MD5值	n		没有做防篡改时可空
***isZip	isZip	string(2)	是否压缩	n		true/false
***dataType	dataType	string(255)	数据类型	n		
***timestamp	timestamp	string(255)	数据时间戳	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	确认收到请求	n		SUCCESS/FAILED

1.7.5 FileResendServices(FileResendServices)

描述:

(1) FileResendService

服务基本信息:

	服务编号	服务名
ſ	FileResendService	文件传输重发服务
Γ		null valu

接口信息:

拉口表	拉口夕	はみ米型	で ケー	拉口##:米
按UID	按口行	1 扨又尖空	分纸ID	按口畑尐

SLA:

tかiシェロ	协议值	协议描述
10 W + D		

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_operation	true	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
FileResendService				N		
*request				n		
**SBODY				n		
***dataType	dataType	string(255)	数据类型	n		
***timestamp	timestamp	string(255)	数据时间戳	n		
*response				n		
**SBODY				n		
***result	result	string(255)	确认收到请求	n		SUCCESS/FAILED

1.7.6 SHEAD(SHEAD)

描述:

(1) FileResendServices

服务基本信息:

服务编号	服务名
FileResendServices	FileResendServices
	null value

接口信息:

接口ID	 报文类型	系统ID	接口描述

SLA:

けれがしてい	+ 1. 50. 4 is	+± +\+++>+
协议ID	砂以值	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
FileResendServices				N		
*request				n		
*response				n		

(2) FileDeliveryServices

服务基本信息:

服务编号	服务名
FileDeliveryServices	FileDeliveryServices
	null valu

接口信息:

控口エア	セロタ	坦	亥纮┲	空口烘沫
按UID	按口石	报义关型	∥	接口描述

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
FileDeliveryServices				N		
*request				n		
*response				n		

(3) BigFileResendDatas

服务基本信息:

服务编号	服务名
BigFileResendDatas	BigFileResendDatas
	null ***)!!

接口信息:

接口ID	接口名	报文类型	系统ID	接口描述
1× 11 - 12	JXHH	ルヘスエ	ハハルエレ	1×11mc

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
BigFileResendDatas				N		
*request				n		
*response				n		

(4) BigFileCallBackServices

服务基本信息:

服务编号	服务编号 服务名
BigFileCallBackServic	CallBackServic BigFileCallBackServices
	null val

接口信息:

培口ェ D	按□夕	坦	玄統TD	接□描述
按口エレ	按口行	报义关型		按口畑处

SLA:

サングーン	+中 501 7字	+++ 2·v +++ >++
I MXID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
BigFileCallBackServices				N		
*request				n		
*response				n		

(5) BigFileServices

服务基本信息:

服务编号	服务名
BigFileServices	BigFileServices
	null valu

接口信息:

接口TD	接□名	据文类刑	系统TD	接口描述
1女口 1万	1X L L	10000000000000000000000000000000000000	尔 统 I D	1女口田心

SLA:

14.20,	++ 2077年	14, 20, 441, 542
例以ID	7处1又1目	

OLA:

协议ID	协议值	协议描述
wsdl_host	http://www.sf-express.com/esb	
wsdl_version	1	

节点英文名	元数据ID	元数据类型	节点中文名	是否必输	标准代码ID	描述
BigFileServices				N		
*request				n		
*response				n		

元数据列表:

元数据ID	元数据名	类型	分组名	类别词
employeeName	员工名称	string(255)		temp not find
handNum	在手量	string(255)		temp not find
isDelete	是否删除	string(1)		temp not find
address	位置	string(255)		temp not find
companyName	帐套名称	string(255)		temp not find
depName	部门名称	string(255)		temp not find
month	查询月份	string(255)		temp not find
name	客户名称	string(255)		temp not find
packSpec	包装规格	string(255)		temp not find
htInfo	合同信息	array		temp not find
englishName	英文名字	string(255)		temp not find
email	邮箱地址	string(255)		temp not find
hukouAddr	户口所在地	string(255)		temp not find
hukouType	户口类型	string(255)		temp not find
workExp	工作经验	string(255)		temp not find
endtime	结束日期	date		temp not find
eduStartTime	开始时间	date		temp not find
trainEndtime	结束日期	date		temp not find
Wbpxorg	培训主办机构	string(255)		temp not find
jxCyear	考核年度	string(255)		temp not find
jxkhrst	考核结果	string(255)		temp not find
jxrtype	结果类型	string(255)		temp not find
cbfrom	储备来源	string(255)		temp not find
trarst	培训结果	string(255)		temp not find
dataType	数据类型	string(255)		temp not find
title	职称	string(255)		temp not find
pernative	祖籍	string(255)		temp not find
nativetype	户口类型	string(255)		temp not find
rssChannel	招聘渠道	string(255)		temp not find
relainfo	上下级信息	array		temp not find
WS_ID	终端标识	string(255)		temp not find
staDate	任职开始日期	date		temp not find
emplevel	级别	string(255)		temp not find
proStatDate	项目开始时间	date		temp not find
auditorUser	审核人	string(45)		temp not find
barCode	物料条码	string(255)		temp not find
consignmentMode	发货方式	string(10)		temp not find
divCode	区部编码	string(45)		temp not find
sendBill_hvalueBoxType	特安箱类型 1 大箱 2 中箱 3 小箱	string(255)		temp not find
sendBill_modifiedEmpCode	修改人编号	string(255)		temp not find
sendBill_realWeightQty	实际重量	double		temp not find
sendBill_subscriberName	签收人	string(255)		temp not find
sendBill_transportTypeCode	运输方式	string(255)		temp not find
sendBill_versionNo	版本数	int		temp not find
producingArea	产区	string(255)		temp not find

roturnTimo		date	tomp not find
	巡凹当削的间 未知		temp not find
segmentMgr		string(1)	temp not find
stockPrincipal	采购负责人	string(50)	temp not find
unit	单位	string(255)	temp not find
warePrice	含税单价	string(255)	temp not find
applyId	需求编号(序列号)	string(255)	temp not find
applyType	采购类型	string(255)	temp not find
tgType 	慧海统购	string(255)	temp not find
	物资质量得分	string(255)	temp not find
addresseeAddrNative	寄方客户编码	string(255)	temp not find
childNos	子单号集合	array	temp not find
cityName	网点城市名称	string(255)	temp not find
cvsName	便利店名称	string(255)	temp not find
departTm	发车时间	date	temp not find
	到件城市	string(255)	temp not find
destZoneCode	卸车网点	string(255)	temp not find
detailld	ID	string(255)	temp not find
extendAttach1	扩展附加信息1	string(255)	temp not find
lastExpectedDeliveryTm	预计上门派送时间	date	temp not find
meterageWeightQty	计费重量	double	temp not find
planTime	计划发车时间,有可能为空	date	temp not find
receiveBill_ackbillTypeCode	回单类型	string(255)	temp not find
receiveBill_airportCode	Code Of International Airport	string(255)	temp not find
receiveBill_auditerTmGmt	标准审核时间	date	temp not find
receiveBill_consignorPhone	寄件电话	string(255)	temp not find
receiveBill_cvsCode	便利店编码	string(255)	temp not find
receiveBill_distanceTypeCode	区域类型	string(255)	temp not find
receiveBill_inputedZoneCode	录入区域	string(255)	temp not find
receiveBill_inputTm	录入时间	date	temp not find
receiveBill_inputTmGmt	标准录入时间	date	temp not find
receiveBill_mawb	Master Air Waybill	string(255)	temp not find
receiveBill_versionNo	版本数	int	temp not find
receiveFee_gatherZoneCode	收付款网点	string(255)	temp not find
receiveService_Attribute5	属性值5	string(255)	temp not find
receiveService_serviceProdCo	增值产品id	string(255)	temp not find
scanTime	时间	string(255)	temp not find
sendBill_ackbillTypeCode	回单类型	string(255)	temp not find
sendBill_auditedFlg	是否审核	int	temp not find
sendBill_cargoTypeCode	快件内容	string(255)	temp not find
sendBill_consValueCurrencyC	声明价值币种	string(255)	temp not find
businessFormBriefly	业务表单简述	string(255)	temp not find
- i	抄送时间	date	temp not find
creator	创建人	string(255)	temp not find
PAGE_SIZE	每页显示条数	string(255)	temp not find
RET		array	temp not find
· \= ·	交易返回信息(数组)		
	·	 	temp not find
employeeID	交易返回信息(数组) 员工工号(用户账号) 执行者ID	string(255) string(255)	temp not find

exeUserName	流程任务执行人姓名	string(255)	temp not find
balance	余额	double	temp not find
bill	清单	array	temp not find
sendMsg	下行短信内容	string(255)	temp not find
complainContent	投诉内容	string(225)	temp not find
customerCode	客户编码	string(225)	temp not find
cityld	城市ID	string(225)	temp not find
password	会员密码	string(225)	temp not find
sendFee_feeTypeCode	费用类型id	string(255)	temp not find
sendFee_paymentChangeTy		string(255)	temp not find
sendService_Attribute3	属性值3	string(255)	temp not find
sendService_versionNo	版本号	int	temp not find
subscriberName	签收人	string(255)	temp not find
taxbillInfo_customsDate	报关日期	date	temp not find
taxbillInfo_exciseAmt	货物税费	double	temp not find
taxbillInfo_salesTaxAmt	营业税费	double	temp not find
totalld	ID	string(255)	temp not find
waybillList	未知	array	temp not find
X	未知	string(255)	temp not find
zoneCode	网点代码(地区代码)	string(255)	temp not find
source	流水号	string(255)	temp not find
myComCount	门户我的办结数量	long	temp not find
myReqCount	门户我的请求数量	long	temp not find
orgld	组织ID	long	temp not find
processName	流程定义名称	string(255)	temp not find
return	返回数据数组	array	temp not find
skipAfterHandler	是否跳过后置方法	string(5)	temp not find
startOrgld	发起人所在组织Id	long	temp not find
expendRate	上月实际消耗率	string(255)	temp not find
assetsCode	资产编码	string(255)	temp not find
assetsCount	资产数量	string(255)	temp not find
dealView	处理意见	string(2000)	temp not find
dutyNumber	责任人工号	string(255)	temp not find
regionRightOfUse	使用网点	string(255)	temp not find
exceptionNum	资产异常编码	string(255)	temp not find
payType	付款方式	string(2)	temp not find
jobDatefrom	参加工作日期	date	temp not find
workEndTime	结束时间	date	temp not find
org	组织(部门)名称(奖惩机构)	string(255)	temp not find
reason	离职原因	string(255)	temp not find
nbpxinfo	内部培训经历	array	temp not find
WbpxEndDate	结束日期	date	temp not find
jxpdist	任职地点	string(255)	temp not find
joinDate	参加储备日期	date	temp not find
cbstatus	储备状态	string(255)	temp not find
cbcmt	储备评价	string(255)	temp not find
xzjctype	奖惩类型	string(255)	temp not find
xzjcmethod	奖惩措施(分数)	string(255)	temp not find

	T. =.=	T	
RET_MSG	交易返回信息	string(255)	temp not find
effectiveEndTime	有效结束时间	date	temp not find
SERVER_ID	服务器标识	string(255)	temp not find
driverlicense	驾照	string(255)	temp not find
rela	所属关系	string(255)	temp not find
USER_LANG	用户语言,需要服务系统支持	string(255)	temp not find
comPosition	职位	string(255)	temp not find
comTitle	职称	string(255)	temp not find
tytype	体验类型	string(255)	temp not find
applyDepartment	申购部门	string(10)	temp not find
checkStandard	检验标准	string(255)	temp not find
createUser	创建人	string(45)	temp not find
detpCode	网点编码	string(45)	temp not find
sendBill_inputedZoneCode	录入区域	string(255)	temp not find
sendBill_lockVersionNo	锁版本号	int	temp not find
sendBill_modifydateGmt	标准修改时间	date	temp not find
sendBill_needSignedBackFlg	需要签回单标准	int	temp not find
sendBill_unifiedCode	统一编码	string(255)	temp not find
shopCard	营业执照	string(100)	temp not find
specialApplyExplain	特别申购说明	string(255)	temp not find
supplierName	供应商名称	string(255)	temp not find
wareCapability	商品性能	string(255)	temp not find
wareShortName	商品简称	string(255)	temp not find
wareType	物料类型	string(24)	temp not find
wareLabel	商品标识符	string(255)	temp not find
addresseeAddr	收件人的地址	string(255)	temp not find
addService	附加服务	string(255)	temp not find
barNewList	异常操作表	array	temp not find
barUploadTm	巴枪上传时间	date	temp not find
consignList_consQty	数量	string(255)	temp not find
consignList_consValue	价值	double	temp not find
consignList_versionNo	版本数	int	temp not find
consignList_waybillNo	未知	string(255)	temp not find
consignorContName	寄件人	string(255)	temp not find
contnrCode	所属包或车次	string(255)	temp not find
currentAddr	当前地点	string(255)	temp not find
customerNo	客户编码	string(255)	temp not find
delayReason	滞留原因	string(255)	temp not find
endDt	/	string(255)	temp not find
fromOmpflg	是否OMP路由信息	string(255)	temp not find
parameterNameList	参数名数组		temp not find
planArriveZoneCode	计划到车网点	array	<u> </u>
		string(255)	temp not find
receiveBill_addresseePhone	收件电话 	string(255)	temp not find
receiveBill_cargoTypeCode	快件内容	string(255)	temp not find
receiveBill_codType	1:普通代收货款;2:电子代收		temp not find
receiveBill_consValue	声明价值	double	temp not find
receiveBill_expressTypeCode		string(255)	temp not find
receiveBill_innerParcelFlg	是否内部件	int	temp not find

receiveBill_limitTypeCode	 时效类型	string(255)	temp not find
receiveBill_lockVersionNo	锁版本号	int	temp not find
receiveBill_realWeightQty	实际重量	double	temp not find
receiveBill_trustParcelFlg	是否委托件		temp not find
	市别id	int	† ' ·
receiveFee_currencyCode		string(255)	temp not find
receiveFee_feeAmt	金额	double	temp not find
receiveService_Attribute3	属性值3	string(255)	temp not find
receiveService_waybillId	运单id IIII to vala	string(255)	temp not find
remark	监控记录	string(255)	temp not find
sendBill_addresseeContName		string(255)	temp not find
sendBill_airportCode	Code Of International Airport	string(255)	temp not find
sendBill_consignorPhone	寄件电话	string(255)	temp not find
cp_readTime	阅读时间	date	temp not find
cp_tagNames	标签	string(255)	temp not find
cp_updateId	更新人ID	long L	temp not find
deleteNum	删除数量	int	temp not find
PAGE_INDEX	当前页	string(255)	temp not find
durationTime	执行持续时间总长 (毫秒)	long	temp not find
reqUser	请求查询的用户	string(255)	temp not find
newsTitle	新闻标题	string(200)	temp not find
storePhone	顺丰店座机号码	string(255)	temp not find
storeCode	顺丰店网络代码	string(255)	temp not find
executionId	运行ID	string(255)	temp not find
courierNo	收派员工号	string(30)	temp not find
downSMSId	下行ID	string(255)	temp not find
deptCode	分点部代码	string(225)	temp not find
blanname	结算方式	string(225)	temp not find
sendFee_feeld	费用项id	string(255)	temp not find
sendFee_gstFee	未知	double	temp not find
sendFee_paymentTypeCode		string(255)	temp not find
sendFee_settlementTypeCode	结算类型 说明:1是现结 2是月结	string(255)	temp not find
sendFee_waybillNo	运单号	string(255)	temp not find
signinTm	签收时间	string(255)	temp not find
sourceCityName	原寄地城市名称	string(255)	temp not find
srcZoneCode	发车网点坐标	string(255)	temp not find
stayCodeName	失败原因名称	string(255)	temp not find
taxbillInfo_handlingFeeAmt	Handling Fee(暂只马来西亚税单	double	temp not find
taxbillInfo_importedDt	进口日期	date	temp not find
taxbillInfo_totalTaxfeeAmt	税费合计	double	temp not find
isNohtm	是否Nohtm	string(6)	temp not find
monitorType	监控权限	long	temp not find
orgName	组织名称	string(255)	temp not find
parentId	父流程运行的ID。	long	temp not find
receiveActivityIds	接收节点ID	array	temp not find
referenceRunId	参考RunID	long	temp not find
result	返回操作结果	string(255)	temp not find
tagNames	标签名	string(255)	temp not find
taskName	流程任务名称	string(255)	temp not find

updateId	更新人ID	long	temp not find
createdOn	初始日期	date	temp not find
discardCount	报废数量	string(255)	temp not find
merchandiseName	商品名称	string(255)	temp not find
lastDate	最后一次获取信息时间	date	temp not find
number	数量	string(255)	temp not find
orderPrincipal	以 订单负责人	string(50)	temp not find
sreason	状态原因	string(255)	temp not find
syexpDate	指定的试用终止日期	date	temp not find
phone	移动电话	string(255)	temp not find
age	年龄	string(255)	temp not find
height	身高	string(255)	temp not find
stumode		string(255)	temp not find
trainings	子	array	temp not find
wbpxInfo	非公司安排培训经历	array	temp not find
Wbpxsub	培训主题	string(255)	temp not find
cbinfo	在MI工機 行政奖惩信息		temp not find
omethod	其他奖惩措施	array	temp not find
	业务奖惩信息	string(255)	temp not find
ywjcinfo	MD5值	array	temp not find
md5 district	所属地区	string(255)	
channelname	所属地区 渠道名称	string(255)	temp not find temp not find
filePath	文件路径	string(255)	
		string(255)	temp not find
proPosition buInfo	担任角色 未知	string(255)	temp not find
		array	temp not find
buPosition	体验职位	string(255)	temp not find
account	银行账号	string(255)	temp not find
affireNum 	确认数量	string(255)	temp not find
bank	开户银行	string(255)	temp not find
drawWare		array	temp not find
sendBill_otherNodeFlg	是否来自其他节点的同步数据,0-		temp not find
sendBill_preCustomsDt	预报关日期	date	temp not find
sendBill_selfSendDiscount	自寄件优惠	double	temp not find
sendBill_twinvoiceTypeCode	台湾录单发票类型,1手工开票,2电		temp not find
sendBill_unitWeight	重量计量单位	string(255)	temp not find
responsibilityPeople	责任人	string(100)	temp not find
supplyRange	主营产品	string(4000)	temp not find
userCode	员工编码	string(45)	temp not find
wareMaterial	商品材质	string(255)	temp not find
totalAmt	总金额	string(255)	temp not find
projectCode	项目编码	string(255)	temp not find
attach3	附加信息3	string(255)	temp not find
barList	巴枪操作列表	array	temp not find
barUploadTmStd	巴枪上传格林威治时间	date	temp not find
cageCode	装笼号	string(255)	temp not find
consignedTm	寄件时间	string(255)	temp not find
convienienceStore	便利店名称	string(255)	temp not find
courierCode	收派员	string(255)	temp not find

customerCodeList	导入客户编码数组	array	temp not find
delayTm	滞留时间	date	temp not find
deliveringCnt	派件途中票数	string(255)	temp not find
destZoneName	目的地名称	string(255)	temp not find
hqCode	所属区部	string(255)	temp not find
opCode	操作类型	string(255)	temp not find
pageCnt	总页数	string(255)	temp not find
receDt	高件日期	string(255)	temp not find
receiveBill_consignorCompNa		string(255)	temp not find
receiveBill_consignorMobile	寄件手机	string(255)	temp not find
receiveBill_freeTicketNo	免费券编号,12位或多个以逗号隔		temp not find
receiveBill_modifiedTm	修改时间	date	temp not find
receiveBill_sourcearea	原产地	string(255)	temp not find
	份 台湾录单发票类型,1手工开票,2电		temp not find
receiveBill_volume	ログルギダボス主, 1 テエバボ, 2 년 体积	double	temp not find
receiveBill_waybillNo	阵饮 运单号	string(255)	temp not find
receiveBill_waybillRemk	<u> </u>	string(255)	temp not find
•	<u> </u>		temp not find
receiveService_attribute1	属性值1	string(255)	† ·
routeCode	运力名称	string(255)	temp not find
sendBill_addresseeCompNam		string(255)	† ·
sendBill_customsBatchs		string(255)	temp not find
	报关批次	string(255)	temp not find
sendBill_cvsCode	便利店编码	string(255)	temp not find
businessUrl	业务Url	string(255)	temp not find
cp_createTime	创建时间	date	temp not find
creatorld	创建人ID	long	temp not find
DEST_SYSTEM_ID	目标系统编号	string(255)	temp not find
actDefld	ACT流程定义ID	string(255)	temp not find
PAGE_NUM	总页数 六月15日(47)	string(255)	temp not find
RET_CODE		string(255)	temp not find
pubDate	发布时间	string(20)	temp not find
entryKey	条目Key	string(255)	temp not find
accountantCode	月结账号	string(30)	temp not find
invokeExternal	是否外部调用	string(5)	temp not find
isManage	是否管理员干预	int (225)	temp not find
countryld	国家代码	string(225)	temp not find
complaintLinkMan	投诉人	string(225)	temp not find
createTm 	创建时间	string(225)	temp not find
messageFlag	短信类型	string(225)	temp not find
sendFee_inputTm	录入时间	date	temp not find
sendService	清单增值服务	array	temp not find
sendService_attribute2	属性值2	string(255)	temp not find
singedType	签收类型	int	temp not find
srcCity	寄件城市(编码)	string(255)	temp not find
srcCityName	寄件城市名称	string(255)	temp not find
srcZoneCodeGps	原寄地 Gps坐标信息	array	temp not find
stayWhyName	异常原因名称	string(255)	temp not find
taxbillInfo_othertaxAmt	其它税费(暂只有日本税单有)	double	temp not find

isPrint	是否允许打印	int	temp not find
zoneGmt	巴枪操作网点时区差值	string(255)	temp not find
taskld	流程任务ID	string(255)	temp not find
todoType	待办类型	string(255)	temp not find
guid	主键	string(45)	temp not find
importantLevel	重要等级	string(24)	temp not find
assetsName	资产名称	string(255)	temp not find
brand	品牌	string(255)	temp not find
departmentCode	部门代码	string(255)	temp not find
dutyName	责任人姓名	string(255)	temp not find
lastUpdateTime	最后修改时间	date	temp not find
sendBill_hasServiceProdFlg	有增值服务标志	int	temp not find
deadline	期限	string(255)	temp not find
idCard	身份证号码	string(255)	temp not find
contactAddr	通讯地址	string(255)	temp not find
maxEduLevel	学历	string(255)	temp not find
flanlevel	外语等级	string(255)	temp not find
eduLevel	学历	string(255)	temp not find
nbpxType	类型	string(255)	temp not find
nbpxCerti	资格证书	string(255)	temp not find
jxkhType	考核类型	string(255)	temp not find
xzjcyear	奖惩年度	string(255)	temp not find
ywjccat	奖惩种类	string(255)	temp not find
comstaDate	加入公司时间	string(255)	temp not find
relaTitle	职务	string(255)	temp not find
prolevel	专业等级	string(255)	temp not find
TRAN_DATE	发送方交易日期	string(255)	temp not find
USER_ID	服务请求者身份	string(255)	temp not find
comWorks	内部任职履历	array	temp not find
proEndDate	项目结束时间	date	temp not find
proType	项目名称	string(255)	temp not find
buStaDate	业务体验开始日期	date	temp not find
applyBuyCyc	申购周期	string(10)	temp not find
auditTypeText	对应需求审批类型	string(255)	temp not find
catalogName	类别名称	string(255)	temp not find
catalogNo	类别编码	string(24)	temp not find
companyId	网点编码	string(45)	temp not find
destination	接收仓库	string(255)	temp not find
sendBill_innerParcelFlg	是否内部件	int	temp not find
sendBill_isCredit	是否需要红冲发票类型0否,1是	int	temp not find
sendBill_meterageWeightQty	计费重量	double	temp not find
sendBill_suppTypeCode	红冲类型	string(255)	temp not find
sendBill_transferParcelFlg	是否转寄件	int	temp not find
sendFee	清单费用项	array	temp not find
wareAttr	物料属性	string(24)	temp not find
wareld	物料编码	string(255)	temp not find
wareSpec	商品规格	string(255)	temp not find
nowNum	当前审批数量	string(255)	temp not find

laborDrawList	array	array	temp not find
addresseePhone	收件人的电话	string(255)	temp not find
attach4	附加信息4	string(255)	temp not find
attach5	附加信息5	string(255)	temp not find
autoloading	巴枪数据来源	string(255)	temp not find
beginTm	开始时间	date	temp not find
consignList	托寄物	array	temp not find
consignList_inputTm	录入时间	date	temp not find
consignList_weightQty	重量	double	temp not find
consignorCustNo	<u>革革</u> 寄件人编码	string(255)	temp not find
consQtys	<u> </u>	string(255)	temp not find
cvsCode		string(255)	temp not find
descZoneCodeGps	目的地Gps坐标	array	temp not find
extendAttach4	扩展附加信息4,不为空时为密码箱		temp not find
latitude	<u> </u>	double	temp not find
quantity	件数	double	temp not find
receiveBill_consigneeEmpCoo		string(255)	temp not find
receiveBill_consultCode	参考编码	string(255)	temp not find
receiveBill_customsBatchs	报关批次	string(255)	temp not find
	派件员	string(255)	temp not find
receiveBill_frangibleParcelFlg		int	temp not find
receiveBill_hasServiceProdFlo		int	temp not find
receiveBill_hvalueBoxType	特安箱类型 1 大箱 2 中箱 3 小箱		temp not find
receiveBill_inputTypeCode	录入类型	string(255)	temp not find
receiveBill_meterageWeightQ		double	temp not find
receiveBill_quantity	件数	double	temp not find
receiveBill_unifiedCode	统一编码	string(255)	temp not find
receiveFee	回单费用项	array	temp not find
receiveFee_paymentTypeCod		string(255)	temp not find
receiveFee_sourceCodeFeeA		double	temp not find
receiveFee_waybillNo	运单号	string(255)	temp not find
receiveService	回单增值服务	array	temp not find
	新录单系统保存新的录入时间	date	temp not find
reportDt	日期	string(255)	temp not find
sendBill_addresseeAddr	收件地址	string(255)	temp not find
sendBill_codBillFlg	是否上门收款	int	temp not find
sendBill_consignorAdd	寄件地址	string(255)	temp not find
sendBill_countryCode	国家代码	string(255)	temp not find
allowBackToStart	是否允许回退到发起人	string(5)	temp not find
businessKey	业务主键	string(255)	temp not find
copyCount	门户抄送事宜数量	long	temp not find
cp_isRead	是否已阅	long	temp not find
cp_processNumber	流程编号	string(255)	temp not find
cp_processTitle	流程标题	string(255)	temp not find
cp_runId	PRO流程实例ID	long	temp not find
cp_sendUserName	发送人名	string(255)	temp not find
newsID	新闻ID	string(80)	temp not find
endTime	结束时间	date	temp not find

storeTel	店长手机号码	string(255)	temp not find
serviceDeadline	地址服务使用有效日期	string(30)	temp not find
code	编码	string(255)	temp not find
waybillNo	运单号	string(255)	temp not find
isExtSystem	常量0	int	temp not find
upSMSId	上行ID	string(255)	temp not find
complaintLinkPhone	投诉人联系方式	string(225)	temp not find
userld	会员ID	long	temp not find
userName	会员名称	string(225)	temp not find
payMobile	付款人电话	string(225)	temp not find
payMoney	付款金额	string(225)	temp not find
sendFee_gatherZoneCode	收付款网点	string(255)	temp not find
sendService_attribute1	属性值1	string(255)	temp not find
sendService_serviceProdCod		string(255)	temp not find
sendService_waybillNo	运单号	string(255)	temp not find
singedCnt	已签收票数	string(255)	temp not find
sourceScanTm	原寄地扫描时间	date	temp not find
startDt	开始日期	string(255)	temp not find
stayWhyCode	异常原因代码	string(255)	temp not find
vehiclePlate	车牌号,描述中发车用到	string(255)	temp not find
isRevoke	是否能撤消	int	temp not find
lastCheckStatus	最后一次审批意见	int	temp not find
startTime	流程任务开始时间	string(255)	temp not find
status	流程状态	string(255)	temp not find
tagids	标签ID	string(255)	temp not find
taskKey	流程任务KEY	string(255)	temp not find
companyCode	帐套编码	string(255)	temp not find
maintenanceOn	保修截止日期	date	temp not find
materielCode	资产类别编码	string(255)	temp not find
openDate	启动日期	date	temp not find
sendBill_destZoneCode	目的地	string(255)	temp not find
sendBill_distanceTypeCode	区域类型	string(255)	temp not find
sendBill_frangibleParcelFlg	是否易碎件	int	temp not find
lastUpdateUser	最后修改人	string(45)	temp not find
payDetail	付款方式详细说明	string(255)	temp not find
writeDate	签订日期	date	temp not find
sex	性别	string(255)	temp not find
tel	办公电话(住宅电话)	string(255)	temp not find
certificate	证书信息	array	temp not find
estament	毕业院校	string(255)	temp not find
trainStatime	开始日期	date	temp not find
trainCourse	参与培训课程	string(255)	temp not find
workStaTime	起始时间	date	temp not find
tradeType	行业类型	string(255)	temp not find
position	职位	string(255)	temp not find
nbpxSroject	培训项目	string(255)	temp not find
nbpxCresult	考核结果	string(255)	temp not find
WbpxStartDate	开始日期	date	temp not find

jxinfo	行政奖惩信息	array	temp not find
ixEndDate	考核终止日期	date	temp not find
quitDate	退出储备日期	date	temp not find
pstatus	上岗状态	string(255)	temp not find
systemId	订阅系统标识	string(255)	temp not find
netCode	网点编码	string(255)	temp not find
corpName	公司名称	string(255)	temp not find
SEQ_NO	交易流水号	string(255)	temp not find
effectiveStartTime	有效开始时间	date	temp not find
ywjcmethod	奖惩措施(分数)	string(255)	temp not find
dateofbirth	出生日期	date	temp not find
bloodtype	血型	string(255)	temp not find
seclang	—————————————————————————————————————	string(255)	temp not find
postcode	邮编	string(255)	temp not find
empName	姓名	string(255)	temp not find
dist	地区	string(255)	temp not find
comEmpType	员工类别	string(255)	temp not find
proJoinDate	参加项目日期	date	temp not find
proQuitDate	退出项目日期	date	temp not find
addressld	地址ID	string(45)	temp not find
auditCompleteDate	需求审批完成日期	string(255)	temp not find
auditTypeCode	需求审批类型	string(10)	temp not find
checkWay	检验方法	string(255)	temp not find
currencyType	货币类型	string(20)	temp not find
sendBill_inputTm	录入时间	date	temp not find
sendBill_mawb	Master Air Waybill	string(255)	temp not find
sendBill_quantity	件数	double	temp not find
sendBill_selfSendFlg	是否自寄件 0-否,1-是	int	temp not find
sendBill_tbOrderNo	淘宝订单号	string(255)	temp not find
sendBill_trustParcelFlg	是否委托件	int	temp not find
sendBill_waybillId	运单ID	string(255)	temp not find
sendFee_destCurrencyCode	原寄送所在币种	string(255)	temp not find
supplierAlias	供应商别名	string(255)	temp not find
supplierFax	传真	string(255)	temp not find
supplierType	01:统购;02:自购;03:团购	string(24)	temp not find
type	类型	string(255)	temp not find
seriesnum	序号	string(255)	temp not find
auditNum	审核数量	string(255)	temp not find
reson	原因	string(255)	temp not find
warehouseName	仓库名称	string(255)	temp not find
arriveTm	到车时间	date	temp not find
barScanDt	扫描日期	string(30)	temp not find
childWaybillNo	子单号	string(255)	temp not find
consignList_consName	品名	string(255)	temp not find
consignorPhone	寄件手机	string(255)	temp not find
convienienceCode	便利店代码	string(255)	temp not find
customerCardNo	客户卡号	string(255)	temp not find
distScanTm	目的地扫描时间	date	temp not find

extendAttach3	外部第三方快递公司	string(255)	temp not find
extendAttach5	扩展附加信息5,美国区操作明细风	string(255)	temp not find
initExpectedDeliveryTm	初次预计派送时间	date	temp not find
keapCnt	扣件	string(255)	temp not find
lastDateList	巴枪最后生成时间数组	array	temp not find
noSingedCnt	未签收票件数	int	temp not find
parameterValueList	参数值数组	array	temp not find
paymentTypeCode	付款方式	string(255)	temp not find
provinceName	网点所在省份名称	string(255)	temp not find
queryType	查询、导出	int	temp not find
receiveBill_addresseeCompNa	收件公司	string(255)	temp not find
receiveBill_addresseePostalC	收方邮政编码	string(255)	temp not find
receiveBill_boxTypeCode	箱类型	string(255)	temp not find
receiveBill_consignedTm	寄件时间	string(255)	temp not find
receiveBill_consignorPostalCo	寄方邮政编码	string(255)	temp not find
receiveBill_countryCode	国家代码	string(255)	temp not find
receiveBill_customsTypeCode	报关类型	string(255)	temp not find
receiveBill_modifydateGmt	标准修改时间	date	temp not find
receiveBill_preCustomsDt	预报关日期	date	temp not find
receiveBill_sourceZoneCode	原寄地	string(255)	temp not find
receiveBill_transferParcelFlg	是否转寄件	int	temp not find
receiveBill_waybillId	运单ID	string(255)	temp not find
receiveFee_customerAcctCod	付款帐号	string(255)	temp not find
receiveFee_destCurrencyCod	原寄送所在币种	string(255)	temp not find
receiveFee_inputTypeCode	未知	string(255)	temp not find
receiveFee_serviceId	运单服务id	string(255)	temp not find
receiveFee_settlementTypeCo	结算类型 说明:1是现结 2是月结	string(255)	temp not find
receiveFee_waybillId	运单id	string(255)	temp not find
receiveService_inputTm	录入时间	date	temp not find
receiveService_versionNo	版本号	int	temp not find
receiveService_waybillNo	运单号	string(255)	temp not find
sendBill_addresseePhone	收件电话	string(255)	temp not find
sendBill_auditerEmpCode	审核员	string(255)	temp not find
sendBill_boxTypeCode	箱类型	string(255)	temp not find
sendBill_consignedTm	寄件时间	string(255)	temp not find
sendBill_consigneeEmpCode	收件员	string(255)	temp not find
sendBill_consignorCompName	寄件公司	string(255)	temp not find
sendBill_consignorContName	寄件联系人	string(255)	temp not find
sendBill_consultCode	参考编码	string(255)	temp not find
actInstId	ACT流程实例ID	string(255)	temp not find
checkStatus	审批状态	string(255)	temp not find
cp_actInstId	ACT流程实例ID	long	temp not find
cp_copyld	抄送主键ID	long	temp not find
cp_copyUserName	抄送人名	string(255)	temp not find
createId	创建人ID	long	temp not find
curExecUser	当前执行人	string(255)	temp not find
curHandleUser	当前处理人	string(255)	temp not find
draftTitle	草稿标题	string(255)	temp not find

	T	Г	
attach1	附加字段	string(255)	temp not find
serviceCode	服务编号	string(255)	temp not find
id	主键	string(255)	temp not find
examExecTim	审批执行时间	date	temp not find
exeUserId	流程任务执行人ID	string(255)	temp not find
feeAmt	金额	double	temp not find
accountDate	账期	string(20)	temp not find
formData	表单数据	string(255)	temp not find
formType	表单类型	int	temp not find
isAllowAccess	是否拥有权限	string(255)	temp not find
msgType	下行短信类型	string(255)	temp not find
complainType	类型	string(225)	temp not find
isPhone	手机终端登录标识	string(5)	temp not find
requestSystemId	请求系统ID	string(225)	temp not find
sendFee_gatherEmpCode	交款人	string(255)	temp not find
sendFee_sourceCodeFeeAmt	原寄地货款	double	temp not find
sendFee_waybillId	运单id	string(255)	temp not find
stayWhyNameEn	未知	string(255)	temp not find
taxbillInfo_importTm	导入时间	date	temp not find
taxbillInfo_taxbillId	税单id	string(255)	temp not find
totalCnt	总件量	string(255)	temp not find
uploadTypeInputty	是否手工录入	string(255)	temp not find
vipCode	Vip代码	string(255)	temp not find
waybillNoList	运单号数组、加密运单字串	array	temp not find
opinion	审批意见	string(255)	temp not find
pageCount	总页数	long	temp not find
processNumber	流程编号	string(255)	temp not find
typeName	类型名	string(255)	temp not find
assetsNum	资产编号	string(255)	temp not find
materielName	物资名称	string(255)	temp not find
merchandiseCode	商品编码	string(255)	temp not find
netWorth	净值	string(255)	temp not find
recordedOn	购入日期	date	temp not find
serialNumber	资产条码	string(255)	temp not find
userAccount	启动用户账号	string(255)	temp not find
userYear	使用年限	string(255)	temp not find
syncTime	同步时间	date	temp not find
linkmanTel	联系人手机	string(255)	temp not find
lowestShengouliang	单个核算单位:最低申购量	string(255)	temp not find
sendBill_freeTicketNo	免费券编号,12位或多个以逗号隔		temp not find
docStatus	文档状态	string(255)	temp not find
payway	付款条件	string(24)	temp not find
statReason	开始原因	string(255)	temp not find
marriage	婚姻状况	string(255)	temp not find
nowAddr	现所在地	string(255)	temp not find
··-·······		ıg\ - /	
goodat		string(255)	temp not find
goodat channel	技能特长 取得证书途径	string(255) string(255)	temp not find temp not find

nbpxSubject	课程主题	string(255)	temp not find
jxcircle	考核周期	string(255)	temp not find
ywjctype	奖惩类型	string(255)	temp not find
idcardno	身份证号码/军官证号码	string(255)	temp not find
weight	体重	string(255)	temp not find
workstaDate	参加工作日期	date	temp not find
firstlang	第一外语	string(255)	temp not find
relaOrgName	组织名称	string(255)	temp not find
positionName	职位名称	string(255)	temp not find
auditTime	审核时间	date	temp not find
catalogid	物料类型(内部编码)	string(24)	temp not find
drawTime	初村关望(内部編刊)	date	temp not find
sendBill_limitTypeCode	时效类型	string(255)	temp not find
sendBill_signedBackWaybillN		string(255)	temp not find
sendBill_sourcearea	原产地	string(255)	temp not find
sendBill_volume	体积	double	temp not find
	运单号		
sendBill_waybillNo		string(255)	temp not find
sendBill_waybillRemk	备注 汇数/日的批列原字(b)	string(255)	temp not find
sendFee_exchangeRate	汇率(目的地到原寄地)	double	temp not find
priceType 	价格类型 # c c x x x x x x x x x x x x x x x x x	string(255)	temp not find
supplierId	供应商编码	string(24)	temp not find
supplierPsnm	供应商合格评审编号	string(100)	temp not find
wareModel .	商品型号	string(255)	temp not find
zip	邮编	string(255)	temp not find
aduitPass	是否审批通过(1是0否)	string(255)	temp not find
aduitPerson	审批人工号	string(255)	temp not find
wareMeno	产品描述	string(255)	temp not find
filialeName	核算单位名称	string(255)	temp not find
warehouseld	仓库编码	string(255)	temp not find
applyDate	上传时间	date	temp not find
addresseeMobile	收件手机	string(255)	temp not find
barScanTm	扫描时间	string(255)	temp not find
barScanTmStd	巴枪扫描格林威治时间	date	temp not find
consignList_newInputTm	新录单系统保存新的录入时间	date	temp not find
consignList_qtyUnit	数量单位	string(255)	temp not find
consignList_waybillId	运单id	string(255)	temp not find
consignorMobile	寄件手机	string(255)	temp not find
consNames	托寄物内容	string(255)	temp not find
countryName	国家名称	string(255)	temp not find
deliverConfirm	派件出仓确认	string(255)	temp not find
desCityName	到件城市名称	string(255)	temp not find
empMobile	收派员手机	string(255)	temp not find
exceptionState	描述中用到的异常状态	string(255)	temp not find
imageURL	图片URL	string(255)	temp not find
inputTypeCode	输入类型1清单服务信息,2回单	string(255)	temp not find
isdeDeliveryPreparation	是否准备派送	string(255)	temp not find
lostCnt	遗失件	string(255)	temp not find
nextDestZone	预计下一网点	string(255)	temp not find

note	操作描述	string(255)	temp not find
opAttachInfo	巴枪操作辅助码	string(255)	temp not find
opName	巴枪操作名称	string(255)	temp not find
receiveBill_addresseeAddr	收件地址	string(255)	temp not find
receiveBill_codBillFlg	是否上门收款	int	temp not find
receiveBill_consignorAdd	等件地址	string(255)	temp not find
receiveBill_consignorContNan			†
	寄件状态人 寄件人税号	string(255)	temp not find
receiveBill_consignorTaxNo	目的地	string(255)	temp not find
receiveBill_destZoneCode		string(255)	temp not find
receiveBill_freeParcelFlg	是否免费件	int	temp not find
receiveBill_isCredit		int	temp not find
receiveBill_needSignedBackF		int . ,	temp not find
receiveBill_otherNodeFlg	是否来自其他节点的同步数据,0-		temp not find
receiveBill_selfSendFlg	是否自寄件 0-否,1-是	int	temp not find
receiveBill_tbOrderType		string(255)	temp not find
receiveFee_gstFee	未知	double	temp not find
receiveFee_newInputTm	新录单系统保存新的录入时间	date	temp not find
receiveFee_paymentChangeT		string(255)	temp not find
receiveFee_versionNo	版本号	int	temp not find
receiveService_serviceId	运单服务id	string(255)	temp not find
receTm	寄件时间	date	temp not find
sendBackCnt	退回件	string(255)	temp not find
sendBill_addresseePostalCod		string(255)	temp not find
sendBill_codType	1:普通代收货款;2:电子代收约	int	temp not find
sendBill_consignorPostalCode	寄方邮政编码	string(255)	temp not find
sendBill_consignorTaxNo	寄件人税号	string(255)	temp not find
sendBill_consValue	声明价值	double	temp not find
allowFinishedDivert	是否允许我的办结转发	int	temp not find
comment	意见信息	string(255)	temp not find
cp_copyType	抄送类型	long	temp not find
cp_copyUserId	抄送人ID	long	temp not find
cp_createId	创建人ID	long	temp not find
cp_orgName	组织名	string(255)	temp not find
cp_updateTime	更新时间	date	temp not find
COUNTRY	国家	string(255)	temp not find
newsUrl	新闻链接	string(512)	temp not find
entryValue	条目Value	string(255)	temp not find
feeTypeCode	费用类型	string(255)	temp not find
formKeyUrl	表单Key或Url	string(255)	temp not find
informType	通知类型	string(255)	temp not find
telNo	手机号码	string(255)	temp not find
complianId	投诉工单流水号	long	temp not find
areaCode	地区代码	string(225)	temp not find
compSystemSource	信息来源	string(225)	temp not find
payTime	付款日	string(225)	temp not find
sendFee_inputTypeCode	未知	string(255)	temp not find
sendFee_refundFeeAmt	逾限退费金额	double	temp not find
sendFee_serviceId	运单服务id	string(255)	temp not find

	,		
sendFee_versionNo	版本号	int	temp not find
sendService_Attribute4	属性值4	string(255)	temp not find
sendService_inputTm	录入时间	date	temp not find
signedStates	快件运送状态	string(255)	temp not find
sourceZoneCode	原寄地	string(255)	temp not find
taxbillInfo_currencyCode	币种	string(255)	temp not find
taxbillInfo_customsDutiesAmt	进口税费	double	temp not find
taxbillInfo_waybillNo	运单号	string(255)	temp not find
vehicleGpsInfo	运力GPS轨迹集合	array	temp not find
zoneName	网络网点名称	string(255)	temp not find
tbOrderNo	淘宝订单号	string(255)	temp not find
journalld	数据源系统标识	string(255)	temp not find
lastSubmitDurationTim	最后一次提交执行时间	long	temp not find
overdueNum	逾期的数量	int	temp not find
firstTradeDate	第一次交易时间	date	temp not find
dealStatus	处理状态	string(255)	temp not find
openingOn	领用日期	date	temp not find
spec	规格型号	string(255)	temp not find
updateTm	处理时间	date	temp not find
exceptionRecord	异常备注说明	string(255)	temp not find
linkmanMobile	联系人移动手机号	string(255)	temp not find
operationUser	业务员	string(45)	temp not find
startDate	起始日期	date	temp not find
endDate	终止日期	date	temp not find
nativePlace	籍贯	string(255)	temp not find
starttime	开始日期	date	temp not find
certiname	证书名称	string(255)	temp not find
level	等级	string(255)	temp not find
edus	教育信息	array	temp not find
trainHost	培训主办	string(255)	temp not find
works	工作经历信息	array	temp not find
nbpxStartDate	参训开始日期	date	temp not find
nbpxResult	考试成绩	string(255)	temp not find
nbpxPaper	论文	string(255)	temp not find
jxStartDate	考核起始日期	date	temp not find
ywjcyear	奖惩年度	string(255)	temp not find
timeStamp	数据时间戳	string(255)	temp not find
corpCode	公司代码	string(255)	temp not find
nation	民族	string(255)	temp not find
firstlanglevel	第一外语级别	string(255)	temp not find
seclanglevel	第二外语级别	string(255)	temp not find
offtel	办公电话	string(255)	temp not find
relaDistrict	所属地区	string(255)	temp not find
TRAN_TIMESTAMP	发送方交易时间	string(255)	temp not find
projects	参与项目信息	array	temp not find
buEndDate	业务体验终止日期	date	temp not find
score	考核成绩	string(255)	temp not find
addr	地址	string(255)	temp not find

checkChannel	检验渠道	string(255)	temp not find
cooperateStatus	合作状态	string(2)	temp not find
divName	区部名称	string(50)	temp not find
sendBill_inputTmGmt	标准录入时间	date	temp not find
sendBill_modifiedTm	修改时间	date	temp not find
sendBill_oneselfPickupFlg	是否自取件	int	temp not find
sendBill_signinTm	签收时间	string(255)	temp not find
sendBill_tbOrderType	淘宝订单类型 0-cod,1-普通业务	string(255)	temp not find
sendFee_bizOwnerZoneCode	业务所属地区编码	string(255)	temp not find
sendFee_feeAmt	金额	double	temp not find
picurl	图片路径	string(24)	temp not find
preNumber	预计收件量	string(255)	temp not find
supplierTel	电话	string(255)	temp not find
taxNo	税号	string(255)	temp not find
unitName	单位名称	string(255)	temp not find
wareInsideId	内部编码	string(255)	temp not find
wareUse	商品用途	string(255)	temp not find
applyNum	需求数量	string(255)	temp not find
requestDate	要求供应商到货时间	date	temp not find
pleasedPoint	满意度评分	string(255)	temp not find
sendPoint	物资发放时效得分	string(255)	temp not find
abnormalReason	异常原因	string(100)	temp not find
addBar	是否增加海关巴枪	string(6)	temp not find
addHTML	是否增加HTML标签	string(6)	temp not find
addresseeContName	收件人	string(255)	temp not find
attach2	附加信息2	string(255)	temp not find
barTraceList	返回路由信息	array	temp not find
cancelCnt	作废数	string(255)	temp not find
childSet	子单信息(集合)	array	temp not find
conveyanceType	运力类型	string(255)	temp not find
currencyCode	币种	string(255)	temp not find
deliverDateStr	住户市场短信派送时间Tim 2011	date	temp not find
destCityName	目的地城市名称	string(255)	temp not find
distName	所在城市	string(255)	temp not find
endTm	结束时间	date	temp not find
exceptionCause	OMP异常原因的显示	string(255)	temp not find
gps	未知	array	temp not find
insuranceFee	保费	double	temp not find
longitude	精度	double	temp not find
objTypeCode	对象类型	string(255)	temp not find
otherFee	其他费用	double	temp not find
outsideName	网点对外名称	string(255)	temp not find
payFlg	是否已付款	string(255)	temp not find
receiveBill_inputerEmpCode	录入员	string(255)	temp not find
receiveBill_modifiedEmpCode		string(255)	temp not find
receiveBill_signedBackWaybil		string(255)	temp not find
receiveBill_subscriberName	签收人	string(255)	temp not find

receiveBill_transportTypeCode		string(255)	temp not find
receiveFee_exchangeRate	汇率(目的地到原寄地)	double	temp not find
receiveFee_feeId	费用项id		temp not find
receiveService_attribute2	属性值2	string(255)	temp not find
sapDestZoneCode	半自动化目标地区代码		temp not find
sendBill_auditedTm	审核时间	date	temp not find
sendBill_auditerTmGmt	标准审核时间		temp not find
sendBill_customsTypeCode	报关类型	string(255)	temp not find
comTakCount			temp not find
cp_fillComments	17	string(255)	temp not find
definitionId	流程定义ID		temp not find
voteContent	投票意见	string(255)	temp not find
storeName	順丰店名称		temp not find
examDueTim	审批结束时间	date	temp not find
expendTime	流程任务花费时间		temp not find
receiptTime	加程任务化员的同 应交款日期	date	temp not find
receiveMsg	上行短信内容		temp not find
monthly	账单月份	string(225)	temp not find
payMonty	付款月份		temp not find
sendFee_newInputTm	新录单系统保存新的录入时间	date	temp not find
signedPercent	新		temp not find
specialLevel	1=总部,2=经营本部,3=区部,4=分		temp not find
taxbillInfo_taxbillNo	税单号		temp not find
totalFee	旅手与 费用合计	double	temp not find
transferCnt	50 円 日 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		temp not find
vehicleNo	车标号	string(255)	temp not find
waiteServiceFlg	是否等通知派送		temp not find
waybillRemark	运单备注	string(255)	temp not find
waybilikemark	未知		temp not find
zoneTypeCode	所在地区类型	string(255)	temp not find
serviceTypeCodeList	服务类型		temp not find
isRevoked	是否被撤销过或被驳回过	int	temp not find
pkName	主键名称		temp not find
processFlag	流程标示	int	temp not find
recoveryStatue	追回状态		temp not find
runld	流程运行ID	long	temp not find
startOrgName	发起人所在组织名称		temp not find
tableName	表名	string(255)	temp not find
typeld	类型ID		temp not find
updateTime	更新时间	date	temp not find
variables	流程变量		temp not find
sendBill_deliverEmpCode	派件员	string(255)	temp not find
originalValue	原值(单价)		temp not find
sendBill_expressTypeCode	业务类型	string(255)	temp not find
linkman	联系人		temp not find
sendBill_freeParcelFlg	是否免费件	int	temp not find
htNo	合同编号		temp not find
	结束原因		temp not find
endReason	겨不까凸	string(255)	remb nor ima

	ī		
committee	证书评定单位	string(255)	temp not find
degree	学位	string(255)	temp not find
trainHours	参与培训课时	string(255)	temp not find
comp	公司名称(工作单位)	string(255)	temp not find
nbpxSndDate	参训结束日期	date	temp not find
xzjcinfo	行政奖惩信息	array	temp not find
xzjccatgy	奖惩种类	string(255)	temp not find
xzjcrasion	奖惩原因	string(255)	temp not find
fileName	文件名称	string(255)	temp not find
isZip	是否压缩	string(2)	temp not find
timestamp	数据时间戳	string(255)	temp not find
ywjcrasion	奖惩原因	string(255)	temp not find
empType	人员类型	string(255)	temp not find
perlevel	级别	string(255)	temp not find
madd	主要地址	string(255)	temp not find
mobile	移动电话	string(255)	temp not find
TRAN_MODE	交易模式	string(255)	temp not find
account_name	开户名称	string(255)	temp not find
assertNum	当前实际配置数	string(255)	temp not find
crapNum	报废数	string(255)	temp not find
deptName	网点名称	string(255)	temp not find
drawNum	领用数量	string(255)	temp not find
employeeld	员工工号/客户编码	string(45)	temp not find
sendBill_inputerEmpCode	录入员	string(255)	temp not find
sendBill_inputTypeCode	录入类型	string(255)	temp not find
sendBill_invoiceNo	散单发票号	string(255)	temp not find
sendBill_newInputTm	新录单系统保存新的录入时间	date	temp not find
sendBill_refundFreeParcelFlg	是否为逾现退费免费补寄件 0:召	int	temp not find
sendBill_sourceZoneCode	原寄地	string(255)	temp not find
sendFee_currencyCode	币别id	string(255)	temp not find
sendFee_customerAcctCode	付款帐号	string(255)	temp not find
stockPrefixdate	采购前置期(以天为单位)	string(255)	temp not find
supplierEmail	邮箱	string(255)	temp not find
supplierWeb	首页	string(255)	temp not find
wareName	物料名称	string(255)	temp not find
otherConfig	其它配置需求	string(255)	temp not find
filialeId	核算单位编码	string(255)	temp not find
unitPrice	价格	string(255)	temp not find
auditPoint	审核时效评分	string(255)	temp not find
addresseeCompName	收件公司	string(255)	temp not find
addresseeCustNo	收件编码	string(255)	temp not find
attach6	附加信息6	string(255)	temp not find
childNo	子单号	string(255)	temp not find
consignList_consId	托寄物id	string(255)	temp not find
delayCnt	会计滞留票数	string(255)	temp not find
desCode	到件网点	string(255)	temp not find
expressTypeName	业务类型	string(255)	temp not find
extendAttach2	扩展附加信息2,是否是内部件,"1'	 	temp not find

	•		
isValid	是否有返回值	string(255)	temp not find
mainLandToMainLand	是否大陆互寄	string(255)	temp not find
message	日志信息	string(255)	temp not find
oprCode	巴枪操作员工号	string(255)	temp not find
otherCnt	其他	string(255)	temp not find
phoneZone	电话区号	string(255)	temp not find
receiveBill_addresseeAddrNa	客户编码	string(255)	temp not find
receiveBill_addresseeContNa	收件联系人	string(255)	temp not find
receiveBill_addresseeMobile	收件手机	string(255)	temp not find
receiveBill_auditedFlg	是否审核	int	temp not find
receiveBill_auditedTm	审核时间	date	temp not find
receiveBill_auditerEmpCode	审核员	string(255)	temp not find
receiveBill_consValueCurrenc	声明价值币种	string(255)	temp not find
receiveBill_invoiceNo	散单发票号	string(255)	temp not find
receiveBill_newInputTm	新录单系统保存新的录入时间	date	temp not find
receiveBill_oneselfPickupFlg	是否自取件	int	temp not find
receiveBill_refundFreeParcelF	是否为逾现退费免费补寄件 0:	int int	temp not find
receiveBill_selfSendDiscount	自寄件优惠	double	temp not find
receiveBill_signinTm	签收时间	string(255)	temp not find
receiveBill_suppTypeCode	红冲类型	string(255)	temp not find
receiveBill_unitWeight	重量计量单位	string(255)	temp not find
receiveBillFlg	是否已回单	string(255)	temp not find
receiveFee_bizOwnerZoneCo	业务所属地区编码	string(255)	temp not find
receiveFee_feeTypeCode	费用类型id	string(255)	temp not find
receiveFee_inputTm	录入时间	date	temp not find
receiveFee_refundFeeAmt	逾限退费金额	double	temp not find
receiveService_Attribute4	属性值4	string(255)	temp not find
sapDestZoneName	半自动化目标地区名称	string(255)	temp not find
scanDate	日期	string(255)	temp not find
sendBill_addresseeAddrNative	客户编码	string(255)	temp not find
sendBill_addresseeMobile	收件手机	string(255)	temp not find
sendBill_consignorMobile	寄件手机	string(255)	temp not find
awakenNodeCount	触发的等待节点的数量	int	temp not find
businessDocumentKey	外部系统业务主键	string(255)	temp not find
copyld	抄送主键ID	long	temp not find
cp_creator	创建人名	string(255)	temp not find
cp_postName	岗位名	string(255)	temp not find
cp_processName	流程名称	string(255)	temp not find
cp_sendUserId	发送人ID	long	temp not find
cp_typedefld	流程定义类型ID	long	temp not find
createTime	创建时间	date	temp not find
publisher	发布人(组织)	string(256)	temp not find
entry	条目	array	temp not find
executor	执行人	string(255)	temp not find
flowKey	流程定义Key	string(255)	temp not find
grade	权限等级	int	temp not find
isMobile	手机终端登录标识号	int	temp not find
receiveTime	接收时间	string(255)	temp not find

custCode	客户卡号	string(225)	temp not find
sendService_Attribute5	属性值5	string(255)	temp not find
sendService_newInputTm	新录单系统保存新的录入时间	date	temp not find
sendService_serviceId	运单服务id	string(255)	temp not find
sendService_waybillId	运单id	string(255)	temp not find
sourceZoneName	原寄地名称	string(255)	temp not find
srcCode	寄件网点	string(255)	temp not find
supplementCnt	补单	string(255)	temp not find
transportCnt	运送途中票数	string(255)	temp not find
vehicleld	车辆ID	string(255)	temp not find
weightQty	计费重量	double	temp not find
feeTypeCodeList	费用类型	array	temp not find
b2c	b2c标示	string(255)	temp not find
visitInfo	访问信息	string(255)	temp not find
memo	追回的原因	string(255)	temp not find
opinionId	审批意见ID	string(255)	temp not find
processTitle	流程实例标题	string(255)	temp not find
receiveAccount	接收账号	string(255)	temp not find
skipPreHandler	是否跳过前置方法	string(5)	temp not find
subject	流程实例标题	string(255)	temp not find
SYSTEM_ID	系统编码	string(10)	temp not find
taskExecutors	下一步任务执行人	array	temp not find