

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Los paquetes son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
La ventana principal donde se escribe el código en RStudio.	Documentos de texto plano con código R.	Conjuntos de datos predefinidos en R.	Archivos que contienen la configuración del entorno de R.	Extensiones que proporcionan funciones y datos adicionales a la funcionalidad base de R.

Pregunta 2: Algunos tratamientos que resulta recomendable aplica a los datos, según el caso, son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Dejar los datos siempre en su formato original para no alterarlos	Seleccionar aleatoriamente la mitad de los datos para simplificar el análisis.	Eliminar todas las filas con valores faltantes.	Convertir todas las variables numéricas a categóricas.	Imputar valores faltantes, escalar variables numéricas o transformar variables.

Pregunta 3: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE TRUE FALSE	FALSE FALSE TRUE	TRUE & FALSE & TRUE	TRUE FALSE FALSE	FALSE & FALSE & FALSE

Pregunta 4: Los valores na deben ser tratados de la siguiente forma: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
De alguna forma, ya sea eliminándolos o imputándolos según el contexto.	Convirtiéndolos al tipo de dato carácter “NA”.	Siempre eliminándolos del conjunto de datos.	Sustituyéndolos siempre por el valor cero.	Ignorándolos ya que R los maneja automáticamente.

Pregunta 5: El vector atómico se define como aquel: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Que se utiliza para almacenar funciones.	Que tiene una longitud fija de 10 elementos.	Que puede contener elementos de diferentes modos de datos pero con un solo elemento	Que solo puede contener elementos de un único tipo de dato.	Que no puede ser modificado una vez creado.

Pregunta 6: La función seq sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
ordenar decrecientemente	convertir un objeto a una secuencia	redondear números	generar secuencias	calcular la raíz cuadrada

Pregunta 7: Las denominadas “cheat sheets” proporcionan: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Ninguna de las opciones	todas las opciones	Documentación detallada sobre procesos computacionales	Documentación precisa sobre el uso de funciones asociadas a determinado paquete de R	Una lista exhaustiva de paquetes disponibles en ciertas funciones

Pregunta 8: La función table sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Filtrar filas de una tabla basadas en una condición.	Cambiar el nombre de las columnas de una tabla.	Unir dos tablas horizontalmente.	Realizar cálculos estadísticos descriptivos como la media.	Crear tablas de frecuencia a partir de vectores o factores.

Pregunta 9: El uso de la función View se recomienda (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Para guardar un objeto de R en un archivo externo.	Para inspeccionar de manera interactiva el contenido de un data frame u otro objeto de datos.	dentro de documentos qmd	Para realizar cálculos estadísticos rápidos.	Para visualizar grandes conjuntos de datos en la consola.

Pregunta 10: Un histograma nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Resumir la distribución de una variable continua	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Comparar las medias de diferentes grupos	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Visualizar la distribución de una variable categórica.

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: huevos, el tipo de unidad de medida

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característirticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)