

Ordenación arrays y listas

Fundamentos sobre ordenación

- Arrays y listas pueden ser ordenados según el orden natural de los objetos
- El orden natural se define a través de la interfaz Comparable, que deberá ser implementada por los objetos a ordenar
- Si las clases no implementan Comparable, se deberá definir el orden natural en otra interfaz llamada Comparator.

Interfaz Comparable

- Se encuentra en el paquete java.lang:

```
interface Comparable<T>{  
    int compareTo(T obj);  
}
```



si objeto > obj resultado > 0
si objeto == obj resultado = 0
si objeto < obj resultado < 0

- Es implementada por clases de envoltorio y String
- Para poder ordenar listas y arrays de otro tipo de objetos, sus clases deberán implementar esta interfaz

Ejemplo de implementación

```
class Persona implements Comparable<Persona>{  
    private String nombre;  
    private int edad;  
    //constructores, setter y getter  
    ...  
    public int compareTo(Persona p){  
        if(this.nombre.compareTo(p.getNombre())==0){  
            return ((Integer)this.edad).compareTo(p.getEdad());  
        }else{  
            return this.nombre.compareTo(p.getNombre());  
        }  
    }  
}
```

Se delega el orden natural de la persona al nombre de la misma y, en caso de igualdad, al de la edad

Ordenación de arrays

➤ Se emplea el método `sort(T[] datos)` de la clase `Arrays`:

```
int [] numeros={7,2,34,11,6};  
Arrays.sort(numeros);  
for(int n:numeros){  
    System.out.println(n);  
}
```



2,6,7,11,34

```
Persona [] personas={new Persona("Ana",25),  
    new Persona("Marcos",19),  
    new Persona("Ana",21)};  
Arrays.sort(personas);  
for(Persona p:personas){  
    System.out.println(p.getNombre()+  
        "-" + p.getEdad());  
}
```



"Ana"-21
"Ana"-25
"Marcos"-19

Ordenación de colecciones

➤ Se emplea el método `sort(List<T> datos)` de `Collections`:

```
List<Integer> nums=new ArrayList<>();  
nums.add(23);nums.add(8);nums.add(13);  
Collections.sort(nums);  
for(int n:nums){  
    System.out.println(n);  
}
```

➡ 8,13,23

```
List<Persona> personas=new ArrayList<>();  
personas.add(new Persona("Ana",25));  
personas.add(new Persona("Marcos",19));  
personas.add(new Persona("Ana",21));  
Collections.sort(personas);  
for(Persona p:personas){  
    System.out.println(p.getNombre()+  
        "-" +p.getEdad());  
}
```

➡ "Ana"-21
"Ana"-25
"Marcos"-19

Interfaz Comparator

- Define el orden natural para aquellos tipos de objetos cuyas clases no implementan Comparable.
- Se encuentra en java.util:

```
interface Comparator<T>{  
    int compare (T obj1, T obj2);  
}
```



si obj1 > obj2 resultado > 0
si obj1 == obj2 resultado = 0
si obj1 < obj2 resultado < 0

- Se utiliza en los siguientes métodos:

- Arrays.sort(T[] datos, Comparator<T> comp)
- sort(Comparator<T> comp) ➡ método de List

Ejemplo de ordenación Comparator

- Ordenar la siguiente lista de cadenas por número de caracteres de menor a mayor:

```
List<String> textos=new ArrayList<>();  
textos.add("mi texto"); textos.add("hello");textos.add("es el más largo");
```

- Implementación Comparator:

```
public class Criterio implements Comparator<String>{  
    public int compare(String ob1, String ob2){  
        return ob1.length()-ob2.length();  
    }  
}
```

- Ordenación:

```
textos.sort(new Criterio());
```


Búsqueda binaria

➤ La clase Arrays proporciona el siguiente método para realizar una búsqueda en un array:

- `int binarySearch(tipo[] array, tipo valor)`. Devuelve la posición del valor dentro del array, que previamente debe estar ordenado

➤ Consideraciones sobre el método:

- Si el array no está ordenado, el resultado es impredecible
- Si el array está ordenado y el elemento no se encuentra, se devuelve `-plns-1`. Donde `plns` es la posición que le correspondería al elemento

```
int [] a1 = {3,5,7,9,15,20};  
System.out.println(Arrays.binarySearch(a1, 9)); //3  
System.out.println(Arrays.binarySearch(a1, 10)); //-5
```

Comparación de arrays

➤ La clase Arrays incorpora en Java 1.1 el siguiente método para comparar arrays:

- `int compare(tipo[] array1, tipo[] array2)`. Devuelve el resultado de la comparación lexicográfica de ambos arrays

➤ El resultado de la comparación será:

- -1 Si array1 es menor que array2
- 0 si ambos arrays son iguales
- 1 Si array1 es mayor que array2

```
int[] a1 = {1,2,5};  
int[] a2 = {1,2,1,4};  
int[] a3 = {1,2,1,4,1};  
System.out.println(Arrays.compare(a1, a2)); //1  
System.out.println(Arrays.compare(a2, a3)); //-1
```