

Rúbrica Proyecto Hito 1 - Etapa de Ideación y Setup

| Criterios | Niveles de desempeño | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | Inadecuado | Puede mejorar | Satisfactorio | Excelente | |
| Crea las historias de usuario que serán desarrolladas en el proyecto. | 0.5 Punto | 1 Punto | 2 Puntos | 3 Puntos | |
| | Crea solo algunas historias y no existe orden en base al proceso de desarrollo. | Crea solo algunas historias ordenadas en base al proceso de desarrollo. | Crea todas las historias, pero no existe orden en base al proceso de desarrollo. | Crea todas las historias y las ordena correctamente en base al proceso de desarrollo. | |
| Configura la carpeta del proyecto e inicializa GIT, luego instala Express y establece la conexión con PostgreSQL. | 0.25 Punto | 0.5 Punto | 0.75 Punto | 1 Punto | |
| | Crea la carpeta, e inicializa NPM. | Crea la carpeta, inicializa NPM e instala Express. | Crea la carpeta, inicializa NPM, inicializa GIT e instala Express. | Crea la carpeta, inicializa NPM, inicializa GIT, instala Express y establece la conexión con PostgreSQL. | |
| Diseña la estructura de la base de datos y la lógica de negocios que permitirán confeccionar el esqueleto del proyecto. | 0.5 Punto | 1 Punto | 1.5 Punto | 2 Puntos | |
| | Establece regularmente la estructura de la base de datos. No crea un diagrama UML. | Crea la estructura de la base de datos, sin embargo, no establece la relación de las tablas y tampoco crea un diagrama UML. | Crea un diagrama UML con la estructura de la base de datos, sin embargo, no establece la relación de las tablas. | Crea un diagrama UML con la estructura de la base de datos y establece la relación de las tablas y sus columnas. | |
| Crea migraciones de la base de datos que establecen la estructura lógica a utilizar. | 0.5 Punto | 1 Punto | 1.5 Punto | 2 Puntos | |
| | Crea las migraciones en un solo archivo y tienen errores al ser ejecutadas. | Crea migraciones en un archivo pero no hay errores de ejecución. | Crea migraciones en varios archivos y no hay errores de ejecución, pero el orden de los archivos no está definido. | Crea migraciones en varios archivos, no existiendo errores de ejecución y el orden de los archivos está bien definido. | |



| Crea el diseño de la aplicación a nivel de prototipo (layout o wireframe) para darle fluidez al desarrollo del HTML. | 0.25 Punto Crea un boceto de manera informal sin un archivo digital. | 0.5 Punto Genera un archivo digital con un boceto con poco detalle. | 0.75 Punto Crea un archivo digital con un boceto medianamente detallado. | 1 Punto Crea un layout o wireframe detallado que da a conocer lo que se creará. |
|---|---|--|--|--|
| Instala dependencias necesarias tales como Handlebars, framework CSS entre otras, para establecer los recursos del desarrollo de la aplicación. | 0.25 Punto Instala solo los paquetes básicos (Handlebars, Express, PG) | 0.5 Punto Del total de las dependencias que se deberían instalar en la aplicación, se agregan pocas de éstas. | 0.75 Punto Del total de las dependencias que se deberían instalar en la aplicación, se agregan la mayoría de éstas. | 1 Punto Instala todas las dependencias que usarán en la aplicación. |