Aplicacion

- + main
- + menuPrincipal(List<Coche> coches , List<Pieza> piezas
- + crearCoche(List<Coche> coches)
- borrarCoche(List<Coche> coches)
- mostratTodosLosCoches(List<Coche> coches)
- buscarPiezaPorCodigo(List<Pieza> piezas)
- buscarCoche(List<Coche> coches)
- crearPieza(List<Pieza> piezas)
- + recogerPiezasSQL(List<Pieza> piezas)
- + recogerCochesSQL(List<Coche> coches)
- mostrarPiezasDisponibles(List<Pieza> piezas)
- mostrarCocheConPiezas(List<Pieza> piezas , List<Coche> coches)
- modificarCoche(List<Pieza> piezas , List<Coche> coches)
- obtenerPiezaDelMismoTlpo(List<Pieza> piezas , List<Coche> coches)
- sonDelMismoTlpo (Pieza pieza1 , Pieza pieza2)
- mensajesDelMenu()
- esperarUsuario()
- actualizarCoche(Coche coche)
- obtenerTotalCaballos(List<Coche> coches)

- TAMANO_MATRICULA I
- TAMANO_MARCA_MOI
- TAMANO ANYO INT
- matricula String
- marca String
- modelo String
- anyo String
- caballos double
- manejo double
- List<Pieza> piezas
- + Coche(matricula String)
- + Coche(matricula String,
- + Getters & Setters + ToString
- + agregarPieza(Pieza piez
- + crearCoche(Coche coch
- + borrarCoche(Coche coc
- + eliminarPiezaCoche(Co
- + asignarPiezaAlCoche(C
- + eliminarPiezaDeCoche(
- + updateCoche(Coche co

Pieza

- codigo int
- codigo int
- calidad String
- caballosProp Double
- manejoProp Double
- + Pieza(codigo int, pieza String, calidad String, cal
- + toString()
- + Getter & Setters

PiezaDAO

+ crearPieza(Pieza pieza)

Coche	
INT DELO INT	
marca String, modelo String, anyo String	, caballos Double, manejo Double)
za)	
CocheDAO	
ne) che) che coche) coche coche , Pieza pieza) Pieza pieza, Coche coche) che)	

ıballosProp double, manejoProp double)