

Actividad 9.1

if fibonacci (int n) {

if (n == 0) cond1

return 0; ret1

else if (n == 1) cond2

return 1; ret2

else

return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)

}

$$T(n) = \begin{cases} n=0: T(\text{cond}_1) + T(\text{cond}_1) = t + t = 2t \\ n=1: T(\text{cond}_1) + T(\text{cond}_2) + T(\text{cond}_2) = t + t + t = 3t \\ n>1: T(\text{cond}_1) + T(\text{cond}_2) + T(n-1) + T(n-2) = 3t + T(n-1) + T(n-2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} T(n) &= 3t + \underline{T(n-1)} + \underline{T(n-2)} \\ &= 3t + [3t + T(n-2) + T(n-3)] + [3t + T(n-3) + T(n-4)] \\ &= 9t + T(n-2) + 2T(n-3) + T(n-4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 9t + [3t + T(n-3) + T(n-4) + 2] + 2[3t + T(n-4) + T(n-5)] + [3t + T(n-5) + T(n-6)] \\ &= 24t + T(n-3) + 3T(n-4) + 3T(n-5) + T(n-6) \end{aligned}$$

No heavy pattern

$$T(n-1) > T(n-2) \rightarrow 3t + T(n-1) + T(n-1) > 3t + T(n-1) + T(n-2)$$

Recurrence

$$\begin{aligned} T(n) &= 3t + T(n-1) + T(n-1) = 3t + 2T(n-1) \\ &= 3t + 2[3t + 2T(n-2)] = (1+2)3t + 2^2 T(n-2) \\ &= (1+2)3t + 2^2[3t + 2T(n-3)] = (1+2+3)3t + 2^3 T(n-3) \\ &= (1+2+3)3t + 2^3[3t + 2T(n-4)] \end{aligned}$$

K-ésimán expansion

$$T(n) = (2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^{k-1}) 3t + 2^n (T(n-n))$$

$$\begin{array}{l} T(0) = 2t \\ T(1) = 3t \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{l} n = k = 0 \\ n = 1 \end{array}$$

Substituir en (K)

$$T(n) = (2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^{k-1}) 3t + 2^n T(0)$$

$$= (2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k-1}) 3t + 2^n (T(n))$$

$$T(n) = (2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^{k-1}) 3 + 2^n + 1$$

$$(2) O(T(n)) = O((2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^{n-1}) 3 + 2^{n+1})$$


Regla de suma

$$= \max(O(3(2^0)), O(3(2^1)), O(3(2^2)) \dots O(3(2^{n-1})), O(2^{n+1}))$$

$$= O(2^{n+1})$$

- Constantes

$$O(T(n)) = O(n) = 2^4$$



int fibonacci (int n) {

③ int fib (int n, int d1)

④ if (n == 0) {
 return 0; // und
 // ret1

else if (n == 1) { // und2

 n1 = 0 // asug

 return 1; // ret2

} else { // und3
 int n2 = 0 // asug2

 n1 = fib(n-1, n-2)

 return n1 + n2; // ret3

$$T(n) \begin{cases} n=0 = T(\text{und}_1) + T(\text{ret}_1) = t + t = 2t \\ n=2 = T(\text{und}_1) + T(\text{und}_2) + T(\text{asug}_1) + T(\text{ret}_2) = 4t \\ n>1: T(\text{und}_1) + T(\text{und}_2) + T(\text{asug}_2) + T(n-1) + T(\text{ret}_3) = 4t + T(n-1) \end{cases}$$

Expansion

$$T(n) = 4t + T(n-1)$$

$$= 4t + [4t + T(n-2)] = 2(4t) + T(n-2)$$

$$= 4t + [4t + T(n-3)] = (3)(4t) + T(n-3)$$

$$= 3(4t) + [4t + T(n-4)] = (4)(4t) + T(n-4)$$

K-esimre expansion

$$T(n) = (K)4t + T(n-K)$$

$$T(0) = 2t$$

$$T(1) = 4t$$

$$\rightarrow n-K=0 \rightarrow n=K$$

$$\rightarrow T(n) = n4t + T(0) = 4nt + T(0) = 4nt + 2t$$

$$\rightarrow T(n) = 4nt + 2t$$

$$O(T(n)) = O(4nt + 2t) = n$$



Estructuras de Datos

ANÁLISIS DE ALGORITMOS
A-1.1 Función de Fibonacci

René Ornelis
Vacaciones de junio de 2024

Javier Andrés Monjes Solózano
202100081

Optimización de función de Fibonacci

Objetivos

Los objetivos de esta actividad son que el estudiante sea capaz de:

1. Determinar y comprobar el orden de un algoritmo (función $O(n)$)
2. Optimizar un algoritmo para lograr un mejor rendimiento

Problema

Consideremos el algoritmo de la función de Fibonacci:

```
int fibonacci(int n) {  
    if (n <= 0)  
        return 0 ;  
    else if (n == 1)  
        return 1 ;  
    else  
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) ;  
}
```

Este algoritmo tiene un orden $O(n) = n^2$, por lo que se requiere que cree una función recursiva equivalente (que dé el mismo resultado), pero que sea $O(n)=n$. No debe utilizar ninguna estructura de datos adicional.

Deberá entregar:

1. Demostración de que el algoritmo original es $O(n) = n^2$.
2. Algoritmo recursivo equivalente en C++.
3. Demostración que el algoritmo equivalente es $O(n)=n$.

1. Demostración de que el algoritmo original es $O(n) = n^2$

$$T(n) = \begin{cases} T(\text{cond0}) + T(\text{ret0}) = t + t = 2t & \text{si } n \leq 0 \\ T(\text{cond0}) + T(\text{cond1}) + T(\text{return1}) = t + t + t = 3t & \text{si } n = 1 \\ T(\text{cond0}) + T(\text{cond1}) + T(\text{ret2}) + T(n-1) + T(n-2) = 3t + T(n-1) + T(n-2) & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = 3t + T(n-1) + T(n-2)$$

$$= 3t + [3t + T(n-2) + T(n-3)] + [3t + T(n-3) + T(n-4)] = (3 * 3)t + T(n-2) + 2T(n-3) + T(n-4)$$

$$= (3 * 3)t + [3t + T(n-3) + T(n-4)] + 2[3t + T(n-4) + T(n-5)] + [3t + T(n-5) + T(n-6)] \\ = (7 * 3)t + T(n-3) + 3T(n-4) + 3T(n-5) + T(n-5)$$

$$= (7 * 3)t + [3t + T(n-4) + T(n-5)] + 3[3t + T(n-5) + T(n-6)] + 3[3t + T(n-6) + T(n-7)] + [3t \\ + T(n-6) + T(n-7)]$$

$$= (15 * 3)t + T(n-4) + 4T(n-5) + 6T(n-6) + 4T(n-7) + T(n-8)$$

Sin Patrón aparente

Por aproximación

$$T(n-1) > T(n-2)$$

$$3t + T(n-1) + T(n-2) < 3t + T(n-1) + T(n-1)$$

$$3t + T(n-1) + T(n-2) < 3t + 2T(n-1)$$

$$T(n) = 3t + 2T(n-1)$$

$$= 3t + 2[3t + 2T(n-2)] = (3 + 3)t + 4T(n-2)$$

$$= (3 + 3)t + 4[3t + 2T(n-3)] = (6 + 6)t + 8T(n-3)$$

$$= (12)t + 8[3t + 2T(n-4)] = (12 + 12)t + 16T(n-4)$$

$$T(n) = (3 * 2^{k-1})t + 2^k T(n-k)$$

$$\text{Si } T(0) = 2t$$

$$n - k = 0 \rightarrow k = n$$

$$T(n) = (3 * 2^{n-1})t + 2^n T(0) \rightarrow (3 * 2^{n-1})t + 2^n (2t) \rightarrow t(3 * 2^{n-1} + 2^n)$$

$$O(T(n)) = O(3 * 2^{n-1} + 2^n) = \max(O(3 * 2^{n-1}), O(2^n)) = O(2^n) = 2^n$$

$$O(T(n)) = 2^n$$

2.

```
int fibonacci(int n, int a = 0, int b = 1) {
    if (n == 0) {
        return a;
    } else {
        return fibonacci(n - 1, b, a + b);
    }
}
```

3.

$$T(n) = \begin{cases} T(\text{cond}0) + T(\text{ret}0) = t + t = 2t & \text{si } n \leq 0 \\ T(\text{cond}0) + T(\text{ret}1) + T(n-1) = 2t + T(n-1) & n > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} T(n) &= 2t + T(n-1) \\ &= 2t + [2t + T(n-2)] = (4)t + T(n-2) \\ &= 4t + [2t + T(n-3)] = T(n) = 6t + [T(n-3)] \\ &= 6t + [2t + T(n-4)] = 8t + [T(n-4)] \end{aligned}$$

$$T(n) = 2kt + T(n-k)$$

$$n - k = 0 \rightarrow k = n$$

$$T(n) = 2kt + T(n-k)$$

$$= nt + T(0) \rightarrow nt + 2t \rightarrow t(n+2)$$

$$O(T(n)) = O(n+2) = \max(O(n), O(2)) = O(n) = n$$

$$O(T(n)) = O(n)$$