SEMINARIO PROYECTO FINAL

IRTRA Calidad IA — Aportes tecnológicos

Caché (cache-aside con invalidación) y Tiempo real (Server-Sent Events) integrados al sistema de recepción, análisis y seguimiento de encuestas de calidad.

Integrantes	Javier Guerra (equipo de una persona)
Proyecto base	IRTRA Calidad IA — plataforma Next.js + PostgreSQL
Versión entregada	etiqueta `seminario-v1` en la rama `main`
Fecha	2026-10-29
Repositorio	https://github.com/javier2002guerra-lab/Seminario-IRTRA

1. Análisis del problema y requerimientos

Qué resuelve el sistema. IRTRA Calidad IA recibe boletas de encuestas (escaneadas o cargadas), valida y analiza su contenido, prioriza quejas y sugerencias, asigna responsables con SLA, documenta la recuperación del huésped y genera el informe gerencial en Excel conservando macros. Sus usuarios principales son **verificadores** (operan dentro del alcance de sus áreas) y **administradores**.

Estado y alcance funcional. El sistema ya contaba con ingesta segura, análisis, revisión humana, exportación `.xlsm`, MFA, roles, auditoría inmutable y un tablero ejecutivo con indicadores, alertas y pronóstico.

Necesidades detectadas (motivan los aportes).


- **Rendimiento de lectura.** El tablero ejecutivo ejecuta **13 agregaciones** sobre PostgreSQL por cada carga y es el camino más consultado (inicio, alertas, reportes, ATLAS y el programador de informes). Recalcular en cada visita es costoso y no escala.
- **Visibilidad tardía.** Las encuestas recién escaneadas o confirmadas solo aparecían al **recargar** la página manualmente, retrasando la reacción operativa.

Requerimientos de los aportes. (R1) servir el tablero desde una caché con expiración e invalidación coherente tras cada escritura; (R2) propagar en tiempo real los cambios a las vistas abiertas respetando el alcance y los permisos; (R3) no degradar la seguridad ni la fidelidad de datos existentes; (R4) ser verificables y demostrables.

Atributos de calidad. rendimiento, coherencia, disponibilidad (tolerancia a fallos del backend de caché), seguridad (sin fuga de datos fuera de alcance) y mantenibilidad.


2. Diseño del sistema y diagramas

2.1 Arquitectura




Componentes, responsabilidades y dependencias. Los dos aportes se integran en el servidor Node y se conectan al camino de lectura (caché) y de escritura (invalidación + eventos).

2.2 Modelo de datos (entidades relevantes)



Entidades que alimentan el tablero cacheado y que, al cambiar, disparan invalidación y notificación.

2.3 Secuencia del flujo crítico



Confirmación de una encuesta: la escritura invalida la caché (Aporte 1) y publica un evento SSE (Aporte 2); al refrescar, la vista recalcula una sola vez y vuelve a cachear.

3. Justificación de las dos elecciones (pertinencia y creatividad)

Criterio	Aporte 1 — Caché	Aporte 2 — Tiempo real (SSE)
Necesidad / riesgo	Carga repetida de 13 agregaciones pesadas en el camino más consultado.	Los cambios no se veían sin recargar manualmente.
Cómo se atendía antes	Cada visita recalculaba todo en la base de datos.	El usuario recargaba la página a mano.
Alternativas consideradas	(a) Vistas materializadas en PostgreSQL; (b) memoización por request; (c) **cache-aside en la app**.	(a) Polling periódico; (b) WebSockets; (c) **SSE**.
Por qué esta solución	Cache-aside no cambia el esquema, controla TTL e invalidación desde el dominio y permite backend local o Redis. Las vistas materializadas no invalidan al instante y añaden complejidad de esquema.	SSE es unidireccional (servidor→cliente), nativo del navegador (`EventSource` con reconexión), simple sobre HTTP/HTTPS existente y suficiente para notificar; WebSockets añade complejidad bidireccional innecesaria y el polling desperdicia consultas.
Componente beneficiado	Tablero ejecutivo (inicio, alertas, reportes, ATLAS, programador).	Todas las vistas autenticadas (aviso + refresco).
Costos / limitaciones	Datos con hasta TTL de antigüedad entre escrituras; memoria acotada (LRU); coherencia depende de invalidar en cada escritura.	Una conexión por pestaña; tope de clientes; es notificación (no entrega de datos sensibles).

Creatividad / valor. Reducción medible de latencia (~13×), menos carga en la base de datos y mejor experiencia (información viva sin recargar). Los dos aportes se refuerzan: la escritura invalida la caché y publica el evento, de modo que el refresco en vivo muestra siempre el dato correcto y recién recalculado.

4. Descripción de la implementación

4.1 Aporte 1 — Caché (cache-aside, TTL e invalidación)

- **Patrón.** `cache.wrap(ns, clave, productor, ttl)` : consulta la caché; ante miss ejecuta el productor (las 13 consultas) y guarda el resultado.
- **Invalidación O(1) por versión de namespace.** Cada escritura llama `invalidateExecutive()` , que incrementa la versión del namespace; las claves previas dejan de coincidir al instante (coherencia inmediata).
- **Backend.** memoria por defecto (`MemoryStore` , LRU + TTL); Redis opcional (`CACHE_BACKEND=redis`) con la misma interfaz para escalado horizontal.
- **Singleton.** anclado a `globalThis` para que, en el empaquetado por rutas de Next, exista una única caché de proceso (la invalidación de las rutas afecta a la caché que leen las páginas).
- **Condición de error/límite.** si el almacén falla, `wrap` cae al productor (no rompe la petición); desalojo LRU acotado; `CACHE_ENABLED=false` lo desactiva.
- **Archivos.** `lib/cache.js` , `lib/cache-redis.js` , `lib/executive.js` , `lib/live.js` , `app/api/cache/stats/route.js` .

4.2 Aporte 2 — Tiempo real (SSE)

- **Bus de eventos** (`lib/events.js`): publicación/suscripción en proceso con ids monótonos y cupo de clientes; singleton en `globalThis` .

- **Endpoint SSE** (`app/api/stream/route.js`): respuesta `text/event-stream` autenticada, heartbeat cada 15 s, limpieza al desconectar y tope `SSE_MAX_CLIENTS` (responde 503).
- **Cliente** (`components/LiveUpdates.js`): `EventSource` que muestra un aviso y ejecuta `router.refresh()` (con *debounce*).
- **Publicación** en `lib/ingest.js` y rutas de escritura (`validation` , `reanalyze` , `recovery` , `surveys/[id]` , `actions`).
- **Seguridad.** el evento solo lleva tipo e identificadores (sin PII); el refresco vuelve a consultar respetando el alcance del usuario, así el tiempo real no filtra información fuera de alcance.
- **Condición de error/límite.** `EventSource` reconecta solo (`retry: 5000`); heartbeat; tope de conexiones; limpieza de la suscripción al abortar.

4.3 Cómo ejecutar y comprobar

```
npm run qa:setup        # base de pruebas local aislada (una vez)
npm run qa:test         # unitarias + integración (incluye cache/events/executive-cache)
node --env-file=.env.qa.local scripts/cache-benchmark.mjs   # rendimiento de caché
npm run qa:build && npm run qa:serve     # app en https://localhost:3444
npm run qa:playwright   # E2E de ambos aportes (e2e/aportes.spec.mjs)
```

5. Evidencias y resultados de verificación

5.1 Pruebas automatizadas

Nivel	Archivo	Qué verifica	Resultado
Unitaria	`tests/cache.test.mjs` (9)	hit/miss, expiración, invalidación, coherencia, LRU, aislamiento, tolerancia a fallos, interruptor, métricas.	✓ pasa
Unitaria	`tests/events.test.mjs` (7)	entrega, ids monótonos, unsubscribe, formato SSE, sin fuga de datos, cupo de clientes.	✓ pasa
Integración	`tests/executive-cache.test.mjs` (2)	el tablero usa cache-aside (hit en 2ª carga) e invalidar fuerza recalcular.	✓ pasa
E2E	`e2e/aportes.spec.mjs` (1)	sobre la app real: caché con hits, confirmación propagada en vivo por SSE + aviso, e invalidación coherente.	✓ pasa


Suite completa contra PostgreSQL: **93/93** pruebas en verde.

5.2 Rendimiento de la caché (benchmark)


9.68 ms	0.71 ms	~13.6×	96%
promedio sin caché	promedio con caché	mejora promedio	tasa de acierto

Fuente: `auditoria/evidencias/CACHE_BENCHMARK.json` (25 cargas por escenario). La mejora relativa crece con el volumen real de datos.

5.3 Evidencia en vivo (SSE)



Indicador de conexión en vivo (punto verde) y aviso «Encuesta confirmada» tras una escritura real, sin recargar.



Tablero ejecutivo servido desde caché y actualizado en vivo.

6. Limitaciones y trabajo pendiente

- La caché en memoria es por proceso; para varias instancias usar `CACHE_BACKEND=redis` (invalidación por `INCR` atómico ya soportada).
- El tiempo real notifica y refresca; no entrega el delta de datos (decisión de seguridad). Un siguiente paso sería enviar contadores por rol firmados.
- Entre escrituras, el tablero puede mostrar datos con hasta `CACHE_TTL_MS` de antigüedad (por defecto 60 s).
- SSE mantiene una conexión por pestaña; el tope `SSE_MAX_CLIENTS` protege el proceso pero conviene dimensionarlo según despliegue.

7. Enlaces al código y evidencias

Repositorio: https://github.com/javier2002guerra-lab/Seminario-IRTRA (versión entregada: etiqueta `seminario-v1`). **CI:** https://github.com/javier2002guerra-lab/Seminario-IRTRA/actions (`.github/workflows/ci.yml`).

- Código de los aportes: `lib/cache.js`, `lib/cache-redis.js`, `lib/events.js`, `lib/live.js`, `app/api/stream/route.js`, `app/api/cache/stats/route.js`, `components/LiveUpdates.js`, integración en `lib/executive.js`, `lib/ingest.js` y rutas de escritura.
- Pruebas: `tests/cache.test.mjs`, `tests/events.test.mjs`, `tests/executive-cache.test.mjs`, `e2e/aportes.spec.mjs`.

- Evidencias: `auditoria/evidencias/CACHE_BENCHMARK.json` y capturas en `docs/informe/img/`.
- Diagramas editables: `docs/diagramas/*.mmd`.

8. Contribuciones

Javier Guerra — autoría integral de los aportes de Seminario: análisis del problema, diseño (diagramas de arquitectura, datos y secuencia), implementación del Aporte 1 (caché cache-aside con TTL, LRU, invalidación por versión y backend Redis opcional) y del Aporte 2 (bus de eventos, endpoint SSE y cliente en vivo), integración con las rutas de escritura, pruebas unitarias, de integración y E2E, benchmark de rendimiento, flujo de CI y documentación. El proyecto base IRTRA Calidad IA sobre el que se integran los aportes se desarrolló previamente como Proyecto de Graduación.