ADR-0004 · Decisiones del Sprint 3 (aplicación de escritorio)

Fecha: 2026-10-29 · Estado: aceptada

Alcance (spec §4 y §13): login, clientes, facturas, pagos, mensajes de error e instalador preliminar. Se suman las pantallas de **saldo a favor** que requiere el ADR-0003 y la pantalla **Inicio** y **Configuración** de §4. La importación CSV queda para el Sprint 5.

Decisiones

#	Decisión	Motivo
1	**Dos capas**: `desktop/app/core` y `desktop/app/services` no importan Qt (config, formatos, cliente HTTP, resumen de Inicio); `desktop/app/views` y `widgets` son PySide6 y solo arman pantallas.	La lógica se prueba sin interfaz gráfica, en el CI y contra la API real.
2	`ApiClient` (httpx) con access y refresh **solo en memoria**: no se guardan en disco. Si el access vence se renueva una vez y se reintenta; si no se puede, `SessionExpired` y se pide volver a ingresar sin perder la pantalla.	§8. Un .exe en una PC compartida no debe dejar sesiones guardadas.
3	Toda falla se convierte en `ApiError(status, code, message, field)` con el mensaje en español de la API, o uno propio si no hay red o hay timeout (15 s). Los formularios **resaltan el campo** indicado por `field`.	§4 "mensajes de error". Mismo contrato de errores del ADR-0001 #8.
4	Cada formulario de cobro genera **una** `Idempotency-Key` **al abrirse** y la reutiliza en cada intento.	ADR-0003 #19: doble clic o reintento tras corte de red no duplica el cobro.
5	**Sobrepago**: si la API responde `amount_exceeds_balance`, se pregunta si el excedente queda como saldo a favor y, si se confirma, se reenvía con `allow_credit` y la **misma clave**.	ADR-0003 #12: la confirmación es explícita.
6	Montos: se escriben en formato argentino (`1.234,56`; también se acepta `1234.56`), se convierten a `Decimal` y viajan como string. Se muestran como `$ 1.234,56`. Un punto seguido de 3 dígitos es separador de miles.	§11 formato ARS. Nunca float.
7	Fechas en pantalla `dd/mm/aaaa`; "hoy" se calcula en **America/Argentina/Buenos_Aires** (`tzdata` incluido porque Windows no trae la base de zonas). La fecha de cobro no puede ser futura (tope en el selector).	§5 zona horaria; ADR-0003 #6.
8	Llamadas **sincrónicas** con cursor de espera.	Para el MVP en red local o un servidor cercano alcanza y evita la complejidad de hilos. Si un cliente trabaja con mucha latencia, se pasa a `QThreadPool`.
9	**Inicio** muestra conteos (vencidas, vencen en 7 días, clientes activos) y los próximos vencimientos usando los endpoints existentes; los montos agregados quedan para `/metrics` (Sprint 4). Botón para abrir el dashboard web.	§4 "totales esenciales y próximos vencimientos" sin adelantar el Sprint 4.

#	Decisión	Motivo
10	Las acciones de administrador (anular factura, pago o cobro a cuenta; usuarios) **solo se muestran** al rol admin. El permiso real lo sigue verificando la API.	§3 y HU01. La interfaz no es una barrera de seguridad.
11	Configuración local en `%APPDATA%\CashFlowManager\config.json`: URL del servidor, URL del dashboard y último email. La URL se normaliza (`servidor:8000` → `http://servidor:8000/api/v1`) y se avisa si es **http hacia otra PC**.	§15 "configuración de URL del servidor".
12	**Instalador preliminar**: PyInstaller en modo carpeta (`onedir`, arranca más rápido que `onefile` y da menos falsos positivos de antivirus), zip portable y, si está Inno Setup 6.3+, un instalador **por usuario** (sin permisos de administrador). Sin firma digital todavía.	§13 Sprint 3. La firma queda para el Sprint 5 ("instalador firmado si aplica").
13	Tests de interfaz **offscreen** (`desktop/tests/test_ui_smoke.py`) contra la API real: corren donde PySide6 está instalado y se saltean en el CI. Los mensajes modales se reemplazan por un registro.	Cubren login, todas las páginas, formularios, sobrepago, doble clic, anulaciones y saldo a favor sin intervención manual.

Pendiente

- Pruebas de usabilidad con un usuario real y ajustes de tamaños y atajos.
- Firma de código del ejecutable y del instalador (Sprint 5).
- Si se necesita trabajar con mucha latencia: llamadas en segundo plano (`QThreadPool`).