ADR-0001 · Decisiones de arquitectura del Sprint 0

Fecha: 2026-10-28 · Estado: aceptada

Fuente de verdad: *CashFlow Manager — Especificación MVP v1.0*.

Decisiones

#	Decisión	Motivo
1	**Monorepo** con `backend/`, `dashboard/`, `desktop/`, cada uno con su `requirements.txt`.	Tres despliegues distintos (imagen API, imagen dashboard, .exe) sin dependencias cruzadas. Un solo `.venv` local para simplificar VS Code.
2	**Python 3.12** en local, CI e imágenes.	Soporte estable de PySide6 y PyInstaller; misma versión en todos los entornos.
3	Dependencias **fijadas con** `==`.	Builds reproducibles; se actualizan de forma explícita.
4	**PostgreSQL 16** (`postgres:16-alpine`), sesión en **UTC**.	Spec §7/§8. Timestamps de auditoría en UTC; la zona `America/Argentina/Buenos_Aires` se aplica en la capa de negocio (`APP_TIMEZONE`) para vencimientos y agregaciones diarias.
5	Puerto de la base en el host: **127.0.0.1:5433**.	Evita conflicto con un PostgreSQL instalado en Windows y nunca se expone a la red.
6	Configuración con **pydantic-settings** leyendo `.env`; validación que impide arrancar en producción con secretos por defecto o CORS `*`.	Spec §8 y §11: secretos fuera de Git, CORS preciso.
7	API versionada en `/api/v1`; `GET /api/v1/health` verifica la base con `SELECT 1` y responde 200/503 sin datos sensibles.	Spec §9.
8	**Errores JSON uniformes** `{"error": {code, message, field}}` desde el inicio.	Spec §9 (contrato API).
9	**Alembic** configurado con la URL de `Settings` y convención de nombres de constraints; sin migraciones todavía.	Las tablas se crean en el Sprint 1.
10	Lint/format con **ruff** (incluye reglas de seguridad `S`); tests con **pytest**; los tests de integración se saltean sin base, salvo `REQUIRE_DB=1` (CI).	Ciclo local rápido y CI estricto.
11	El **dashboard nunca accede a la base**: solo llama a la API.	Spec §8.
12	Tareas de desarrollo en `scripts/dev.ps1` (no Makefile).	Entorno objetivo Windows + PowerShell.

Contradicciones / ambigüedades detectadas en la especificación

Tema	Decisión mínima propuesta
§9 lista `GET /health` dentro de la API `/api/v1`.	Se expone como `/api/v1/health` (también lo usa el healthcheck Docker).
§8 "JWT + refresh rotatorio **o** cookies seguras para web".	A decidir en Sprint 1/3. Propuesta: JWT de acceso corto + refresh rotatorio para escritorio **y** dashboard (el dashboard Streamlit llama a la API del lado servidor, así que no necesita cookies).
§2 "registros en USD optativos quedan fuera del primer corte" vs. §7 `currency CHAR(3)`.	Se mantiene la columna con default `ARS` y un CHECK `currency = 'ARS'` en el MVP.
§10 "rechazar clientes inexistentes (o dar opción explícita de crearlos)".	A definir en Sprint 5; propuesta: rechazar por defecto, flag explícito `create_missing_clients`.
§16 asume multiusuario simultáneo y nube obligatoria.	Se asume "sí" a ambos, como indica el documento; por eso el control de concurrencia `SELECT … FOR UPDATE` del Sprint 2.