

1B) SELECTORES

TIPO : UNIVERSAL
SINTAXIS : * { ... }
A QUE? A todas las etiquetas
EJEMPLO : * { color: blue }

TIPO : DE TIPO = ETIQUETA
SINTAXIS : etiqXHTML { ... }
A QUE? A todas las etiquetas etiqXHTML
EJEMPLO : h1 { color: red }
 html: <p> ... <p> (X)
 <h1> ... </h1> (V)

SINTAXIS MULTIPLE : etiq1, etiq2, etiq3 { ... }
A QUE? A las etiquetas etiq1 y etiq2 y etiq3.

EJEMPLO : h1, h2, h3, h4 { color: red }
SINTAXIS COMBIN + ESPECIFICA : etiq1, etiq2, etiq3 { ... }
EJEMPLO : h1, h2, h3 { color: red }
 h2 { text-decoration: overline }

TIPO : DESCENDIENTE
SINTAXIS : etiq1 etiq2 { ... }
A QUE? A etiq2 siempre que etiq2 este anidado en etiq1
EJEMPLO : b a { color: red }
 html: <p> ... <a> ... <a> ... <p> (X)
 <p> <a> ... <a> ... (V)

SINTAXIS RESTRICION : a) etiq1 * etiq2 { ... }
 b) etiq1 > etiq2 { ... }
 c) etiq1 + etiq2 { ... }
A QUE? a) A etiq2 si esta anidado en alguna/s etiqueta/s que a su vez este anidado en etiq1
 b) A etiq2 si esta anidado directamente en etiq1
 c) A etiq2 si es adyacente a etiq1.

EJEMPLO : a) p * a { color: red }
 b) p > a { color: blue }
 c) h1 + h2 { color: green }
 html: <p> ... <a> ... <a> ... <p> (X)
 <p> <a> ... <a> <p> (X)
 <h1> ... </h1> (X)
 <h2> ... </h2> (V)
 <h3> ... </h3> (X)
 <h2> ... </h2> (X)

TIPO : DE CLASE
SINTAXIS : NombreClase { ... }
A QUE? A aquellas etiquetas que tengan en su atributo class el valor NombreClase

EJEMPLO: `.destacado {color: pink;}`
 html: ~~✗~~ `<p> ... <em class="destacado">...`
 ✓ `<p class="destacado"> ... </p>`
 ✗ `<p class="aviso"> ... </p>`

SINTAXIS: etiq. nombreClase { ... }
RESTRICCIÓN:

A QUÉ? A las etiquetas etiq que tengan en su atributo class el valor NombreClase

EJEMPLO: `p.destacado {color: red;}`
 html: ~~✗~~ `<p class="aviso"> ... </p>`
 ✓ `<p class="destacado"> ... </p>`
 ✗ `<p> ... </p>`
 ✗ `<h1 class="destacado"> ... </h1>`

SINTAXIS AVANZADA: `.clase1.clase2.clase3 { ... }`

A QUÉ? A las etiquetas que tengan en su atributo class al menos los valores clase1 clase2 y clase3.

EJEMPLO: `.error.destacado {color: red;}`
 html: ~~✗~~ `<p class="error"> ... </p>`
 ✓ `<p class="error destacado aviso"> ... </p>`
 ✓ `<h1 class="error destacado"> ... </h1>`

SELECTOR: ID

SINTAXIS: `#identificador` { ... }

A QUÉ? A aquella etiqueta de 1 página que tiene en su atributo id el valor identificador

EJEMPLO `#destacado {color: red;}`
 html: ✓ `<p id="destacado"> ... </p>`
 ✗ `<p id="aviso"> ... </p>`
 ✗ `<p> ... </p>`

SINTAXIS RESTRICCIÓN: `etq#identificador` { ... }

A QUÉ? A aquella etiqueta etq cuyo valor del atributo id es identificador

EJEMPLO: `p#destacado { ... }`

página 1
 html: ~~✗~~ `<p id="aviso"> ... </p>`
 ✓ `<p id="destacado"> ... </p>`

página 2
 html: ~~✗~~ `<h1 id="destacado"> ... </h1>`
 ✗ `<p id="aviso"> ... </p>`

página 3
 html: ✓ `<p id="destacado"> ... </p>`